

Средства для создания приложений в ОС UNIX.

Исмаилов Маруф Рустамбекович НБИбд-01-21¹

2 июня, 2022, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы


Приобрести простейшие навыки разработки, анализа, тестирования и отладки приложений в ОС типа UNIX/Linux на примере создания на языке программирования С калькулятора с простейшими функциями.

Задачи лабораторной работы

- 1 Написать код приложения
- 2 Выполнить компиляцию
- 3 Подготовить Makefile
- 4 Выполнить отладку в GDB
- 5 Проанализировать код при помощи splint

Процесс выполнения лабораторной работы

Выполнение работы




```
Терминал - mrismailov@mrismailov-VirtualBox: ~/lab13
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка

mrismailov@mrismailov-VirtualBox:~/lab13$ gcc -c calculate.c
mrismailov@mrismailov-VirtualBox:~/lab13$ gcc -c main.c
main.c: In function 'main':
main.c:16:11: warning: format '%s' expects argument of type 'char *', but
argument 2 has type 'char (*)[4]' [-Wformat=]
   16 |     scanf("%s", &operation);
      |             ^~
      |             |
      |             char (*)[4]
      |             char *
```

Figure 1: Компиляция


Выполнение работы



```
Терминал - mrismailov@mrismailov-VirtualBox: ~/lab13
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
mrismailov@mrismailov-VirtualBox:~/lab13$ gcc -c main.c
main.c: In function 'main':
main.c:16:11: warning: format '%s' expects argument of type 'char *', but argument 2 has type 'char (*)[4]' [-Wformat=]
    16 |     scanf("%s", &Operation);
        |           ^~
        |           |
        |           | char (*)[4]
        |           char *
mrismailov@mrismailov-VirtualBox:~/lab13$ make clean
rm calcul *.o *~
mrismailov@mrismailov-VirtualBox:~/lab13$ make calcul
gcc -c calculate.c -g
gcc -c main.c -g
main.c: In function 'main':
main.c:16:11: warning: format '%s' expects argument of type 'char *', but argument 2 has type 'char (*)[4]' [-Wformat=]
    16 |     scanf("%s", &Operation);
        |           ^~
        |           |
        |           | char (*)[4]
        |           char *
gcc calculate.o main.o -o calcul -lm
mrismailov@mrismailov-VirtualBox:~/lab13$
```

Figure 2: Использование make

Выполнение работы


A screenshot of a terminal window titled "Терминал - mrismailov@mrismailov-VirtualBox: ~/lab13". The window contains the output of the GDB debugger. It shows the GDB version (9.2), copyright information, and license details. The user has entered the command "run", and the terminal shows the execution of the program "/home/mrismailov/lab13/calcul". The program outputs "Число: 3" and "Операция (+,-,*,/,pow,sqrt,sin,cos,tan): /". The user has entered the command "quit", and the terminal shows "[Inferior 1 (process 1643) exited normally]".

```
GNU gdb (Ubuntu 9.2-0ubuntu1~20.04.1) 9.2
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from ./calcul...
(gdb) run
Starting program: /home/mrismailov/lab13/calcul
Число: 3
Операция (+,-,*,/,pow,sqrt,sin,cos,tan): /
Делитель: 3
1.00
[Inferior 1 (process 1643) exited normally]
(gdb)
```

Figure 3: Использование отладчика


Выполнение работы



```
Терминал - mrismailov@mrismailov-VirtualBox: ~/lab13
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
14      scanf("%f",&Numeral);
15      printf("Операция (+,-,*,/,pow,sqrt,sin,cos,tan): ");
(gdb) list calculate.c:20,29
20      {
21          printf("Вычитаемое: ");
22          scanf("%f",&SecondNumeral);
23          return(Numeral - SecondNumeral);
24      }
25      else if(strncmp(Operation, "*", 1) == 0)
26      {
27          printf("Множитель: ");
28          scanf("%f",&SecondNumeral);
29          return(Numeral * SecondNumeral);
(gdb) break 21
Breakpoint 1 at 0x555555552dd: file calculate.c, line 21.
(gdb) run
Starting program: /home/mrismailov/lab13/calcul
Число: 9
Операция (+,-,*,/,pow,sqrt,sin,cos,tan): -
Breakpoint 1, Calculate (Numeral=9, Operation=0x7fffffff034 "-")
at calculate.c:21
21      printf("Вычитаемое: ");
(gdb)
```

Figure 4: Использование отладчика

Выполнение работы



Терминал - mrismailov@mrismailov-VirtualBox: ~/lab13


Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка

```
(gdb) break 21
Breakpoint 1 at 0x555555552dd: file calculate.c, line 21.
(gdb) run
Starting program: /home/mrismailov/lab13/calcul
Число: 9
Операция (+,-,*,/,pow,sqrt,sin,cos,tan): -

Breakpoint 1, Calculate (Numeral=9, Operation=0x7fffffff034 "-")
at calculate.c:21
21      printf("Вычитаемое: ");
(gdb) backtrace
#0 Calculate (Numeral=9, Operation=0x7fffffff034 "-") at calculate.c:21
#1 0x00005555555555bd in main () at main.c:17
(gdb) print Numeral
$1 = 9
(gdb) display Numeral
1: Numeral = 9
(gdb) info breakpoints
Num   Type             Disp Enb Address          What
1     breakpoint       keep y 0x00005555555555bd in Calculate
                                at calculate.c:21
breakpoint already hit 1 time
(gdb) delete 1
(gdb)
```

Figure 5: Использование отладчика

Выполнение работы



```
терминал - mrismailov@mrismailov-VirtualBox: ~/lab13
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
mrismailov@mrismailov-VirtualBox:~/lab13$ splint calculate.c
Splint 3.1.2 --- 20 Feb 2018

calculate.h:5:37: Function parameter Operation declared as manifest array (size
        constant is meaningless)
    A formal parameter is declared as an array with size.  The size of the array
    is ignored in this context, since the array formal parameter is treated as a
    pointer. (Use -fixedformalarray to inhibit warning)
calculate.c:10:31: Function parameter Operation declared as manifest array
        (size constant is meaningless)
calculate.c: (in function Calculate)
calculate.c:16:7: Return value (type int) ignored: scanf("%f", &Sec...
    Result returned by function call is not used. If this is intended, can cast
    result to (void) to eliminate message. (Use -retvalint to inhibit warning)
calculate.c:22:7: Return value (type int) ignored: scanf("%f", &Sec...
calculate.c:28:7: Return value (type int) ignored: scanf("%f", &Sec...
calculate.c:34:7: Return value (type int) ignored: scanf("%f", &Sec...
calculate.c:35:10: Dangerous equality comparison involving float types:
        SecondNumeral == 0
    Two real (float, double, or long double) values are compared directly using
    == or != primitive. This may produce unexpected results since floating point
    representations are inexact. Instead, compare the difference to FLT_EPSILON
    or DBL_EPSILON. (Use -realcompare to inhibit warning)
calculate.c:38:10: Return value type double does not match declared type float:
```

Figure 6: Использование splint

Выводы по проделанной работе

Приобрели простейшие навыки разработки, анализа, тестирования и отладки приложений в ОС типа UNIX/Linux на примере создания на языке программирования С калькулятора с простейшими функциями.