Manual Técnico de Integración

SwiftPayAPI

SwiftPay – Gateway de Pagos

Contenido

1. Introducción 3
2. Autenticación 3
3. Flujo de Integración 3
4. Métodos API 3
Validar Tarjeta 3
Autorización 4
Pre Autorización 5
Completitud 6
Anulación 7
Resultado 3DS 8
6. Campos 8
7. Manejo de Errores 9

1. Introducción

Este documento describe el proceso de integración con la API SwiftPay para procesamiento de pagos con tarjeta. Incluye validación de tarjeta, autorizaciones, preautorizaciones, completitud y anulaciones.

2. Autenticación

La API utiliza autenticación mediante token JWT enviado en el campo 'token' dentro del body.

El equipo de Swiftpay debe generar uno especifico para cada empresa.

3. Flujo de Integración

1. Validar tarjeta y obtener tokenCard.

2. Realizar autorización o preautorización, con datos de la tarjeta o tokenCard

3. Si aplica 3DS redirigir al usuario.

4. Consultar resultado 3DS.

5. Completar o anular transacción si aplica.

4. Métodos API

Validar Tarjeta

Endpoint: /api/card/validateCardExternal

Endpoint: /api/card/qa/validateCardExternal

Método: POST

Descripción: Valida la tarjeta y genera tokenCard.

Parámetro	Tipo	Descripción
card.card	String	Número de tarjeta (PAN).

card.expiration	String	Fecha de expiración en formato MMYY.
card.cvv	String	Código de seguridad de la tarjeta.
token	String	JWT de autenticación proporcionado por SwiftPay.

Autorización

Endpoint Producción: /api/card/paymentExternal

Endpoint Sandbox: /api/card/qa/paymentExternal

Método: POST

Descripción: Realiza cobro con tarjeta.

Parámetro	Tipo	Descripción
clientId	String	UUID único generado por el sistema del comercio.
solicita	String	Valor fijo **"dll"** (no debe cambiarse).
card.tokenCard	String	Token generado en Validar Tarjeta. Si se envía este campo no es necesario enviar datos de tarjeta.
card.card	String	Número de tarjeta. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.expiration	String	Fecha MMYY. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.cvv	String	Código CVV. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.amount	String	Monto de la transacción en formato decimal **#####.##**.
card.currency	String	Moneda de la transacción. Valores permitidos: **CRC** o **USD**.
card.description	String	Descripción del cobro que aparecerá en el estado de cuenta del cliente.
card.page_result	String	URL de retorno después de completar la validación de seguridad **3DS**.
token	String	JWT de autenticación proporcionado al comercio por SwiftPay.

Pre Autorización

Endpoint Producción: /api/card/preAuthExternal

Endpoint Sandbox: /api/card/qa/preAuthExternal

Método: POST

Descripción: Realiza preautorización.

Parámetro	Tipo	Descripción
clientId	String	UUID único generado por el sistema del comercio.
solicita	String	Valor fijo **"dll"** (no debe cambiarse).
card.tokenCard	String	Token generado en Validar Tarjeta. Si se envía este campo no es necesario enviar datos de tarjeta.
card.card	String	Número de tarjeta. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.expiration	String	Fecha MMYY. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.cvv	String	Código CVV. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.amount	String	Monto de la transacción en formato decimal **#####.##**.
card.currency	String	Moneda de la transacción. Valores permitidos: **CRC** o **USD**.
card.description	String	Descripción del cobro que aparecerá en el estado de cuenta del cliente.
card.page_result	String	URL de retorno después de completar la validación de seguridad **3DS**.
token	String	JWT de autenticación proporcionado al comercio por SwiftPay.

Completitud

Endpoint Producción: /api/card/completeAuthExternal

Endpoint Sandbox: /api/card/qa/completeAuthExternal

Método: POST

Descripción: Completa un preautorización.

Campo	Obligatorio	Descripción
card.tokenCard	String	Token generado en Validar Tarjeta. Si se envía este campo no es necesario enviar datos de tarjeta.
card.card	String	Número de tarjeta. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.expiration	String	Fecha MMYY. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.cvv	String	Código CVV. Obligatorio si no se envía **tokenCard**.
card.amount	String	Monto de la transacción.
card.currency	String	Moneda de la transacción (CRC o USD).
card.rrn	String	RRN obtenido en la preautorización.
card.intRef	String	Referencia interna de la preautorización.
card.orderId	String	Identificador de orden de la preautorización.
token	String	Token JWT de autenticación del comercio.

Anulación

Endpoint Producción: /api/card/voidExternal

Endpoint Sandbox: /api/card/qa/voidExternal

Método: POST

Descripción: Anula autorización.

Parámetro	Tipo	Descripción
card.amount	String (#####.##)	Monto de la autorización que se desea anular. Debe coincidir con el monto de la transacción original.
card.currency	String	Moneda de la autorización. Valores permitidos: **CRC** o **USD**.
card.orderId	String	Identificador de orden obtenido en la respuesta de la autorización o preautorización original.
card.rrn	String	Número de referencia (RRN) obtenido en la respuesta de la autorización o preautorización original.
card.intRef	String	Referencia interna obtenida en la respuesta de la autorización o preautorización original.
card.authCode	String	Código de autorización obtenido en la respuesta de la autorización o preautorización original.
token	String	JWT de autenticación proporcionado al comercio por SwiftPay.

Resultado 3DS

Endpoint Producción: /api/card/getResult3ds/{clientId}

Endpoint Sandbox: /api/card/qa/getResult3ds/{clientId}

Método: POST

Descripción: Consulta resultado 3DS.

Campo	Obligatorio	Descripción
clientId	String	UUID único generado por el sistema del comercio.

6. Campos

Nombre Campo	Formato	Ejemplo	Descripción
clientId	UUID	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000	Identificador único generado por el comercio.
solicita	String	dll	Valor fijo requerido por la API.
tokenCard	String	eyJhbGciOiJIUzI16IkpXVCJ9	Token generado en validación de tarjeta.
card	Numérico	4111111111111111	Número de tarjeta.
expiration	Numérico	1228	Mes y año de expiración.
cvv	Numérico	123	Código de seguridad.
amount	String	15000.00	Monto de la transacción.
currency	String	CRC	Moneda de la transacción.
description	String	Compra en tienda	Descripción del pago.
page_result	URL	https://comercio.com/resultado	URL de retorno para 3DS.

7. Manejo de Errores

La API retornará mensajes de error cuando existan problemas de validación, autenticación o procesamiento.