

問題46

下記の実行結果となるように、未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

◆配列から、偶数値だけの配列と、奇数値だけの配列をもとめて表示します。

実行結果

 コマンドプロンプト

```
$> go run ex_array_func3.go
list = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
偶数値のリスト = [2 4 6 8 10]
奇数値のリスト = [1 3 5 7 9]

$>
```

未完成プログラム ファイル名:ex_array_func3.go

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
/**
 関数 createEvenList の定義
 関数シングニチャ
 関数名
    createEvenList
 引数
    list (型 int 型のスライス)
 処理
    配列要素の偶数値を取り出して返す
 戻り値
    偶数値を要素とするスライス(型 []int)
*/
```

プログラム作成部分

```
/**
 関数 createOddList の定義
 関数シングニチャ
 関数名
    createOddList
 引数
    list (型 int 型のスライス)
 処理
    配列要素の奇数値を取り出して返す
 戻り値
    奇数値を要素とするスライス(型 []int)
*/
```

プログラム作成部分

```
func main() {  
    /**  
     int 型配列 list の宣言と初期化  
     初期値:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
    */  
    _____(1)_____  
  
    /**  
     createEvenList 関数呼んで  
     list の偶数値だけのスライをもとめて  
     スライス型変数 evenList に代入  
    */  
    _____(2)_____  
  
    /**  
     createOddList 関数呼んで  
     list の奇数値だけのスライをもとめて  
     スライス型変数 oddList に代入  
    */  
    _____(3)_____  
  
    // 結果の表示  
    fmt.Println("list = ", list)  
    fmt.Println("偶数値のリスト = ", evenList)  
    fmt.Println("奇数値のリスト = ", oddList)  
}
```