

問題52

下記の実行結果となるように、未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

◆マップに保存されたデータに、該当するデータが存在するか否かを調べます。

実行結果

```
コマンドプロンプト

$> go run ex_map5.go
県名 = 山形県、人口 = 108.000000 万人
県名 = 福島県、人口 = 184.800000 万人
県名 = 青森県、人口 = 124.900000 万人
県名 = 岩手県、人口 = 122.900000 万人
県名 = 秋田県、人口 = 96.600000 万人
県名 = 宮城県、人口 = 230.600000 万人
確認したい県 = 青森県
青森県 は存在します。

$> go run ex_map5.go
県名 = 山形県、人口 = 108.000000 万人
県名 = 福島県、人口 = 184.800000 万人
県名 = 青森県、人口 = 124.900000 万人
県名 = 岩手県、人口 = 122.900000 万人
県名 = 秋田県、人口 = 96.600000 万人
県名 = 宮城県、人口 = 230.600000 万人
確認したい県 = 愛媛県
愛媛県 は存在しません。

$>
```

未完成プログラム ファイル名: ex_map5.go

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func main() {
```

```
    /**
```

```
        変数 prefecture にマップを初期化する
```

```
        マップの型
```

```
        キー (型 string) 県名
```

```
        バリュー(型 float64) 人口
```

```
        初期化するキーとバリュー
```

```
        県名      人口
```

```
        青森県 124.9
```

```
        岩手県 122.9
```

```
        秋田県 96.6
```

```
        宮城県 230.6
```

```
        山形県 108.0
```

```
        福島県 184.8
```

```
    */
```

プログラム作成部分

```
    /**
```

```
        for-range 文を使用して、map から県名と人口を取り出し表示
```

```
    */
```

プログラム作成部分

```
    // 存在を確認したい県名をキーボードから入力
```

```
    var key string
```

```
    fmt.Print("確認したい県 = ")
```

```
    fmt.Scanln(&key)
```

```
    // 確認した意見がマップ prefecture に存在するか否かを判断
```

プログラム作成部分

```
}
```