jigsaw-agile-community-rules

12位 Solution

Rank	12
Team	losingself
Author	losingself
Topic ID	613096
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/jigsaw-agile-community-rules/discussion/613096
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

ラベルなしデータを使い、スコアを少なくとも .012 改善しました。初期のプローブの1つで、テストの body の値のうちこれに含まれないものは .5% 未満しかないことを見つけました。これを後で、公開されている中で可能な限り最良の llm アンサンブルで予測を得るのに使いました。そして、このセットを使い、ソフトラベルで deberta-base モデルを事前学習しました。これにより、2つのシードで、提出にわずか約1時間で、スコアが .912 から約 .924 に改善しました。

提出の詳細 スコアは、同じことを base ではなく Deberta large で行い、triplet with 8x augs（public .907）と llama 3b with fp16（public .920）という、わずかに改善した public notebook とのアンサンブルに入れたものです。

ラベルなしデータからのサンプリング 事前学習用のデータのサンプリングは、claude code を使って対話的に行いました。subreddit から100行を取り出し、ルールに違反しているかどうかを claude 自身に判定させ、これを6つのルールすべてについて行うだけです。違反率が 1% 未満ならその subreddit は除外し、そうでなければ採用しました。この方法で、すべての可能なルールと body の組み合わせ 1200万行のうち、80万点のデータを得ました。データのバリエーションでスコアの改善を試みましたが、うまくいきませんでした。（<1% の subreddit の）データを使うとモデルの性能が悪化するようだったので、それらは除外しました。長さが 50 文字を超える body だけを使うと lb が悪化するようだったので、それは無視しました。

改善の余地 今回のスコアは6時間未満で達成しました。なので、さらなる改善の余地は確実にあります。残りの6時間で別の llm に test time training をさせようとしましたが、良いハイパーパラメータを見つけたり、さらに実験したりする時間が取れませんでした。llama 3b の public notebook の例に見られるように、test time を使う llm は非常に良い進歩を見せているので、これはうまくいくと本当に信じています。

Deberta の学習の詳細 参考としてこれに従いました。 両方のステージで似た lr スケジューラを使いました。stage1 では pos_weight 付きの bce を使い、学習は1 epoch 行いました。

public notebook でよく見られたバグは、t4 gpu で bf16 を使っていることで、これにより実行が6倍遅くなります。

主催者と、Kaggle のコミュニティの素晴らしい貢献に感謝します。

提出

補足Q&A

AlgerDeng — 質問

これらのコメントに対する Claude の判断が、データセットの基準と一致しているとどうして確信できるのですか？ 私が他の大規模モデルで10個のテストサンプルを評価したところ、モデルはすべてをルール違反と判定しましたが、これは明らかに間違っています。モデルがデータセットより厳しい基準を適用したのは明らかです。それとも、あなたも確信はないが、実験してみて効果があると分かったのでしょうか？

losingself — 回答

こんにちは。これは単なる勘で、テストセットに含まれている可能性が最も高い行を選ぶためのものでした。それらがそこにあることは分かっているので、計算量が非現実的になるすべてのデータではなく、最も可能性の高い場

所から選んだのです。私のデータでは positive はまれで、たとえば約 1-3% なので、10サンプルではうまくいかなかったのかもしれません。