wsdm-cup-multilingual-chatbot-arena

5位 Solutionの概要

Rank	5
Team	Just doing
Author	Myo Min Htet(wnp)
Topic ID	567617
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/wsdm-cup-multilingual-chatbot-arena/discussion/567617
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

素晴らしいチームメイトの @linchenyu @mianwang1024 @zhengnie233 @dlondmike に感謝します。 素晴らしいsolutionを作ってくれた @linchenyu に感謝を伝えたいです。

最初に、Gemma2 9bをAutoModelForSequenceClassificationで使い、先頭から切り詰める方法とLGBMとの重み付きensembleを試し、private lb 0.685を得ました。

2つ目のsolutionでは、qwen2.5 14b modelをAutomodelForCausalLMで使い、中央を切り詰める方法とinstruction tuningを組み合わせて、より良い性能、private lb 0.712627を得ました。

Instruction Tuningは、より良い推論能力（reasonability）を得られるため、分類modelより優れています。

distillationやcotデータでの学習は試していません。外部データとVLL推論を使った単純なinstruction tuningだけです。

使用したdataset: lmsys、今回のコンペのデータ、dpo 40k Tokenizationの方法: prompt + response_a + response_b + winner を中央で切り詰める Model: Qwen2.5 14b（AutoModelForCausalLM）

このsolutionを参考にしました: https://www.kaggle.com/competitions/eedi-mining-misconceptions-in-mathematics/discussion/551688