

11位 解法

Rank	11
Team	Aindriú
Author	Aindriú
Topic ID	679237
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/vesuvius-challenge-surface-detection/discussion/679237>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

楽しいコンペを運営した主催者に感謝し、受賞者を祝福する。

非常に複雑なmetricから、post-processingが大きな役割を果たすと考えた。私の解法はかなり単純で、patch sizeやnormalizationなどが異なる2つの3D LowRes modelをgeometric meanでblendし、その後3D Cascade Fullresへ渡した。後者がpost-processingをかなりうまく担う。単純なthresholdingだけでも20~30位圏に入り、その上の公開5-step post-processingで最後の差を埋めた。実際、radiusを3-2から2-1へ変えていれば3位になっていたが、validationでは視覚的な改善がなかった。

直近2回続けて1順位差でGoldを逃した辛い経験を考えると、🏆1位には**非常に満足**している。

AIに解法全体を書かせるところまでは行かなかったが、nnUnetV2の仕組み、optimizerをSGDから計算量を大きく節約できるAdamへ変える場所、TTAやstep sizeの変更箇所などを理解するうえで不可欠だった。

Cheers!