

## ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ



TM106



TM106-10



TM106-11



27.3828

| Номер изделия | Номинальное напряжение, В | Предельные значения температур, при которых сохраняется работоспособность датчиков, °C | Масса, г | Размер под ключ | Резьба            | Вывод                                                                             | Диапазон значений сопротивления (Ом) в зависимости от заданного напряжения питания и температуры контролируемой среды (°C) |                               |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| TM106         | 12                        | -40...+130                                                                             | 45       | S 21            | коническая 16x1,5 | штырь 6,3x0,8                                                                     | 5,8 В – 90 °C – 155-196 (Ом)                                                                                               | 7,8 В – 40 °C – 800-1200 (Ом) |
| TM106-10      | 12                        | -40...+130                                                                             | 45       | S 21            | K3/8»             |                                                                                   | 5,8 В – 90 °C – 155-196 (Ом)                                                                                               | 7,8 В – 40 °C – 800-1200 (Ом) |
| TM106-11      | 12                        | -40...+130                                                                             | 45       | S 21            | K3/8»             |                                                                                   | 5,8 В – 90 °C – 155-196 (Ом)                                                                                               | 7,8 В – 40 °C – 800-1200 (Ом) |
| 27.3828       | 12                        | -40...+130                                                                             | 50       | S 21            | коническая 16x1,5 | Соединяется с кабельным соединителем 1MW/ P12015375 в сборе ф. «Паккард Электрик» | 5,8 В – 90 °C – 155-196 (Ом)                                                                                               | 7,8 В – 40 °C – 800-1200 (Ом) |

## Применяемость

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| TM106    | Автомобили ВАЗ всех модификаций             |
| TM106-10 | ГАЗ-3302 «Газель» и модификации             |
| TM106-11 | ГАЗ-3102, 3110, 3302 «Газель» и модификации |
| 27.3828  | ВАЗ-2118 «Калина» и модификации             |