

Agentische Urkunden-Zuarbeit

Entwickelt von: Marvin Lorenz

Annahmen

Fachpersonal am Desktop. Jede Extraktion kann falsch sein. Der Mensch muss das System überstimmen können, weil auch eine Annahme der Software falsch sein kann.

Entscheidungen

- Kein Wert ohne Herkunft: Ein Feld speichert keinen Wert, nur den Zeiger auf einen Kandidaten mit Fundstelle.
- Kein Status ohne Grund: der Status wird aus festen Regeln berechnet, nie gespeichert; der Befund ist der Satz zur Regel, gefüllt mit Daten.
- Kein Freitext vom Modell im UI: Der Agent liefert Werte, Fundstellen und Auswahlen aus festen Listen. Ein Durchlauf überschreibt nie eine menschliche Entscheidung. Fehlendes und Widersprüchliches wird nicht geraten, sondern angefordert.

KI-Nutzung

- Ich habe die Spezifikation geschrieben und den Code von KI bauen lassen
- Die KI gab dem Agenten die Möglichkeit, Freitext als Begründung für eine Entscheidung zu formulieren. Dies habe ich bewusst durch vorgegebene Begründungen ersetzt.
- "widersprüchlich" ohne Angabe von Gründen ist besser als ein halluzinierter Grund.
- Den Umgang mit den Unterlagen und ihren Ausschluss aus dem Repo habe ich selbst übernommen.

Trade-offs

- Automatisierte Tests des gesamten Agenten-Workflows mit Testdokumenten konnte ich aus Kostengründen nicht einbauen.
- Ich würde auf deterministisches OCR statt auf ein multimodales LLM setzen, um Halluzinationen bei der Transkription zu vermeiden. Aus Zeitgründen bin ich bei der vorhandenen LLM-Implementierung geblieben.
- Für das Agentensystem habe ich einen Agenten zum Klassifizieren von Dokumenten, und einen zum Extrahieren der Daten entworfen. Ich würde beim nächsten Mal einen Orchestrator einsetzen, um das System erweiterbar zu machen.
- Docker statt Supabase/Vercel.

Bewusst weggelassen: Auth, Urkunden-Generierung, Mobilansicht