ISIMM

Programmation Python 1

CPI1

2026

Série 2

Exercice 1

```
def is_match(s, p):
    m, n = len(s), len(p)
    # Tableau initialisé à False
    dp = [[False] * (n+1) for _ in range(m+1)]
    # Cas de base : "" matche ""
    dp[0][0] = True
    # Initialiser la première ligne (s vide)
    for j in range(1, n+1):
        if p[j-1] == '*':
            dp[0][j] = dp[0][j-2]   # "a*" matche "" → zéro occurrence
    # Remplir le tableau
    for i in range(1, m+1):
        for j in range(1, n+1):
            if p[j-1] == '*':
                dp[i][j] = dp[i][j-2]                    # Choix A : zéro
                if p[j-2] == '.' or p[j-2] == s[i-1]:
                    dp[i][j] = dp[i][j] or dp[i-1][j]      # Choix B : plus

            elif p[j-1] == '.' or p[j-1] == s[i-1]:
                dp[i][j] = dp[i-1][j-1]                  # Lettre ou point
    # La réponse finale
    return dp[m][n]
```

Série 3

Exercice 1

```
class Article:
def __init__(self,ref,dsg,prix_a):
            self.ref=ref
            self.dsg=dsg
            self.prix_a=prix_a
      def __repr__(self):
            return'('+str(self.ref)+','+self.dsg+','+str(self.prix_a)+')'
      def set_article(self,type_modif,modif,):
            if type_modif==1:
                  if type(modif)!=int:
                        raise ValueError('erreur de type')
                  self.ref=modif
            elif type_modif==2:
                  if type(modif)!=str:
                        raise ValueError('erreur de type')
                  self.dsg=modif
            elif type_modif==3:
                  if type(modif)!=float:
                        raise ValueError('erreur de type')
                  self.prix_a=modif
      def prix_vente(self,pourcentage=20):
            return self.prix_a*(1+pourcentage/100)
```

Série 3

Exercice 1

```
class ArticleEnPromo(Article):
      def __init__(self,A,remise):
            Article.__init__(self,A.ref,A.dsg,A.prix_a)
            self.remise=remise
      def prix_ventePromo(self):
            return self.prix_vente()*(1-self.remise/100)
```

Série 3

Exercice 1

```
class Stock:
      def __init__(self):
            self.LS=[]
      def __repr__(self):
            ch=''
            for i in self.LS:
                  ch=ch+str(i[0])+':'+str(i[1])+'\n'
            return ch
      def recherche_article(self,ref):
            for i in self.LS:
                  if i[0].ref==ref:
                        return i[0].dsg,i[0].prix_vente(),i[1]
                  return None

      def ajouter_article(self,A,qt):
            self.LS.append([A,qt])
```

Série 3

Exercice 1

```
def maj_qtstock(self,ref,qt,type_maj):
      for i in self.LS:
            if i[0].ref==ref:
                  if type_maj==1:
                        i[1]+=qt
                  else:
                        i[1]-=qt
                  break

def supprimer_Articles(self,ref):
      for i in range(len(self.LS)):
            if self.LS[i][0].ref==ref:
                  self.LS.pop(i)

def articles_prix(self,p1,p2):
      L=[]
      for i in self.LS:
            pv=i[0].prix vente()
```

Série 3

Exercice 1

```
                if pv>=p1 and pv<=p2:
                        L.append(i[0])
            return L
      def articles_promo_qt(self,qt_min,remise):
            L=[]
            for i in self.LS:
                if i[1]<qt_min:
                        x=ArticleSolde(i[0],remise)
                        L.append((x,x.prix_vente(),x.prix_venteSolde()))
            return L
#main
while True :
    try:
        ref=int(input("donner le numéro du magasin: "))
        break
    except : continue
qt_T=0
for m in StockE:
      for i in StockE[m].LS:
            if i[0].ref==ref:
                print(m,':',i[1])
                qt_T+=i[1]
```

Merci pour votre attention