Array

- 1. Array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari beberapa nilai.
- 2. Nilai yang terdapat dalam array disebut dengan elemen, dan pada setiap elemen memiliki nomor pengenal yang dikenal dengan istilah indeks
- 3. Penomoran indeks di dalam array dimulai dari angka 0, sehingga elemen pertama berada di index 0, elemen kedua berada di indeks 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa elemen yang ke n berada pada indeks n-1

Ilustrasi Array

Operasi Array

1. Membuat Array

```
In [ ]:
```

```
#import library array sebagai alias
import array as arr
arr_int = arr.array('i',[10,20,30,40,90,80])
print(arr_int)
array('i', [10, 20, 30, 40, 90, 80])
```

2. Mengakses Array

```
In [ ]:
```

```
pjg_array = len(arr_int)
print("elemen array terakhir:",arr_int[pjg_array-1])

#Looping mengakses nilai elemen tanpa mengetahui indeks
for i in arr_int:
    print(i)
print('-----')
#Looping mengakses nilai elemen dengan paramter indeks
total = 0
for j in range(pjg_array):
    total = total + arr_int[j]
    print(total)
rata2 = total / pjg_array
print(f"nilai rata-rata: {rata2}")
```

```
elemen array terakhir: 80

10

20

30

40

90

80

-----

10

30

60

100

190

270

nilai rata-rata: 45.0
```

3. Menambah Array

```
In [ ]:
```

```
posisi = 3
nilai = 66
arr_int.insert(posisi,nilai)
print(arr_int)
```

```
array('i', [10, 20, 30, 66, 40, 90, 80])
```

4. Mengupdate Array

```
In [ ]:
```

```
arr_int[0] = 80
print(arr_int)
```

```
array('i', [80, 20, 30, 66, 40, 90, 80])
```

5. Menghapus Array

In []:

```
arr_int.remove(80)
print(arr_int)
arr_int.pop()
print(arr_int)
array('i', [20, 30, 66, 40, 90, 80])
array('i', [20, 30, 66, 40, 90])
```

6. Mencari Array

```
In [ ]:
```

```
arr_int.index(30)
Out[11]:
```

1

Latihan Soal

1. Sebuah kamar kost di daerah cisaat terdiri dari 1 lantai dan 10 kamar. Pemilik kost menandai kamar dengan tanda 'O' jika ada penghuninya dan tanda 'X' jika masih kosong. Reperesentasikan permasalahan tersebut dimana kamar yang sudah terisi adalah kamar 2,4,7 dan 9.

In []:

```
#import library array
kamar=arr.array('u',[])
print(kamar)
kamar=arr.array('u',[])
for i in range(10):
 if i+1==2 or i+1==4 or i+1==7 or i+1==9:
    kamar.insert(i-1,'0')
  else:
    kamar.insert(i+1,'X')
print(kamar)
```

```
array('u')
array('u', 'OXOXXOXOXX')
```

2. Berdasarkan soal 1, hitunglah berapa jumlah kamar yang masih kosong dan sebutkan kamar nomor berapa saja!

```
In [ ]:
```

```
#Your Code here
for i in kamar:

nomor_yang_kosong=""
  jumlah=0
  for i in kamar:
    nomor -+=1
    if i==2 or i==2 or i==7 or i==9:
        kamar.insert(i-1,'0')
    else:
        kamar.insert(i-1,'X')
print(kamar)
```

3. Pada tahun 2022 pemilik kost ingin mengubah fungsi kamar kost menjadi rumah pribadi, sehingga kamar kost tersebut dirobohkan. Representasikan permasalahan tersebut kedalam fungsi array

In [14]:

```
#Your Code here
nomor_yang_kosong = []
jumlah_kamar = 0
i=0
while i < len(kamar):
    elemen = kamar[i]
    nomor_kamar = i
    if elemen == 'X':
        jumlah_kamar += 1
        nomor_yang_kosong.append(nomor_kamar+1)
    i +=1
print("kamar")</pre>
```

```
NameError
Input In [14], in <cell line: 5>()
3 jumlah_kamar = 0
4 i=0
----> 5 while i < len(kamar):
6 elemen = kamar[i]
7 nomor_kamar = i
```

4. Seorang penjual tahu menata raknya seperti berikut ini:

```
[10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
```

NameError: name 'kamar' is not defined

Setiap 1 tahu dijual dengan harga 1_000. Buatlah implementasi program yang mempunyai input uang dan jumlah tahu yang akan dibeli. Contoh input outputnya seperti berikut ini:

```
input uang : 100_000
```

jumlah tahu yang akan dibeli: 20

Output:

Total harga yang dibeli: 20_000

Uang Kembali: 80_000

Sisa Tahu: 80

Posisi Akhir Rak : [0,0,10,10,10,10,10,10,10]

In [16]:

```
Stok_tahu=[10,10,10,10,10,10,10,10,10]
harga=1000
Jumlah pembayaran=int(input('berapa uang yang akan di bayarkan: '))
Jumlah_tahu_yang_dibeli=int(input('berapa tahu yang akan di beli: '))
total_tahu_didapat=Jumlah_pembayaran/harga
     if Jumlah_tahu_yang_dibeli >= (len(Stok_tahu)*10):
print('stok tidak mencukupi')
else:
    print('stok tersedia')
    total_harga=Jumlah_tahu_yang_dibeli*1000
    if Jumlah_pembayaran >= total_harga:
    if True:
    if Jumlah_tahu_yang_dibeli <= 10:</pre>
        Stok_tahu[0]=Stok_tahu[0]-Jumlah_tahu_yang_dibeli
    print(Stok tahu)
    elif Jumlah_tahu_yang_dibeli<= 20:</pre>
    print('sisa tahu: ',(len(Stok_tahu)*10)-Jumlah_tahu_yang_dibeli)
    Jumlah_tahu_yang_dibeli=Jumlah_tahu_yang_dibeli-10
    Stok_tahu[0]=0
    Stok_tahu[1]=Stok_tahu[1]-Jumlah_tahu_yang_dibeli
print('total harga: ',total_harga)
print('jumlah kembalian: ',Jumlah_pembayaran-total_harga)
print(Stok_tahu)
```

```
Input In [16]
  if Jumlah_tahu_yang_dibeli >= (len(Stok_tahu)*10):
```

IndentationError: unexpected indent