

Aplikacja webowa do obsługi rozgrywek tenisowych

(Web application for managing tennis tournaments)

Marcin Wróbel

Praca inżynierska

Promotor: dr hab. Dariusz Biernacki

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Informatyki

16 stycznia 2024

Streszczenie

Celem pracy jest zaprojektowanie i stworzenie aplikacji webowej umożliwiającej organizację rozgrywek tenisa ziemnego. Projekt obejmuje opracowanie responsywnego interfejsu użytkownika wraz z zapleczem. Każdy element aplikacji został skonteneryzowany i skonfigurowany do współpracy z resztą projektu.

The aim of this work is to design and create web application for organizing tennis tournaments. The project includes developing responsive user interface along with the backend. Each component of the application has been containerized and configured to work with the rest of the project.

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
2. Specyfikacja zagadnienia	9
2.1. Funkcjonalności	9
2.2. Generowanie grup	10
2.3. Generowanie drabinki fazy pucharowej	10
2.4. Obliczanie rankingu	11
2.5. Przypadki użycia	11
2.5.1. Tworzenie nowej rozgrywki	12
2.5.2. Dodawanie wyniku meczu	12
2.5.3. Podgląd danych kontaktowych zawodników w grupie	13
3. Opis aplikacji	15
3.1. Interfejs użytkownika	15
3.1.1. Pasek nawigacyjny	15
3.1.2. Widok strony głównej	16
3.1.3. Widok logowania i rejestracji	16
3.1.4. Widok listy rozgrywek	17
3.1.5. Widok tworzenia rozgrywki	18
3.1.6. Widok rozgrywki	19
3.1.7. Widok edycji wyniku meczu	19
3.1.8. Weryfikacja wejścia	20
3.1.9. Wyświetlanie informacji o błędach	20

3.2. Porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami	21
3.2.1. Witryna playinga.com	21
3.2.2. Witryna paleta.wroclaw.pl	22
3.2.3. Porównanie czasu ładowania strony	23
3.2.4. Podsumowanie porównania	24
3.3. Instalacja	24
3.3.1. Zmienne środowiskowe	24
3.3.2. Instalacja zależności	25
3.3.3. Budowanie	25
3.3.4. Uruchamianie	25
3.3.5. Wyłączanie	25
3.3.6. Uwagi do instalacji	25
4. Architektura aplikacji	27
4.1. Struktura aplikacji	27
4.2. Kontenery Dockera	27
4.2.1. Reverse Proxy - Nginx	28
4.2.2. Frontend - Nuxt3, Vue.js	29
4.2.3. Backend - Spring Boot	31
4.2.4. Baza danych - PostgreSQL	32
4.2.5. Narzędzie do odnawiania certyfikatów SSL/TLS - Certbot . .	32
Bibliografia	33

Rozdział 1.

Wprowadzenie

Obsługa amatorskich lig tenisa ziemnego bardzo często polega na wykorzystaniu notesu i długopisu. W ramach tych lig zawodnicy są zazwyczaj zobowiązani do własnej organizacji meczów i pozyskiwania danych kontaktowych innych uczestników w celu ustalenia terminów spotkań. Pojawiła się potrzeba stworzenia nowoczesnego narzędzia do organizacji amatorskich rozgrywek ligowych. W poniższej pracy przedstawiono aplikację webową, która odpowiada na tę potrzebę.

Aplikacja umożliwia łatwe wprowadzanie wyników meczów, weryfikuje je oraz uwzględnia przypadki szczególne, takie jak walkover, czy krecz. Na podstawie wyników meczów sytuacja w grupie i drabince turniejowej jest obliczana automatycznie. Zawodnicy mają dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi mają rozegrać mecz. Są również powiadamiani o zakończonych meczach i zmianach w tabeli. Aplikacja udostępnia także bogatą parametryzację, pozwalającą dostosować system do wymagań danej rozgrywki.

Aplikacja została stworzona z wykorzystaniem nowoczesnych i popularnych technologii. Warstwa frontendowa została napisana z użyciem frameworka Vue.js, który pozwala na tworzenie dynamicznego interfejsu użytkownika z komponentami wielokrotnego użytku. Z kolei backend został napisany w frameworku Spring Boot, który zapewnia niezawodność i wydajność. Dane, niezbędne do sprawnego funkcjonowania aplikacji, są przechowywane w bazie danych PostgreSQL. Całość została skonteneryzowana za pomocą technologii Docker.

Co istotne, dzięki responsywnemu interfejsowi użytkownika, aplikacja jest przystosowana zarówno do urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych. Dzięki temu zawodnicy mają możliwość korzystania z systemu nie tylko w domu, ale również w przerwach w pracy, czy na korcie tenisowym. Aplikacja webowa została opublikowana i jest dostępna na stronie www.rozgrywkitenisa.pl.

Rozdział 2.

Specyfikacja zagadnienia

W tym rozdziale zostanie opisana specyfikacja projektu będącego przedmiotem niniejszej pracy. Specyfikacja obejmuje opis funkcjonalności, algorytmy odpowiadające za organizację rozgrywki, oraz przypadki użycia.

2.1. Funkcjonalności

Poniżej przedstawiono listę funkcjonalności zrealizowanych w ramach pracy:

- Aplikacja umożliwia tworzenie rozgrywek. Rozgrzywka może być dwuczęściowa: na początku zawodnicy rywalizują w fazie grupowej, a następnie najlepsi awansują do fazy pucharowej. Rozgrzywka może być też jednoczęściowa: faza grupowa jest pominięta i wszyscy zawodnicy zaczynają od fazy pucharowej.
- Liczba grup i zawodników w fazie pucharowej jest konfigurowalna. W pojedynczej rozgrywce liczba zawodników została ograniczona do 128, a liczba grup została ograniczona do 24. Limity zostały wybrane arbitralnie i mogą zostać zmienione. Niestety, limity są konieczne, ponieważ nie można pozwolić użytkownikowi na stworzenie rozgrywki o bardzo dużej (np. 10000) liczbie grup lub zawodników. Przeglądarka nie potrafiłaby ich wyrenderować.
- Podczas tworzenia rozgrywki skład grup jest losowany. Losowanie jest wspomagane rankingiem. W przypadku rozgrywek bez fazy grupowej rozstawienie zawodników w fazie pucharowej ustalane jest na podstawie rankingu.
- Zawodnicy mają dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi będą rozgrywać mecz.
- Wynik meczu może wpisywać organizator/sędzia lub zawodnicy.
- Wynik meczu powinien obsługiwać przypadki szczególne:

- walkower - w tabeli wynik liczony jest tak, jakby zawodnik poddający się przegrał wszystkie gemy, aż do zwycięstwa w meczu drugiego zawodnika,
 - krecz - w tabeli wynik liczony jest tak, jakby zawodnik poddający się przegrał wszystkie gemy od momentu wycofania się, aż do zwycięstwa w meczu drugiego zawodnika.
- Aplikacja obsługuje rejestrację i logowanie użytkowników. Każdy użytkownik może zresetować swoje hasło za pomocą emaila podanego podczas rejestracji.
 - Aplikacja oblicza ranking zawodników na podstawie zakończonych rozgrywek.

2.2. Generowanie grup

Podczas generowania grup zawodnicy są dzieleni na koszyki według rankingu. Dla rozgrywki o N zawodnikami i M grupach w pierwszym koszyku znajduje się M zawodników o najlepszym rankingu, w drugim koszyku kolejne M zawodników, itd. Wyjątkiem jest ostatni koszyk. Jeżeli $N \not\equiv 0 \pmod{M}$, wtedy liczba zawodników w ostatnim koszyku jest mniejsza, wynosi $N \bmod M$.

2.3. Generowanie drabinki fazy pucharowej

Na początku generowania drabinki fazy pucharowej wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywce są sortowani. Jeżeli rozgrywka posiada fazę grupową, to kolejność zależy od wyników w grupie. Największe znaczenie ma pozycja w grupie, potem bilans meczów, bilans setów, a na końcu bilans gemów. Jeżeli rozgrywka składa się tylko z fazy pucharowej, to kolejność zawodników zależy od pozycji w rankingu ogólnym.


Posortowanym zawodnikom przypisane zostają numery startowe od 0 do $N - 1$, gdzie N to ilość zawodników. Numery startowe są następnie przypisywane do drabinki według poniższego algorytmu. Jego wizualizacja znajduje się na rysunku 2.1.

```

numeryStartowe = [0, 1]
dopoki (numeryStartowe.rozmiar() < N) {
    poprzednieNumeryStartowe = numeryStartowe
    numeryStartowe = []
    najwiekszyNumer = poprzednieNumeryStartowe.rozmiar() * 2 - 1
    dla kazdego (ns w poprzednieNumeryStartowe) {
        numeryStartowe.dodaj(ns)
        numeryStartowe.dodaj(najwiekszyNumer - ns)
    }
}
zwroc numeryStartowe

```

Kolejne pary w zwróconej liście odpowiadają kolejnym parom w drabince fazy pucharowej. Przykładowo dla $N = 8$ zostanie zwrócona lista $[0, 7, 3, 4, 1, 6, 2, 5]$. Odpowiada to parom $[0, 7]$, $[3, 4]$, $[1, 6]$, $[2, 5]$.



Rysunek 2.1: Schemat generowania drabinki fazy pucharowej

2.4. Obliczanie rankingu

Do obliczania rankingu brane są pod uwagę tylko ukończone rozgrywki. Ukończona rozgrywka to taka rozgrywka, w której mecz finałowy ma wpisany wynik. Punkty do rankingu dodawane są według punktacji zdefiniowanej dla każdej rozgrywki. Wyświetlana w aplikacji lista rankingowa wyświetla także względną zmianę pozycji dla każdego zawodnika. Zmiana pozycji obliczana jest poprzez porównanie aktualnej pozycji zawodnika z jego pozycją przed zakończeniem ostatniej rozgrywki.

2.5. Przypadki użycia

W tej sekcji zostaną opisane przypadki użycia aplikacji webowej, będącej przedmiotem tej pracy. Ich celem jest zademonstrowanie działania programu.

2.5.1. Tworzenie nowej rozgrywki

Nazwa	Tworzenie nowej rozgrywki
Aktor	Organizator rozgrywki
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik znajduje się na stronie rozgrywek i klika przycisk “Utwórz rozgrywkę”. 2. Użytkownik uzupełnia wszystkie pola konfiguracyjne: nazwę, czas trwania, liczbę zawodników, liczbę grup, liczbę finalistów, liczbę setów do wygranej, punkty do zdobycia za poszczególne etapy. 3. Użytkownik wyszukuje zawodników używając pola wyszukiwania i wybiera ich poprzez kliknięcie. 4. Użytkownik klika przycisk “Wylosuj skład grup” i aplikacja losuje skład grup. 5. Użytkownik klika przycisk “Utwórz”, aplikacja tworzy rozgrywkę i przekierowuje użytkownika do strony z nowo utworzoną rozgrywką.

2.5.2. Dodawanie wyniku meczu

Nazwa	Dodawanie wyniku meczu
Aktor	Zawodnik meczu, który się zakończył
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik znajduje się na stronie rozgrywek i wpisuje w polu wyszukiwania nazwę rozgrywki w ramach, której odbył się mecz. 2. Użytkownik klika rozgrywkę, którą wyświetliła mu aplikacja. 3. Użytkownik klika grupę, w której się znajduje. 4. Użytkownik klika mecz, którego wynik chce dodać. 5. Użytkownik klika ikonę edycji i wprowadza wynik meczu. 6. Użytkownik zatwierdza wynik meczu klikając ikonę zapisu. 7. Aplikacja wysyła email do wszystkich zawodników w grupie informując o nowym wyniku.
Scenariusz alternatywny	<ol style="list-style-type: none"> 6a. Użytkownik klika na ikonę walkowera, aby ustawić wynik meczu jako walkover. 7a. Użytkownik zatwierdza wynik meczu klikając ikonę zapisu. 8a. Aplikacja wysyła email do wszystkich zawodników w grupie informując o nowym wyniku.

2.5.3. Podgląd danych kontaktowych zawodników w grupie

Nazwa	Podgląd danych kontaktowych zawodników w grupie
Aktor	Zawodnik biorący udział w rozgrywce
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none">1. Użytkownik wchodzi na stronę logowania.2. Użytkownik loguje się podając nazwę użytkownika lub email oraz hasło.3. Użytkownik wchodzi na stronę z listą rozgrywek i klika rozgrywkę w której bierze udział.4. Użytkownik klika “Pokaż dane kontaktowe osób w mojej grupie” i system je wyświetla.
Scenariusze alternatywne	<ol style="list-style-type: none">2a. Użytkownik loguje się podając nazwę użytkownika lub email oraz niepoprawne hasło.3a. System wyświetla komunikat “Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło”.
	<ol style="list-style-type: none">3b. Użytkownik wchodzi na stronę z listą rozgrywek i klika rozgrywkę w której nie bierze udziału.4b. Użytkownik klika “Pokaż dane kontaktowe osób w mojej grupie” i system nie wyświetla danych kontaktowych nikogo.

Rozdział 3.

Opis aplikacji

Ten rozdział zaczyna się od opisu interfejsu aplikacji pozwalając użytkownikowi zapoznać się z nim. Następnie znajduje się porównanie aplikacji z innymi znanymi rozwiązaniami. Na końcu przedstawione zostały kroki pozwalające instalację aplikacji lokalnie lub w środowisku produkcyjnym.

3.1. Interfejs użytkownika

W tej sekcji zostaną omówione elementy interfejsu użytkownika wraz z zrzutami ekranu pokazującymi wygląd aplikacji na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Jeżeli podany został tylko zrzut ekranu w wersji dla komputerów, oznacza to, że wersja mobilna niewiele się różni.

3.1.1. Pasek nawigacyjny

Pasek nawigacyjny ułatwia poruszanie się po stronie. Logo (piłka tenisowa) z lewej strony przekierowuje na stronę główną. Następne trzy elementy: “Home”, “Rozgrywki”, “Ranking” przenoszą odpowiednio na stronę główną, do widoku z listą rozgrywek, do widoku z listą rankingową. Z prawej strony znajduje się nazwa użytkownika, jeżeli użytkownik jest zalogowany i przycisk do wylogowywania się. Dla niezalogowanych użytkowników widoczne są przyciski przenoszące na stronę logowania oraz rejestracji. Na końcu znajduje się ikona konta pozwalająca zobaczyć status konta. Wersja mobilna wygląda podobnie. Dodane zostały ikony, a linki rozwijają się i chowają po naciśnięciu przycisku menu w lewym górnym rogu.



(a) Wersja na komputery




(b) Wersja na telefony

Rysunek 3.1: Pasek nawigacyjny

3.1.2. Widok strony głównej

Strona główna dostarcza użytkownikowi ogólne informacje o tym, co oferuje aplikacja webowa oraz umożliwia przejście do różnych części projektu poprzez linki w pasku nawigacyjnym i wyeksponowane przyciski.



(a) Wersja na komputery




(b) Wersja na telefony

Rysunek 3.2: Strona główna

3.1.3. Widok logowania i rejestracji


Widoki logowania i rejestracji są do siebie bardzo podobne. Strona rejestracji pozwala na stworzenie konta. Nowe konta nie mają uprawnień do organizowania turnieju. W celu uzyskania uprawnień administrator musi nadać odpowiednie uprawnienia użytkownikowi.



Rysunek 3.3: Widoki logowania i rejestracji

3.1.4. Widok listy rozgrywek


Strona rozgrywek zawiera listę rozgrywek oraz pozwala na wyszukiwanie konkretnej rozgrywki po nazwie. Każda rozgrywka jest opisana podstawowymi informacjami, a po kliknięciu użytkownik jest przenoszony na stronę ze szczegółami. Dodatkowo strona zawiera przycisk "Utwórz rozgrywkę" przenoszący do widoku tworzenia rozgrywki.



Rysunek 3.4: Strona rozgrywek

3.1.5. Widok tworzenia rozgrywki

Dostęp do tego widoku mają tylko zalogowani użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia rozgrywek. Użytkownik może dostosować wszystkie widoczne parametry. Dostępne opcje parametru liczba finalistów, są zależne od liczby zawodników. Liczba finalistów musi być potęgą dwójki i nie może być większa od liczby zawodników. Pole wyszukiwania zawodników pozwala na dodanie ich rozgrywki, a przycisk “Wylosuj skład grup” tworzy grupy zgodnie z podziałem na koszyki.




(a) Wersja na komputery

(b) Wersja na telefony

Rysunek 3.5: Widok tworzenia rozgrywki

3.1.6. Widok rozgrywki

U góry widoku rozgrywki pokazane są podstawowe dane o rozgrywce i uczestnikach. W tym miejscu użytkownik może zdobyć dane kontaktowe innych uczestników. Następnie znajduje się tabela z aktualną sytuacją w grupie, gdzie użytkownik może znaleźć informację o sytuacji w grupach. Dalej znajduje się tabela pokazująca wyniki konkretnych meczów w danej grupie, klikając na dany mecz można go edytować. Na końcu znajduje się drabinka fazy pucharowej, wraz z ikoną edycji do wprowadzania wyników.




Rysunek 3.6: Pierwsza część widoku rozgrywki



Rysunek 3.7: Druga część widoku rozgrywki

3.1.7. Widok edycji wyniku meczu

Wynik meczu może wprowadzić/edytować organizator rozgrywki lub jego uczestnicy. Aplikacja weryfikuje, czy wynik jest poprawny i zaznacza na czerwono błędy. Z prawej strony wyniku użytkownik może wybrać, jak zakończył się mecz, zgodnie z legendą, która znajduje się po niżej. Następnie użytkownik może zapisać zmiany klikając ikonę dyskietki.



Rysunek 3.8: Widok edycji wyniku meczu

3.1.8. Weryfikacja wejścia


Opisane w tej sekcji widoki zawierają wiele pól wprowadzania, które pozwalają na wpisywanie danych. Nie można zakładać, że użytkownik zawsze wpisze wszystkie dane poprawnie. W związku z tym wszystkie pola, które akceptują dane użytkownika są weryfikowane. W przypadku wykrycia błędu aplikacja wyświetla odpowiedni komunikat.

Liczba zawodników <input type="text" value="1"/> Liczba graczy musi być w przedziale od 2 do 128	Liczba grup <input type="text" value="99"/> Liczba grup musi być w przedziale od 1 do 24
--	--

Rysunek 3.9: Weryfikacja liczby zawodników i graczy w widoku tworzenia rozgrywki

3.1.9. Wyświetlanie informacji o błędach

Gdy wystąpi wyjątek podczas komunikacji z backendem i zostanie on przechwycony wyświetlany zostanie odpowiedni komunikat.




Rysunek 3.10: Komunikat wyświetlany, gdy błąd został przechwycony

3.2. Porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami


Aplikacja webowa rozgrywkitenisa.pl została porównana z innymi podobnymi rozwiązaniami. Porównane zostały implementowane funkcjonalności, interfejs użytkownika oraz szybkość działania.

3.2.1. Witryna playinga.com

Playinga.com [15] pozwala na tworzenie turniejów różnych rozgrywek sportowych. Aplikacja ta jest darmowa i udostępnia część funkcjonalności po wykupieniu płatnej subskrypcji. Przykładowo darmowa wersja nie obejmuje wpisywania wyników przez zawodników.

The screenshot shows the 'Information' and 'Contact Information' sections of the Playinga.com tournament creation interface. The 'Information' section includes fields for 'TOURNAMENT NAME' (set to 'Test'), 'ABOUT YOUR TOURNAMENT' (with a placeholder 'Say something about this tournament'), 'START DATE' (01-11-2023), 'END DATE' (14-12-2023), 'REGISTRATION DUE DATE' (30-11-2023), and 'DUE TIME' (11:45 PM). The 'Contact Information' section includes fields for 'CONTACT NAME' (Jan Kowalski), 'CONTACT NUMBER' (123456789), and 'CONTACT EMAIL' (jan.kowalski@example.com). Below these are fields for 'Address' (Wrocław, Wrocław, Dolnośląskie, Polska, 51), 'DOOR NO', 'CITY' (Wrocław), 'STATE' (Dolnośląskie), 'COUNTRY' (Polska), and 'PIN / ZIP CODE'. At the bottom, there are buttons for 'CANCEL', 'SAVE AS DRAFT & PROCEED', and 'SAVE & PUBLISH'.

Rysunek 3.11: Widok tworzenia rozgrywki playinga.com

The screenshot shows the 'Sports & Division Settings' section of the Playinga.com interface. It is for 'Tennis' and asks 'Is this a team play format?' (No). The 'DIVISION 1' section includes fields for 'DIVISION NAME' (Division name), 'CHOOSE FORMAT' (Group-Playoff), 'MAX PARTICIPANTS' (32), 'GENDER' (Male), 'PARTICIPANT TYPE' (Single), and 'PLAYERS BORN AFTER' (01-01-1900). There is a toggle for 'Can participants enter their match scores?' (No). A note states: 'Note: This is a paid feature. To make the payment Go to Tournament > Fixtures > Division'. At the bottom, there is a button for 'ADD ANOTHER DIVISION' and a green bar with 'ADD SPORT' and a 'Select Sport' dropdown. At the very bottom, there are buttons for 'CANCEL', 'SAVE AS DRAFT & PROCEED', and 'SAVE & PUBLISH'.

Rysunek 3.12: Wpisywanie wyników przez zawodników nie jest dostępne w podstawowej wersji aplikacji


Playinga.com wygląda estetycznie, a interfejs użytkownika jest responsywny.

Aplikacja jest bardzo rozbudowana i umożliwia organizację turniejów z innych dziedzin sportu. W płatnej wersji oferowane funkcjonalności pokrywają wszystkie funkcjonalności aplikacji, która jest tematem tej pracy.

Jednakże **playinga.com** posiada też wady. Po pierwsze witryna działa bardzo powoli. Podczas testowania witryny i kliknięciu przycisku tworzącego rozgrywkę pojawiła się ikona ładowania i przez kilka minut nic się nie działo. Jedynym rozwiązaniem tego było odświeżenie strony i ponowne uzupełnienie wszystkich danych. Dodatkowo aplikacja zawiera niepotrzebne przekierowania. Przykładowo zalogowany użytkownik otwierając panel użytkownika przekierowywany jest na stronę główną, a następnie z powrotem do panelu użytkownika. Wpływa to negatywnie na wrażenia użytkownika korzystającego z aplikacji. Kolejne problemy zauważyłem po wpisaniu danych zawodnika i kliknięciu przycisku dodaj. Czas odpowiedzi wynosił od 5 do 10 sekund. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że **playinga.com** posiada nieporównywalnie więcej danych i turniejów dodanych przez wielu użytkowników. W celu miarodajnego porównania czasu ładowania, należałoby zappełnić aplikację **rozgrywkitenisa.pl** podobną ilością danych. Ostatnim problemem jest brak obsługi języka polskiego. Ogranicza to dostępność aplikacji dla polskojęzycznych użytkowników.

3.2.2. Witryna paleta.wroclaw.pl

Paleta.wroclaw.pl [14] to aplikacja webowa Klubu Sportowego PALETA. Użytkownicy internetu nienależący do klubu mogą tylko przeglądać aplikację. Podobnie jak w aplikacji będącej tematem pracy istnieje możliwość tworzenia rozgrywek i dodawania wyników meczów. Niestety nie ma możliwości sprawdzenia, czy zawodnicy są uprawnieni do samodzielnego raportowania wyników spotkań. Interfejs użytkownika jest przejrzysty, a czas reakcji strony jest wystarczająco mały, aby nie sprawiać problemu podczas przeglądania strony.



The screenshot shows the PALETA website interface. At the top, there is a navigation bar with links: PALETA, Mecze, Rozgrywki, Ranking, Stowarzyszenie, Partnerzy, and Dołącz do nas. A search bar labeled 'Szukaj ligowca' is also present. Below the navigation bar, the page title is 'Rozgrywki - Zima 2023/2024 - Z1 - Faza 1'. There are tabs for 'Grupy', 'Plan gier', 'Tabela graczy', and 'Wyniki'. The 'Wyniki' tab is selected, displaying a table of match results for the group 'Alpha'.

	Jerczyński T.	Sawirski T.	Rybak R.	Michurski A.	Malczewski M.	Sznajder P.
Jerczyński T.		2:0 (6/4, 6/0)	2:0 (6/0, 6/0)	2:0 (6/2, 6/0)	2:0 (6/0, 6/1)	2:0 (6/1, 6/1)
Sawirski T.	0:2 (4/6, 0/6)		1:2 (6/7, 6/1, 8/10)	2:1 (6/2, 3/6, 10/5)	2:0 (6/1, 6/4)	2:0 (7/6, 6/3)
Rybak R.	0:2 (0/6, 0/6)	2:1 (7/6, 1/6, 10/8)		2:1 (1/6, 7/5, 13/11)	1:2 (4/6, 6/3, 3/6)	2:1 (6/4, 2/6, 10/6)
Michurski A.	0:2 (2/6, 0/6)	1:2 (2/6, 6/3, 5/10)	1:2 (6/1, 5/7, 11/13)		1:2 (4/6, 6/2, 8/10)	2:1 (3/6, 6/4, 6/2)
Malczewski M.	0:2 (0/6, 1/6)	0:2 (1/6, 4/6)	2:1 (6/4, 3/6, 6/3)	2:1 (6/4, 2/6, 10/8)		1:2 (6/2, 3/6, 8/10)
Sznajder P.	0:2 (1/6, 1/6)	0:2 (6/7, 3/6)	1:2 (4/6, 6/2, 6/10)	1:2 (6/3, 4/6, 2/6)	2:1 (2/6, 6/3, 10/8)	

Rysunek 3.13: Tabela wyników w grupie w witrynie paleta.wroclaw.pl

PALETA Mecze Rozgrywki Ranking Stowarzyszenie Partnerzy Dołącz do nas Szukaj ligowca

Rozgrywki » Zima 2023/2024 » Z1 » Faza 1

Grupy Plan gier Tabela graczy Wyniki

Alpha

#	Imię i Nazwisko	Punkty	Wygrane	Porażki	Walkower	Sety wygrane	Sety przegrane	Mecze	Gemy
1	Jerczyński Tomasz	10	5	0	0	10	0	5	+51
2	Rybak Ryszard	8	3	2	0	7	7	5	-17
3	Sawiński Tomasz	8	3	2	0	7	5	5	+8
4	Malczewski Michał	7	2	3	0	5	8	5	-17
5	Michurski Artur	6	1	4	0	5	9	5	-9
6	Sznajder Paweł	6	1	4	0	4	9	5	-16

Bravo

#	Imię i Nazwisko	Punkty	Wygrane	Porażki	Walkower	Sety wygrane	Sety przegrane	Mecze	Gemy
1	Bomba Bartosz	10	5	0	0	10	1	5	+35
2	Pyrkosz Paweł	9	4	1	0	9	3	5	+19
3	Krzyżyński Piotr	8	3	2	0	7	4	5	+19
4	Nowak Marcin	7	2	3	0	4	6	5	0
5	Kuryłek Zbigniew	6	1	4	0	2	8	5	-18
6	Sozański Łukasz	1	0	1	4	0	10	5	-55

Rysunek 3.14: Tabela wyników spotkań w witrynie paleta.wroclaw.pl

3.2.3. Porównanie czasu ładowania strony

W celu porównania czasu ładowania czasu ładowania aplikacji webowej będącej tematem tej pracy z innymi rozwiązaniami, użyłem narzędzia Lighthouse. Jest to narzędzie developerskie wbudowane w przeglądarki internetowe oparte na Chromium. Testy zostały przeprowadzone w przeglądarce Brave w wersji 1.16.116, na laptopie z systemem operacyjnym Linux. Laptop był wyposażony w procesor Intel i7-10750H i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile. Test polegał na załadowaniu strony z listą rozgrywek.

	rozgrywkitenisa.pl	playinga.com	paleta.wroclaw.pl
First Contentful Paint	0.6 s	0.6 s	0.7 s
Largest Contentful Paint	0.6 s	1.6 s	0.8 s
Total Blocking Time	0 ms	470 ms	0 ms
Cumulative Layout Shift	0.001	0.579	0
Speed Index	0.6 s	2.5 s	0.8 s

Tablica 3.1: Porównanie metryk zmierzonych przez Lighthouse (dla każdej im mniej tym lepiej). Aplikacja będąca tematem pracy znajduje się pod adresem rozgrywkitenisa.pl

Czas ładowania strony rozgrywkitenisa.pl jest porównywalny z czasem ładowania strony paleta.wroclaw.pl. Natomiast czas ładowania playinga.com jest znacznie dłuższy. Takie same wnioski wysunąłem przeglądając wyżej wymienione

strony. Jednakże, moim zdaniem należy wziąć pod uwagę także inne aspekty działania, takie jak czas reakcji po kliknięciu. Wtedy różnica w szybkości pomiędzy `playinga.com`, a pozostałymi witrynami jest znacznie większa.

3.2.4. Podsumowanie porównania

Aplikacja webowa będąca tematem pracy oferuje interfejs użytkownika o podobnej przejrzystości w porównaniu do alternatywnych rozwiązań. Rozwiązania obecne na rynku oferują więcej funkcjonalności, ale duża część z nich wymaga wykupienia płatnej subskrypcji lub jest niedostępna dla zwykłych użytkowników. Szybkość działania aplikacji webowej opisywanej w tej pracy jest porównywalna, a nawet lepsza od rozwiązań obecnych na rynku. Może wynikać to z faktu, że baza danych witryny `rozgrywkitenisa.pl` zawiera tylko kilka rozgrywek.

3.3. Instalacja

Repozytorium aplikacji i całej pracy znajduje się pod adresem:

`https://github.com/marwar22/praca-inzynierska`

Aplikacja została przygotowana do uruchomienia w dwóch środowiskach:

- lokalnym - do testowania na urządzeniu użytkownika,
- produkcyjnym - gdy aplikacja jest publicznie dostępna.

W dalszej części sekcji znajdują się instrukcje opisujące proces instalacji. Instrukcje dla środowiska lokalnego i produkcyjnego różnią się, różnice są oznaczone.

3.3.1. Zmienne środowiskowe

Na początku należy utworzyć pliki zawierające zmienne środowiskowe (`.env`).

- `cp .env.example .env`
- `cd frontend`
`cp .env.example .env`

Pliki `.env.example` zawierają przykładowe wartości, które pozwalają na uruchomienie w środowisku lokalnym. Można je dostosować do własnej konfiguracji.

3.3.2. Instalacja zależności

Zanim będzie można zbudować i uruchomić projekt należy zainstalować Docker zgodnie z instrukcjami zawartymi w oficjalnej dokumentacji.

<https://docs.docker.com/>

<https://docs.docker.com/engine/install/>

Użytkownik musi należeć do grupy `docker`

```
sudo usermod -aG docker nazwa_uzytkownika
```

3.3.3. Budowanie

Aby zbudować projekt należy wykonać poniższe polecenie:

```
# srodowisko produkcyjne
```

```
docker compose build
```

```
# srodowisko lokalne
```

```
docker compose -f docker-compose-localhost.yml build
```

3.3.4. Uruchamianie

```
# srodowisko produkcyjne
```

```
docker compose up -d
```

```
# srodowisko lokalne
```

```
docker compose -f docker-compose-localhost.yml up -d
```

Flaga `-d` nie jest wymagana, uruchamia projekt w tle.

3.3.5. Wyłączanie

```
docker compose down
```

3.3.6. Uwagi do instalacji

Etap budowania i uruchamiania został rozdzielony, choć nie jest to konieczne. Można zbudować i uruchomić projekt jednym poleceniem dodając flagę `--build` do odpowiedniego polecenia uruchamiającego.

Dane aplikacji są przechowywane w folderze `data/`. W celu oczyszczenia systemu z wszystkich kontenerów, obrazów, cache i innych plików stworzonych przez Dockera należy wykonać poniższe polecenie [2]. Należy wykonywać to polecenie z rozważą, ponieważ usuwa ono także kontenery, obrazy i pliki z innych projektów Dockera.

```
docker system prune
```

Przed uruchomieniem należy upewnić się, że żaden inny proces nie używa portu 80 lub 443. Przykładowo domyślna instalacja KDE Neon i innych dystrybucji Linuksa opartych na Ubuntu uruchamia apache2, który używa port 80. Aby zatrzymać apache2 należy wykonać polecenie:

```
sudo systemctl stop apache2
```

Rozdział 4.

Architektura aplikacji

Opis architektury aplikacji składa się z ogólnego zarysu struktury oraz bardziej szczegółowego opisu każdej części.

4.1. Struktura aplikacji


Aplikacja została podzielona na 5 głównych części:

- **frontend** - część aplikacji widoczna dla użytkownika
- **backend** - odpowiada za przekazywanie i odbieranie danych od frontendu, odczytuje i zapisuje dane do bazy danych
- **baza danych** - przechowuje dane aplikacji
- **reverse proxy** - wysyła, odbiera, przekazuje zapytania do odpowiednich części aplikacji
- **narzędzie do odnawiania certyfikatów SSL/TLS** - automatyzuje proces odnawiania certyfikatów SSL/TLS

Każda część aplikacji jest opisana w następnej sekcji.

4.2. Kontenery Dockera

W celu utrzymania dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi elementami aplikacji zdecydowałem się użyć Dockera[1]. Każda z 5 części aplikacji jest opakowywana w osobny kontener, czyli lekką maszynę wirtualną, która zawiera tylko potrzebne do jej działania zależności. Konfiguracja całego środowiska znajduje się w pliku `docker-compose.yml`. Najważniejsze elementy zostały pokazane na rysunku 4.1.




Rysunek 4.1: Struktura kontenerów Dockera

4.2.1. Reverse Proxy - Nginx

Nginx[3] działa jako Reverse Proxy i jest odpowiedzialny za przekierowywanie zapytań http i https do odpowiednich części aplikacji. W folderze `nginx/config/` znajdują się 3 pliki konfiguracyjne. Podczas działania aplikacji używany jest dokładnie jeden z nich.

- `nginx_init_ssl_certificate.conf` jest używany podczas pierwszego uruchomienia w środowisku produkcyjnym, obsługuje tylko zapytania http i pozwala kontenerowi Certbot(4.2.5.) na pobranie certyfikatu SSL/TLS. Jest potrzebny, ponieważ nie jest możliwe obsługiwanie zapytań https bez poprawnego certyfikatu SSL/TLS.
- `nginx.conf` jest używany w środowisku produkcyjnym. Definiuje przekierowywanie zapytań do odpowiednich kontenerów. W tej konfiguracji nieszyfrowana komunikacja za pomocą http jest przekierowywana do szyfrowanej komunikacji za pomocą https.
- `nginx_localhost.conf` jest używany w środowisku lokalnym.



Rysunek 4.2: Przepływ zapytań https zdefiniowanych w pliku `nginx.conf`

Na rysunku 4.2 pokazano schemat przepływu zapytań https dla pliku `nginx.conf`. W przypadku zapytania http reverse proxy nie przekazuje zapytania do kolejnego kontenera, a odpowiada klientowi od razu przekierowaniem do https. Dla zapytań https zdefiniowane są następujące reguły:

1. Jeżeli url zaczyna się od `/.well-known/acme-challenge/` przekaz zapytanie do kontenera Certbot.
2. Jeżeli url zaczyna się od `/api` przekaz zapytanie do kontenera backend.
3. W przeciwnym przypadku przekaz zapytanie do kontenera frontend.

Wszystkie odpowiedzi na zapytania przekazywane są do reverse proxy, a reverse proxy przekazuje je dalej do nadawcy zapytania.

4.2.2. Frontend - Nuxt3, Vue.js

Frontend został napisany we frameworku Nuxt3 [4], który oparty jest na Vue.js. Użyłem języka TypeScript, ponieważ wprowadza on statyczne typowanie. TypeScript w porównaniu do JavaScriptu ułatwił pisanie kodu, dzięki lepszym podpowiedziom środowiska programistycznego oraz pozwolił zapobiegać błędom, szybciej ostrzegając o problemach podczas kompilacji. Do utrzymania jednolitego formatowania kodu źródłowego użyłem narzędzia Prettier [5]. Kod źródłowy frontendu znajduje się w folderze `frontend/`. W projekcie struktura plików frontendu oparta jest na standardach zdefiniowanych w dokumentacji Nuxt3.

```
frontend
├── components
├── composables
├── pages
├── plugins
├── public
├── middleware
├── types
└── utils
```

Rysunek 4.3: Zarys struktury plików

Zawartość tych folderów jest następująca:

- **components/** zawiera elementy interfejsu użytkownika (np. tabela wyników, element tablicy wyników, drabinka turniejowa)
- **composables/** zawiera elementy logiki, które posiadają swój stan i są używane w wielu miejscach. Moja aplikacja definiuje **AuthStatus**, który jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji o tym, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie.
- **pages/** struktura adresów url odpowiada plikom w tym folderze (np. `rozgrywkitenisa.pl/rozgrywki/123` → `pages/rozgrywki/[id].vue`)
- **plugins/** zawiera konfigurację dwóch pluginów (FontAwesome [7] (dostarcza ikony aplikacji), VueDatePicker [8] (Dostarcza narzędzie do wybierania daty))
- **public/** zawiera statyczne pliki, które nie są zmieniane podczas kompilacji i są przekazywane jako niezmienione klientowi
- **middleware/** zawiera middleware, które odpowiedzialne są za modyfikowanie zapytań przed przekazaniem ich dalej. Moja aplikacja używa tylko 1 middleware `logged.in.ts`, który przekierowuje niezalogowanych użytkowników do strony logowania
- **types/** zawiera pliki definiujące typy języka TypeScript
- **utils/** zawiera funkcje i stałe używane w co najmniej 2 plikach aplikacji

Oprócz wyżej wymienionych technologii zastosowałem bibliotekę TailwindCSS [9] do stylizacji aplikacji. W pliku `tailwind.config.js` znajduje się konfiguracja tej biblioteki, wraz z dedykowaną dla tego projektu paletą kolorów. Wielokrotnie używałem prefiksów dla stylów oferowanych przez TailwindCSS, które aktywują/dezaktywują dany styl w zależności od wielkości ekranu. Dzięki temu aplikacja jest responsywna i dostosowana do komputerów i urządzeń mobilnych.

4.2.3. Backend - Spring Boot

Backend napisałem używając frameworka Spring Boot. Do zarządzania zależnościami i do automatyzacji budowania użyłem narzędzia Maven.

Kod backendu został podzielony na warstwy:

- **kontrolery** - odpowiedzialne za przetworzenie parametrów żądania, wysłanie odpowiedzi
- **serwisy** - odpowiedzialne za logikę biznesową backendu
- **repozytoria** - odpowiedzialne za komunikację z bazą danych

Dodatkowo każdy obiekt przechowywany w bazie danych posiada klasy odpowiedzialne za ich działanie:

- **encje** - definiują pola, cechy obiektu przechowywanego w bazie danych
- **obiekty transferu danych (DTO)** - definiują obiekty przesyłane z serwera lub do serwera
- **maper** - klasy służące do konwertowania obiektów między encjami, a obiektami transferu danych

Przykładowo dla obiektu odpowiedzialnego za rozgrywkę (**Tournament**) zdefiniowane są następujące klasy:

- **TournamentController** - kontroler
- **TournamentMapper** - maper
- **TournamentRepository** - repozytorium
- **TournamentService** - serwis
- **Tournament** - encja
- **TournamentCreateDto** - obiekt transferu danych wysyłany przez frontend podczas żądania stworzenia rozgrywki
- **TournamentBasicDto** - obiekt transferu danych zawierający tylko podstawowe informacje o rozgrywce, jest używany podczas wysyłania listy wszystkich rozgrywek

4.2.4. Baza danych - PostgreSQL

Do przechowywania danych wybrałem PostgreSQL. Zdecydowałem się wybrać tę technologię ze względu na to, że chciałem użyć relacyjnej bazy danych, która jest wydajna, niezawodna i aktywnie rozwijana. PostgreSQL spełnia wszystkie te wymagania.

Konfiguracja bazy danych jest zarządzana przez backend i narzędzie Flyway [11]. W folderze `backend/src/main/resources/db/migration` znajdują się pliki z poleceniami SQL definiujące migracje pomiędzy wersjami. Gdy schemat bazy danych był zmieniany, dokładałem kolejny plik odpowiedzialny za migrację. Przy uruchomieniu backendu Flyway automatycznie sprawdza, czy zostały dodane jakieś pliki migracyjne. Jeżeli tak, to dokonuje migracji. Dzięki temu baza danych używana lokalnie oraz baza danych na serwerze w wersji produkcyjnej, utrzymują ten sam schemat bazy danych.

4.2.5. Narzędzie do odnawiania certyfikatów SSL/TLS - Certbot

Dla bezpieczeństwa użytkowników połączenie z stroną internetową powinno być szyfrowane. Do nawiązania szyfrowanego połączenia używane są certyfikaty SSL/TLS, które zawierają klucz publiczny i inne dane, takie jak okres ważności, dane właściciela, wystawcy. Każdy ma możliwość wystawić własny certyfikat, ale przeglądarka będzie ufać tylko certyfikatom wydanych przez zaufane (według twórców przeglądarki) instytucje. Świadomy użytkownik znając wystawcę certyfikatu może ręcznie dodać go do listy zaufanych certyfikatów. Takie rozwiązanie jest właściwe tylko wtedy, gdy nie chcemy powierzać generowania kluczy zewnętrznej instytucji i użytkownicy mogą potwierdzić jego prawdziwość (np. gdy wystawiamy certyfikat aplikacji webowej do użytku wewnętrznego firmy). W związku z tym, że aplikacja webowa będąca tematem pracy będzie publicznie dostępna, generowanie certyfikatów SSL/TLS powierzyłem organizacji Let's Encrypt [13]. Let's Encrypt wystawia darmowe certyfikaty SSL/TLS oraz umożliwia automatyzację tego procesu. Kontener Certbot oparty jest na narzędziu o tej samej nazwie [12]. Odpowiada on za automatyczne odnawianie certyfikatów poprzez wysyłanie zapytania do Let's Encrypt i odpowiadanie serwerom tej organizacji na zapytania weryfikujące - czy prośbę o wydanie certyfikatu wysłał właściciel domeny `rozgrywkitenisa.pl`.

Bibliografia

- [1] Dokumentacja Dockera <https://docs.docker.com/>
- [2] Dokumentacja polecenia docker system prune https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/system_prune/
- [3] Dokumentacja Nginx <https://docs.nginx.com/>
- [4] Nuxt3 <https://nuxt.com/>
- [5] Prettier <https://prettier.io/>
- [6] Nuxt3 - dokumentacja struktury plików w folderze pages/, <https://nuxt.com/docs/guide/directory-structure/pages>
- [7] FontAwesome <https://fontawesome.com/docs>
- [8] VueDatePicker <https://vue3datepicker.com/>
- [9] TailwindCSS <https://tailwindcss.com/>
- [10] SpringBoot <https://spring.io/projects/spring-boot/>
- [11] Flyway <https://flywaydb.org/>
- [12] Certbot <https://certbot.eff.org/>
- [13] LetsEncrypt <https://letsencrypt.org/pl/>
- [14] www.paleta.wroclaw.pl <https://www.paleta.wroclaw.pl/>
- [15] www.playinga.com <https://playinga.com/>