

L'origine de l'énergie utilisée pour le tir ne doit provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes.

Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance. Ces appareils doivent être contrôlés périodiquement et au moins une fois par an.

Une note descriptive fixe les modalités d'emploi de ces appareils, les règles de leur conservation et de leur entretien, ainsi que la périodicité de leur contrôle qui doit être adaptée à la fréquence de leur utilisation.

L'outil de manœuvre de l'appareil électrique doit être conservé chez le boutefeu. Il en est, dans toutes les circonstances, responsable et ne doit l'utiliser qu'au moment du tir.

Art. 56. – Quelque soit le mode de mise à feu, il faut mettre les ouvriers à l'abri et assurer la garde du périmètre du danger pendant un délai de trente minutes au moins après le tir.

Le retour des ouvriers au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation des fumées, afin d'éviter tout risque pouvant causer une intoxication ou la non visibilité, et après la reconnaissance du chantier par le boutefeu et son assistant. Cette reconnaissance consiste à :

- purger et nettoyer les parements,
- vérifier les effets du tir,
- constater les ratés éventuels,
- repérer les trous qui ont fait canon et qui sont restés à leur état après le tir,
- collecter avec précaution les explosifs restés dans les déblais,
- aviser à l'instant le boutefeu, en cas de constatation de la présence des matières explosives au cours de l'opération de reconnaissance afin qu'il prenne les mesures nécessaires.

Art. 57. – Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et d'approfondir les trous intacts après le tir. Ils ne peuvent être rechargés qu'après avoir été nettoyés à l'eau.

Art. 58. – Dans les chantiers à risque, en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises en vertu d'une note de service interne conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Section 6 : traitement des ratés

Art. 59. – En présence d'un raté, et après trente minutes du tir, une nouvelle tentative de mise à feu est permise, et ce, sans intervention sur la charge. En cas d'impossibilité ou d'échec, le raté est traité après trente minutes au moins par le boutefeu dans les cas suivants :

- 1) – lorsque le trou de mine est sans bourrage ou n'a plus de bourrage, une cartouche amorce peut être placée au contact de la charge pour procéder au tir,
- 2) – lorsque le trou de mine est bourré, il peut être débourré par l'injection d'eau à l'aide d'une canule non métallique, et ce, pour les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau.

Et en cas d'impossibilité, des trous de dégagement peuvent être forés sur instructions du chef de chantier et en

accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre les anciennes charges amorcées et un point quelconque des nouveaux trous.

Tunis, le 16 octobre 2000.

Le Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les conditions d'emplacement d'installation des magasins des matières explosives utilisées à des fins civiles, leur classification, le mode de leur construction et leur capacité de stockage.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de fabrication, d'exportation, d'importation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles et notamment son article 12,

Vu le décret n° 2000-1443 du 27 juin 2000, fixant les conditions et les procédures d'octroi aux personnes morales ou physiques de l'autorisation d'effectuer en tout ou en partie des opérations de fabrication, d'importation, d'exportation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 mars 2000, portant classification des matières explosives,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les termes de références de l'étude technique de sécurité des matières explosives et les dispositions et normes y afférentes,

Vu les avis des ministres de la défense nationale, de l'agriculture, de la culture, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Arrête :

Article premier. – L'emplacement d'implantation des magasins des matières explosives de toute nature doit être loin des zones urbaines et des autres zones comme celles des réserves naturelles et parcs nationaux, et ce, conformément aux distances de sécurité prévues à l'article 5 du présent arrêté, tout en considérant notamment l'effet sur les lignes électriques et téléphoniques, les chemins de fer, les routes, les canalisations et les sources d'eau.

L'implantation des magasins de première et deuxième catégorie est soumise à l'élaboration d'une étude technique de sécurité.

Art. 2. – Les magasins sont classés selon leur capacité de stockage de matières explosives, dans les trois catégories suivantes :

- magasin de première catégorie : peut recevoir plus de cinq unités poids de matières explosives sans dépasser, toutefois, 1000 unités poids,

- magasin de 2^{ème} catégorie : peut recevoir au plus cinq unités poids de matières explosives,

- magasin de 3^{ème} catégorie : ne peut pas recevoir plus d'une unité poids de matières explosives.

Art. 3. – S'il s'avère nécessaire de stocker plus de 1000 unités poids de matières explosives, il peut être créé un dépôt dans la même zone de stockage.

Il est désigné par le terme dépôt toute zone de stockage comportant plus d'un magasin.

La création d'un dépôt est soumise à une étude technique de sécurité tenant compte notamment de la sécurité intérieure et extérieure de la zone de stockage.

Art. 4. – L'unité poids est de :

- 25 Kg pour les matières explosives de la 1^{ère} classe,
- 50 Kg pour les matières explosives de la 2^{ème} classe,
- 100 Kg pour les matières explosives de la 3^{ème} classe,
- 500 Kg pour les matières explosives de la 4^{ème} classe,
- 1000 Kg pour les matières explosives de la 5^{ème} classe.

Art. 5. – Les magasins sont répartis en :

A – magasins à la surface :

Ce sont des constructions édifiées à la surface du sol et en plein air. Ces magasins se subdivisent en deux types :

a. 1 – les magasins classiques :

Ils sont édifiés de façon à limiter les dangers en cas d'explosion ou d'incendie conformément aux techniques de construction appropriées et approuvées par les services concernés du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat. Ils peuvent être entourés par du merlon en terre dont la partie supérieure est large de un mètre au moins et haute de un mètre par rapport au niveau du stockage de la matière explosive.

Les côtés des parois des merlons précités doivent être protégés contre l'érosion. Le merlon doit être traversé par une allée couverte, cette allée ne doit pas être en face de l'entrée du magasin.

Ces magasins appartiennent aux trois catégories précitées à l'article 2 du présent arrêté.

La distance de sécurité précitée à l'article premier du présent arrêté est fixée conformément à la formule suivante :

$$D = ak\sqrt{nQ}$$

D = distance de sécurité en mètre.

a = constante relative à la classe d'explosif, elle est égale à 6 pour les explosifs de la classe 1 et 2, et à 3 pour les explosifs de la classe 3, et à 4 pour les autres classes.

k = constante de la distance de protection elle est égale à 17,5.

Q = capacité de stockage du magasin en unité poids.

n = constante relative à la nature de l'explosif. Elle est égale à 1 pour les explosifs du type nitrates et potassique, et à 2 pour les explosifs chloratés, et à 4 pour les explosifs à base de nitroglycérine.

a 2 - les magasins en iglou :

Ces magasins sont construits en béton-armé sous forme de voûte dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à vingt centimètres, leur façade est conçue d'une

matière à assurer en cas d'accident, l'orientation de l'explosion vers l'avant.

Toutes les parois de ces magasins doivent être complètement entourées d'un merlon excepté le côté de la façade d'entrée.

L'épaisseur de la terre du recouvrement ne doit pas être inférieure à soixante dix centimètres au sommet du magasin.

Les magasins en iglou ne peuvent être que de la première catégorie et leur capacité de stockage ne doit pas être inférieure à cinquante unités poids.

La distance de sécurité est fixée selon la formule appliquée pour les magasins classiques. Elle est portée au double pour la façade des magasins et réduite à la moitié pour les autres parois.

Les angles latéraux de protection des façades d'entrée des magasins, sont fixées lors de l'élaboration de l'étude technique de sécurité.

b – les magasins en sous-sol :

Ce sont des tunnels aménagés dans le sous-sol. Ils appartiennent aux trois catégories de magasins prévus à l'article 2 du présent arrêté.

Ces magasins se subdivisent en deux types :

b. 1 les magasins enterrés :

Ils sont constitués de voûtes enterrées ou de tunnels, dont l'ouverture est dirigée vers l'air libre.

L'épaisseur minimale de recouvrement est fixée selon la règle suivante :

$$E = k\sqrt[3]{nQ}$$

E : épaisseur de recouvrement en mètre.

k : constante de recouvrement, elle est égale à 5,6 si le recouvrement est en pierres dures, à 6,2 s'il est en argile, à 6,8 s'il est en terre mêlée de pierres et à 7,6 s'il est en terre ordinaire non mêlée de pierres.

n = constante relative à la nature de l'explosif, elle est égale à 1 pour les explosifs du type nitraté et potassique, et à 2 pour les explosifs chloratés, et à 4 pour les explosifs à base de nitroglycérine.

Q = capacité de stockage du dépôt d'explosif en unité poids.

La distance de sécurité est fixée selon la formule suivante :

$$D = kdX\sqrt[3]{nQ}$$

D = distance de sécurité en mètre.

kd = constante de la distance de sécurité égale à 7,6.

n = constante relative à la nature de l'explosif, elle est égale à 1 pour les explosifs du type nitraté et potassique, et à 2 pour les explosifs chloratés, et à 4 pour les explosifs à base nitroglycérine.

Q = capacité de stockage du dépôt d'explosif en unité poids.

b – 2 . les magasins souterrains :

Ce sont des magasins creusés dans le sous-sol et dont les galeries ouvrent sur les chantiers souterrains de mines ou de carrières.

Ces galeries doivent être en chicanes où les matières explosives sont stockées dans des niches.

Les lieux d'implantation de ces magasins doivent être loin des accès des chantiers de manière à en assurer la sécurité.

L'utilisation des galeries sus-indiquées est interdite aux ouvriers des chantiers lors de leurs déplacements.

La distance de sécurité est fixée selon la formule appliquée aux magasins enterrés.

C. les magasins mobiles :

Ce sont des magasins secondaires liés à un magasin principal fixe dont la capacité de stockage ne doit pas dépasser celle du magasin principal.

Les magasins mobiles ne peuvent être que de la première catégorie et leur capacité lors du transport ne peut être supérieure à dix unités poids.

Art. 6. – L'exploitation des magasins ou des dépôts des matières explosives est soumise à un procès-verbal de recollement élaboré par les services compétents pour vérifier la conformité de la construction à l'étude technique de sécurité.

Art. 7. – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent arrêté.

Tunis, le 16 octobre 2000.

Le Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant le modèle de la feuille de route devant être tenue durant toute opération de transport des matières explosives.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de fabrication, d'exportation, d'importation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles et notamment son article 10,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les modalités du chargement, du transport, du déchargement des matières explosives utilisées à des fins civiles, les normes des moyens de leur transport et les règles de sécurité.

Arrête :

Article unique. - La feuille de route devant être tenue par tout transporteur de matières explosives durant toute opération de transport est fixée conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Tunis, le 16 octobre 2000.

Le Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi