

Produits Domaniaux d'une redevance de vingt dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et de deux cents dinars pour la chasse aux grives et étourneaux.

En outre, un droit d'abattage de 20 dinars par sanglier abattu sur les terrains soumis au régime forestier, à l'exception des périmètres cités aux articles 11 et 13 ci-dessus sera versé à la Caisse du Receveur des Produits Domaniaux par le chasseur intéressé à la fin de chaque journée de chasse touristique. Les touristes invités officiels du gouvernement peuvent être autorisés à chasser toutes les espèces de gibier prévues à l'article premier du présent arrêté et peuvent être dispensés du paiement de la redevance et du droit de chasse sur la demande écrite du Ministère intéressé.

La validité d'une licence de chasse touristique pour un invité officiel du gouvernement ne peut dépasser 7 jours consécutifs.

Si à titre individuel, un touriste chasseur est invité par un parent direct résident en Tunisie, ce dernier peut faire les démarches nécessaires pour l'obtention préalable d'une part, de la licence de chasse touristique et d'autre part de la police d'assurance réglementaire. La délivrance de cette licence donne lieu à la perception par le Receveur des Produits Domaniaux d'une redevance de cinquante dinars par séjour de 7 jours.

Art. 22. — L'Agence de Voyages ou l'Etablissement Hôtelier organisateur de la chasse touristique est tenu de contracter une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de ses clients, des rabatteurs et des ramasseurs pendant toute la durée de validité de leur licence de chasse touristique, pour une somme illimitée en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse. Les rabatteurs des battues au sanglier ainsi que les ramasseurs des grives et étourneaux doivent être adultes. L'emploi des mineurs est interdit.

La même assurance doit être contractée pour les invités officiels du Gouvernement.

Art. 23. — Les espèces dont le tir est permis aux touristes chasseurs sont les suivantes :

- Sanglier, chacal, renard, mangouste et genette;
- Grives et étourneaux.

Art. 24. — L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 23 septembre 1984 et le 24 mars 1985 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et

genette et entre le 23 décembre 1984 et le 24 mars 1985 pour la chasse aux grives et étourneaux.

Cependant, la chasse aux grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredi, samedi, dimanche et jours fériés pour les touristes chasseurs.

Art. 25. — L'exportation du gibier par le touriste-chasseur est subordonnée à une autorisation de la Direction des Forêts. La délivrance de cette autorisation donne lieu au versement par le touriste-chasseur à la Caisse du Receveur des Produits Domaniaux d'une redevance de 50 millimes par grive et 20 millimes par étourneaux.

Art. 26. — Toute infraction aux présentes dispositions sera constatée et poursuivie conformément aux dispositions du Code Forestier. Les sociétés, les associations et groupements de chasseurs pourront demander du tribunal la condamnation des délinquants à des dommages intérêts destinés à compenser le préjudice qui leur est causé et ce conformément à l'article 178 du Code Forestier.

Art. 27. — Ceux qui auront provoqué les délits par promesse, menaces, instructions ou qui, en connaissance de cause auront fourni les moyens de les commettre, ou prêté aide et assistance dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux et tenus solidairement des amendes, réparations civiles et frais et, ce conformément à l'article 130 du Code Forestier.

Art. 28. — Les infractions pourront faire l'objet de constatation et d'enquête non seulement par les Ingénieurs et Agents des Forêts mais aussi par les gardes chasse assermentés, tous les Officiers de Police Judiciaire, le Gardes Nationaux, les Officiers et préposés des Douanes, les Agents des Brigades Mobiles et les Agents de Police et, ce conformément à l'article 127 du Code Forestier. Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents susnommés feront foi et seront dressés d'après les dispositions légales et réglementaires applicables dans leurs divers services.

Tunis, le 27 août 1984

Le Ministre de l'Agriculture
Lassaad BEN OSMAN

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère des Transports et des Communications

NOMINATIONS

Par décret N° 84-1021 du 4 septembre 1984 :

Monsieur **Ahmed Laouyane**, Ingénieur en Chef est nommé en qualité d'Ingénieur Général au Ministère des Transports et des Communications (Section III : PTT) à compter du 1er janvier 1981.

Par décret N° 84-1022 du 4 septembre 1984 :

Monsieur **Mohamed Ezzeddine**, Ingénieur Principal est nommé en qualité d'Ingénieur en Chef au Ministère des Transports et des Communications à compter du 1er janvier 1981.

CODE DE LA ROUTE

Arrêté des Ministres des Transports et des Communications et de la Santé Publique du 27 août 1984, relatif à la limitation et au contrôle de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement des véhicules automobiles au régime de ralenti (véhicules à moteur à essence).

Les Ministres des Transports et des Communications et de la Santé Publique ;

Vu la loi N° 78-41 du 6 juillet 1978, portant approbation du Code de la Route;

Vu le décret N° 78-1122 du 28 décembre 1978, fixant les règles techniques et d'aménagement des véhicules et notamment ses articles 19, 20, 21, 66 et 86;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1966, relatif à l'échappement des véhicules automobiles;

Arrêtent :

Article Premier. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules automobiles équipés de moteurs à essence dont la puissance administrative dépasse I.C.V.

Art. 2. — Les véhicules en circulation sont soumis lors de la visite technique à des contrôles ayant pour but de vérifier que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 p. 100 et constitués par des essais du type II.

Art. 3. — L'essai prévu à l'article 2 ci-dessus sera effectué à l'arrêt dans les conditions définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

— En outre, sur les véhicules ayant des sorties d'échappement multiples, il sera procédé aux mesures des teneurs dans les différentes sorties avec établissement de leur moyenne arithmétique.

Les mesures des teneurs en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone devront être effectuées avec des appareils agréés par le Ministère des Transports et des Communications.

Art. 4. — Indépendamment des sanctions prévues par le Code de la Route et applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le propriétaire ou le conducteur du véhicule peut être astreint à présenter ledit véhicule dans un délai imparti au centre de visite technique local compétent afin de justifier des réparations ou réglages effectués, en vue de sa mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Des contrôles volants de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement des véhicules automobiles pourront être effectués par les autorités municipales locales suivant la méthode décrite dans le cahier des charges joint au présent arrêté.

Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté du 8 janvier 1966 sus-visé.

Tunis, le 27 août 1984

Le Ministre des Transports et des Communications
Brahim KHOUAJA

Le Ministre de la Santé Publique
Souâd LYAGOUBI

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

A N N E X E

Cahier des Charges

Contrôle de l'émission de monoxyde de carbone au régime du ralenti I du type II.

A. — Conditions de mesure :

1) La teneur en volume en monoxyde de carbone est mesurée en maintenant le moteur tournant au ralenti sans utilisation du starter de départ à froid.

2) Pour les véhicules à boîte de vitesse à commande manuelle ou semi-automatique, L'essai est effectué en position boîte au point mort, moteur embrayé.

3) Pour les véhicules à transmission automatique l'essai est effectué avec le sélecteur en position « zéro » au stationnement.

4) Eléments de réglage du ralenti

4.1. Définition : Au sens de la présente directive, on entend, par « éléments de réglage du ralenti » les organes permettant de modifier les conditions de ralenti du moteur et susceptibles d'être manœuvrés aisément en n'utilisant que les outils mentionnés ci-dessous. En particulier, ne sont pas considérés comme éléments de réglage les dispositifs de calibrage de débits de carburant et d'air, à condition que leur manœuvre nécessite la suppression des témoins de blocage qui interdisent normalement toute intervention autre que celle d'un opérateur professionnel.

4.1.1. Outils pouvant être utilisés pour la manœuvre des éléments de réglage du ralenti : tournevis (ordinaire ou cruciforme) clés (à œil, plate ou réglable) pinces, clé allen.

4.2. Détermination des points de mesure :

4.2.1. Il est procédé en premier lieu à une mesure dans les conditions de réglage du véhicule reçu.

4.2.2. Pour chaque élément de réglage dont la variation est continue, il est déterminé des positions caractéristiques en nombre suffisant.

4.2.3. La mesure de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement est effectuée pour toutes les positions possibles des éléments de réglages, mais pour les éléments dont la variation est continue, seules les positions définies au point 4.2.2. sont retenues.

4.2.4. L'essai du type II est considéré comme satisfaisant si l'une ou l'autre des conditions ci-dessous est remplie

4.2.4.1. Aucune des valeurs mesurées conformément aux dispositions du point 4.2.3. ne dépasse la valeur limite.

4.2.4.2. La teneur maximale obtenue, en faisant varier de façon continue un des éléments de réglage, les autres éléments étant maintenues fixes, ne dépasse pas la valeur limite, cette condition devant être satisfaite pour les différentes configurations des éléments de réglage autres que celui que l'on a fait varier de façon continue.

4.2.5. Les positions possibles des éléments de réglage sont limitées.

4.2.5.1. D'un côté, par la plus grande des deux valeurs suivantes :

La plus basse vitesse de rotation que le moteur peut atteindre au ralenti, la vitesse de rotation au ralenti recommandée par le constructeur moins 100 tours par minute.

4.2.5.2. De l'autre côté par la plus petite des trois valeurs suivantes :

La plus grande vitesse de rotation que l'on peut faire atteindre au moteur par action sur les éléments de réglage du ralenti, la vitesse de rotation au ralenti recommandée par le constructeur plus 250 tours par minute, la vitesse de rotation correspondant à la conjonction des embrayages automatiques.

4.2.6. En outre, les positions de réglage incompatibles avec le fonctionnement correct du moteur ne sont pas retenues comme point de mesure, en particulier, lorsque le moteur est équipé de plusieurs carburateurs, tous les carburateurs sont dans la même position de réglage.

B. — Prélèvement des 6 A 2

1) La sonde de prélèvement raccordée à l'appareil de mesure est placée dans le tuyau d'échappement du véhicule.

2) Pour tenir compte des dilutions possibles des gaz d'échappement avec l'air ou mesure la teneur en volume en monoxyde de carbone (T 1) et en dioxyde de carbone

(T 2); la teneur en volume T à comparer avec la limite présente est calculée par formule.

$$T = T_1 \times \frac{0,15}{T_1 - T_2}$$

3) Appareil de mesure :

Ou utilisera des appareils analyseurs des gaz d'échappement agréés par le Ministère des Transports et Communications (Analyseur CO₂ - échelle de mesure 0 à 15 % de CO₂).

Analyseur CO = échelle de mesure de 0 à 7 % de CO.

Arrêté des Ministres des Transports et des Communications et de la Santé Publique du 27 août 1984, relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles.

Les Ministres des Transports et des Communications et de la Santé Publiques;

Vu la loi No 78-41 du 26 juillet 1978, portant approbation du Code de la Route;

Vu le décret No 78-1122 du 28 décembre 1978, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules et notamment ses articles 19, 20, 21, 66 et 66;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986, relatif à l'échappement des véhicules automobiles;

Arrêtent :

Article Premier. — Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d'émission de fumées nuisibles ou incommodantes.

Art. 2. — Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid.

Art. 3. — Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou l'arrêt des fumées nettement teintées ou opaques. Toutefois des émissions fugitives sont admises au moment des changements de régime du moteur.

Art. 4. — Indépendamment des sanctions prévues par le Code de la Route et applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 3 ci-dessus le propriétaire ou le conducteur du véhicule peut être astreint à présenter ledit véhicule dans un délai imparti au Centre de visite technique local compétent afin de justifier des réparations ou réglages effectués, en vue de sa mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 5. — Les véhicules neufs équipés d'un moteur à combustion interne présentés à la réception par type ou à titre isolé feront l'objet d'une mesure de l'opacité de la fumée dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous.

La mesure de l'émission sera faite au moyen d'un opacimètre à cellule photo électrique d'un modèle agréé par le Ministre des Transports et des Communications.

Le cadran de l'opacité portera une échelle reliée linéairement au pourcentage de lumière absorbée par une épaisseur égale à 407 mm du produit à examiner.

Le cadran de l'opacité sera gradué en 100 unités de 0 (transparence de l'air ambiant) à 100 (limite inférieure de l'opacité complète).

L'appareil ne devra pas excéder les valeurs indiquées ci-après pour les véhicules de la catégorie intéressée :

Catégorie de Véhicules	Nombre d'Unités
Voitures particulières	40
Autobus et autocars	45
Véhicules industriels de moins de 6 tonnes de poids total autorisé	50
Véhicules industriels et commerciaux de plus de 19 tonnes de poids total roulant autorisé	60
Véhicules et tracteurs agricoles	60
Véhicules spéciaux de travaux publics	60

Art. 6. — La mesure sera effectuée dans les conditions suivantes :

— Véhicule arrêté, moteur à sa température normale d'utilisation alimenté en gas-oil répondant aux spécifications en vigueur.

— Il sera procédé à au moins trois accélérations préliminaires successives aussi rapides que possible jusqu'au régime maximum du moteur, de façon à éliminer autant que possible les suies et résidus du système d'échappement, et à réduire au minimum l'effet d'inertie de l'alimentation en air quand un suralimenteur est utilisé.

— La mesure proprement dite sera faite au cours d'une quatrième accélération exécutée immédiatement après les 3 premières.

— L'indication à retenir correspondra à la valeur maximum du moteur, lue sur le cadran de l'opacimètre. Une mesure supplémentaire de contrôle ne devra pas donner une indication différente de la première de plus de 2 unités. Dans le cas contraire, la mesure sera répétée jusqu'à stabilisation des indications données par l'opacimètre.

— Pour les moteurs à suralimenteur embrayable, il sera procédé à 2 processus complets de mesure avec accélérations préliminaires, le suralimenteur étant embrayé dans un cas et débrayé dans l'autre la mesure sera la plus élevée des 2 mesures obtenues.

Art. 7. — Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux véhicules neufs réceptionnés par type ou à titre isolé à partir du 1er janvier 1985.

A partir du 1er janvier 1985 les véhicules réceptionnés avant cette date seront soumis au contrôle de l'opacité lors de la visite technique du véhicule.

Des contrôles volants d'opacité de la fumée pourront être effectués suivant la méthode décrite à l'article 6 ci-dessus par les autorités municipales locales pour les véhicules mis en circulation avant la parution du présent arrêté :

L'opacité de la fumée ne devra pas dépasser :

— Les valeurs figurant à l'article 5 avec une tolérance de 10 unités si le véhicule ne bénéficie pas d'une dérogation.

— 80 unités s'il s'agit d'un véhicule bénéficiant d'une dérogation quelle que soit la catégorie à laquelle ce véhicule appartient.

Art. 8. — Des dérogations temporaires pourront être accordées par les services compétents du Ministère des Transports et des Communications pour les véhicules usagés.