

Arrêté du 18-04-1955

Arrêté du Directeur des Travaux Publics, du 18 avril 1955 (25 chaâbane 1374) remplaçant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, annexée au décret du 27 mars 1919 (25 joumada II 1337), réglementant ces établissements

(JORT du 1^{er} juillet 1955)

Le Directeur des Travaux Publics,

Vu le décret du 27 mars 1919 (25 joumada II 1337) portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, modifié par le décret du 30 décembre 1925 (14 joumada II 1344) et notamment son article 3 ;

Vu les arrêtés du 14 mars 1921 (4 rejeb 1339), 21 février 1933 (26 chaoual 1351), 21 décembre 1935 (26 ramadan 1354), 9 janvier 1939 (19doul kaada 1357) et 25 juin 1952 (2chaoual 1371), complétant et modifiant la nomenclature de ces établissements ;

Vu l'arrêté résidentiel du 21 septembre 1954, fixant composition du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu l'avis émis par le comité spécial dans sa séance du 25 janvier 1955,

Arrête :

Article unique

La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, annexée au décret du 27 mars 1919 (25 djoumada II 1337), et complétée ou modifiée par les arrêtés subséquents, est remplacée par la nomenclature ci-jointe.

Tunis, le 18 avril 1955
Le Directeur des Travaux Publics
Jean MATHIEU



NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMDES

num.	désignation des industries	inconvenients	catégorie
1	Abattage des animaux :		
	1°. Abattoirs	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux, danger d'incendie	1
	2°. Tueries de volailles :		

		a) Dans les agglomérations lorsqu'on y tue au moins 50 animaux par journée de travail	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
		b) Partout ailleurs		3
2		Accumulateurs (fabrication des plaques d') au plomb	Emanations nuisibles accidentelles, altérations des eaux	2
3		Accumulateurs (ateliers de charges d') :		
		1°. Lorsqu'il s'agit de charges ordinaires sur des accumulateurs n'ayant pas de plaques à réformer, la puissance maximum du courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 2,5 KW	Bruit, émanations nuisibles accidentelles, danger d'explosion, altération des eaux	3
		2°. Lorsqu'on "reform" ou régénère des plaques d'accumulateurs, à l'exclusion de toute opération d'empâtage, la puissance maximum du courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 0,5 KW	Bruit, émanations nuisibles accidentelles, danger d'explosion, altération des eaux.	3
		Acétates (fabrication des) : 1. d'amyle (voir 260) 2. de cellulose (voir 271) 3. de cuivre (voir 402) 4. d'éthyle (voir 259 et 261) 5. de méthyle (voir 259 et 261)		
4		Acétone (fabrication de l')	Danger d'incendie	2
5		Acétylène comprimé (dépôt d') sous une pression supérieure à 1,5 Kg/cm²	Danger d'explosion et d'incendie	1
6		Acétylène dissous (dépôt d') :		
		A. Sous une pression supérieure à 15 Kg/cm² à la température de 15	Danger d'incendie et d'explosion, bruit, altération accidentelle des eaux	1
		B. Sous une pression ne dépassant pas 15 Kg/cm² à la température de 15°:		
		1°. Le dépôt étant situé dans un local spécial en rez-de-chaussée, éloigné de 8 mètres au moins de bâtiments occupés ou habités par les tiers et le volume de		

	gaz emmagasiné (calculé à la température de 15° et la pression normale de 760 mm de mercure étant		
	a) Supérieur à 300 m ³	Danger d'incendie et d'explosion, bruit, altération accidentelle des eaux	2
	b) Supérieur à 48 m ³ mais inférieur ou égal à 300 m ³	Danger d'incendie et d'explosion, bruit, altération accidentelle des eaux	3
	2°. Le dépôt ne répondant pas aux conditions de situation du 1° et le volume du gaz emmagasiné (calculé comme au 1°) étant :		
	a) Supérieur à 100 m ³	Danger d'incendie et d'explosion, bruit, altération accidentelle des eaux	2
	b) Supérieur à 12 m ³ mais inférieur ou égal à 100 m ³	Danger d'incendie et d'explosion, bruit, altération accidentelle des eaux	3
7	Acétylène (fabrication de l') par l'action de l'eau sur le carbure de calcium :		
	A. Pour l'obtention d'acétylène dissous ou d'acétylène gazeux, sous une pression dépassant la pression atmosphérique normale de plus de 1,5 Kg/cm ²	Danger d'explosion, odeur, altération des eaux	1
	B. L'acétylène étant gazeux, sous une pression ne dépassant pas la pression atmosphérique normale de plus de 1,5 Kg/cm ³ , la charge maximum en carbure indiquée sur les marques de service de l'appareil étant supérieure à 2 Kg et le volume emmagasiné, calculé à la température de 15° et sous la pression normale de 760 mm de mercure étant supérieur à 20 litres :		
	1°. Lorsque le générateur est dans un local spécial, non surmonté d'étages et extérieur à tout autre bâtiment, la charge maximum en carbure ne dépassant pas 75 Kg et le volume de gaz emmagasiné (calculé à 15° et 760 mm) étant inférieur ou égal à 1.200 litres	Danger d'explosion, odeur, altération des eaux	3

	2°. Lorsque le générateur est dans un local ne remplissant pas les conditions de situations du 1°, la charge maximum en carbure étant inférieure à 12 Kg et le volume de gaz emmagasiné (calculé à 15° et 760 mm) étant inférieur ou égal à 200 litres.	Danger d'explosion, odeur, altération des eaux	
	3°. Dans tous les autres cas	Danger d'explosion, odeur, altération des eaux	2
8	Acétylène liquéfié (fabrication de l')	Danger d'incendie et d'explosion	1
9	Acétylène liquéfié (dépôt d')	Danger d'explosion et d'incendie	1
10	Acide acétique (fabrication de l')		
	1°. Par synthèse à partir de l'aldéhyde éthylique	Danger d'incendie et d'explosion, altération des eaux	1
	2°. Par purification de l'acide pyroligneux	Fumée, odeur, altération des eaux	2
11	Acide acétique (dépôt d') et de solutions acétiques contenant plus de 50 % en poids d'acide pur :		
	a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 250 tonnes	Action corrosive, altération des eaux	2
	b) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes.	Action corrosive, altération des eaux.	3
12	Acide arsénieux (fabrication ou raffinage de l') par volatilisation et condensation	Emanations nuisibles accidentelles, poussières nocives pour le bétail	2
13	Acide arsénique (fabrication de l') au moyen de l'acide arsénieux et de l'acide azotique.	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
14	Acide butyrique (fabrication de l') :		
	1°. Par fermentation des vinasses ou résidus analogues d'origine végétale (voir 411)		

	2°. Par fermentation de glucides	Odeur, altération des eaux.	1
15	Acide chlorhydrique (fabrication de l') par décomposition des chlorures ou par synthèse	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	2
16	Acide chlorhydrique concentré (dépôt d') et de solutions chlorhydriques contenant plus de 20 p. 100 en poids d'acide chlorhydrique :		
	a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 250 tonnes	Actions corrosives, altération des eaux, émanations nuisibles.	2
	b) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 100 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes	Actions corrosives, altération des eaux, émanations nuisibles	3
17	Acide cyanhydrique :		
	<i>Fabrication (voir 166)</i>		
	• Dépôts, emploi ou transvasement :		
	1° La qualité emmagasinée étant supérieure à 5.000 Kg	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	1
	2° La quantité emmagasinée étant supérieure à 500 Kg, mais inférieure ou égale à 5.000 Kg.	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
	3° La quantité emmagasinée étant inférieure ou égale à 500 Kg.	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	3
18	Acide fluorhydrique (fabrication de l') et des fluorures.	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	2
19	Acide formique des formiates (fabrication de l') au moyen de l'oxyde de carbone.	Emanations nuisibles accidentelles.	3
20	Acide formique (dépôt d') et de solutions formiques renfermant plus de 50 p. 100 en poids d'acide pur :		
	a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 250 tonnes.	Action corrosive altération des eaux.	2

	b) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes	Action corrosive altération des eaux	3
	<i>Acides gras (fabrication de l') par saponification des huiles ou des graisses (voir 28)</i>		
21	Acide lactique (fabrication de l')	Odeur, altération des eaux.	2
22	Acide nitrique (fabrication de l') par décomposition d'un nitrate ou par oxydation de l'azote de l'air ou du gaz ammoniac.	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	2
23	Acide nitrique concentré (dépôt d') et de solutions nitriques ou sulfonitriques contenant moins de 75 p. 100 en poids d'eau :		
	a) en réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 150 tonnes	Altération des eaux, action corrosive, danger d'incendie, Emanations nuisibles	2
	b) en réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 35 tonnes, mais inférieure à 150 tonnes	Altération des eaux, action corrosive, danger d'incendie, Emanations nuisibles	3
	<i>Acide oléique (voir 28)</i>		
24	Acide oxalique (fabrication de l') :		
	1° par l'action de l'acide nitrique sur les substances organiques	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
	2° par la sciure de bois et la potasse ou la soude	Fumée, odeur, altération des eaux.	3
	3° par l'acide formique avec dégagement d'hydrogène.	Altération des eaux, danger d'incendie	3
	Acide phénique (fabrication de l') (voir phénol 4.343)		
25	Acide phosphorique (fabrication de l') par oxydation du phosphore	Vapeurs et fumée nocives accidentelles	2
26	Acide picrique :		

	1° Fabrication (voir 357)		
	2° Dépôts en dehors des usines : régime spécial		
	3° Dépôts dans les usines de fabrication ou d'utilisation :		
	a) La quantité d'acide picrique emmagasinée étant supérieure à 150 Kg, mais inférieure ou égale à 1.500 Kg	Danger d'explosion, altération des eaux	1
	b) La quantité d'acide picrique emmagasinée étant supérieure à 15 Kg, mais inférieure ou égale à 150 Kg	Danger d'explosion	2
	Nota. – Les dépôts de plus de 1500 Kg sont classés comme les fabriques d'acide picrique (N° 357) ou les fabriques de munitions (N° 109) ou les dépôts hors des usines.		
	Acide pyroligneux (fabrication de l') (voir 104) Acide pyroligneux (purification de l') (voir 10, 2°)		
27	Acide salicylique (fabrication de l') au moyen du phénol	Odeur	2
28	Acide stéarique, palmitique et oléique (fabrication des) :		
	1° Avec distillation des acides gras	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	1 2
	2° Dans distillation des acides gras	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	2
	Acide stéarique (moulage d'objets en) (voir 33) Acide sulfureux (fabrication de l') (voir 54) Acide sulfureux (fabrication de l') (voir 79, 2°) : Dépôts (voir 55) Emploi (voir 56)		
29	Acide sulfurique (fabrication de l') :		
	1° Par l'anhydride sulfureux et les vapeurs nitreuses.	Emanations nuisibles accidentelles, action nocive sur la végétation, altération des eaux.	1
	2° Par contact	Emanations nuisibles	2

[illegible]

	1° Par les solvants inflammables (voir 259)		
	2° Par les solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques (voir 215)		
35	Alcools et eaux-de-vie (production par distillation des) lorsque la production journalière exprimée en alcool absolu est supérieure à 100 litres :		
	1° dans les distilleries agricoles	Danger d'incendie, odeur, altération des eaux .	3
	2° dans les établissements autres que les distilleries agricoles :		
	a. quand la production journalière, exprimée en alcool absolu excède 500 litres	Danger d'incendie, odeur, altération des eaux	2
	• quand la production journalière exprimée en alcool absolu, est égale ou inférieure à 500 litres	Danger d'incendie, odeur, altération des eaux	3
36	Alcool méthylique (fabrication de l') par synthèse.	Danger d'incendie et d'explosion, altération des eaux	1
37	Alcools (ateliers de rectification des) méthylique, éthyliques et propyliques.	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	2
38	Alcools (dépôt d') méthylique (ou du méthylène du commerce), éthylique (ou d'alcool dénaturé) et propyliques d'un titre supérieur à 40 p. 100 en volume		
	1° L'alcool étant contenu en totalité dans des récipients ou des réservoirs métalliques ou présentant des garanties équivalentes (verre armé, ciment, etc.) :		
	a) Approvisionnement correspondant à un stock de 150.000 litres d'alcool absolu	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	b) Approvisionnement correspondant à un stock de plus de 20.000 litres, mais inférieur ou égal à 150.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux.	3
	2° Dans tous les autres cas :		

		a) Approvisionnement correspondant à un stock supérieur à 25.000 litres d'alcool absolu	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux.	2
		b) Approvisionnement correspondant à un stock supérieur à 5.000 litres mais inférieur ou égal à 25.000 litres		3
	Lorsque les liquides sont contenus en totalité dans des réservoirs souterrains établis selon les types et dans les conditions qui sont définis par un arrêté, le dépôt n'est pas classé.			
39	<i>Alcool (dénaturation de l') (voir 258 : Nota)</i>			
40	Aldéhyde acétique (fabrication de l')		Danger d'incendie, altération des eaux	1
41	Aldéhyde formique (fabrication de l') <i>Alizarine artificielle (fabrication de l') au moyen de l'antracène (voir 270)</i>		Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	3
41 bis	Alfa (dépôt d') : a) Si le dépôt doit contenir de 5.000 à 25.000 kilogrammes b) Si le dépôt doit contenir plus de 25.000 kilogrammes.		Danger d'incendie Danger d'incendie	3 2
42	Allume-feu et torches (fabrication des) par imprégnation à chaud de matières combustibles		Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	2
43	Allumettes chimiques (dépôt d') sauf dans les établissements de l'Etat :			
	1° Lorsque le dépôt est dans un immeuble habité ou occupé ou contigu à un tel immeuble :			
	a) La quantité emmagasinée étant supérieure à 5m³.		Danger d'incendie.	2
	b) La quantité emmagasinée étant supérieure à 1m³ mais inférieure ou égale à 5m³.		Danger d'incendie	3
	2° Lorsque le dépôt est dans un local isolé, à plus de 3 mètres d'un local habité ou occupé :			

		a) La quantité emmagasinée étant supérieure à 40m³.	Danger d'incendie	2
		b) La quantité emmagasinée étant supérieure à 5m³ mais inférieure ou égale à 40m³.	Danger d'incendie	3
	Les allumettes du type exigeant un frottoir spécial, stockées en caisse non couvertes, sont comptées pour le cinquième de leur volume si le dépôt ne comprend que des allumettes de ce type, pour le tiers de leur volume si le dépôt est mixte et comprend également des allumettes n'exigeant pas de frottoir spécial.			
44	Alumine (fabrication de l') :			
		1° Au four électrique pour préparer l'alumine cristallisée	Poussières.	2
		2° Par extraction de la bauxite.	Emanations nuisibles, altération des eaux.	3
		3° Par décomposition du sulfate d'aluminium et des aluns	Emanations nuisibles	3
45	Aluminium (fabrication de poudre d') :			
		1° Par broyage (voir 89, 1°)		
		2° Par fusion et dispersion au moyen d'un courant gazeux	Danger d'incendie et d'explosion, altération des eaux	2
46	Aluminium (dépôt de poudre, limaille, tournures, copeaux d') :			
	A. Lorsque le dépôt ne comporte que limaille, tournures, copeaux, à l'exclusion de poudre, la quantité emmagasinée étant supérieure à 5 tonnes		Danger d'incendie.	3
	B. Lorsque le dépôt comprend, même en partie de la poudre d'aluminium :			
		1° Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 200 Kg	Danger d'incendie et d'explosion	2
		2° Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 10 Kg, mais inférieure ou égale à 200 Kg.	Danger d'incendie et d'explosion	3
47	Aluminium (fabrication de sulfate d') et fabrication d'aluns :			
		1° Par le lavage des terres alumineuses grillées	Fumée, altération des eaux	2

	2° Par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 295)		
	Aluminium (battage de l') ou de ses alliages (voir 320)		
	Aluminium (fabrication de l') ou de ses alliages par procédés électro-métallurgiques (voir 283)		
	Aluminium (fabrication du silico) au four électrique (voir 376)		
	Aluns (fabrication d') (voir 47)		
	Amidon grillé (fabrication de l') (voir 171)		
48	Amidonneries :		
	1° Quand il y a fermentation.	Odeur, Emanations nuisibles, altération des eaux	1
	2° Quand il n'y a pas fermentation.	Altération des eaux	2
49	Ammoniacaux (fabrication des sels) :		
	1° Par traitement des matières animales de vidange ou de visasses	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
	2° Par traitement des eaux d'épuration, du gaz provenant de la distillation de combustibles minéraux ou végétaux	Odeur.	2
	3° Par traitement de l'ammoniaque pure de synthèse	Odeur, fumée	3
50	Ammoniac liquéfié (dépôt d') :		
	1° En récipients contenant plus de 50 kg, la quantité totale emmagasinée étant :		
	a. Supérieure à 200 kg.	Odeur, Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
	b. Inférieure ou égale à 200 kg	Odeur, Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	3
	2° En récipients contenant au plus 50 kg.	Odeur, Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	3

51	Ammoniac et ammoniacque (fabrication de l')		
	1° Par synthèse directe et sous-pression	Odeur, danger d'incendie et d'explosion, altération des eaux	2
	2° Par décomposition de la cyanamide calcique ou des sels ammoniacaux.	Odeur, altération des eaux..	2
	3° Par distillation des eaux d'épuration du gaz ou des eaux vannes.	Odeur, altération des eaux	2
52	Amorces fulminantes (fabrication de l') :		
	1° Pour munitions.	Danger d'explosion	1
	2° Pour pistolets d'enfants et jouets	Danger d'explosion	2
53	Anhydride acétique (dépôt d') :		
	1° en réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 250 tonnes	Action corrosive, altération accidentelles des eaux	2
	2° En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes.	Action corrosive, altération accidentelles des eaux.	3
54	Anhydride sulfureux (fabrication de l') :		
	1° Par combustion du soufre	Odeur, Emanations nocives accidentelles, altération des eaux	3
	2° Par grillage des minerais sulfurés (voir 294)		
55	Anhydride sulfureux (dépôt d') .	Emanations nuisibles accidentelles	3
56	Anhydride sulfureux (emploi de l')	Odeur, Emanations nocives accidentelles, altération des eaux	3
	<i>Anhydride sulfurique (voir 29)</i>		
57	Aniline et de ses homologues (fabrication de l').	Odeur, émanations nuisibles, altération des eaux	2
58	Animaux (magasins de vente de petits), tels que	Bruit, odeur,	3

	chiens, chats, singes, oiseaux, rongeurs, etc..	danger des mouches, altération des eaux	
59	Animaux carnassiers à fourrure (élevage d')		
	1° Lorsque le nombre d'animaux est supérieur à 50	Bruit, danger des mouches, altération des eaux	1
	2° Lorsque le nombre d'animaux est supérieur à 20, mais inférieur ou égal à 50.	Bruit, danger des mouches, altération des eaux	2
60	Antimoine (fabrication du sulfure d')	Emanations nuisibles, altération des eaux	3
	<i>Antimoine (grillage de minerais d') (voir 294)</i>		
61	Antimoine (réduction des minerais d')	Fumée, danger d'incendie, altération des eaux	3
	<i>Apprêtage des peaux (voir 334)</i>		
	<i>Ardoises (ateliers de taille, sciage et polissage des) (voir 296)</i>		
62	Argent (récupération de l') par traitement des produits photographiques :	Danger d'incendie, odeur, altération des eaux	
	Films, etc.		
	<i>Argent (battage de l') (voir 320)</i>		
	<i>Argent (fabrication de l') (voir 304)</i>		
	<i>Argent (brûleries de galons d') (voir 205)</i>		
	<i>Argent (affinage de l') (voir 319)</i>		
	<i>Argent (extraction de l') par amalgamation ou cyanuration (voir 321)</i>		
	<i>Argenture électrolyte des métaux (voir 165, 288)</i>		
	<i>Argenture des glaces d'application de vernis aux hydrocarbures (voir 405)</i>		
	<i>Argenture des métaux au mercure (voir 280)</i>		
63	Arsenic (fabrication des sulfures d').	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
64	Arséniates métalliques (fabrication des), quel que soit le procédé mis en œuvre	Emanations nuisibles accidentelles, altération des	2

		eaux .	
65	Artifices (fabrication des pièces d') . Artifices (dépôt d') : régime spécial	Danger d'explosion et d'incendie	1
66	Asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumineuses solides (dépôt d') :		
	1° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 40.000 kg	Odeur, danger d'incendie, poussières, altération accidentelle des eaux .	2
	2° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 1.000 kg, mais inférieure ou égale à 40.000 kg.	Odeur, danger d'incendie, poussières, altération accidentelle des eaux	3
67	Asphaltes, brais, goudrons, bitumes et matières bitumineuses solides ou liquides, produits solides ou liquides combustibles ou odorants, huiles créosotées, paraffine, ozokérite, chloronaphtalènes, etc (fusion des), si ces produits sont solides, ou (application par immersion, "enduction", ou tout autre procédé, sur un matériau quelconque, tel que métal, céramique, bois, carton, papier, feutres, tissus, cordages, etc. des), liquides ou préalablement fondus :		
	1° Lorsque l'opération est faite par chauffage à feu nu ou par tout procédé présentant des risques d'inflammation équivalente	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	2° Dans tous les autres cas, le bain d'immersion contenant plus de 100 kg de liquide ou la quantité de liquide utilisée journallement étant supérieure à 100 kg	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eau	3
68	Asticots (élevage des)	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
69	Avertisseurs sonores, haut-parleurs, diffuseurs et tous instruments ou appareils sonores (ateliers de fabrication, d'essais ou de réparation d')	Bruit	3
	<i>Azotates métalliques (fabrication des) (voir Nitrates : 304)</i>		
	<i>Bâches imperméables (fabrication des) (voir 404)</i>		
70	Bains et boues provenant du décrochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2

	<i>Bakélite (fabrication de la) (voir 271)</i>		
	<i>Bananes (ateliers de maturation ou mûrissage des) (voir 202)</i>		
71	Baryte caustique (fabrication de la) par décomposition du nitrate de baryum	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
72	Baryum (purification du sulfate de) au moyen de l'acide chlorhydrique.	Emanations nuisibles accidentelles	3
73	Battage, cardage, épuration ou autres opérations analogues, comportant l'emploi d'appareils mécaniques, des laines, crins, effiloches de chiffons, fibres d'origine végétale et des plumes de literie.	Odeur, poussières, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux .	3
	<i>Battage des cuirs (voir 160)</i>		
	<i>Battage des fourrures (voir 199)</i>		
	<i>Battage et lavage des fils de laine, bourres et déchets de filatures de laine et de soie (voir 167)</i>		
	<i>Battage de l'or, de l'argent, de l'étain et de l'aluminium (voir 320)</i>		
74	Battage de tapis et battage de sacs.	Bruit, poussières	2
75	Battoirs à écorces, dans les agglomérations	Bruit, poussières.	3
	Benzène, benzine ou benzol :		
	1° Dépôts (voir 254)		
	2° Fabrication (voir 235)		
76	Bergeries et chèvreries de plus de 40 animaux, à l'exclusion des agneaux et des chevreaux, lorsqu'elles sont situées dans les agglomérations et ne constituent pas l'accessoire d'une exploitation agricole	Bruit, odeur, altération des eaux	3
	<i>Béton (préparation du) (voir 269)</i>		
77	Betteraves (dépôts de pulpes humides de), dans les agglomérations	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	2
78	Betteraves (râperies de)	Odeur, altération des eaux	3
	<i>Beurre (travail mécanique du) (voir 243)</i>		
	<i>Beurreries (voir 242)</i>		
	<i>Bitumes ou matières bitumineuses (voir 66, 67, 217)</i>		
	<i>Blanc dit de Meudon par broyage, séchage et blutage du carbonate de chaux naturel (fabrication du) (voir 89)</i>		

	<i>Blanc de zinc (fabrication du) (voir 415)</i>		
79	Blanchiment des chiffons, fils, laines, tissus organiques, pailles, pâtes à papier, liège ou autres substances :		
	1° Par le chlore	Odeur, Emanations nuisibles accidentelles	2
	2° Par les hypochlorites ou l'acide sulfureux	Odeur, altération des eaux, Emanations nuisibles accidentelles	3
80	Bleu et autres couleurs d'outre-mer (fabrication du).	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
	<i>Blutage (voir 89, 218)</i>		
	<i>Bocards à minerais (voir 89)</i>		
81	Bois ou matériaux combustibles analogues d'origine végétale tels que rotin, roseaux, liège, etc. (ateliers où l'on travaille le), à l'aide de machines-outils actionnées par des moteurs :		
	1° Si l'établissement est situé dans un immeuble ou contigu à un immeuble habité par des tiers et si le nombre des machines-outils est supérieur ou égal à 3.	Bruit, trépidations, poussières, danger d'incendie et d'explosion	2
	2° Si l'établissement est isolé et situé à moins de 30 mètres de tout le bâtiment occupé par des tiers ou de tout le dépôt de bois ou autres matières combustibles:		
	a) Le nombre des machines-outils étant supérieur à 8	Bruit, trépidations, poussières, danger d'incendie et d'explosion	2
	b) Le nombre des machines-outils étant supérieur ou égal à 3, mais inférieur ou égal à 8	Bruit, trépidations, poussières, danger d'incendie et d'explosion	3
	<i>Bois (carbonisation du) (voir 104)</i>		
	<i>Bois (imprégnation des) par les goudrons ou les huiles créosotées (voir 67)</i>		
82	Boues et immondices, ordures, voiries, suies, déchets pulvérulents (dépôt de), quelle que soit leur destination	Odeur, altération des eaux, danger des mouches	1

		et des rongeurs.	
	<i>Boues et immondices (traitement des) (voir 322)</i>		
	<i>Bougies (fabrication des) (voir 28)</i>		
83	Bougies et autres objets en cire, paraffine ou acide stéarique (moulage, par fusion, des) :		
	1° Lorsque l'opération est faite par chauffage à feu nu ou par tout procédé présentant des risques d'inflammation équivalents.	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	2° Dans tous les autres cas, la quantité de cire, paraffine ou acide stéarique fondue journallement étant supérieure à 100 kg.	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux.	3
	<i>Bourres (voir 167)</i>		
84	Boyauderies (travail des boyaux frais) :		
	1° Pour la fabrication du catgut chirurgical.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	3
	2° Pour tous autres usages	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	1
	<i>Boyaux et pieds d'animaux abattus (dépôts de) (voir 114 bis, 15)</i>		
85	Boyaux salés destinés au commerce de la charcuterie (dépôts de), lorsque la quantité entreposée est supérieure ou égale à 50 kg	Odeur, danger des mouches, altération accidentelle des eaux.	3
	<i>Brais (voir 66, 67, 216)</i>		
86	Brasseries.	Odeur, altération des eaux.	3
	<i>Briqueteries (voir 358)</i>		
	<i>Briquettes de houille et autres combustibles (voir 33)</i>		
	<i>Bromates métalliques (dépôt de) (voir 133)</i>		
87	Brome (fabrication du)	Odeur, Emanations nocives accidentelles, altération des eaux.	2
	<i>Brome (emploi du) pour la fabrication de dérivés bromés (voir 252) (emploi de dérivés du) comme solvants (voir 251)</i>		

88	Bromure de méthyle (fabrication, emploi, transvasement, dépôts de) :		
	1° La quantité emmagasinée étant supérieure à 5.000 kg.	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	1
	2° La quantité emmagasinée étant supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 5.000 kg	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	2
	3° La quantité emmagasinée étant supérieure à 25 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg.	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	3
	<i>Bronze (fonderies de) (voir 284)</i>		
89	<i>Broyage, concassage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage, blutage ou mélange de produits minéraux ou organiques, à l'exception de la houille, du coke, des lignites et du charbon de bois (visés par 117 et 225), des graines de céréales et farines alimentaires (visées par 218) et de l'aluminium (visé par 45 et 46)</i>		
	1° Quand le produit pulvérisé répand des poussières irritantes ou inflammables	Bruit, poussières nocives, Emanations nuisibles accidentelles, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux.	2
	2° Dans tous les autres cas	Bruit, poussières nocives, Emanations nuisibles accidentelles, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
90	Brûlage de boîtes et autres objets en fer blanc, en vue de récupérer la soudure.	Odeur, fumée.	3
	<i>Brûlure des galons et tissus d'or et d'argent (voir 205)</i>		
91	Buanderies, laveries de linge, lavoirs publics :		
	1° Installés dans un immeuble occupé par des tiers ou contigus à un tel immeuble :		
	a) Si on utilise uniquement des machines automatiques (laveuses et	Bruit, trépidations accidentelles,	3

		essoreuses, séparées ou combinées) munies de moteurs individuels, de capacité unitaire inférieur à 10 kg, de linge sec, le nombre de moteurs individuels utilisés étant supérieur à 3 mais inférieur ou égal à 20	buées, fumées, altération des eaux	
		b) Dans tous les autres cas	Bruit, trépidations accidentelles, buées, fumées, altération des eaux	2
		2° installés dans un atelier isolé mais situé à moins de 20 m de bâtiments habités par des tiers :		
		a) si on utilise uniquement des machines automatiques, munies de moteurs individuels, de capacité unitaire inférieure à 40 kg de linge sec	Bruit, trépidations accidentelles, buées, fumées, altération des eaux	3
		b) dans tous les autres cas	Bruit, trépidations accidentelles, buées, fumées, altération des eaux	2
		3° Installés dans un atelier isolé, dans une agglomération, mais situés à plus de 20 m de bâtiments habités par des tiers et utilisant des machines non munies de moteurs individuels ou de capacité unitaire supérieure à 40 kg de linge sec	Bruit, trépidations accidentelles, buées, fumées, altération des eaux	3
		<i>Butane (dépôt de) (voir 209, 211)</i>		
		<i>Butylène (dépôt de) (voir 209, 211)</i>		
92		Cacao (torréfaction du).	Odeur, fumées	3
93		Café et autres graines (torréfaction des) .	Odeur, fumées, poussières accidentelles	3
		<i>Calcium (fabrication du) par électrolyse ignée. (voir 283)</i>		
		<i>Calcium (fabrication du silico-) au four électrique (voir 376)</i>		
		<i>Cailloux (traitement des) par calcination ou broyage à sec (voir 89)</i>		
94		Caoutchouc ou autres élastomères (application des		

	enduits de) :		
	1° Lorsque les enduits sont préparés avec des solvants inflammables :		
	a) Quand la quantité de solution utilisée par jour est supérieure à 5 kg	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	b) Quand la quantité de solution utilisée par jour est supérieure à 2 kg, mais inférieure ou égale à 5 kg	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
	2° Lorsque les enduits sont préparés avec des solvants non inflammables mais odorants ou toxiques, la quantité de solution utilisée par jour étant supérieure ou égale à 5 kg	Odeur, émanations nuisibles accidentelles, altération accidentelle des eaux.	3
	<i>Caoutchouc (préparation de la dissolution ou colle de) (voir 251, 258, 261)</i>		
95	Caoutchouc (récupération ou régénération du)		
	1° Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc.	Bruit, trépidations, fumées, odeurs, danger d'incendie	2
	2° Par chauffage sans fusion, à la valeur ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes	Bruit, trépidations, fumées, odeurs, danger d'incendie.	3
	3° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kg	Bruit, trépidations, altération des eaux .	3
96	Caoutchouc ou autres élastomères (travail du)		
	<i>1° Avec emploi de liquides inflammables de la 1ère ou de la 2ème catégorie (voir 258, 259, 260)</i>		
	<i>2° Avec emploi de liquides non inflammables mais odorants ou toxiques (voir 251)</i>		
	3° Par tous procédés mécaniques	Odeur, bruit, émanations nuisibles, altération accidentelle des eaux	3

97	Caoutchouc ou autres élastomères (fabrication d'objets en) à partir d'émulsions telles que le latex naturel.	Odeur, altération des eaux	3
98	Caoutchouc (transformation du) en ébonite par vulcanisation	Odeur, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
	<i>Capok (voir 327)</i>		
	<i>Carbonate de sodium (fabrication du) (voir 378)</i>		
	<i>Carbone à l'état finement divisé (dépôts de) (voir 118)</i>		
99	Carbone (Oxychlorure de) ou phosgène (ateliers où l'on utilise le) pour des fabrications.	Emanations nuisibles accidentelles	2
100	Carbone (oxychlorure de) ou phosgène (fabrication de l') .	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	1
101	Carbone (oxychlorure de) ou phosgène (dépôt d'):		
	1° En récipients de plus de 30 kg :		
	a) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 500 kg	Emanations nuisibles accidentelles, altération accidentelle des eaux .	1
	b) Quand la quantité emmagasinée est inférieure ou égale à 500 kg	Emanations nuisibles accidentelles, altération accidentelle des eaux	2
	2° En récipients contenant 30 kg au plus :		
	a) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 300 kg	Emanations nuisibles accidentelles, altération accidentelle des eaux	2
	b) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 300 kg	Emanations nuisibles accidentelles, altération accidentelle des eaux	3
102	Carbone (fabrication de sulfure de)	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	1
	1° Dépôts (voir 256, 257)		

	2° Emploi (voir 261)		
	Carbone (tétrachlorure de) (fabrication du) par l'action du chlore sur le sulfure de carbone (voir 261)		
	Par chloruration directe (voir 251)		
	Emploi du (voir 251)		
103	Carbonisation des matières animales (voir également 324, 326)	Odeur, altération accidentelle des eaux .	1
104	Carbonisation du bois autrement qu'en meubles et en forêts :		
	1° Quand il y a dégagement dans l'air des produits de la distillation.	Odeur, fumées, altération des eaux	2
	2° Quand il n'y a pas dégagement dans l'air des produits de la distillation	Odeur, fumées accidentelles, altération des eaux	3
	Carborundums (fabrication du)		
105	Carbure de calcium et des carbures métalliques présentant des dangers analogues (fabrication du)	Odeur, fumées, poussières, danger d'explosion et d'incendie, altération des eaux	1
106	Carbure de calcium (dépôt de) lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 3.000 kg	Odeur, danger d'explosion et d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
107	Carbure de silicium ou carborundum (fabrication de).	Fumée, poussières, altération des eaux.	2
	Cardage des laines, effilochés de chiffons, crins et fibres d'origine végétale et des plumes de literie (voir 73)		
	Carreaux de grès ou de terre cuite (fabrication des) (voir 358)		
	Carton (fabrication du) (voir 330)		
	Carton bitumé (fabrication du) (voir 67)		
	Carton verni (fabrication du) (voir 404)		
	Cartouches chargées en poudre de chasse (dépôts de), régime spécial		
108	Cartouches de poudre de chasse (fabrication de) :		
	1° Quand la production journalière est supérieure à 3.000 cartouches	Danger d'explosion	1

			et d'incendie, altération accidentelle des eaux .	
		2° Quand elle est supérieure à 1.500 cartouches, mais inférieure ou égale à 3.000 cartouches	Danger d'explosion et d'incendie, altération accidentelle des eaux.	2
		3° quand elle est supérieure à 500 cartouches, mais inférieure ou égale à 1.500 cartouches	Danger d'explosion et d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
109	Cartouches et munitions de guerre (fabrication des) sauf dans les établissements de l'Etat		Danger d'explosion et d'incendie, altération des eaux	1
	<i>Cartouches de poudre et explosifs de mines (fabrication de) (voir 356)</i>			
	<i>Cassage des métaux et alliages (voir 282)</i>			
	<i>Caséimeries (voir 242)</i>			
110	Celluloïd des produits nitrés analogues (fabrication du)		Vapeurs nuisibles, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	1
111	Celluloïd (chauffage, séchage, façonnage, usine, etc., du) et des produits nitrés analogues, quand la quantité de celluloïd ou de produits analogues réunis, même temporairement, dans l'atelier est :			
		1° Supérieure ou égale à 200 kg	Danger d'incendie	1
		2° Supérieure à 2 kg mais inférieure à 200 kg	Danger d'incendie	2
112	Celluloïd et des produits nitrés analogues (bruts ou façonnés) (dépôts de) :			
		1° Quand la quantité emmagasinée est même temporairement supérieure ou égale à 1.000 kg.	Danger d'explosion et d'incendie	1
		2° quand elle est supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1.000 kg.	Danger d'explosion et d'incendie.	2
		3° quand elle est supérieure à 10 kg, mais inférieure ou égale à 50 kg	Danger d'explosion et d'incendie	3
	Lorsque des films ou d'autres objets en celluloïd sont emmagasinés dans un même local que des objets similaires combustibles, mais non inflammables, tout le dépôt est considéré comme étant constitué			

	uniquement par du celluloïd		
	Dans les locaux où il n'est entreposé que des pellicules photographiques ou des films cinématographiques vierges (non impressionnés) en celluloïd et où il n'est pratiqué aucune manipulation ou opération quelconque sur ces produits, les pellicules ne seront comptées que pour le dixième et les films pour le tiers du poids brut de ces marchandises, emballage compris		
112 bis	Celluloïd nitro-cellulose, produits cellulosiques, résines et autres matières plastiques, ou dissolutions dans des liquides particulièrement inflammables ou de la 1ère catégorie :		
	1° (Dépôts de) : a) Si les solutions renferment moins de 30p. 100 de liquides particulièrement inflammables (voir 254) b) Si les solutions contiennent au moins 30p. 100 de liquides particulièrement inflammables (voir 256)		
	2° (Préparation de) (voir 258, 261)		
	Cémentation (ateliers de) utilisant des bains de cyanures alcalins (voir 165)		
	Cendres métalliques (traitement en fonderie de) (voir 284)		
113	Cendres d'orfèvre (traitement des) par le plomb	Fumées, altération accidentelle des eaux	2
	Céramiques (fabrication de produits) (voir 358)		
	Cérium (fabrication du) et de ses alliages par électrolyse ignée (voir 283)		
	Cérium (fabrication du ferro) par simple fusion (voir 284)		
114	Céruse (fabrication de la) .	Poussières nuisibles, altération des eaux .	2
114 bis	Chairs, cadavres, débris ou issues provenant de l'abattage des animaux :		
	1° Dépôts.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
	2° Utilisation, en vue de l'élevage des asticots (voir 68)		
115	Chamoiseries	Odeur,	2

		danger des mouches, altération des eaux	
116	Champignons (préparation des conserves de) quand le procédé comporte la cuisson à l'huile	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	3
	<i>Chandelles (fabrication des) (voir 83)</i>		
	Chanvre : 1° Rouissage du (voir 365) 2° Teillage du (voir 394)		
	<i>Chapeaux de feutre (voir 196)</i>		
	<i>Chapeaux vernis (fabrication de) (voir 404)</i>		
	<i>Charbon animal (voir 103)</i>		
117	Charbon de bois dépôts ou magasins de) dans les agglomérations :		
	1° S'il n'y a aucune opération mécanique lorsque le stock emmagasiné est supérieur à 10 tonnes	Danger d'incendie, poussières.	3
	2° S'il y a des opérations mécaniques telles que broyage, concassage, pulvérisation, criblage, tamisage, triage, ensachage, etc. :		
	a) A plus de 20 mètres d'un local occupé par des tiers b) A moins de 20 mètres d'un local occupé par des tiers.	Danger d'incendie, poussières, bruit Danger d'incendie, poussières, bruit	3 2
	<i>Charbon de bois (fabrication du) (voir 104)</i>		
	<i>Charbon (broyage, concassage, criblage, tamisage, triage, pulvérisation du) (voir 225)</i>		
	<i>Charbon pour l'électricité et des électrodes pour l'électrochimie et l'électrometallurgie (fabrication des) (voir 221)</i>		
118	Charbons ou carbonés à l'état finement divisé, tels que noir d'acétylène, noir de fumée, noir de naphtalène, noir de pétrole, etc. (dépôts de)		
	1° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 200 kg	Poussières, danger d'incendie et d'explosion	2
	2° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 50 kg, mais inférieure ou égale à 200 kg.	Poussières, danger d'incendie et d'explosion	3

	<i>Charpentes en fer (ateliers de) (voir 375)</i>		
	<i>Charrées de soude (dépôts ou usines de traitement des) (voir 266)</i>		
	<i>Chats (magasins de vente de) (voir 58)</i>		
119	Chaudronneries et tôleries :		
	1° Ayant huit ouvriers et plus travaillant au marteau ou utilisant un ou plusieurs outils mécaniques à percussion.	Bruit, trépidations, fumées.	2
	2° Ayant moins de huit ouvriers travaillant au marteau ou n'utilisant aucun outil mécanique à percussion	Bruit, trépidations, fumées.	3
120	Chauffage (procédé de) employant en vase clos, comme transmetteurs de chaleur, des liquides organiques combustibles, ces liquides étant utilisés, soit en circuit fermé, soit comme simples bains, la quantité de liquide étant supérieure à 125 litres	Odeurs, accidentelles, danger d'incendie	3
121	Chauffage ou traitements thermiques industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus	Danger d'incendie et d'explosion	3
122	chaussures (fabrication et réparation mécanique de) lorsque l'établissement est situé dans un immeuble habité par des tiers ou est mitoyen d'un tel immeuble	Bruit, trépidations, danger d'incendie	3
123	Chaux, ciments et plâtres (dépôt de) dans les agglomérations	Poussières.	3
124	Chaux (fabrication du chlorure de) ou de l'hypochlorite de calcium	Emanations nuisibles, action nocive sur la végétation, altération des eaux	2
125	Chaux, plâtres, pouzzolanes (fabrication de) par cuisson ou broyage de matériaux :		
	1° Dans les agglomérations	Fumées, poussières, émanations nuisibles	2
	2° En dehors des agglomérations et à l'exception de la fabrication accidentelle de la chaux	Fumées, poussières, émanations nuisibles	3
	<i>Chèvreries (voir 76)</i>		
126	Chicorée (torréfaction de la)	Odeur, fumées	2
127	Chiens (fourrières, garderies, établissements d'élevage et infirmeries de) :		
	1° Dans les agglomérations et à partir de six animaux	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux.	2

	2° Partout ailleurs et à partir de douze animaux	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux.	2
	<i>Chiens (magasins de vente de) (voir 58)</i>		
	<i>Chiffons (blanchiment des) (voir 79)</i>		
128	Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de) quelle que soit la quantité emmagasinée	Odeur, poussières, danger des rongeurs et des mouches, danger d'incendie .	2
129	Chiffons (effilochage et pulvérisation des).	Poussières accidentelles, danger d'incendie, bruit	2
130	Chiffons et tissus (traitement des) par l'acide chlorhydrique gazeux.	Emanations nuisibles accidentelles, altération accidentelle des eaux .	2
131	Chiffons et tissus (traitement des) par l'acide sulfurique dilué	Altération des eaux	3
132	Chlorates alcalins (fabrication des) par électrolyse	Poussières, danger d'incendie, altération des eaux	2
133	Chlorates et bromates métalliques (dépôts de).	Danger d'incendie	3
134	Chlore (fabrication du)	Emanations nuisibles accidentelles, action nocive sur la végétation, altération des eaux	2
	<i>Chlore (blanchiment par le) (voir 79)</i>		
	<i>Chlore (emploi du) pour la fabrication de dérivés chlorés (voir 252)</i>		
	<i>Emploi de dérivés du) comme solvants (voir 251, 94, 156, 228, 405, 406)</i>		
135	Chlore liquéfié (dépôts de) :		
	1° en récipients de capacité unitaire supérieure à 1.000 kg ou si la quantité globale emmagasinée dépasse 7.000 kg	Emanations nuisibles accidentelles, danger d'explosion	1
	2° en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg, mais inférieure ou égale à 1.000 kg, si la quantité globale	Emanations nuisibles accidentelles,	2

	emmagasinée est supérieure ou égale à 60 kg, mais ne dépasse pas 7.000 kg.	danger d'explosion.	
	3° en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :		
	a) Si la quantité globale emmagasinée est supérieure à 300 kg, mais inférieure ou égale à 7.000 kg	Emanations nuisibles accidentelles, danger d'explosion	2
	b) Si la quantité globale est supérieure à 120 kg, mais inférieure ou égale à 300 kg.	Emanations nuisibles accidentelles, danger d'explosion.	2
	<i>Chloronaphtalènes (fusion, application sur un matériau quelconque) (voir 67)</i>		
136	Chlorophénols et dérivés odorants ou toxiques analogues (ateliers de fabrication des)	Odeurs, altération des eaux, action nocive sur la végétation.	1
137	Chlorophénols et dérivés odorants ou toxiques analogues (dépôts et ateliers de dilution des) :		
	1° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 3.000 kg.	Odeurs, altération des eaux, action nocive sur la végétation	2
	2° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 3.000 kg, mais inférieure ou égale à 3.000kg	Odeurs, altération des eaux, action nocive sur la végétation	3
138	Chloro-phénoliques (fabrication et ateliers d'emploi de composée) quelle que soit la quantité mise en œuvre	Odeurs, altération des eaux	2
139	Chloropicrine (fabrication, emploi ou transvasement de la , dépôts de) :		
	1° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 500 kg	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
	2° Lorsque la quantité emmagasinée est inférieure ou égale à 500 kg	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	3
140	Chlorures métalliques (fabrication des) par l'emploi du chlore ou de l'acide chlorhydrique sur le métal	Odeurs, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2

	Chlorures (fabrication des) : 1. de carbone (voir 261) 2. de chaux (voir 124) 3. chlorures décolorants (voir 237) : 4. de mercure (voir 140, 276) 5. de méthyle et d'éthyle (voir 258, 259, 211) 6. de plomb (voir 140, 350) 7. de soufre (voir 383) 8. de zinc (voir 140, 414)		
141	Choucroute (fabrication de la).	Odeurs, altération des eaux	3
142	Chromage des métaux et alliages	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	3
143	Chromates alcalins ou alcalino-terre (fabrication des)	Odeurs, altération des eaux	3
144	Chrysalides (extraction des parties soyeuses des)	Odeurs, danger des mouches	1
145	Cidreries industrielles, dans les agglomérations.	Odeurs, altération des eaux	3
146	Ciments (fabrication des)	Bruits, fumées, poussières, action nocive sur la végétation, altération des eaux.	2
	<i>Ciments (dépôt d') (voir 123)</i>		
147	Cire à cacheter (fabrication de la).	Danger d'incendie	3
	<i>Cire (moulage, par fusion, d'objets en) (voir 83)</i>		
	<i>Citrons (ateliers de maturation ou mûrissage des) (voir 202)</i>		
148	Clous, pointes, vis (fabrication des) :		
	1° Sans choc mécanique, dans les agglomérations	Bruit	3
	2° Avec choc mécanique (voir 281)		
149	Cochenille ammoniacale (fabrication de la)	Odeurs, altération accidentelle des eaux.	2
	<i>Cocons (filatures de) (voir 197)</i>		
150	Cocons (traitement des frisons, bourres et déchets de filatures de).	Odeur, poussières,	2

		altération des eaux.	
151	Coke (fabrication du).	Fumées, odeur, altération des eaux, poussières accidentelles	2
	<i>Coke (entrepôts et dépôts de) (voir 225)</i>		
	<i>Colcotar (voir 364)</i>		
152	Colles et gélatinos (fabrication des) à l'aide de peaux	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	2
	<i>Colle de peaux (fabrication de la) (voir 152)</i>		
153	Colle forte (fabrication de la).	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	1
	Collodion :		
	1° Dépôts de (voir 312)		
	2° Emploi du (voir 313)		
	3° Fabrication du (voir 311, 261)		
	<i>Concassage des matières minérales ou organiques (voir 89).</i>		
	<i>Constructions métalliques (ateliers de) avec nivelage pneumatique ou à main (voir 119, 375)</i>		
	<i>Cordes goudronnées (voir 67)</i>		
	<i>Cordes à instruments en boyaux (fabrication de) (voir 84)</i>		
154	Cornes, sabots et onglons (aplatissement de) :		
	1° Quand il y a macération.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	2
	2° Quand il n'y a pas macération	Odeur	3
	<i>Cornes, sabots, onglons et autres déchets animaux (torréfaction des) (voir 326)</i>		
155	Cornes, sabots et onglons à l'état vert (dépôts de):		
	1° Cornes avec cornillons	Odeur, danger des mouches, altération accidentelle des eaux	1
	2° Cornes sans cornillons, sabots et onglons	Odeur, danger des mouches, altération accidentelle	2

		des eaux.	
156	Corps gras (traitement des corps d'animaux et des débris de matières animales, en vue de l'extraction des) :		
	1° Par l'eau, à chaud ou par chauffage direct	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
	2° Par dissolution au moyen de liquides inflammables (voir 260)		
	3° Par l'emploi de liquides inflammables, mais odorants ou toxiques (voir 260)		
157	Corps gras (traitement des matières animales, à l'état frais, en vue de l'extraction des) pour l'alimentation :		
	1° Lorsque le chauffage est à feu nu	Danger d'incendie, odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
	2° Lorsque le chauffage est réalisé par la vapeur ou au bain-marie	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	3
158	Corps gras (traitement des déchets et résidus de cuisine en vue de l'extraction des).	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	1
159	Corroieries et ateliers d'imprégnation des peaux :		
	1° Quand il y a mise en suif ou imprégnation avec chauffage à feu nu ou comportant un foyer dans l'atelier.	Danger d'incendie; odeur, altération des eaux	2
	2° Dans tous les autres cas.	Odeur, altération des eaux	3
	<i>Coton (ateliers spéciaux pour la fabrication de l'ouate) (voir 327, 328)</i>		
	<i>Coton et coton gras (blanchisserie des déchets de) (voir 91)</i>		
	<i>Coton-poudre, coton-nitrique (fabrication et dépôts de) (voir 307 et suivants)</i>		
	<i>Couleurs d'outre-mer (voir 80)</i>		
	<i>Crasses métalliques (traitement en fonderie de) (voir 284)</i>		
	<i>Crèmes pour chaussures (préparation des) à l'aide de solvants inflammables (voir 251, 258)</i>		
	<i>Cretons (fabrication de) (voir 219)</i>		

	Crins :		
	1° Battage, cardage et épuration des (voir 73)		
	2° Teinture des (voir 395)		
	Crins d'origine animale (préparation des) (voir 380)		
	Cristalleries (voir 400)		
	Crustacés (préparation des conserves de) (voir 352)		
160	Cuirs (battages des) à l'aide de marteaux mécaniques	Bruit, trépidations.	2
	Cuirs (torréfaction des) (voir 326)		
	Cuirs vernis (fabrication des) (voir 404, 405, 406)		
	Cuirs verts (dépôts de) (voir 339)		
	Cuivrage électrolytique des métaux (voir 288)		
	Cuivre (fabrication de l'acétate de) (voir 402)		
161	Cuivre (fabrication du sulfate de) :		
	1° Comportant le grillage des pyrites.	Emanations nuisibles accidentelles, fumées, action nocive sur la végétation	1
	2° Par lavage des pyrites oxydées	Altération des eaux	2
	3° Par l'action de l'acide sulfurique sur le cuivre métal ou sur des déchets	Bruit, fumées, émanations nuisibles accidentelles.	3
	Cuivre, laiton et bronze (fonderies de) (voir 284)		
	Cuivre (trituration des composés du) (voir 89)		
	Cuivre ou nickel (grillages des minerais de) (voir 292, 294)		
162	Cuivre ou de nickel (traitement des minerais de) à l'exception du grillage		
	1° Au four à cuve ou au four à réverbère	Fumées, danger d'incendie	2
	2° Au four électrique..	Fumées, danger d'incendie	3
163	Cuivre ou de nickel (traitement des mattes de).	Fumées, émanations nuisibles accidentelles, danger d'incendie	2
164	Cyanicide calcique (fabrication de la).	Poussières nuisibles,	1

		altération des eaux	
165	Cyanures alcalins (ateliers où l'on emploie les) pour la cémentation, l'électrolyse, le dégraissage électrolytique, etc	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	3
166	Cyanures, ferrocyanures, ferricyanures (fabrication des)	Odeur, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	2
	<i>Déchets d'animaux (dépôt de) (voir 114 bis)</i>		
	Décapage des métaux :		
	1° Par les acides (voir 287)		
	2° Au sable ou par la grenaille métallique (voir 278)		
	<i>Décapage de matériaux divers au sable ou par la grenaille métallique (voir 222)</i>		
167	Déchets de filature (battage, lavage, séchage des):		
	1° Déchets de lin, chanvre et jute	Odeur, altération des eaux	2
	2° Déchets et bourres de la laine et de soie, dans les agglomération	Bruit, poussières.	3
	<i>Déchets de laines (dégraissage des) (voir 251, 259)</i>		
168	Déchets de matières filamenteuses (dépôt de), dans les agglomérations	Danger d'incendie, poussières, odeur	2
	<i>Déchets métalliques (voir 284)</i>		
	<i>Déchets pulvérulents (dépôts de) (voir 82)</i>		
169	Déchets ménagers (dépôts de) :		
	1° Par fermentation en décharge contrôlée	Odeur, poussières, altération des eaux, danger des mouches et des rongeurs.	2
	2° Dans tous les autres cas	Odeur, poussières, altération des eaux, danger des mouches et des rongeurs.	1
	<i>Déchets et résidus de cuisine (traitement des), en vue de l'extraction des matières grasses (voir 158)</i>		
	<i>Décolletage des métaux (voir 282)</i>		

	Découpage des métaux (voir 281)		
	Dégraissage des peaux, étoffes, métaux (voir 251, 259)		
	Dégras (fabrication des) (voir 229)		
	Dérivés halogénés (voir 251, 252)		
	Décrochage des métaux (voir 287)		
	Désétamage des métaux par le chlore (voir 279)		
170	Détersifs (fabrication des produits) autres que les savons :		
	1° quand il y a emploi de matières premières malodorantes telles que déchets et sous-produits d'origine animale	Odeur, danger des mouches, buées, bruit, poussières, altération des eaux.	2
	2) quand il n'y a pas emploi de matières premières malodorantes :		
	a) Si on opère uniquement par mélange en milieu aqueux	Buées, bruit, altération des eaux	3
	b) Si on travaille à sec, avec broyage ou tamisage, etc. (voir 89)		
	c) Si on utilise des liquides inflammables (voir 258, 260, 261)		
	Détonantes (matières) (voir 357)		
171	Dextrines (fabrication des) par hydrolyse aux acides ou par grillage de l'amidon	Odeur, altération des eaux	3
	Distilleries (voir 35, 250)		
	Dorure des métaux au mercure (voir 280)		
	Dorure électrolyte des métaux (voir 165, 288)		
	Drogues (pileries mécaniques de) (voir 89)		
172	Drogues (préparation de) à l'aide de produits dégageant des odeurs incommodes, lorsque les vapeurs ne sont pas condensées ou dénaturées efficacement	Odeur, bruit, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	3
	Drogues (préparation de) :		
	1° avec emploi de liquides inflammables (voir 258, 259, 261)		
	2° avec emploi de liquides non inflammables, mais odorants ou toxiques (voir 251)		

173	Dynamite (fabrication de la)	Danger d'explosion, altération des eaux.	1
	Dynamite (dépôts de), régime spécial : le décret beylical du 16 octobre 1938 réglementant la conservation, la vente et l'importation des explosifs		
174	Eaux grasses (extraction des matières grasses contenues dans les) pour la fabrication des savons et autres usages :		
	1° En vases ouverts	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux .	1
	2° en vases clos	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	2
175	Eaux grasses (dépôts de) destinées soit à l'engraissement des animaux, soit à un traitement industriel quelconque, situés dans une agglomération de 5.000 habitants et au-dessus et non situés dans une exploitation agricole.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	3
	<i>Eau de javel (fabrication de l') (voir 237)</i>		
	<i>Eau-forte (gravure à l') (voir 223)</i>		
	<i>Ebonite (fabrication de l') par vulcanisation du caoutchouc (voir 98)</i>		
176	Ecailles ou vessies de poissons (traitement par voie biologique des) en vue de la fabrication de l'essence d'Orient	Odeur, altération des eaux	3
177	Echaudoirs :		
	1° Pour la préparation industrielle des débris d'animaux	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	1
	2° Pour la préparation de parties d'animaux propres à l'alimentation.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	3
178	Ecuries ou manèges, contenant plus de dix chevaux, dans les agglomérations.	Bruit, odeur, altération des eaux.	3
	<i>Elastomères (voir 94, 96, 97, 271)</i>		
	<i>Electrodes pour l'électrochimie et l'électrometallurgie (fabrication des) (voir 221)</i>		
	<i>Electrolyse (ateliers où l'on emploie les cyanures pour l') (voir 165)</i>		
	<i>Electrolytique (traitement) de métaux (voir 288)</i>		
	<i>Elevage (établissements d') (voir 59, 76, 127, 355, 370, 401, 413)</i>		

179	Email (application d') sur les métaux	Fumées	3
	<i>Emallage des métaux par application de vernis (voir 404, 406)</i>		
180	Emaux (fabrication de l') avec des fours non fumivores.	Fumées..	3
	<i>Emboutissage des métaux (voir 281)</i>		
	<i>Encaustiques (préparation des) (voir 251, 259)</i>		
181	Encres d'imprimerie (fabrication des) :		
	1° Quand il y a cuisson d'huiles (voir 232)		
	2° Quand il y a cuisson d'huiles et quand le travail a lieu à chaud.	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	3
	<i>Encres d'imprimerie à base de dissolvants inflammables de la première catégorie (préparation par simple mélange des) (voir 258)</i>		
	<i>Encres d'imprimerie à base de dissolvants inflammables, odorants ou toxiques (emploi pour impression des) (voir 405, 406)</i>		
	<i>Engins (destruction d') et munitions (voir 302)</i>		
182	Engrais (fabrication des) :		
	1° Lorsque les matières animales ou végétales sont desséchées ou imputrescibles.	Odeur, altération des eaux	2
	2° Dans tous les autres cas, mais à l'exclusion de la torréfaction des matières animales, du traitement des déchets de poissons et de l'action d'acides minéraux sur les phosphates naturels ou sur les os, classés d'autre part.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	
	Engrais (fabrication des) :		
	1° Par torréfaction des os, cornes, sabots, onglons et autres déchets animaux (voir 326)		
	2° Par le traitement de déchets de poissons (voir 351)		
	3° Par l'action d'acides minéraux sur les phosphates naturels et sur les os (voir 390)		
183	Engrais (dépôts de) renfermant des matières organiques, et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole :		
	A) Lorsqu'ils renferment des matières provenant de vidange et des matières animales :		

	1° En magasins couverts et à l'état desséché:		
	a) En sacs, la quantité étant supérieure à 5.000 kg, mais inférieure ou égale à 50.000 kg	Odeur, danger des mouches, altération des eaux, danger d'incendie lorsqu'ils renferment des nitrates.	3
	b) En vrac ou en sacs lorsque la quantité est supérieure à 50.000 kg	Odeur, danger des mouches, altération des eaux, danger d'incendie lorsqu'ils renferment des nitrates.	2
	2° Dans tous les autres cas	Odeur, danger des mouches, altération des eaux, danger d'incendie lorsqu'ils renferment des nitrates.	1
	B) Lorsqu'ils renferment des matières végétales, à l'exclusion de matières de vidange ou de matières animales :		
	1° en sacs et en magasins couverts, lorsque le dépôt en renferme plus de 10.000 kg	Odeur, danger des mouches, altération des eaux, danger d'incendie lorsqu'ils renferment des nitrates	3
	2° dans tous les autres cas	Odeur, danger des mouches, altération des eaux, danger d'incendie lorsqu'ils renferment des nitrates	2
	<i>Engraissement et élevage des volailles (voir 413)</i>		
	<i>Engrenages métalliques (taillage des) (voir 249)</i>		
	<i>Epilage des laines et tissus par voie humide (voir 241)</i>		
184	Eponges (lavage, décoloration et séchage des).	Odeur, altération des eaux	3
	<i>Epuration des laines, crins, effilochés de chiffons,</i>		

	<i>fibres d'origine végétale et des plumes de literie (voir 73)</i>		
185	Equarrissage des animaux (ateliers d').	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	1
186	Escargots (préparation des) dans les agglomérations	Odeur, altération des eaux	3
	<i>Essais de moteurs (voir 298, 299, 300)</i>		
	<i>Essences minérales (voir 235, 254, 257, 259, 261)</i>		
	<i>Essences d'Orient (fabrication de l') (voir 176, 261)</i>		
	<i>Estampage des métaux (voir 281)</i>		
	Etain :		
	1° Battage de l' (voir 320)		
	2° Fonderies d' (voir 284)		
	<i>Etain (fabrication des chlorures d') (voir 140)</i>		
187	Etamage des glaces (ateliers d').	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux.	3
	<i>Etamage du fer (voir 289)</i>		
	<i>Ethane (dépôts de) (voir 209, 210)</i>		
188	Ether (oxyde d'éthyle) (fabrication de l')	Danger d'explosion et d'incendie, odeur, altération des eaux	1
	Ether (oxyde d'éthyle)		
	1° (Dépôts de) et de solutions contenant au minimum 30% de ce liquide (voir 256)		
	2° (Distillation et emploi de l') (voir 261) Ether de pétrole :		
	Ether de pétrole		
	1° contenant au moins 30% de produit distillant au-dessous de 35° (voir 256, 261)		
	2° Ne contenant pas 30% de produit distillant au-dessous de 35% (voir 254, 258, 259)		
	<i>Ethyle (fabrication de l'acétate ou du chlorure d') (voir</i>		

	258)		
	<i>Ethylène (dépôts de) (voir 209, 210)</i>		
	<i>Etirage des métaux (voir 281)</i>		
	Etoffes :		
	1° Dégraissage des (voir 251, 259)		
	2° Impressions sur (voir 238, 405)		
189	Etoupe (transformation en) des cordages hors service, goudronnés ou non	Odeur, poussières, danger d'incendie, altération des eaux	2
	<i>Etoupilles (fabrication des) avec des matières explosives (voir 52)</i>		
	<i>Explosifs (voir 357)</i>		
	<i>Extraits d'organes d'animaux (fabrication d') (voir 359)</i>		
	<i>Extraits tannants (fabrication de l') (voir 392)</i>		
	<i>Faïence (fabrication de la) (voir 358)</i>		
190	Fanons de baleines (travail des)	Odeur, altération accidentelle des eaux.	3
	<i>Farines de céréales (blutage et mélange des) dans les moulins et minoteries (voir 218)</i>	Odeur, altération des eaux	3
191	Féculeries.		
	<i>Fer (galvanisation, étamage ou plombage du) (voir 289)</i>		
	<i>Fer (fabrication du perchlorure de) (voir 140)</i>		
192	Fer (fabrication des sulfates de) :		
	1° Fabrication du sulfate ferreux :		
	a) Par lavage des terres piteuses grillées.	Fumée, altération des eaux	2
	b) Par l'action de l'acide sulfurique sur la ferraille.	Emanations nuisibles accidentelles	2
	2° Fabrication du sulfate terrique par le sulfate ferreux et l'acide sulfurique à chaud	Emanations nuisibles accidentelles	2
193	Fer (fabrication du) :		
	1° Au convertisseur, au four Martin ou au four électrique (voir 32)		
	2° Par puddlage	Danger d'incendie.	3

	<i>Fer-blanc (fabrication du) (voir 289)</i>		
	<i>Fer et de l'acier (travail du) (voir 119, 281)</i>		
193 bis	Ferrailles (dépôt de) :		
	a) Lorsque le stock de ferraille occupe une surface égale ou supérieure à 400m ²	Danger des rats et des moustiques.	2
	b) Dans tous les autres cas.	Danger des rats et des moustiques	3
194	Ferro-alliages (fabrication des) au four électrique, lorsque la puissance du four dépasse 100 kw.	Fumée, poussières, danger d'incendie.	2
	<i>Ferro-cyanures et ferri-cyanures (fabrication des) (voir 166)</i>		
	<i>Ferro-cérium (préparation de l'alliage de) sans traitement chimique, par simple fusion (voir 284)</i>		
	<i>Ferro-silicium (fabrication du) au four électrique (voir 194)</i>		
195	Ferro-silicium (dépôts de).	Emanations nuisibles accidentelles	3
196	Feutre (fabrication du) sans tissage.	Odeur, poussières, altération des eaux	3
	<i>Feutre et visières vernies (fabrication des) (voir 404)</i>		
	<i>Feutre goudronné (fabrication du) (voir 67)</i>		
	<i>Fibres végétales (blanchiment des) (voir 79)</i>		
	<i>Fibrine (extraction de la) du sang (voir 372)</i>		
197	Filatures de cocon avec emploi d'au moins six bassines fileuses.	Odeur, altération des eaux	3
	<i>Films et celluloïd (fabrication au dépôts de) (voir 111, 112)</i>		
	<i>Fils (blanchiment des) (voir 79)</i>		
	<i>Fils de laines, bourres et déchets de filatures, de laine et de soie (battage et lavage des) dans les agglomérations (voir 167)</i>		
	<i>Fluorures (fabrication des) (voir 18)</i>		
	<i>Fonderies de métaux (voir 284)</i>		
198	Fonte de fer (fabrication de la) au haut fourneau ou au four électrique	Fumée, poussières, danger d'incendie.	2
	<i>Fonte de fer (fonderie de) en deuxième fusion (voir 284)</i>		
	<i>Forage des métaux (voir 281)</i>		

	<i>Fourrières de chiens (voir 127)</i>		
198 bis	Fourrages et pailles (dépôts de) plus de 5.000 kg dans les agglomérations	Danger d'incendie	3
199	Fourrures (battage des) dans les agglomérations:		
	1° Quand il n'y a pas de dégagement de poussières en dehors	Bruit, poussières accidentelles	3
	2° Dans tous les autres cas	Bruit, poussières	2
	<i>Fourrures (animaux à) (voir 59)</i>		
200	Friteries industrielles de produits alimentaires (poisson, pommes de terre, etc.) dans les agglomérations	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
201	Fromages (dépôts de) dans les agglomérations:		
	1° Dépôts simples de fromages :		
	a) Fermentés et pressés ou non à partir de 300 kg	Odeur, danger des mouches, altération accidentelle des eaux.	3
	b) Fermentés et cuits à partir de 1.000 kg	Odeur, danger des mouches, altération accidentelle des eaux.	3
	2° Caves de maturation, de fermentation ou d'affinage.	Odeur, danger des mouches, altération accidentelle des eaux	3
	<i>Fromageries (voir 242)</i>		
	<i>Fromages blancs (travail mécanique des) (voir 243)</i>		
202	Fruits ou légumes (ateliers de maturation ou mûrissage des) :		
	1° Lorsque la maturation est obtenue par simple chauffage des locaux et que ce chauffage est réalisé par l'emploi de gaz	Danger d'incendie et d'explosion.	3
	2° Lorsque la maturation est accélérée par diffusion de gaz combustibles dans les locaux, quel que soit le procédé de chauffage :		
	a) Dans les agglomérations ou à moins de 50 mètres de locaux habités ou occupés.	Danger d'incendie et d'explosion.	2

	b) En dehors des agglomérations ou à plus de 50 mètres de locaux habités ou occupés	Danger d'incendie et d'explosion	3
203	Fulminate de mercure (fabrication du)	Danger d'incendie et d'explosion	1
	<i>Fulminantes (matières) (voir 357)</i>		
204	Fumier (dépôts de) faits en vue de l'utilisation dans les champignonnières :		
	1° Situés dans les agglomérations :		
	a) Quand le dépôt est supérieur à 50 m ³	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
	b) Quand le dépôt est supérieur à 10 m ³ , mais inférieur ou égal à 50 m ³	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	3
	2° Situés partout ailleurs, quand le dépôt est supérieur à 200 m ³ .	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	3
	Gadoues :		
	1° Dépôts de (voir 82)		
	2° Traitement des (voir 322)		
205	Galons et tissus d'or et d'argent (brûleries des) dans les agglomérations	Odeur .	3
	<i>Galvanisation du fer (voir 289)</i>		
	<i>Galvanoplastie (voir 288)</i>		
206	Garages et véhicules automobiles alimentés par des liquides inflammables, par des gaz combustibles à pression normale (acétylène, etc.) comprimés, liquéfiés ou dissous, ou fonctionnant par gazogène, ayant une superficie minimum de 75 m ² (emplacements et locaux industriels où l'on remise ces véhicules automobiles) :		
	1° Garages entièrement construits en matériaux résistant au feu		
	a) Lorsque l'établissement a une surface utilisables inférieur à 5.000 m ² et ne gare que des véhicules dits de tourisme ou des véhicules à usage	Bruit, odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3

		commercial de types comparables, dont la puissance fiscale ne dépasse pas 20 cv.		
		b) Lorsque l'établissement a une surface utilisable inférieure à 5.000 m² et gare des véhicules toutes catégories, mais se trouve à plus de 50 mètres d'un établissement public (écoles, mairies, hôpitaux).	Bruit, odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
		c) Dans tous les autres cas	Bruit, odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
		2° Garages construits en partie ou en totalité en matériaux non résistant au feu :		
		a) Lorsque la superficie est égale ou inférieure à 400 m² et que le garage se trouve à plus de 50 mètres d'un établissement public (écoles, mairies, hôpitaux).	Bruit, odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
		b) Dans tous les autres cas	Bruit, odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux.	2
		<i>Pour le cas où le garage contient en outre un dépôt spécial de liquides inflammables (voir 38, 254, 255, 257), les liquides contenus dans les réservoirs des automobiles ne seront pas comptés pour le calcul de la capacité du dépôt</i>		
		<i>Garderies de chiens (voir 127)</i>		
207		Gaz dits d'éclairage ou gaz de houille ou gaz d'huile, etc. (fabrication des) par distillation ou pyrogénéation de combustibles minéraux solides et liquides	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	2
208		Gaz dits pauvre, gaz de gazogène, gaz à l'eau, etc. (fabrication des) par combustion incomplète de combustibles minéraux ou par décomposition de l'eau au contact de ces combustibles minéraux, quand le gaz est emmagasiné dans les réservoirs, sous quelque pression que ce soit :		
		1° Si la capacité des réservoirs est supérieure à 10 m³	Danger d'incendie, émanations nuisibles	2

		accidentelles, altération des eaux	
	2° Si les réservoirs, bien que d'une capacité inférieure à 10m ³ , sont renfermés dans une maison d'habitation, ou si le gaz des gazogènes subit des opérations de purification par lavage ou par tout autre procédé.	Danger d'incendie, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	3
209	Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés, sous une surpression maximum de 15 kg par centimètres carrés mesurés à la température de 15° et renfermant des gaz combustibles, à l'exclusion de l'acétylène visé par le n°5 :		
	A) Gazomètres non attenants aux usines de fabrication, quand le volume emmagasiné ramené à la pression normale de 760 mm de mercure et à la température de 15° est supérieur à 100 m ³		
	1° Gazomètres secs de plus de 10.000 m ³	Odeur, danger d'incendie et d'explosion.	1
	2° Gazomètres secs de 100 m ³ au maximum.	Odeur, danger d'incendie et d'explosion	2
	3° Gazomètres à cuve, quelles que soient leurs dimensions	Odeur, danger d'incendie et d'explosion	2
	B) Réservoirs de gaz comprimés :		
	1° quand le volume du gaz emmagasiné, mesuré à 760 mm de mercure et à 15° est supérieur à 5.000 m ³	Odeur, danger d'incendie et d'explosion.	2
	2° Quand ce volume est inférieur ou égal à 5.000 m ³	Odeur, danger d'incendie et d'explosion	3
210	Gaz combustibles liquéfiés ou comprimés sous une pression supérieure à 15kg/cm ² et à la température de 15° (dépôts de), à l'exclusion de l'acétylène visé par les n° 5 et 8, quand le volume du gaz emmagasiné ramené à la pression normale de 760 mm de mercure et à 15° est supérieur à 40 m ³ :		
	1° Lorsque la volume du gaz emmagasiné mesuré à la pression normale de 760 mm de mercure et à 15° est supérieur à 3.000 m ³	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	2
	2° Lorsque ce volume est inférieur ou égal à 3.000 m ³ .	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	3

211	Gaz combustibles liquéfiés conservés dans des récipients métalliques sous une pression n'excédant pas 15kg/cm ² à 15° C (dépôts de) :		
	1° S'il y a transvasement :		
	a) Quand la quantité de produits emmagasinés est supérieure ou égale à 5.000 kg	Danger d'incendie et d'explosion.	1
	b) Quand cette quantité est supérieure à 50kg mais inférieure à 5.000 kg	Danger d'incendie et d'explosion.	2
	c) Quand cette quantité est supérieure à 15 kg, mais inférieure ou égale à 50 kg	Danger d'incendie et d'explosion.	3
	2° S'il n'y a pas transvasement :		
	a) Le produit étant conservé en récipients de 40 kg au maximum :		
	1° Quand la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 3.500 kg.	Danger d'incendie et d'explosion	2
	2° quand cette quantité est inférieure à 3.500 kg mais supérieure à 250 kg	Danger d'incendie et d'explosion.	3
	b) Le produit étant conservé en récipients de plus de 40 kg :		
	1° Quand la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 2.000 kg	Danger d'incendie et d'explosion	2
	2° Quand cette quantité est inférieure à 2.000 kg mais supérieure à 50 kg	Danger d'incendie et d'explosion.	3
	NOTA. - Ne sont pas considérés comme transvasements :		
	L'utilisation pour le chauffage domestique ou industriel de gaz sortant de bouteilles ou réservoirs soit directement l'état gazeux soit après passage dans des évaporateurs, mélangeurs, appareils de conversion, gazomètres, l'installation ne comportant, dans ce dernier cas, que des canalisations fixes		
	Le remplissage en vrac de citernes fixes par camions (ou wagons-citernes)		
212	Gaz combustibles (compression de) sous une pression supérieure à 15 kg/cm ² à 15°, à l'exclusion des gaz naturels.	Danger d'explosion et d'incendie.	2
	<i>Gaz à l'eau (voir 208, 209, 210)</i>		
	<i>Gaz de gazogène (voir 208, 209, 210)</i>		

	<i>Gaz hydrogène (voir 209, 210, 236)</i>		
	<i>Gaz d'huile (voir 207, 209, 210)</i>		
	<i>Gazogènes (voir 208)</i>		
	<i>Gélatines alimentaires et gélatines provenant des peaux blanches et des peaux fraîches non tannées (fabrication de) (voir 152)</i>		
	<i>Glacieries (manufactures de glaces) (voir 409)</i>		
	<i>Glaces (argenterie des) (voir 251, 405)</i>		
	<i>Glaces (étamage des) (voir 187)</i>		
	<i>Glucinium (fabrication du) par électrolyse (voir 283)</i>		
212 bis	Gaz combustibles comprimés sous une pression supérieure à 0,5 hpa (transport en grand par canalisation)	Danger d'incendie et d'explosion	1
213	Glucose massé ou du sirop de glucose (fabrication du)	Odeur, altération des eaux .	3
214	Glycérine (distillation de la) .	Odeur, altération accidentelle des eaux	3
215	Glycérine (extraction de la) des eaux de savonneries ou de stéarinerie	Odeur, altération des eaux	3
	<i>Gommes (fabrication de sondes et autres objets en) (voir 404)</i>		
	<i>Goudronnage des feutres, tissus, cordes, papiers (voir 67)</i>		
	<i>Goudronnage des tuiles métalliques (voir 67)</i>		
216	Goudrons, brais, résines, huiles combustibles d'origine minérales mélange ou traitements à chaud, à une température supérieure à 100°C de, tels que distillation, pyrogénéation, hydrogénation, déshydratation, régénération, sulfonation, etc		
	<i>A) S'il y a formation de liquides inflammables tels qu'ils sont définis à la rubrique 253 (voir 235, 259, 260)</i>		
	<i>B) S'il n'y a pas formation de liquides inflammables :</i>		
	1° Lorsque l'opération est faite à feu nu ou par tout autre procédé présentant des risques d'inflammation équivalents, la quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure à 100 litres	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	1
	2° Dans tous les autres cas :		
	a) La quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure à 2.000 litres.	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	2
	b) La quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure à	Odeur, danger d'incendie,	3

	500 litres, mais inférieur ou égale à 2.000 litres	altération des eaux	
217	Goudrons et matières bitumineuses fluides (dépôts de) :		
	1° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 40.000 kg	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux .	2
	2° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 1.000 kg mais inférieure ou égale à 40.000 kg	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	3
	Goudrons (fusion et application sur un matériau quelconque des) (voir 67)		
218	Grains et céréales (nettoyage et broyage de) ou blutage et mélange de farine alimentaire, dans les agglomérations.	Danger d'incendie, poussières, bruit, altération accidentelle des eaux	3
	<i>Graisses (extraction des) (voir 156, 157, 158, 174, 219, 220, 251, 259, 261)</i>		
	<i>Graisses de cuisine (traitement des) (voir 158)</i>		
219	Graisses et suifs en branches (fonderies de) :		
	1° ateliers d'extraction du saindoux de la graisse fraîche de porc, à feu nu, au bain-marie ou par la vapeur	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux.	3
	2° Fonderies d'autres graisses ou de suifs, exclusivement à l'état frais, au bain-marie, parla vapeur ou par tout autre procédé ne comportant pas de foyers dans l'atelier	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	2
	3° Fonderies de graisses et de suifs en branches, dans tous les autres cas	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	1
220	Graisses et suifs non alimentaires (refonte des).	Odeur, altération des eaux	2
	<i>Granit (ateliers de taille, sciage, polissage de), par moyens mécaniques (voir 296)</i>		
221	Graphite artificiel (fabrication du) par agglomération de coke, charbon, graphite, etc., suivie de cuisson, pour électrodes d'électrochimie ou d'électrometallurgie ou toute autre application.	Fumée, odeur, danger d'incendie, bruit, poussières	2
	<i>Gravure chimique avec application de vernis aux hydrocarbures (voir 405)</i>		

222	Gravure ou décapage au sable ou à la grenaille métallique de matériaux divers tels que verre, produits céramiques, bois, etc., à l'exception des métaux (voir 278, 223)	Bruit, poussières.	3
223	Gravure sur métaux (ateliers de) par des procédés tels que photographie, héliogravure, etc., utilisant des réactifs acides ou des liquides inflammables.	Emanations nuisibles accidentelles, odeur, danger d'incendie et d'explosion, altération des eaux	3
	Grès (fabrication de produits céramiques cuits en) (voir 358)		
	Grillage de minerais (voir 292, 294)		
	Guano (dépôts de) (voir 182)		
	Halogénés (dérivés) (voir 251, 252)		
	Harengs (saurage des) (voir 353)		
	Héliogravure (atelier d') (voir 223)		
224	Hongroeries .	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
225	Houille, coke, lignites et autres combustibles minéraux solides, à l'exception du charbon de bois classé au numéro 117 (entrepôts et dépôts de), dans les agglomérations :		
	1° avec opérations mécaniques telles que broyage, concassage, pulvérisation, criblage, tamisage, triage, ensachage, etc	Bruit, poussières	3
	2° Sans opération mécanique :		
	a) Si le dépôt est à moins de 100 mètres et à plus de 20 mètres des locaux occupés par des tiers et si le stock entreposé est supérieur à 300 tonnes	Poussières.	3
	b) Si le dépôt est à moins de 20 mètres de locaux occupés par des tiers et si le stock entreposé est supérieur à 40 tonnes	Poussières	3
	Les dépôts dans lesquels le charbon est reçu et livré en sacs, sans opération ni transvasement d'aucune sorte, ne sont pas classés		
	Houilles (agglomérés de) (voir 33)		
226	Houille (lavoires à) en communication avec les cours d'eau	Altération des eaux .	3

	<i>Huilles animales (mélange ou traitement des) à l'exception des huiles de poissons (voir 232)</i>		
	Huiles créosotées (fusion, application sur un matériau quelconque) (voir 67)		
	<i>Huiles de goudron (voir 235, 254, 255, 259, 260)</i>		
227	Huiles de pieds de bœuf (extraction des) :		
	1° Avec emploi exclusif de matières fraîches.	Odeur, altération des eaux .	2
	2° Dans tous les autres cas.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
228	Huiles de poissons (extraction des) :		
	1° Par traitement à chaud	Odeur, danger des mouches, danger d'incendie, altération des eaux	1
	2° Par les hydrocarbures	Odeur, danger des mouches, danger d'incendie, altération des eaux.	1
	3° Par solvants inflammables mais odorants ou toxiques	Odeur, danger des mouches, altération des eaux.	2
229	Huiles de poissons (traitement des) par distillation, pyrogénéation, hydrogénation ou par simple chauffage pour la déshydratation, la préparation de mélanges et la préparation des dégras naturels ou artificiels.	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	1
230	Huiles de ressource (extraction des) par fermentation	Odeur, altération des eaux.	2
	<i>Huiles et autres corps gras (extraction des) de matières animales (voir 156, 157, 158, 174, 219, 227, 228)</i>		
	<i>Huiles de résine (voir 216, 232)</i>		
	<i>Huiles de schiste (voir 235, 254, 255, 259, 260)</i>		
231	Huiles lourdes créosotées (ateliers d'injection dans le bois d') .	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux .	2
	<i>Huiles lourdes (voir 216, 231, 232)</i>		
	<i>Huiles siccatives (application des) sur support quelconque (voir 404)</i>		

232	Huiles végétales et résines végétales, résines synthétiques combustibles, huiles animales, à l'exception des huiles de poisson (mélange ou traitements à chaud, à une température supérieure à 100°C, d') tels que cuisson, hydrogénation, déshydratation, régénération, sulfonation, etc		
	A) S'il y a cuisson des huiles ou pyrogénéation des gommages ou des résines.		
	1° L'opération se faisant en vase clos, sous vide ou en atmosphère de gaz inerte	Odeurs accidentelles, altération des eaux	3
	2° Dans tous les autres cas.	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	1
	B) S'il y a ni cuisson des huiles, ni pyrogénéation des gommages ou des résines :		
	1° L'opération se faisant à feu nu ou par tout procédé présentant des risques équivalents d'inflammation, la quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure à 100 litres	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux.	1
	2° Dans tous les autres cas, la quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure à 500 litres	Odeurs accidentelles, altération des eaux .	3
	NOTA. - S'il est fait, en outre, usage de liquides inflammables de la première catégorie pour la fabrication des vernis gras, l'opération correspondante sera classée d'après la rubrique 258		
233	Huiles végétales (extraction des) par pression.	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux.	2
233 bis	Huileries type indigène à une seule paire de meules mues par moteur animé	odeur	3
234	Huiles végétales (épuration des)	Odeur, danger d'incendie, altération des eaux	3
	Hydrocarbures halogénés :		
	1° Emploi (voir 94, 156, 228, 251, 405)		
	2° Fabrication (voir 252)		
235	Hydrocarbures liquides, pétrole et ses dérivés, huiles de schiste et de goudron, essence, etc., ayant un point d'éclair inférieur à 100°C (fabrication par distillation, pyrogénéation, cracking, synthèse, etc., des) :		

	1° Les opérations étant faites à feu nu ou par tout autre procédé présentant des risques d'inflammation équivalents	Danger d'incendie et d'explosion, altération des eaux	1
	2° Les opérations étant faites au bain-marie, à la vapeur, ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes.	Danger d'incendie et d'explosion, odeur, altération des eaux	2
	<i>Hydrocarbures solides (imprégnation des tissus, papiers, etc., par les) préalablement fondus (voir 67)</i>		
236	Hydrogène (fabrication de l') par tous procédés, quand le gaz est emmagasiné sous quelques pressions que ce soit...	Danger d'incendie	2
	<i>Hydrogène (dépôts d') (voir 209, 210)</i>		
	<i>Hydrogénation des huiles (voir 232)</i>		
237	Hypochlorites alcalins, notamment de l'eau de Javel (fabrication des) :		
	1° Au moyen du chlore	Odeur, altération des eaux	2
	2° Au moyen du chlorure de chaux	Odeur, altération des eaux	3
	<i>hypochlorite de calcium (fabrication de l') (voir 124)</i>		
	<i>Immondices (dépôts de) (voir 82)</i>		
	<i>Imprégnation de matériaux quelconques (voir 67)</i>		
238	Impressions sur étoffes	Altération des eaux	3
	<i>Impressions avec des encres préparées au moyen de liquides inflammables, odorants ou toxiques (voir 405, 406)</i>		
	<i>Imprimeries comprenant la fusion d'alliages pour le clichage et la fabrication des caractères d'imprimerie (voir 284)</i>		
	Incinération :		
	1° D'ordures ménagères (voir 322)		
	2° De galons et tissus d'or et d'argent (voir 205)		
	3° Des lessives alcalines et papeteries(voir 245)		
	4° Des os pour la fabrication des cendres d'os (voir 324)		
	5° De plantes marines (voir 381)		
	6° Des vinasses de betteraves (voir 369, 411)		

239	Iode (fabrication de l')	Odeur, altération des eaux	2
	<i>Iridium (extraction ou affichage de l') (voir 347)</i>		
	<i>Kapok (voir 327)</i>		
	<i>Lactoseries (voir 242)</i>		
240	Laines de peaux, laines brutes en suint (lavage des) :		
	1° Adhérentes à des peaux fraîches.	Odeur, altération des eaux	2
	2° Non adhérentes à des peaux fraîches laines, crins, effilochés de chiffons, fibres d'origine végétale et des plumes de literie (battage, cardage et épuration des) (voir 73)	Altération des eaux	3
241	Laines et tissus (épaillage des), par la voie humide.	Altération des eaux	3
	<i>Laines (battage, lavage, séchage des déchets de) (voir 167)</i>		
	<i>Laines (traitement des) (voir 131)</i>		
242	Laiteries (beurreries, fromageries, caséineries, lactoseries) et dépôts de ramassage du lait avec traitement corrélatif pour sa réexpédition :		
	1° Dans les agglomérations.	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux.	2
	2° Dans tous les autres cas	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux.	3
243	Lait (travail mécanique de produits alimentaires dérivés du) tels que beurres, fromages blancs, demi-sel, petits suisses, etc.	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux.	3
	<i>Laminage des métaux (voir 281)</i>		
	<i>Laque (fabrication d'objets dits en) (voir 404)</i>		
244	Lard, les charcuteries et les viandes (ateliers à enfumer le)	Odeur, fumée, altération accidentelle des eaux	3
	<i>Lavage des cocons (voir 450)</i>		
	<i>Laverie de linge (voir 91)</i>		
	Lavoirs :		
	à houille (voir 226)		

	à laine (voir 240)		
	à minerais (voir 293)		
	Lavoirs publics (voir 91)		
	Légumes (ateliers de maturation ou mûrissage des) (voir 302)		
245	Lessives alcalines des papeteries (incinération des)..	Fumée, odeur, altération accidentelle des eaux	3
	Lessives de soudes ou potasse caustique (dépôts de) (voir 382)		
246	Levures ou autres produits d'origine végétale ou animale (fabrication et traitement des) employés à l'état frais ou desséchés en vue de la préparation de produits alimentaires tels que bouillons concentrés, mucilages, succédanés de l'huile à manger, etc., et de produits pharmaceutiques	Odeur, buées, bruit, altération des eaux	
	Liège (trituration du) (voir 89)		
	Liège (ateliers où l'on travaille le) (voir 81)		
247	Lies de vin (séchage des).	Odeur, altération des eaux	2
248	Lignites (distillation des)	Fumée, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	1
	Lignites (entrepôts et dépôts de) (voir 225)		
	Lignites (broyage, concassage, criblage des) (voir 225)		
249	Limes (taillage des) scies, engrenages métalliques, par procédés mécaniques, dans un local situé à moins de 20 mètres de bâtiments habités ou occupés par des tiers.	Bruit, altération accidentelle des eaux.	2
	Lin :		
	1° Rouissage (voir 365)		
	2° Taillage (voir 394)		
	Linoléum (fabrication du) :		
	1° Avec cuisson d'huile (voir 232)		
	2° Sans cuisson d'huile (voir 404)		
250	Liqueurs (fabrication des) avec distillation d'alcools.	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux .	3

251	Liquides halogènes et autres liquides odorants ou toxiques, mais inflammables (ateliers où l'on emploie des) pour tous usages tels que dégraissage, préparation de vernis, colle de caoutchouc, encaustiques, opérations d'industries extractives, etc.	Odeur, émanations nocives accidentelles, altération des eaux.	
252	Liquides halogénés (fabrication de) par l'action des halogènes sur des corps organiques :		
	<i>1° Lorsque la fabrication est faite par l'action des halogènes sur des liquides inflammables (voir 258, 259, 260, 261)</i>		
	<i>2° Lorsque la fabrication est faite par l'action des halogènes sur les hydrocarbures gazeux (acétylène, méthane, etc)</i>	Danger d'explosion et d'incendie, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
	<i>Liquides halogénés (voir 94, 156, 228, 405, 406)</i>		
253	Liquides inflammables (définition et classification des) :		
	Hydrocarbures et autres liquides, soit purs, soit formant des mélanges, solutions ou suspension, émettant des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme à une température supérieure ou égale à une température minimum dite point d'éclair (P. E)		
	Le mode technique de détermination du point d'éclair est celui de l'A.F.N.O.R. (procédé Luchaire en creuset fermé, voir norme n° M.07.011 : " Essence et produits assimilables, gas oil et huiles combustibles : point d'éclair " éditée par l'A.F.N.O.R.)		
	Les liquides inflammables sont répartis en trois groupes :		
	A) Liquides particulièrement inflammables : oxyde d'éthyle ou éther, sulfure de carbone et tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont le point d'ébullition sous la pression normale de 760 mm de mercure, est inférieur à 35°C et mélanges, solutions ou suspensions renfermant au moins 30p. 100 en volume de ces liquides		
	B) Liquides inflammables de première catégorie : liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas aux conditions de définitions des liquides particulièrement inflammables		
	C) Liquides inflammables de deuxième catégorie : liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C		
	NOTA. - Les alcools méthyliques, éthyliques, propyliques, les méthylènes du commerce, l'alcool éthylique dénaturé ne rentrent pas dans cette définition de liquides inflammables ; ils font l'objet d'un classement spécial dans la rubrique 38		
254	Liquides inflammables de la première catégorie		

	(dépôts d') tels qu'ils sont définis à la rubrique 253:		
	A) Le point d'éclair étant inférieur ou égal à 21°C		
	1° Les liquides étant contenus exclusivement dans des récipients métalliques hermétiquement fermés et ne devant subir aucun transvasement (dépôts dits colis) :		
	a) La quantité emmagasinée étant supérieure à 20.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	1
	b) La quantité emmagasinée étant supérieure à 3.000 litres, mais inférieure ou égale à 20.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	c) La quantité emmagasinée étant supérieure à 400 litres mais inférieure ou égale à 3.000 litres	Danger d'incendie, altération des eaux	3
	2° Les liquides n'étant pas contenus exclusivement dans des récipients métalliques hermétiquement fermés ou devant subir des transvasements :		
	a) la quantité emmagasinée étant supérieure à 8.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux.	1
	b) la quantité emmagasinée étant supérieure à 2.000 litres, mais inférieure ou égale à 8.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	c) la quantité emmagasinée étant supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 2.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux .	3
	B) Le point d'éclair étant supérieur à 21°C et inférieur à 55°C. Les quantités précédentes sont toutes multipliées par 3.		
	NOTA. - Les liquides inflammables de première catégorie emmagasinés dans des réservoirs souterrains satisfaisants aux conditions de définitions et d'exploitation fixées par l'arrêtée du Directeur Général des Travaux Publics du 21 février 1933 ne sont comptés que pour le quinzième de leur volume, sauf pour les seuils de classement en troisième classe qui restent fixés à 200 litres et à 600 litres.		

255	Liquides inflammables de la deuxième catégorie (dépôts de) tels qu'ils sont définis dans la rubrique 253 :		
	1° La quantité emmagasinée étant supérieure à 160.000 litres.	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	1
	2° La quantité emmagasinée étant supérieure à 40.000 litres, mais inférieure ou égale à 160.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	3° La quantité emmagasinée étant supérieure à 4.000 litres, mais inférieure ou égale à 40.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
	NOTA. - Les liquides inflammables de deuxième catégorie emmagasinés dans des réservoirs souterrains visés au nota de la rubrique 254 ne sont comptés que pour le quinzième de leur volume sauf pour le seuil de classement en 3ème classe qui reste fixé à 4.000 litres		
256	Liquides particulièrement inflammables (dépôts de) tels qu'ils sont définis à la rubrique 253.		
	1° La quantité emmagasinée étant supérieure à 1.000 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	1
	2° la quantité emmagasinée étant supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1.000 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	2
	3° La quantité emmagasinée étant supérieure à 25 litres, mais inférieure ou égale à 100 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	3
	NOTA. - Les liquides particulièrement inflammables emmagasinés dans des réservoirs souterrains visés au nota de la rubrique 254 ne sont comptés que pour le cinquième de leur volume		
257	Liquides inflammables et d'alcools (dépôts mixtes de) tels qu'ils sont définis à la rubrique 253		
	1° Si le dépôt comprend un liquide particulièrement inflammable, il sera classé comme dépôt de liquides particulièrement inflammables suivant la rubrique 256 ; les volumes des liquides inflammables de première catégorie ou d'alcools réunis dans le dépôt seront comptés intégralement comme étant des liquides particulièrement inflammables,		

	ceux de deuxième catégorie seront comptés pour le tiers de leur volume, en cas d'emmagasiner en réservoirs souterrains, la règle de réduction au cinquième s'applique au volume ainsi calculé		
	2° Si le dépôt comprend uniquement des liquides inflammables de première catégorie, des alcools, des liquides de deuxième catégorie, il sera classé comme dépôt de liquides de première catégorie de point d'éclair égal au point d'éclair le plus bas des liquides stockés ; tous les liquides de la première catégorie et les alcools compteront pour la totalité de leur volume ; les liquides de deuxième catégorie seront comptés pour le tiers de leur volume. En cas d'emmagasiner en réservoirs souterrains, la règle de réduction au quinzième s'applique au volume ainsi calculé		
	3° si le dépôt comprend uniquement des alcools et des liquides de deuxième catégorie, il sera classé comme dépôt d'alcool suivant la rubrique 38, les liquides de deuxième catégorie étant comptés pour le tiers de leur volume, les alcools en réservoirs souterrains n'entrent pas en ligne de compte		
258	Liquides inflammables de la 1ère catégorie ou des alcools, à l'exclusion des liquides particulièrement inflammables, tels qu'ils sont définis à la rubrique 253 (ateliers où l'on emploie des) pour un traitement ou une fabrication quelconque : vernis, encaustiques, crèmes pour chaussures, dissolutions de caoutchouc, macérations de substances diverses, etc. (Cette liste étant indicative et non limitative) les liquides utilisés n'étant ni récupérés, ni éliminés ultérieurement :		
	A) Lorsqu'on emploie, même en partie seulement, des liquides inflammables de la 1ère catégorie de point d'éclair inférieur ou égal à 21°C :		
	1° Les opérations étant faites à froid, à une température inférieure ou égale à 40°C sans foyer ou mode de chauffage réalisant dans l'atelier des parois ou des points nus portés à une température supérieure à 110°C, la quantité de liquides inflammables de la 1ère catégorie ou d'alcools réunis même temporairement, dans l'atelier étant :		
	a) Supérieure à 1.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	1
	b) Supérieure à 1.000	Danger	2

	litres, mais inférieure ou égale à 1.000 litres	d'incendie, altération accidentelle des eaux	
	c) Supérieure à 5 litres, mais inférieure ou égale à 100 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
	2° une des opérations au moins étant faite à chaud, à une température supérieure à 40°C ou s'il y a un foyer ou un mode de chauffage réalisant dans l'atelier des parois ou des points nus portés à une température supérieure à 110°C, la quantité de liquides inflammables de première catégorie ou d'alcools réunis même temporairement, dans l'atelier étant :		
	a) Supérieure à 250 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	1
	b) Inférieure ou égale à 250 litres.	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux .	2
	B) Lorsqu'on emploie uniquement des alcools définis à la rubrique 38 :		
	Les diverses limites de classement du paragraphe A ci-dessus sont multipliées par 10		
	C) Lorsqu'on emploie uniquement des liquides de la première catégorie de point d'éclair supérieur à 21°C ou de tels liquides inflammables et des alcools		
	Les diverses limites de classement du paragraphe A ci-dessus sont multipliés par 3 pour le volume total des liquides inflammables et des alcools		
	NOTA. - Les opérations de simple mélange à froid, portant sur des liquides inflammables de la première catégorie ou des alcools, seront classées comme dépôts avec transvasement sous les rubriques		
259	Liquides inflammables de la première catégorie ou des alcools, à l'exclusion des liquides particulièrement inflammables, tels qu'ils sont définis à la rubrique 253 (ateliers de traitement ou d'emploi pour tout usage de) : traitement, purification, éruption de ces liquides, emploi pour dégraissage, industrie extractive, travail du caoutchouc et autres élastomères, réactions chimiques, etc. (cette liste étant indicative et non limitative) à l'exclusion du vernissage visé aux rubriques 404, 405, 406, le solvant étant soit récupéré soit éliminé ultérieurement		
	A) Lorsqu'on emploie, même en partie seulement, des liquides inflammables de la première catégorie de point d'éclair inférieur ou égal à 21°C :		
	1° Les opérations étant faites à froid, à		

	une température inférieure ou égale à 40°C, sans foyer ou mode de chauffage réalisant, dans l'atelier, des parois ou des points nus portés à une température supérieure à 110°C le solvant pouvant être récupéré par absorption, la quantité des liquides inflammables de la première catégorie d'alcools réunis, même temporairement, dans l'atelier étant :		
	a) Supérieure à 250 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	1
	b) Supérieure à 10 litres, mais inférieure ou égale à 250 litres.	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	2
	c) Supérieure à 2 litres, mais inférieure ou égale à 10 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	3
	2° Dans tous les autres cas, la quantité de liquides inflammables de la première catégorie et d'alcools réunis, même temporairement, dans l'atelier étant :		
	a) supérieure à 125 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	1
	b) inférieure ou égale à 425 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	2
	B) Lorsqu'on emploie uniquement des alcools définis à la rubrique 38 Les diverses limites de classement du paragraphe A ci-dessus sont multipliées par 10		
	C) Lorsqu'on emploie uniquement des liquides inflammables de la première catégorie de point d'éclair supérieur à 21°C ou de tels liquides et des alcools		
	Les diverses limites de classement du paragraphe A ci-dessus sont multipliées par 3 pour la volume total des liquides inflammables et des alcools		
260	Liquides inflammables de la deuxième catégorie à l'exclusion des alcools, des liquides inflammables de la première catégorie et des liquides particulièrement inflammables, tels qu'ils sont définis à la rubrique 253		

	(ateliers de traitement ou d'emploi à chaud, à une température supérieure à 80°C) la quantité traitée étant supérieure à 125 litres :		
	1° Par chauffage à feu nu ou par procédé présentant des risques d'inflammation équivalents	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	2° Par chauffage au bain-marie, à la vapeur ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes, la quantité de liquides inflammables réunis, même temporairement dans l'atelier étant :		
	a) Supérieure à 20.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	b) Inférieure ou égale à 20.000 litres	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
261	Liquides particulièrement inflammables, tels qu'ils sont définis à la rubrique 253 (ateliers où l'on emploie, même partiellement des) pour quelque usage que ce soit :		
	A) Lorsque les opérations sont faites à froid, à une température inférieure à 40°C, sans foyer dans l'atelier ou sans mode de chauffage présentant des risques d'inflammation équivalents et si le solvant n'est pas éliminé ultérieurement, la quantité globale de liquides particulièrement inflammables de liquides inflammables de la première catégorie et l'alcool réunis même temporairement dans l'atelier étant:		
	a) Supérieure à 100 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	1
	b) Supérieure à 10 litres, mais inférieure ou égale à 100 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	2
	c) Supérieure à 1 litre, mais inférieure ou égale à 10 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux.	3
	B) Lorsque les opérations sont faites à chaud ou s'il y a un foyer dans l'atelier ou un mode de chauffage présentant des risques d'inflammation équivalents, ou si le solvant est éliminé ultérieurement, la quantité de liquides particulièrement inflammables de liquides inflammables de la première catégorie ou d'alcools,		

	réunis, même temporairement, dans l'atelier étant :		
	a) Supérieure à 50 litres.	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	1
	b) Inférieure ou égale à 50 litres	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	2
262	Litharge (fabrication de la).	Poussières nuisibles accidentelles	2
	<i>Magnésium (fabrication du) par électrolyse ignée (voir 283)</i>		
	<i>Magnésium (fabrication de la poudre de) (voir 89)</i>		
263	Magnésium (dépôts de poudre de), fils, déchets, tels que tournures, copeaux, etc, supérieurs à 10 kg		
	a) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 200 kg.	Danger d'incendie et d'explosion	2
	b) Quand cette quantité est supérieure à 10 kg, mais inférieure ou égale à 200 kg	Danger d'incendie et d'explosion	3
264	Magnésium et de ses alliages (travail du).	Danger d'incendie	3
265	Malteries.	Poussières, altération des eaux	3
	<i>Manèges (voir 178)</i>		
	Marbres (ateliers de taille, sciage et polissage des) par moyens mécaniques		
266	Marcs ou charrées de soude (dépôts ou usines de traitement des) en vue d'en extraire le soufre soit libre, soit combiné	Odeur, émanations nuisibles, altération des eaux	1
267	Maroquinerie avec travail des peaux brutes	Odeur, danger des mouches, altération des eaux .	2
268	Massicot (fabrication du)	Poussières nuisibles	2
269	Matériel vibrant ' emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton agglomérés divers, etc		
	1° Les appareils étant situés à moins de 30 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers	Bruit, trépidations, poussières	2

	2° Les appareils étant situés à 30 mètres ou plus de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers	Bruit, trépidations, poussières	3
270	Matières colorantes artificielles (fabrication des) :		
	1° Lorsque la fabrication est faite sans l'emploi de liquides inflammables :		
	a) Quand l'une au moins des opérations est faite à chaud.	Altération des eaux, buées, odeur.	2
	b) Quand l'opération est faite à froid	Altération des eaux .	3
	2° Lorsque la fabrication est faite avec l'emploi de liquides inflammables (voir 258, 259, 260)		
	<i>Matières détonantes ou fulminantes (voir 357)</i>		
271	Matières plastiques, plastomères ou élastomères ou de produits intermédiaires pour l'obtention de telles substances (fabrication de) à l'exception du celluloïd :		
	1° Par polymérisation de gaz combustibles tels que l'éthylène.	Danger d'incendie et d'explosion, altération des eaux .	2
	2° avec emploi de liquides inflammables de la première ou de la deuxième catégorie (voir 258, 259, 260)		
	3° avec emploi de solvants ou diluants non inflammables odorants ou toxiques (voir 251)		
	4° Avec emploi de matières premières odorantes ou toxiques :		
	a) avec captation efficace des vapeurs	Odeur, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	3
	b) dans tous les autres cas.	Odeur, émanations nuisibles, altération des eaux	2
	<i>Matières plastiques autres que le celluloïd (préparation par emploi de nitrocelluloses) (voir 309)</i>		
272	Matières plastiques ou résines synthétiques à l'exception du celluloïd (fabrication d'objets en) par moulage à chaud ou par procédé mécanique (sciage, meulage, etc.)	Bruit, poussières, odeur, odeur, altération accidentelle	3

		des eaux	
	<i>Matriçage des métaux (voir 281)</i>		
	Mazout :		
	<i>1° Dépôts (voir 255, 257)</i>		
	<i>2° Traitement (voir 232)</i>		
273	Mèches de sûreté pour mineurs (fabrication des) :		
	1° Quand la quantité manipulée ou conservée est supérieure à 100 kg de poudre ordinaire.	Danger d'explosion et d'incendie.	1
	2° Quand la quantité manipulée ou conservée est inférieure ou égale à 100 kg de poudre ordinaire	Danger d'explosion et d'incendie.	2
	<i>Mèches soufrées (voir 384)</i>		
274	Mégisseries	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
	<i>Mélange de produits pulvérulents (voir 89)</i>		
275	Ménageries	Odeur, bruit, danger des animaux, altération des eaux.	1
	<i>Mercaptans (ateliers de fabrication de) (voir 403)</i>		
276	<i>Mercure (fabrication du sulfure de) (voir 403)</i>	Odeur, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
	<i>Mercure (fabrication de fulminate de) (voir 203)</i>		
277	<i>Métaux (affinage des) au four à réverbère, à l'exception du platine des métaux de la mine du platine (voir 347) et du plomb (voir 348)</i>	Fumée, danger d'incendie	3
278	Métaux (décapage des) au sable ou par grenaille métallique	Bruit, poussières, altération accidentelle des eaux	3
279	Métaux (désétamage) par le chlore	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
280	Métaux (Dorure et argenture des) par le mercure..	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2

281	Métaux et alliages (Burinage, cassage, découpage, cintrage, emboutissage, estampage, étirage, forgeage, laminage, matriçage, planage, rivetage, et tréfilage des) :		
	1° Lorsque le travail se fait par choc mécanique	Bruit, trépidations	2
	2° Lorsque le travail se fait par pression et sans choc mécanique, dans les agglomérations	Bruit accidentel	3
282	Métaux et alliages (décolletage, meulage, polissage et repoussage des) lorsque l'atelier est situé à moins de 10 mètres d'un immeuble habité par des tiers.	Bruit, trépidations, poussières..	3
283	Métaux et alliages (fabrication des) par électrolyse ignée, lorsque la puissance des fours est supérieure à 25 kw.	Emanations nuisibles accidentelles, altération accidentelle des eaux .	2
284	Métaux et alliages (fonderies de) : 1° Lorsqu'on traite, même accidentellement, des déchets métalliques tels que tournures, limailles, etc. ou de vieux métaux ou alliages, soit imprégnés, soit recouverts de produits étrangers divers : huiles, peintures, isolants, etc:		
	a) Dans le cas du plomb et s'il n'y a pas récupération de poussières et fumées plombifères.	Fumées, odeur, émanations, danger d'incendie	1
	b) Dans tous les autres cas .	Fumées, odeur, émanations, danger d'incendie	2
	2° Dans tous les autres cas	Fumées, danger d'incendie	3
285	Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu des).	Danger d'incendie, fumées, vapeurs, altération accidentelle des eaux	3
286	Métaux (récupération des) par traitement quelconque de déchets des métaux et d'alliages, de résidus métalliques ou d'objets en métal	Fumées, poussières, émanations nuisibles accidentelles ..	2
287	Métaux (traitement des) par les acides	Emanations nuisibles accidentelles,	3

		altération des eaux	
288	Métaux (traitement électrolytique des) pour le revêtement, la protection ou le polissage, etc. :		
	1° avec emploi d'un bain susceptible de détoner, tel que le mélange d'anhydride acétique et d'acide perchlorique.	Danger d'explosion, émanations nuisibles, altération des eaux	1
	2° Dans tous les autres cas si le traitement est effectué à chaud.	Bruit, émanations nuisibles, fumées, altération des eaux	3
289	Métaux (Galvanisation, étamage, plombage des) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque :		
	1° Par immersion dans un bain de métal fondu.	Fumées	2
	2° Par pulvérisation de métal fondu	Bruit, poussières	3
	<i>Métaux (Application d'émail sur les) (voir 179)</i> <i>Métaux (Dégraissage des) (voir 251, 259)</i> <i>Méthyle (Fabrication de l'acétate de) (voir 258)</i> <i>Méthyle (fabrication de chlorure de) (voir 258)</i> <i>Méthyle (fabrication du nitrate de) (voir 258)</i>		
290	Méthylènes (raffinage des) Méthylque (alcool) : 1° Dépôt (voir 38) 2° Emploi (voir 258, 259) 3° Fabrication (voir 36) 4° Meulage des métaux (voir 282)	Danger d'incendie, altération des eaux ..	2
291	Meules artificielles (fabrication des) : 1° En produits céramiques (voir 358) 2° A l'aide de produits susceptibles de dégager au moment de la cuisson ultérieure des vapeurs malodorantes.	Odeur	2
292	Minerais carbonatés (grillage des) .. <i>Minerais de métaux précieux (Traitement des) (voir 347)</i> Minerais ou résidus métallurgiques (Concassage et broyage des) (voir 89)	Poussières..	3

293	Minerais ou résidus métallurgiques (lavoires à) en communication avec des cours d'eau	Altération des eaux ..	3
294	Minerais sulfurés ou arsenicaux (grillage des) :		
	1° Quand il y a condensation des gaz et que les poussières sont recueillies	Fumées, poussières et émanations nuisibles accidentelles	1
	2° Dans tous les autres cas.	Fumées, poussières et émanations nuisibles	1
295	Minerais (traitement à chaud de) par l'acide sulfurique, en vue de l'extraction des métaux ou de la préparation de sulfates métalliques	Vapeurs et fumées nocives accidentelles, altération des eaux .	2
296	Minéraux (corps) naturels ou artificiels tels que le marbre, le granit l'ardoise, le verre, etc. (ateliers de taillage, sciage et polissage de) par moyens mécaniques.	Bruit, trépidations, poussières, altération accidentelle des eaux .	3
297	Minium (fabrication du) .. <i>Minoteries (voir 218)</i> <i>Mollusques (voir 352)</i> <i>Morues (sécherie de) (voir 353)</i>	Poussière nuisible accidentelle	2
298	Moteurs à explosion (ateliers d'essais de) :		
	1° Si la puissance totale dans moteurs simultanément en essai ne dépasse pas, même momentanément, 200 CV	Bruit, trépidations, danger d'incendie	2
	2° Si cette puissance dépasse 200 Cv	Bruit, trépidations, danger d'incendie	1
299	Moteurs à combustion interne (ateliers d'essais des) :		
	1° Lorsque l'échappement se fait sans interposition d'un dispositif silencieux :	Bruit, danger d'incendie	1
	2° Lorsque l'échappement se fait avec interposition d'un dispositif silencieux :		
	a) La vitesse de rotation des moteurs ne dépassant pas 1.500 tours par minute et l'atelier étant à 50 mètres au moins de tous les bâtiments occupés ou habités par des tiers..	Bruit, danger d'incendie.	3

	b) Dans tous les autres cas.	Bruit, danger d'incendie..	2
300	Moteurs à réaction (Ateliers d'essais de) :		
	1° Lorsque la poussée dépasse 150 kg ou lorsque la puissance est supérieure à 200 CV	Bruit, vibrations, danger d'incendie et d'explosion	1
	2° Lorsque la poussée ne dépasse pas 150 kg ou lorsque la puissance n'est pas supérieure à 200 CV.	Bruit, vibrations, danger d'incendie et d'explosion	2
	<i>Moulage par fusion d'objets en cire, paraffine, acide stéarique ou autres substances solides combustibles (voir 83)</i> <i>Moulins à céréales (voir 218)</i> <i>Moulins à broyer des produits minéraux ou organiques (voir 89)</i> <i>Moulins à tan (voir 89)</i>		
301	Moulinage (ateliers de) dans les agglomérations	Bruit	3
302	Munitions et engins (chantiers de destruction de) :	.	
	1° Renfermant des produits toxiques.	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	1
	2° Dans tous les autres cas	Bruit, danger d'explosion, émanations nuisibles accidentelles	1
303	Naphtaline (dépôts de) supérieure à 1 tonne Nickel : 1° Grillage de minerais (voir 292, 294) 2° Traitement des mattes (voir 163) 3° Traitement des minerais (voir 162) 4° nickelage électrolytique des métaux (voir 288) 5° nitrate de méthyle (fabrication du) (voir 258)	Danger d'incendie, odeur.	3
304	Nitrates métalliques obtenus par l'action de l'acide sur le métal (fabrication des) .	Vapeurs nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
305	Nitrate d'ammonium (dépôts de) :		

	1° Lorsque le nitrate d'ammonium contient plus de 0,4 p. 100 de matières étrangères combustibles et que la quantité entreposée est :		
	a) Supérieure à 250 tonnes	Danger d'explosion et d'incendie	1
	b) Supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 250 tonnes	Danger d'explosion et d'incendie	2
	c) Supérieure à 50 tonnes, mais inférieure ou égale à 100 tonnes.	Danger d'explosion et d'incendie	3
	2° Lorsque le nitrate d'ammonium contient moins de 0,4 p. 100 de matières étrangères combustibles:		
	a) Si le nitrate d'ammonium est contenu dans des emballages et si la quantité entreposée est :		
	1. supérieure à 3.000 tonnes	Danger d'explosion et d'incendie	1
	• Supérieure à 1.000 tonnes, mais inférieure ou égale à 3.000 tonnes.	Danger d'explosion et d'incendie	2
	• Supérieure à 500 tonnes, mais inférieure ou égale à 1.000 tonnes	Danger d'explosion et d'incendie	3
	b) Si le nitrate d'ammonium est en vrac et si la quantité entreposée est :		
	1. Supérieure à 1.000 tonnes.	Danger d'explosion et d'incendie	1
	• Supérieure à 250 tonnes, mais w à 1.000 tonnes	Danger d'explosion et d'incendie	2
	• Supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 250 tonnes.	Danger d'explosion et d'incendie	3
306	Nitrés (dépôts de dérivés) à caractère explosif autre que l'acide picrique :		
	1° Hors des usines, régime spécial		
	2° Dans les usines d'utilisation :		

		a) Quand la quantité entreposée est supérieure à 100 E Kg, mais inférieure ou égale à 1.000 E Kg.	Danger d'explosion.	1
		b) Quand la quantité entreposée est supérieure à 10 E Kg, mais inférieure ou égale à 100 E Kg	Danger d'explosion.	2
307	Nitrocellulose (fabrication des) :			
	<i>1° Nitrocelluloses utilisés comme explosifs(coton-poudre) ou dans les explosifs (coton nitrique pour dynamite) (voir 357)</i>			
	<i>2° Nitrocelluloses non utilisés comme explosifs (voir 110)</i>			
308	Nitrocelluloses (dépôts de) :			
	1° Hors des usines de fabrication ou d'utilisation : régime spécial.			
	2° Dans les usines de fabrication ou d'utilisation :			
		a) Nitrocelluloses imprégnées à moins de 25 p. 100 d'eau ou d'alcool et nitrocelluloses non gélatinisées, quelle que soit la quantité emmagasinée	Danger d'incendie et d'explosion.	1
		b) Nitrocelluloses imprégnées de 25p. 100 au moins d'eau ou d'alcools et nitrocelluloses gélatinisées :		
		1.Quand la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 1.000 kg	Danger d'incendie et d'explosion.	1
		2. Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1.000 kg	Danger d'incendie et d'explosion.	2
		3. Quand la	Danger	3

	quantité emmagasinée est supérieure à 2 kg, mais inférieure ou égale à 50 kg	d'incendie et d'explosion.	
309	Nitrocelluloses non gélatinisées (Séchage total ou partiel, à froid ou par chauffage, de) lorsqu'en fin d'opération la nitrocellulose renferme moins de 25p. 100 d'eau ou d'alcool et que la quantité traitée est supérieure à 1 kg . NOTA. - il est interdit de conserver, même temporairement, une quantité de nitrocellulose séchée supérieure à 200 kg	Danger d'incendie	1
310	Nitrocelluloses (Emiettage, égrugeage des) et toute opération portant sur des produits nitrocellulosiques susceptibles de produire des poussières :		
	1° Quand la quantité traitée atteint, même temporairement dans l'atelier, plus de 50 kg.	Danger d'incendie et d'explosion	1
	2° quand la quantité traitée est supérieure à 1 kg, mais inférieure ou égale à 50 kg	Danger d'incendie et d'explosion	2
311	Nitrocelluloses et produits nitrés analogues (emploi de) pour la préparation des vernis, peintures, matières plastiques autres que le celluloid, etc., quel que soit le dissolvant employé, la quantité de produit nitrocellulosique contenue, même temporairement dans l'atelier, étant :		
	1° Supérieure ou égale à 500 kg..	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	1
	2° Supérieure à 10 kg, mais inférieure à 500 kg	Danger d'incendie et d'explosion, altération accidentelle des eaux	2
312	Nitrocellulosiques (Dépôts de solutions ou de pâtes) contenant plus de 25% de nitrocellulose :		
	1° En récipients clos pouvant résister à une pression intérieure égale ou supérieure à 3 hpz, quelle que soit la quantité emmagasinée	Danger d'incendie	1
	2° En récipients clos mais susceptibles de s'ouvrir sous une pression intérieure n'atteignant pas 3 hpz :		
	a) Quand la quantité emmagasinée est	Danger d'incendie	1

		supérieure ou égale à 2.000 kg.		
		b) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 200 kg, mais inférieure à 2.000 kg	Danger d'incendie	2
		c) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 50 kg, mais inférieure ou égale à 200 kg		
	NOTA. - quand le liquide entrant dans la constitution des substances entreposées contient au moins 30% d'éther ou d'un autre liquide particulièrement inflammable, les quantités fixées précédemment pour le classement du dépôt seront réduites au 1/5			
313	Nitrocellulosiques (Emploi de solutions ou de pâtes) contenant 25% au moins de nitrocelluloses, en vue de la fabrication de vernis, dissolution, ou pour tout autre usage :			
		1° Lorsque l'opération est faite à froid et sans récupération de solvant par distillation, la quantité de solution contenue même temporairement, dans l'atelier étant :		
		a) Supérieure à 500 kg	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	1
		b) Supérieure à 10 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg .	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
		c) Inférieure ou égale à 10 kg.	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
		2° Lorsque l'opération est faite à chaud ou lorsqu'il y a récupération de solvant par distillation, la quantité de solution contenue, même temporairement, dans l'atelier étant :		
		a) Supérieure à 200 kg	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	1
		b) Supérieure à 2 kg, mais inférieure ou égale à 200 kg.	Danger d'incendie, altération accidentelle	2

		des eaux	
	c) Inférieure ou égale à 2 kg.	Danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
	NOTA. - Dans le cas où il serait fait l'emploi, dans une proportion quelconque, d'une solution nitrocellulosique, dont le solvant contient au moins 30% d'éther ou de tout autre liquide particulièrement inflammable, les quantités fixées ci-dessus seront réduites au 1/10e. il en sera de même si un liquide particulièrement inflammable est employé comme diluant de la solution nitrocellulosique		
	<i>Nitrés (fabrication de dérivés) (voir 360)</i> <i>Nitrobenzine ou de ses homologues (fabrication de la) (voir 258)</i> <i>Nitrosulfate de fer (voir 192, 2°)</i> <i>Noir d'acétylène (dépôts de) (voir 118)</i> <i>Noir animal et du noir d'ivoire (fabrication du) (voir 324)</i>		
314	Noir animal (Revivification du)	Odeur	2
315	Noir de fumée (fabrication du) <i>Noir de fumée (dépôts de) (voir 118)</i> <i>Noir minéral (fabrication du) par le broyage des résidus de la distillation des schistes bitumeux (voir 89)</i> <i>Noir de Naphtalène (dépôts de) (voir 118)</i> <i>Noir de pétrole (dépôts de) (voir 118)</i> <i>Obus (Destruction d') (voir 302)</i>	Fumée, odeur, altération accidentelle des eaux	2
316	Œufs (Casseries d')	odeur, danger des mouches	3
317	Oignons (Dessiccation à l'étuve des) dans les agglomérations	Odeur	3
318	Olives (confiseries d')	Altération des eaux	3
319	Or ou de l'argent (Affinage de l')	Emanations accidentelles	2
320	Or, de l'argent, de l'étain et de l'aluminium (Battage de l')	Bruit	3
321	Or, ou de l'argent (Extraction de l') par amalgamation ou cyanuration <i>Or et de l'argent (Traitement de l') par électrolyse (voir 165, 288)</i> <i>Or et argent (brûleries de galons et tissus d') (voir 205)</i>	Emanations accidentelles, altération des eaux	2

	Ordures (dépôts d') (voir 82)		
	Ordures ménagères (dépôts d') (voir 169)		
	Ordures ménagères (incinération d') (voir 322)		
322	Ordures ménagères (Traitement des) :		
	1° a l'état vert, s'il est traité au maximum 150 tonnes par jour et si leur traitement est opéré sans triage et exécuté dans les 24 heures au plus de leur apport	Poussières, fumée, odeur, danger des mouches, altération des eaux ..	2
	2° Dans tous les autres cas	Poussières, fumée, odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
323	Orseille (fabrication de l')	Odeur	3
324	Os (Distillation ou incinération des) pour la fabrication du noir animal, du noir d'ivoire ou des cendres d'os .	Odeur, altération accidentelle des eaux .	1
325	Os (dépôts d') :		
	1° Dépôts d'os verts, d'os gras ou de cuisine :		
	a) Quand la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 300 kg.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
	b) Quand la quantité emmagasinée est inférieure à 300 kg, mais supérieure à 50 kg	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
	2° En dépôts d'os secs :		
	a) Quand la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 1.000 kg.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
	b) Quand la quantité emmagasinée est inférieure à 1.000 kg, mais supérieure à 300 kg	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	3
	NOTA. - Lorsque dans un même dépôt sont emmagasinés des os secs et des os verts, gras ou de cuisine, ce dépôt est classé comme s'il ne contenait que des os verts, gras ou de cuisine et les quantités		

	d'os réunis dans ces dépôts sont comptées pour un poids égal d'os de cette catégorie		
326	Os, cuines, cornes, sabots, onglons et autres déchets animaux (torréfaction) des) pour la fabrication d'engrais et autres usages <i>Os (fabrication des superphosphates d') (voir 390)</i> <i>Osmium (extraction ou affinage de l') (voir 347)</i>	Odeur, danger des mouches, danger d'incendie, altération des eaux	1
327	Ouate (ateliers spéciaux pour la fabrication de l') par traitement mécanique du coton, du kapok et des autres fibres végétales.	Poussières, danger d'incendie	3
328	Ouate hydrophile (fabrication de l') par traitement chimique du coton, du kapok et des autres fibres végétales <i>Oxydation anodique de métaux (voir 288)</i> Oxychlorure de carbone : 1° Fabrication (voir 100) 2° Dépôts (voir 101) 3° Emploi (voir 99) <i>ozokérite (fusion, application) sur un matériau quelconque (voir 67)</i> <i>Pailles et autres fibres végétales (blanchiment des) (voir 79)</i> <i>Palladium (extraction ou affinage du) (voir 347)</i> <i>Papeteries (voir 330)</i> <i>Papeteries (incinération des lessives alcalines des) (voir 245)</i>	Altération des eaux	3
329	Papiers usagés (dépôts de) quelle que soit la quantité emmagasinée	Odeur, danger d'incendie.	2
330	<i>Papier goudronné (fabrication du) (voir 67).</i> Papier et du carton (fabrication du) <i>Paraffine (fusion application) sur un matériau quelconque (voir 67)</i> <i>Paraffine (moulage, par fusion, d'objets en) (voir 83)</i>	Altération des eaux ..	3
331	Parchemineries	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
332	Parfums artificiels (fabrication des) à l'exclusion des ateliers où l'on opère par simples mélanges :		
	1° Lorsque la fabrication est faite avec l'emploi de liquides inflammables (voir 258, 259, 260)		

	2° Lorsque la fabrication est faite sans emploi de liquides inflammables	Odeur, altération des eaux	3
	Parfums (extraction des) : 1° Par des solvants inflammables (voir 258, 259, 261) 2° Par des solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques (voir 251)		
	Pâte à papier (blanchiment de la) (voir 79)		
333	Pâte à papier (préparation de la) :		
	1° Au moyen de matières neuves (bois, paille, alfa, etc.)	Emanations nuisibles accidentelles, odeur, altération des eaux	2
	a) Par traitement chimique de désincrustation ..		
	b) Par traitement mécanique.	Bruit, altération des eaux	3
	2° Au moyen de matières usagées (drilles, chiffons, etc.) par lessives alcalins	Altération des eaux	3
	3° Au moyen de vieux papiers par trituration mécanique :		
	a) Si les vieux papiers sont employés tels qu'ils sont recueillis	Poussières, odeur, altération des eaux.	2
	b) Si les vieux papiers sont triés avant emploi	Altération des eaux	3
336	Peaux (pelanage des) ..	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
337	Peaux et des poils (secrétage des)	Odeur, danger des mouches, Emanations nuisibles nocives, altération des eaux	2
338	Peaux fraîches (séchage des)	Odeur, danger des mouches, altération accidentelle des eaux	2
339	Peaux fraîches ou cuirs verts (dépôt de) .	Odeur,	2

		danger des mouches, altération des eaux	
340	Peaux salées non séchées (dépôts de)	Odeur, danger des mouches, altération accidentelle des eaux	3
341	Peaux sèches (dépôts de) conservées à l'aide de produit dégageant des odeurs incommodes <i>Peaux (teintureries de) (voir 396)</i> Peintures à base de dissolvants inflammables, odorants ou toxiques : 1° Fabrication (voir 251, 258, 260) 2° Application sur supports quelconques (voir 405, 406) <i>Peintures au pistolet (préparation par emploi de nitrocelluloses et produits nitrés analogues (voir 311)</i> <i>Peintures (cuisson ou séchage des) (voir 406)</i> <i>Perchlorure de fer (fabrication du) (voir 140)</i>	Odeur	3
342	Peroxyde de benzoyle (dépôts de) :		
	A) Renfermant moins de 10 p. 100 d'eau, quelle que soit la quantité emmagasinée	Danger d'explosion et d'incendie	1
	B) Renfermant au moins 10 p. 100 d'eau ou n'étant pas contenu dans des emballages étanches à l'humidité :		
	1° Hors des usines de fabrication ou d'utilisation : régime spécial		
	2° Dans les usines de fabrication ou d'utilisation :		
	a) La quantité emmagasinée étant supérieure à 500 kg	Danger d'explosion et d'incendie	2
	b) La quantité emmagasinée étant supérieure à 5 kg mais inférieure ou égale à 500 kg	Danger d'explosion et d'incendie	2
	<i>Pétroles (voir 235, 254, 257, 258, 259)</i>		
343	Phénol (fabrication du) par extraction des goudrons ou par synthèse Phosgène ou oxychlorure de carbone :	Odeur, altération des eaux	2

	1° Ateliers où l'on utilise pour des fabrications (voir 99) 2° Dépôts (voir (101) 3° Fabrication (voir 100)		
344	Phosphate de chaux (enrichissement du) 1° Par infiltration d'air 2° Par lavage	Poussières Altération des eaux	2 3
345	Phosphore (fabrication du)	Danger d'incendie	1
346	Phosphore (dépôt de) sauf dans les établissements de l'Etat:		
	1° Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 200 kg	Danger d'incendie	2
	2° Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 10 kg, mais inférieure ou égale à 200 kg	Danger d'incendie	3
	<i>Photogravures (ateliers de) (voir 223)</i>		
	<i>Plantes marines (combustion des) dans les établissements permanents (voir 381)</i>		
	<i>Plaques d'accumulateurs (fabrication des) (voir 2)</i>		
	<i>Plastomères (voir 271, 311)</i>		
346 bis	Piments (fabrique de poudre de) :		
	a) Lorsque les appareils employés ne sont pas hermétiquement clos et étanches.	Poussières et odeurs	1
	b) Lorsque les appareils employés sont hermétiquement clos et étanches..	Odeurs	2
346 ter	Piments (séchage en grand des). Lorsque le séchage est effectué dans un local fermé chauffé artificiellement	Odeurs	2
347	Platine et des métaux de la mine du platine, iridium, osmium, palladium, rhodium, ruthénium (extraction ou affinage du) <i>Plâtre (cuisson et broyage du) (voir 125)</i> <i>Plâtre (dépôt de) dans les agglomérations (voir 123)</i>	Vapeurs, Emanations nuisibles accidentelles	2
348	Plomb (affinage ou coupellation du).	Fumée	2
349	Plomb (désargentation du) par zingage..	Fumée	2
350	Plomb (fonderies de chlorure de).	Emanations	3

	<i>Plomb (traitement par voie sèche des minerais de) (en vue de l'extraction du métal) voir 294)</i> <i>Plomb (fonderies de) (voir 284)</i> <i>Plomb (récupération de) (voir 286)</i> <i>Plombage des métaux (voir 289)</i> <i>Plumes de literie (battage, cardage, épuration et autres opérations analogues comportant l'emploi d'appareils mécaniques des) (voir 73)</i> <i>Poils (secrétage des) (voir 337)</i> <i>Pointes (fabrication de) par choc mécanique (voir 148)</i>	nuisibles accidentelles	
351	Poissons (fabrication de farines, tourteaux et engrais base de ou provenant de déchets de)	Odeur, pollution du sous-sol et des eaux	1
352	Poissons frais, crustacés et mollusques (préparation des) pour la fabrication des conserves dans les agglomérations :		
	1° Quand le procédé comporte de cuisson à l'huile	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
	2° Dans tous les autres cas	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	3
353	Poissons salés, saurés ou séchés (ateliers de préparation des)	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
354	Poissons salés, saurés ou séchés (dépôts de) quand les quantités entreposées sont supérieures ou égales à 500 kg. <i>Poissons (extraits ou concentrés de) (voir 359)</i> <i>Poissons (friteries de) (voir 200)</i> <i>Poissons (élevage des salmonidés) (voir 370)</i> Polissage des métaux : <i>a) Electrolytique (voir 288)</i> <i>b) Mécanique (voir 282)</i> <i>Pommes de terre (friteries de) (voir 200)</i> <i>Porcelaine (fabrication de la) (voir 358)</i>	Odeur, danger des mouches	3
355	Porcs (élevage et engraissement des) en stabulation		

	ou en plein-air :		
	1° Dans les agglomérations de 5.000 habitants et au-dessus, la porcherie comprenant plus de 2 animaux	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
	2° Ailleurs que dans les agglomérations de 5.000 habitants et au-dessus et lorsque la porcherie n'est pas l'accessoire d'une exploitation agricole :		
	a) Au-dessus de 10 animaux.	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
	b) De 6 à 10 animaux.	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
	NOTA. - Sont seuls comptés les porcs ayant cessé d'être allaités.		
	<i>Potasse caustique (dépôts de lessives de) (voir 382)</i>		
	<i>Potassium (fabrication de l'arséniate de) (voir 64)</i>		
	<i>Potassium (fabrication du chlorate de) par électrolyse (voir 132)</i>		
	<i>Potassium (fabrication du chromate de) (voir 143)</i>		
	<i>Poteries de terre (fabrication des) (voir 358)</i>		
356	Poudres et explosifs de mines (encartouchage de)	Danger d'explosion et d'incendie, altération accidentelle des eaux	1
357	Poudres, explosifs et matières détonantes ou fulminantes (fabrication de), sauf dans les établissements de l'Etat Poudres de chasse (dépôts de) : régime spécial <i>Poudres métalliques (fabrication de) voir 45, 89, 418)</i> Poudrettes : 1° Fabrication (voir 182) 2° Dépôts (voir 183) <i>pouzzolanes (voir 125)</i> <i>produits alimentaires (préparation de) (voir 246)</i> <i>produits minéraux ou organiques (broyage, concassage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage, blutage ou mélange de) (voir 89)</i>	Danger d'explosion et d'incendie, altération des eaux	1
358	Produits céramiques (fabrication de), briques,		

	carreaux, faïences, grès lavé, pipes, poteries, porcelaines, produits réfractaires, terres cuites, terres émaillées, tuiles, tuyaux, etc. :		
	1° avec fours fumivores, dans les agglomérations	Fumées accidentelles, altération des eaux	3
	2° Avec fours non fumivores ou toute autre installation non fumivore :		
	a) Dans les agglomérations.	Fumées, altération des eaux	2
	b) En dehors des agglomérations.	Fumées, altération des eaux	3
	<i>Produits chimiques (fabrication de) au moyen d'anhydride sulfureux (voir 56)</i>		
	<i>Produits œnologiques (fabrication des) au moyen d'anhydride sulfureux (voir 56)</i>		
359	Produits ophtériques, d'extraits d'organes d'animaux, d'extraits ou concentrés de viandes, poissons et autres matières animales (préparation de) :		
	1° Quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide	Odeurs accidentelles, altération des eaux	3
	2° Dans tous les autres cas	Odeur, altération des eaux	2
360	Produits organiques nitrés (fabrication des) :		
	1° Nitration de carbures aromatiques de la première catégorie (benzène, toluène, xylèmes) (voir 258, 261)		
	2° Nitration de carbures aromatiques de la deuxième catégorie (voir 260)		
	3° Fabrication de dérivés polynitrés susceptibles d'être utilisés comme explosifs (acide picrique, tolite, etc.) (voir 357)		
	4° Nitration de produits aromatiques ayant un point d'inflammabilité supérieur à 100° et sans emploi de solvants inflammables.	Odeur, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	3
	<i>Produits pharmaceutiques (préparation de) (voir 246)</i>		
	<i>Propane (dépôts de) (voir 209, 211)</i>		
	<i>Propylène (dépôts de) (voir 209, 211)</i>		
	<i>Protochlorure d'étain ou sel d'étain (fabrication du) (voir 140)</i>		

	<i>Pulvérisation de produits minéraux ou organiques (voir 89)</i>		
	<i>Pyroligneux (fabrication de l'acide) (voir 104)</i>		
	<i>Raffineries de sucre (voir 386)</i>		
	<i>Râperies de betteraves (voir 78)</i>		
	<i>Rayonne (fabrication de la) (voir 261)</i>		
	<i>Récupération de métaux (voir 286)</i>		
	<i>Réfractaires, argileux, de silice et autres (fabrication de produits) (voir 358)</i>		
361	Réfrigération (établissement faisant usage d'appareils de) produisant plus de 3.000 frigories-heure :		
	1° Par l'ammoniaque ou l'anhydride sulfureux	Odeur, émanations nuisibles accidentelles,	3
	2° Par les liquides volatils et combustibles ou toxiques tels que chlorure et méthyle, etc.	Danger d'incendie et d'explosion, odeur, émanations nuisibles accidentelles	2
	<i>repoussage des métaux (voir 282)</i>		
	<i>résidus de cuisine (voir 158)</i>		
	<i>résidus industriels (traitement de) (voir 14, 414)</i>		
	<i>Résidus métallurgiques (voir 89, 293)</i>		
	<i>Résines naturelles ou artificielles (voir 66, 67, 232, 261, 271, 272)</i>		
	<i>Revêtement métallique d'un matériau quelconque (voir 289)</i>		
	<i>Rhodium (extraction ou affinage de) (voir 347)</i>		
	<i>Rivetage des métaux (voir 281)</i>		
362	Rogues (dépôts de)	Odeur, altération accidentelle des eaux	3
363	Rongé (fabrication d'objets au moyen de l'acide nitrique par le procédé dit du) <i>Rongeurs (magasins de vente de) (voir 58)</i> <i>Roseaux (ateliers où l'on travaille les) (voir 81)</i> <i>Rotin (ateliers où l'on travaille le) (voir 81)</i>	Emanations nuisibles accidentelles	3
364	Rouge d'Angleterre ou colcotar (fabrication du) par calcination du sulfate ferreux	Emanations nuisibles accidentelles, altération accidentelle des eaux	2
365	Rouissage du chanvre, du lin et des autres plantes textiles :		

	1° Par action bactérienne	Emanations nuisibles, altération des eaux	1
	2° Par action des acides, des alcalis de l'eau chaude, de la vapeur ou des hydrocarbures lourds	Altération des eaux	2
	<i>ruthénium (extraction ou affinage du) (voir 347)</i>		
366	Sacs en papier (fabrication mécanique des). <i>Sacs (battage des) (voir 74)</i> <i>Saindoux (fonderies de) (voir 219)</i>	Bruit, trépidation	2
367	Salaison et préparation des viandes et abats.	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	3
368	Salaisons (dépôts de) dans les agglomérations et quand les quantités entreposées sont supérieures à 500 kg.	Odeur, altération accidentelle des eaux	3
369	Salins de betteraves (fabrication des)	Odeur, altération des eaux	1
370	Salmonidés (élevage des) lorsque la production annuelle dépasse 10.000 poissons	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
371	Sang (dessiccation de) :		
	1° Lorsque l'opération est pratiquée sur du sang frais, défibriné par pulvérisation dans une enceinte chauffée et à l'air chaud ou par tout autre dispositif ne présentant aucun point à une température supérieure à 200°C	Odeurs accidentelles, altération des eaux	3
	2° Dans tous les autres cas.	Odeur, danger des mouches, danger d'explosion	1
372	Sang (préparation de la fibrine, de l'albumine, etc., extrait du) ..	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
373	<i>Sang desséché (dépôts de) (voir 183) .</i> Sang non desséché (dépôts de) supérieur à 100 litres <i>Sardines (fabrique de conserves de) (voir 352)</i> <i>Saucisson (fabrication du) (voir 367)</i>	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	1
374	Savonneries :		

	1° Quand il y a emploi d'huiles de poissons brutes ou autres matières premières malodorantes	Odeur, buées, altération des eaux	2
	2° Dans tous les autres cas..	Odeur, buées, altération des eaux	3
	<i>Schiste (fabrication des huiles de) (voir 235)</i>		
	<i>Scieries mécaniques (voir 81)</i>		
375	Serrureries et charpentes en fer (ateliers de) dans les agglomérations :		
	1° Ayant plus de 10 étaux en enclumes ou plus de 20 ouvriers	Bruit	2
	2° Ayant de 4 à 10 étaux ou enclumes ou de 8 à 20 ouvriers	Bruit	3
	<i>Silicium (fabrication du) au four électrique (voir 194)</i>		
376	Silico-aluminium ou silico-calcium (fabrication du) au four électrique lorsque la puissance du four est supérieure à 100 kw.	Fumées, poussières, danger d'incendie	2
	sinapismes (fabrication des) :		
	1° avec emploi d'hydrocarbures (voir 258)		
	2° avec emploi de solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques (voir 251)		
	<i>Singes (magasins de vente de) (voir 58)</i>		
	<i>Sirop de glucose (fabrication du) (voir 213)</i>		
	<i>Sodium (fabrication du) par électrolyse ignée (voir 283)</i>		
377	Sodium métallique (dépôts de) lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 50 kg .	Danger d'explosion et d'incendie	3
378	Sodium (fabrication du carbonate de). <i>Sodium (fabrication des chromates de) (voir 143)</i> <i>Sodium (fabrication du chlorate de) (voir 132)</i>	Altération des eaux	2
379	Sodium (fabrication du sulfate de) par le sel marin et l'acide sulfurique <i>Sodium (fabrication des sulfures de) (voir 389)</i> <i>Soie artificielle (fabrication de la) (voir 261, 412)</i>	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
380	Soies de porcs et crin d'origine animale divers(préparation des) :		
	1° Par fermentation.	Odeur,	1

		poussières, altération des eaux, pullulation des mouches	
	2° Sans fermentation.	Odeur, poussières, altération des eaux, pullulation des mouches	3
	<i>Solutions cellulósiques (voir 112 bis, 312, 313)</i>		
	Solvants halogénés : 1° emploi (voir 94, 156, 228, 251, 405, 406) 2° Fabrication (voir 252)		
381	Soudes brutes de varech (fabrication des) dans les établissements permanents. <i>Soudes brutes de varech (fabrication de l'iode au moyen des) (voir 239)</i>	Odeur, fumées, altération des eaux	1
382	Soude ou potasse caustique (dépôts de lessives de), le liquides renfermant plus de 20% en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium :		
	1° En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 250 tonnes.	Action corrosive, altération des eaux	2
	2° En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale à 100 tonnes, mais inférieure à 250 tonnes	Action corrosive, altération des eaux	3
	Soudure autogène (ateliers où l'on procède à la) : 1° Par l'acétylène (voir 6, 7) 2° Par l'emploi de l'hydrogène (voir 209)		
	<i>soudure (récupération de la) (voir 90)</i>		
383	Soufre (fabrication des chlorures de)..	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	1
384	Soufre (fusion et distillation du)	Emanations nuisibles accidentelles, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
385	Soufre (lustrage au) des imitations de chapeaux de paille.	Poussières nuisibles	3

	<i>Soufre (pulvérisation et blutage du) (voir 89, 1°)</i> <i>Soufre (récupération du) des chaurées ou maros de soude (voir 266)</i> <i>Sucre (concassage et pulvérisation du) (voir 89)</i>		
386	Sucre (raffineries de) .	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
387	Sucreries . <i>Suies (dépôts de) (voir 82)</i> <i>Suif brun (fabrication du) (voir 156, 157, 158)</i> <i>Suif d'os (fabrication du) (voir 156)</i> Suifs en branches : 1° Fonderies de (voir 219) 2° Refonte des (voir 220) <i>Sulfate d'aluminium (fabrication du) (voir 47)</i> Sulfate de baryum (purification du) <i>Sulfate de cuivre (fabrication du) (voir 161)</i> <i>Sulfates de fer (fabrication des) par le lavage des terres pyriteuses grillées (voir 192)</i> <i>Sulfate ferreux (fabrication du) (voir 192)</i> <i>Sulfate ferrique (fabrication du) (voir 192)</i> <i>Sulfate de zinc (voir 414)</i> <i>Sulfure d'antimoine (fabrication du) (voir 60)</i> <i>Sulfures d'arsenic (fabrication des) (voir 63)</i> Sulfure de carbone : 1° Fabrication du (voir 102) 2° Dépôts de (voir 256) 3° Ateliers où l'on emploie le (voir 261) <i>Sulfure de mercure (voir 403)</i> <i>Sulfures de sodium (fabrication des) (voir 389)</i>	Odeur, altération des eaux	2
388	Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., susceptibles de donner lieu, au cours de la réaction, à des émanations sulfurées odorantes (à l'exception de la fabrication du sulfure de carbone et de la viscose, classés respectivement sous les	Emanations odorantes nuisibles, altération des eaux, danger d'incendie et	1

	rubrique 102 et 261) .	d'explosion	
389	Sulfures mono et disodique (fabrication des) <i>Sulfureux (anhydride) (voir 54, 55, 56)</i> <i>Sulfurique (acide) (voir 29, 30, 31)</i>	Odeur, altération des eaux	2
390	Superphosphates minéraux et superphosphates d'os et, en général, des engrais obtenus par l'action d'acides minéraux sur les phosphates naturels ou sur les os (fabrication des) .	Emanations nuisibles accidentelles, action nocive sur la végétation, altération des eaux	1
391	Tabacs (dépôts de résidus de) sortant des ateliers de lavage des manufactures, sauf, dans les établissements de l'Etat :		
	1° quand la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 25.000 kg..	Odeur	2
	2° Quand la quantité emmagasinée est inférieure à 25.000 kg.	Odeur	3
	<i>Tamissage de produits pulvérulents (voir 89)</i>		
	<i>Tan (moulins à) (voir 89)</i>		
392	Tannants (fabrication d'extraits)	Odeur, altération des eaux	2
393	Tanneries. <i>Tapis (battage des) (voir 74)</i>	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
394	Teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles.	Bruit, poussières, danger d'incendie, altération des eaux	2
395	Teintureries	Buées, altération des eaux	3
396	Teintureries de peaux . <i>Terres cuites, terres émaillées (fabrication de) (voir 358)</i> <i>Terres rares (traitement des minerais de) par l'acide sulfurique à chaud, en vue de l'extraction des métaux (voir 295)</i> <i>Tétrachloréthane (atelier où l'on emploie le) (voir 251)</i> <i>Tétrachlorure de carbone (voir 251)</i> <i>Thiols, thioacides, thioesters (ateliers de fabrication de) (voir 288)</i>	Odeur, altération des eaux	3

	<i>Thorium (extraction du) par traitement des minerais à l'aide de l'acide sulfurique (voir 295)</i>		
397	Tissus (ateliers de fabrication de) de tricotage et de transformation de filés, dans les agglomérations :		
	1° a l'aide de métiers mécaniques rectilignes à navette battante :		
	a) Lorsque l'atelier est dans un immeuble habité par des tiers ou contigu à un tel immeuble et lorsqu'il contient deux métiers au moins .	Bruit, trépidations	2
	2° A l'aide de métiers mécaniques à navette rotative ou sans tissus (voir 79, 130, 251, 259)		
	<i>Tissus d'or et d'argent (brûleries des) (voir 205)</i>		
	<i>Toiles (blanchiment des) (voir 79)</i>		
	Toiles cirées (fabrication des) : 1° Avec cuisson d'huiles (voir 232) 2° Sans cuisson d'huile (voir 404)		
	<i>toiles grasses pour emballage (voir 67)</i>		
	<i>Toiles peintes (fabrication des) (voir 238)</i>		
	<i>Tôleries (voir 119)</i>		
398	<i>Tonnelleries opérant sur des fûts imprégnés de matières grasses et putrescibles (voir également le n° 61 ateliers où l'on travaille le bois)</i>	Bruit, odeur, fumées, altération des eaux	2
399	<i>Torches résineuses (fabrication de) (voir 42)</i>		
	Tourbes (distillation des)		
	Torréfaction : 1° Du cacao (voir 92) 2° Du café et autres graines végétales (voir 93) 3° Des cuirs, os, cornes, sabots et autres déchets animaux (voir 326) 4° De la chicorée (voir 126)	Fumée, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	1
	Tourteaux d'olives ou de graines (traitement des) par les		

	<i>hydrocarbures (voir 259)</i>		
	<i>Tréfilage des métaux (voir 281)</i>		
	<i>Trichloréthylène (ateliers où l'on emploie le) (voir 251)</i>		
	<i>Tricotage (ateliers de) (voir 397)</i>		
400	Triperies :		
	1° Annexes des abattoirs	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
	2° Dans tous les autres cas	Odeur, danger des mouches, altération des eaux	3
	<i>Trituration de produits minéraux ou organiques (voir 89)</i>		
	<i>Tueries de volailles (voir 1)</i>		
	<i>Tuileries (voir 358)</i>		
	<i>Tuiles mécaniques (trempage au goudron des) (voir 67)</i>		
	<i>Tuyaux bitumés (fabrication des) (voir 67)</i>		
401	<i>Tuyaux de drainage, tuyaux de grès fabrication des) (voir 358)</i>		
	Vacheries de plus de 3 animaux, à l'exclusion de veaux de moins de 3 mois, dans les agglomérations.	Bruit, odeur, danger des mouches, altération des eaux	2
	<i>Varech (fabrication de soudes brutes de) (voir 380)</i>		
	<i>Varech (fabrication de l'iode au moyen de soudes de) (voir 239)</i>		
402	Verdet (fabrication du) au moyen du cuivre métallique.	Odeur, altération des eaux	2
403	Vermillon de mercure (fabrication du) avec emploi de sulfures ou sulfhydrates alcalins	Emanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
404	Vernis gras, huiles siccatives (application des) avec séchage à chaud sur support quelconque (bois, cuir, carton, tissu, feutre, métaux, etc.)		
	1° Le séchage ou la cuisson ayant lieu à feu nu ou par des procédés présentant des risques équivalents..	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
	2° Le séchage ayant lieu par la vapeur, par l'air chaud, sans foyer ou flamme apparente dans l'atelier ou par tout procédé présentant des garanties	Odeur, danger d'incendie, altération	3

	équivalentes de sécurité.	accidentelle des eaux	
405	Vernis, peintures, encres d'impression (application à froid sur supports quelconques) à l'exclusion de vernis gras :		
	A) Les vernis étant à base de liquides inflammables de deuxième catégorie ou de liquides non inflammables mais odorants ou toxiques :		
	1° L'application étant faite par pulvérisation	Odeur, altération accidentelle des eaux	3
	2° L'application étant faite par tout autre procédé, la quantité de vernis et diluant existant dans l'atelier pouvant dépasser 100 litres	Odeur, altération accidentelle des eaux	3
	B) Les vernis étant à base d'alcools ou de liquides inflammables de la première catégorie :		
	1° L'application étant faite par pulvérisation, la quantité de vernis utilisée journalièrement pouvant même exceptionnellement dépasser 25 litres	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	2° L'application étant faite par pulvérisation, la quantité de vernis utilisée journalièrement restant inférieure ou égale à 25 litres	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
	3° L'application étant faite par tout autre procédé, la quantité de vernis réunie, même temporairement dans l'atelier étant :		
	a) Supérieure à 200 litres	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	b) Supérieure à 20 litres, mais inférieure ou égale à 200 litres	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	3
	Les quantités de cet alinéa 3° sont multipliées par 3 pour des vernis à base exclusive de liquides de point d'éclair compris entre 21°C et 55°C et par 10 pour des vernis à base exclusive d'alcools		
	C) Les vernis étant à base de liquides particulièrement inflammables (voir 261)		
406	Vernis, peintures, encres d'impression à l'exclusion des vernis gras. (Cuisson ou séchage des) appliqués sur supports quelconques :		
	1° Les vernis, peintures ou encres étant		

	à base de solvants ou de diluants formés d'alcools ou de liquides inflammables de 1ère catégorie ou les peintures renfermant des goudrons :		
	a) Le séchage ayant lieu à froid ou à une température inférieure à 80°C par chauffage à la vapeur ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes, ne réalisant pas en particulier des parois ou des points nus portés à une température supérieure à 110°C, sans foyer dans l'atelier	Odeur, altération accidentelle des eaux	3
	b) Dans tous les autres cas	Odeur, danger d'incendie, altération accidentelle des eaux	2
	2° Les vernis, peintures ou encres étant à base de solvants ou diluants formés de liquides inflammables de la 2ème catégorie ou de liquides non inflammables, mais odorants ou toxiques, à l'exclusion de peintures renfermant des goudrons.	Odeur, altération accidentelle des eaux	3
407	Vernis (dépôts de) : 1° Les dépôts de vernis à base exclusive d'alcools seront classés comme dépôts d'alcools (voir 38) 2° Les dépôts de vernis à base de liquides inflammables ou à base de mélanges de tels liquides et d'alcools, les dépôts de vernis gras seront classés comme dépôts de liquides inflammables de la catégorie déterminée d'après leur point d'éclair suivant les définitions de la rubrique 253 et les classements des rubriques 254, 255, 256, 257 3° Les dépôts de vernis à base de solvants non inflammables mais odorants ou toxiques ne sont pas classables A) Vernis gras (voir 223) B) Vernis à base de liquides particulièrement inflammables (voir 261) C) Vernis à base de liquides inflammables de 1ère catégorie voir 258 A et C) D) Vernis à base d'alcools (voir 258)		

	<i>E) Vernis à base de solvants non inflammables mais odorants ou toxiques (voir 251)</i> <i>F) Vernis à base de nitrocellulose (voir 309, 313)</i> NOTA.- S'il est fait en même temps usage pour ces vernis à la nitrocellulose de liquides particulièrement inflammables le plus sévère des classements B et F sera retenu <i>Vernis cellulosiques (application à froid des) (voir 405)</i> <i>Vernissage au four des métaux (voir 405, 406)</i>		
408	Verre ordinaire, verre borosilicaté, verre de silice, etc. (travail du) par ramollissement, moulage, soufflage, etc. :		
	1° Lorsqu'on utilise un compresseur de gaz ou des machines:		
	a) L'établissement étant situé dans un immeuble occupé par des tiers ou mitoyen d'un tel immeuble	Bruit, trépidations, émanations nuisibles, danger d'explosion et d'incendie	2
	b) L'établissement étant isolé, mais situé à moins de 30 mètres d'un bâtiment occupé par des tiers	Bruit, émanations nuisibles, danger d'incendie	3
	2° Lorsque l'on emploie ni compresseur de gaz, ni machine, l'établissement étant situé dans un bâtiment occupé par des tiers, le nombre des chalumeaux étant au moins égal à quatre.	Bruit, émanations nuisibles, danger d'explosion et d'incendie	3
409	Verreries, cristalleries, glaceries :		
	1° Avec fours non fumivores	Fumées, danger d'incendie, altération des eaux	2
	2° Avec fours fumivores.	Danger d'incendie, altération des eaux	3
410	Vessies nettoyées (ateliers pour le gonflement et le séchage des) <i>Viandes (ateliers à enfumer les) (voir 244)</i> <i>Viandes et abats (salaion et préparation des) (voir 367)</i> <i>Viandes (extraits et concentrés de) (voir 359)</i>	Odeur, danger des mouches	2

411	Vinasses ou résidus analogues d'origine végétale (traitement des) par fermentation pour la production d'ammoniaque ou de sels ammoniacaux, d'ammoniaques composés, d'acides organiques ou cyanures, etc. (voir également le n° 14) Vis (fabrication des) par choc mécanique (voir 148)	Odeur, altération des eaux	1
412	Viscose (ateliers d'utilisation de la) Viscose (fabrication de la) (voir 261) Voiries (voir 82)	Odeur, altération des eaux	1
413	Volailles (engraissement et élevage) dans les agglomérations Volailles (tueries de) (voir 1)	Bruit, odeur, altération des eaux	2
414	Zinc (fabrication du sulfate ou de chlorure de) par l'attaque du métal ou des résidus industriels au moyen des acides correspondants.	Danger d'explosion, émanations nuisibles accidentelles, altération des eaux	2
415	Zinc (fabrication de l'oxyde de) dit "blanc de zinc" Zinc (grillage des minerais de) (voir 292, 294)	Fumées	2
416	Zinc (réduction des minerais de) ..	Danger d'incendie, fumées métalliques	2
417	Zirconium en poudre (dépôts de) :		
	1° a l'état sec, si la quantité de produit emmagasinée est supérieure à 40 grammes	Danger d'incendie	1
	2° A l'état humide	Danger d'incendie	3
418	Zirconium de poudre à l'état sec (fabrication et manipulation de) tamisage, séchage :		
	1° a l'air libre.	Danger d'incendie	1
	2° En atmosphère de gaz inerte (gaz carbonique, azote) :		
	a) Quand les quantités traitées sont supérieure à 2 kg	Danger d'incendie	1
	b) Quand les quantités traitées sont inférieure ou égales à 2 kg.	Danger d'incendie	3



Arrêté du 15-11-2005

Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des finances et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, portant fixation de la prime de soutien du prix de vente de la poudre de lait fabriquée à partir du lait frais produit localement pour l'année 2005.

Les ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des finances et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 2001-2708 du 13 novembre 2001, portant institution d'une prime au titre du soutien du prix de vente de la poudre de lait produite localement et fixant les modalités de son octroi et notamment ses articles 2 et 5.

Arrêtent :

Article premier. - La prime de soutien du prix de vente de la poudre de lait fabriquée à partir du lait frais produit localement est fixée pour l'année 2005 à 750 millimes par kilogramme de poudre de lait vendu par les centrales laitières.

Art. 2. - Le programme de séchage du lait est fixé pour l'année 2005 à 6 millions de litres au maximum. Ces quantités doivent être transformées avant le 31 août 2005.

Art. 3. - Le montant global de cette prime est supporté par le fonds de développement de la compétitivité industrielle et le fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche à parts égales.

Art.4.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 295,

Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu l'arrêté du directeur des travaux publics du 18 avril 1955, remplaçant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes annexée au décret du 27 mars 1919 réglementant ces établissements,

Vu l'avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Arrête :

Article premier. - Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont classés dans les différentes catégories prévues à l'article 294 du code du travail conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.

Art. 2. - Les établissements classés autorisés avant la publication du présent arrêté dans une catégorie inférieure devront régulariser leur situation juridique conformément au décret susvisé n° 68-88 du 28 mars 1968 au plus tard dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

Art. 3. - Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 18 avril 1955.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 novembre 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi