

1. ¿Qué tipo de patrón es Mediator?

- A) De creación
- B) Estructural
- C) De comportamiento
- D) De almacenamiento

2. ¿Cuál es la función principal de Mediator?

- A) Crear objetos automáticamente
- B) Coordinar la comunicación entre objetos
- C) Guardar todos los datos del programa
- D) Reemplazar las clases del sistema

3. ¿Qué problema ayuda a reducir Mediator?

- A) Las dependencias directas entre muchos objetos
- B) La cantidad de páginas de un libro
- C) El número de variables del programa
- D) El uso de interfaces

4. En el proyecto, ¿qué clase implementa la coordinación?

- A) Program
- B) Nodo
- C) LectorMediator
- D) ProgresoNode

5. ¿Qué representa ILectorMediator?

- A) Una lista de libros
- B) El contrato de las operaciones del mediador
- C) El progreso de lectura
- D) Una clase para guardar notas

6. ¿Qué ocurre cuando LectorNode cambia de página?

- A) Actualiza directamente todos los nodos
- B) Avisa al mediador, que coordina la actualización del progreso
- C) Crea otro objeto lector
- D) Borra los marcadores guardados

7. ¿Qué responsabilidad tiene ProgresoNode?

- A) Guardar notas
- B) Validar las etiquetas de los marcadores

- C) Calcular y mostrar el avance de lectura
- D) Crear el mediador

8. ¿Qué significa que LectorNode herede de Nodo?

- A) Que LectorNode recibe la estructura común definida en Nodo
- B) Que Nodo crea el libro
- C) Que LectorNode reemplaza a todos los otros nodos
- D) Que los dos objetos guardan las mismas notas

9. ¿Qué hace el mediador antes de guardar una nota?

- A) Comprueba que la página sea válida y que el texto no esté vacío
- B) Cambia el título del libro
- C) Calcula el porcentaje de lectura
- D) Crea una página nueva

10. ¿Cuál es una posible desventaja de Mediator?

- A) Puede acumular demasiadas responsabilidades
- B) No permite que las clases se comuniquen
- C) Solo funciona con aplicaciones de lectura
- D) Obliga a duplicar todos los objetos