応用情報技術者試験　テクノロジ系　#13

ソフトウェア開発管理技術

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21～令和7年度）を読み込んだ参考書版



点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく：」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

全体像 シラバスの4つの項目を、そのまま4章で読む

1 開発プロセス・手法
開発モデル・アジャイル宣言・XP・スクラム・見積りとふりかえり・リーン・DevOpsとFour Keys・ローコード・部品・マッシュアップ・形式手法・SLCP・プロセス能力水準

2 知的財産適用管理
著作権と著作者人格権・職務著作・外注の権利・特許と実施権・ライセンスとOSS・DRM

3 開発環境管理
開発・テスト・ステージング・本番の環境・IDEと組込み開発の道具・ドキュメンテーションジェネレーター・サーバプロビジョニング・ライセンスの棚卸


4 構成管理・変更管理
構成品目・ベースライン・変更管理の手順・完全性の保証・バージョン管理・SBOM

午前での出方	
問題数	毎回 **2問前後**（問48〜問50あたり）。10回で21問
中心	**アジャイル・スクラムが15問**。役割・イベントの順・ベロシティ・KPTなど
同じ問題の再出題	IDEの説明（R4春50 と R5秋50）
隣の分野	テストやリファクタリング「継承の分割」は 12、見積りやEVMは 14 プロジェクトマネジメント

この資料の読み方：スクラムは「誰が・いつ・何を」を表で覚える。似た名前（継続的デリバリーとデプロイ、専用と通常の実施権）は一言の違いで覚える。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法 ／ 応用情報.com 用語集 13-4 構成管理・変更管理

7割がアジャイル。スクラムの役割とイベントは毎年のように出る




令和3年度春期〜令和7年度秋期の21問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

よく出る型	中身	過去問
スクラムの役割	優先順位はプロダクトオーナー、支援はスクラムマスター	R3春49・R3秋50
スクラムのイベント	順番と、ステークホルダに見せるのはどれか	R5春48・R7春50
計画と見積り	ベロシティ・バーンダウンチャート・インセプションデッキ	R4春49・R3秋49・R6秋49
XPのプラクティス	ペアプログラミング・テスト駆動開発・KPT	R3春50・R7春48・R4秋49・R4秋50
考え方と規格	アジャイル宣言・バリューストリームマップ・JIS X 33002	R5秋49・R6春48・R6春49
道具と権利	IDE・ドキュメンテーションジェネレーター・プロビジョニング・特許・著作者人格権	R4春50・R6春50・R5春50・R5春49・R7秋50

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法 ／ 応用情報.com 用語集 5-4 開発ツール

33回・72問で見ると、平成は「規格と再利用」、令和は「アジャイル」



平成21年度春期～令和7年度秋期の33回、この分野の72問を章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）。毎回2～3問出る

> 平成は**CMMI・共通フレーム・マッシュアップ・リファクタリング・特許の許諾**がくり返し出た。令和はスクラムとDevOpsが中心。

何度も出た論点（平成21～令和7年度）	出た回数
マッシュアップ	**5回**（H21春・H22秋・H24春・H25秋・H26春）
CMMI	**5回**（H21春・H22春・H24秋・H27春・H29秋）
特許権者からの実施許諾	**4回以上**（H24秋・H29春・R2ほか、令和も）
リファクタリング	**4回**（H25春・H26春・H27秋・H29秋）
自社ソフトの使用許諾	**3回**（H28秋・H30春・R1秋）
共通フレーム	**3回**（H21秋・H23特・H27秋）

> 平成の問題は同じものが何度も出た。**隣の用語（Ajax・UDDI・リバースエンジニアリングなど）**との区別まで押さえる。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期～令和7年度秋期）をClaudeが分類して数えた

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

第1章


開発プロセス・手法

開発モデル ／ アジャイル宣言 ／ XP ／ スクラム ／ 見積りとふりかえり ／ リーン ／ DevOpsとFour Keys ／ ローコードと部品 ／ マッシュアップとモバイル ／ 形式手法 ／ SLCPとプロセス能力水準



詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

開発モデルは「要件をいつ決めるか」と「何を繰り返すか」で見分ける



モデル	見分けるキーワード
ウォーターフォール	工程を順に一度ずつ。手戻りが大きい
プロトタイピング	試作品を見せて要件を固める
スパイラル	毎回**リスク分析**をしながら渦巻き状に繰り返す
段階的（インクリメンタル）	要件は**最初に確定**。部分ごとに順に提供
進展的（エボリューショナル）	要件も**途中で見直す**。作っては改良
ソフトウェアプロダクトライン	似た製品群の共通部分（コア資産）を再利用

> アジャイルは、短い期間（イテレーション）で動くものを作り、変化に合わせて進める考え方。期間は**タイムボックス**で固定し、延ばさない。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

アジャイルソフトウェア開発宣言：右にも価値はあるが、左により価値をおく

より価値をおく		価値があると認める
個人と対話	よりも	プロセスやツール
動くソフトウェア	よりも	包括的なドキュメント
顧客との協調	よりも	契約交渉
変化への対応	よりも	計画に従うこと

R5秋 問49：「別のことがら（より価値をおく方）」の組

正解は**ア**「個人と対話・動くソフトウェア・顧客との協調・変化への対応」。
左右を混ぜた組と、右だけの組（エ）が誤りの選択肢。

「ドキュメントや計画は不要」とは言っていない。右側にも**価値があると認めた上で**、左側をより重く見る。

12の原則から	中身
顧客の満足	価値のあるソフトウェアを早く継続的に届ける
変更を歓迎	開発の後半でも要求の変更を受け入れる
進み具合の尺度	動くソフトウェアこそが進み具合を表す
持続可能なペース	一定のペースを保ち続けられるように
ふりかえり	定期的にやり方を見直して調整する

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

アジャイルの手法：XPは「やり方」、スクラムは「チームの枠組み」

手法	特徴
XP	ペアプログラミング・テスト駆動開発など**開発の具体的なやり方**を決める。五つの価値
スクラム	役割・イベント・作成物を決めた**チームの進め方の枠組み**。プログラミングのやり方は決めない
リーンソフトウェア開発	トヨタ生産方式。**ムダをなくし**、価値を速く届ける
FDD	利用者に価値のある**機能（フィーチャー）**を単位に、設計と実装を繰り返す
カンバン	作業をカードで見える化し、作業中の数に上限（WIP制限）

> 大規模にするとき：SAFe（企業全体・階層ごとの役割）、LeSS（スクラムのまま複数チーム、バックログは一つ）、Scrum of Scrums（チームの代表の打合せ）、DA（状況に合わせてやり方を選ぶ）。

XPの五つの価値		
コミュニケーション	シンプル	フィードバック
勇気	尊重	

XPのプラクティスの4分類	
共同	反復・共通の用語・開けた作業空間・回顧
開発	テスト駆動開発・ペアプログラミング・リファクタリング・ソースコードの共同所有・継続的インテグレーション・YAGNI
管理者	責任の受入れ・援護・四半期ごとの見直し・ミラー・最適なペース
顧客	ストーリーの作成・リリース計画・受入れテスト・短期リリース

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

アジャイル手法の見分け：価値・原則・役割・フィーチャ

手法	説明に出るキーワード
XP	5つの**価値**（コミュニケーション・シンプル・フィードバック・勇気・尊重）、TDD・ペアプロ・リファクタリング
スクラム	**役割**（PO・SM・開発者）・**イベント**・**作成物**とルールの**フレームワーク**（R2 問49 ウ）
リーン	ムダをなくす・決定を遅らせる・全体を最適化するなど**7つの原則**（R1秋 問49 エ）
FDD	全体モデル→**フィーチャリスト**→フィーチャ単位に設計と構築
ASD	**推測・協調・学習**のライフサイクル

H27春 問50：XPのプラクティスとして正しい（ウ）

選択肢	XPでは
労働時間はチームで自由に決める	× **持続可能なペース**（週40時間）
再利用は作成者だけ	× コードは**共同所有**
単体テスト後すぐ結合テスト	○ **継続的インテグレーション**
プログラミングは1人で	× **ペアプログラミング**


> 選択肢はXPのプラクティスを**逆にした文**で作られる。「自由に」「だけ」「1人で」はXPらしくない言葉。

出典：IPA 令和2年度10月 午前 問49・令和元年度秋期 午前 問49・平成27年度春期 午前 問50

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

テスト駆動開発は「先にテスト」、ペアプログラミングは「2人で1つ」

R4秋 問49：テスト駆動開発の特徴



正解は**エ**「プログラムを書く**前に**テストコードを記述する」。「バグを多く見つける」「カバレージを高める」は目的ではない。

振る舞い駆動開発（BDD）は、テストの前に「～のとき、～すると、～となる」の形で振る舞いを言葉で合意する、TDDの発展形。

R3春 問50：ペアプログラミングの説明


	選択肢の中身	本当は
ア	プログラマと**利用者**が試作の画面を見て相談	プロトタイピング
イ	メインとサブを**分担**して作る	分担は一緒に作ることにならない
ウ	交互に作業と**休憩**で長時間	交代勤務
エ	**2人で相談・レビューしながら一つのプログラム**	**正解**。品質向上と知識共有

R7春 問48 も「XPのプラクティスはどれか」でペアプログラミングが正解。構造化・コンポーネント指向・ビジュアルプログラミングは誤り。3人以上なら**モブプログラミング**。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

🧪 リファクタリングは「動きは同じ」。だから回帰テストが前提

テスト駆動開発の1サイクル



説明	名前
外から見た振る舞いを変えずに、保守しやすく書き直す	**リファクタリング**（H25春 問49 ア・H26春 問49 ア）
ソースコードから設計書を作る	リバースエンジニアリング
修正が他に影響していないか確かめる	回帰テスト
部品を組み合わせて作る	部品の再利用

H28春 問50：テスト駆動開発＝**プログラムを書く前にテストケースを作る**（エ）。

H29秋 問48：回帰テストを前提とするプラクティスは**リファクタリング**（エ）。朝会・ふりかえり・ペアプロではない。

出典：IPA 平成28年度春期 午前 問50・平成25年度春期 午前 問49・平成26年度春期 午前 問49（平成27年度秋期 問49も同じ）・平成29年度秋期 午前 問48

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

スクラムの3つの役割：「何を」はPO、「どう作る」は開発者、「支える」はSM

プロダクトオーナー（1人）
プロダクトの価値を最大にする。プロダクトバックログの項目と**優先順位を決める**。リリースの判断もする

スクラムマスター（1人）
スクラムの理論とプラクティスを全員が理解し実践できるよう**支援する**。障害を取り除く。命令はしない

開発者（数人）
どう作るかを自分たちで決め、スプリントごとに使える状態のインクリメントを作る

スクラムチームは合わせて通常10人以下。上下関係はない。チームの外で関わる利用者・顧客・経営者などが**ステークホルダ**。

R3春 問49：プロダクトオーナーの役割


	選択肢の中身	誰の役割か
ア	**プロダクトバックログの優先順位を決定**	**PO（正解）**
イ	コーチやファシリテータとして支援	スクラムマスター
ウ	具体的な作り方を決定	開発者
エ	インクリメントを完成する	開発者

R3秋 問50：スクラムマスターが行うこと

正解は**イ**「スクラムの理論とプラクティスを全員が理解するように支援」。リリースの可否・バックログの明確化・優先順位の決定は、どれも**プロダクトオーナー**。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

スプリントの中のイベントは「計画 → 毎日 → 見せる → ふりかえる」



1か月以内のスプリントを繰り返す。期間は延ばさない（タイムボックス）

R5春 問48：イベントの順序

1 スプリントプランニング → 4 デイリースクラム → 3 スプリントレビュー → 2 スプリントレトロスペクティブ。正解は**イ（1→4→3→2）**。

R7春 問50：ステークホルダに結果を見せ、スコープを調整するイベント

イベント	見直すもの・すること
スプリントプランニング	今回作るものと作り方を計画
デイリースクラム	開発者がゴールへの進み具合を毎日確認
スプリントレビュー	**作ったもの**をステークホルダに見せ、バックログを調整（正解イ）
レトロスペクティブ	**進め方**（人・プロセス・道具）を見直す

「レビュー＝プロダクト」「レトロスペクティブ＝プロセス」。この順で、レビューが先。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

作成物と見積り：ストーリーをポイントで相対的に見積もり、ベロシティで測る

作成物	中身	管理
プロダクトバックログ	プロダクト全体のやることを優先順に並べた一覧	PO
スプリントバックログ	今回のスプリントで作る項目と作業の計画	開発者
インクリメント	完成の定義を満たした、使える成果物	開発者

目標は2段：**プロダクトゴール**（長期、一つだけ）と**スプリントゴール**（今回）。**完成の定義**を満たさない項目はバックログに戻す。

ストーリー	中身
ユーザーストーリー	「〈利用者〉として、〈目的〉のために、〈機能〉がほしい」
INVEST	独立・交渉可能・価値・見積り可能・小さい・テスト可能
エピック	1スプリントで作れない大きなストーリー

見積り	中身
ストーリーポイント	手間の大きさを**相対的な数**（1・2・3・5・8…）で
プランニングポーカー	全員が見積りカードを**一斉に**出し、ずれたら理由を話して出し直す
ベロシティ	1スプリントでこなしたポイントの合計。**チームの生産量の相対的な尺度**


R4春 問49：生産量を相対的に表す尺度

正解は**エ ベロシティ**。スプリント（期間）・スプリントレトロスペクティブ（イベント）・バックログ（一覧）は尺度ではない。

ベロシティは**チームどうしで比べない**。ポイントの大きさの感覚はチームごとに違うから。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法 ／ 応用情報.com 用語集 12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義

バーンダウンチャートは「残り」が右下がり。破線が予定、実線が実績



実線が破線より**上**にあれば、予定より遅れている。バーンアップは、途中で全体の量が増えたことも見える。

R3秋 問49：誤りの選択肢のグラフ		
	縦軸と形	**本当は**
ア	**残作業量・右下がり**	**バーンダウンチャート**
イ	発生不具合数・バスタブ型	故障率のバスタブ曲線
ウ	累積バグ数・S字	信頼度成長曲線（12で学んだゴンペルツ曲線）
エ	要員数・階段状	要員の投入計画

S字のバグ曲線は「テストの収束」を見るもの。アジャイルの進み具合はバーンダウン。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法


初めに目的をそろえる：インセプションデッキ

R6秋 問49：初期段階に、決められた設問で共通認識を作る手法

	選択肢	本当は
ア	アジャイルモデリング	必要な分だけ簡単に図を描いて共有
イ	**インセプションデッキ**	**正解。**10の問いに関係者で答え合う
ウ	プランニングポーカー	ストーリーポイントの見積り
エ	ユーザーストーリーマッピング	行動の流れに沿ってストーリーを並べる

インセプションデッキの問いの例：「我々はなぜここにいるのか」「エレベーターピッチ」「**やらないことリスト**」「夜も眠れない問題」「何がどれだけ必要か」。

ユーザーストーリーマッピング



一列に並べたバックログでは見えない**全体の流れ**が分かり、線（図の破線）を引いて、その上を最初のリリースの範囲にできる。利用者像は**ペルソナ**で具体的に描く。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

🤔 ふりかえりのKPT：続けること・問題・次に試すこと

Keep
うまくいったので続ける

Problem
うまくいかなかったこと・困ったこと

Try
次の期間に新しく試す具体的な行動。Problem の解決や Keep をさらによくする策

スプリントレトロスペクティブで使う。Problem を出すだけで終わらせず、**次にやることを Try で決める**のが要。

R4秋 問50：「T」に当たる例

	例	分類
ア	欠陥が少なかったので、今後もペアプログラミングを続ける	Keep
イ	スタンドアップミーティングに全員が集まらないことが多かった	Problem
ウ	**次のスプリントから、タイムキーパーを置き終了5分前を知らせる**	**Try（正解）**
エ	テストコードの作成に見積り以上の時間が掛かった	Problem

「〜した」「〜だった」は事実（Keep か Problem）。「次から〜する」が Try。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

イテレーションの最後にふりかえる。朝会・タスクボードと区別する



H30春 問48：ふりかえり（レトロスペクティブ）は**イテレーションの各回の最後**（ア）。毎日の朝会ではない。

H29春 問49（＝H30秋 問50）：イテレーションの目的（ア）

選択肢の中身	何の目的か
要求との不一致を直し、変化に柔軟に対応	**イテレーション**
タスクの実施状況を可視化	タスクボード・バーンダウンチャート
ドライバとナビゲータを固定しない	ペアプログラミングの役割交代
毎日集まって状況を共有	朝会（デイリースクラム）

ニコニコカレンダーは、メンバーが毎日の気分を記入してチームの雰囲気を見える化する道具

出典：IPA 平成30年度春期 午前 問48・平成29年度春期 午前 問49（平成30年度秋期 問50も同じ）

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

リーンはムダをなくす。バリューストリームマップで「待ち」を見つける

R6春 問48：プロセスと所要時間を可視化し、ボトルネックや無駄を確認する道具



作業 8日 ／ 全体 24日 → 待ちが16日。ムダはプロセスの「間」にある

> 正解は**エ バリューストリームマップ**。ストーリーカード・スプリントバックログ・バーンダウンチャートはプロセスの所要時間を表さない。


リーンソフトウェア開発の七つの原則

1	ムダをなくす
2	品質を作り込む
3	知識を作り出す
4	決定を遅らせる（確かな情報がそろうまで）
5	速く提供する
6	人を尊重する
7	全体を最適化する

> カンバンで**作業中の数に上限（WIP制限）**をかけると、詰まった所が目に見える。MVP（最小限の製品）を早く出して反応を確かめるのもリーンの考え方。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

DevOps：自動化でこまめに届ける。どこまで自動かで名前が変わる



> **継続的デリバリー**と**継続的デプロイ**の違いは「本番へのリリースを人が判断するか」だけ。どちらもCDと略すので注意。

用語	中身
CALMS	文化・自動化・リーン・測定・共有。道具だけではDevOpsにならない
SRE	運用をソフトウェア工学で。信頼性の目標（SLO）を決める
エラーバジェット	SLO 99.9% なら、許される失敗は 0.1%。使い切りそうなら新機能を止める
DevSecOps	セキュリティの確認を最初から流れに組み込む
MLOps	機械学習のモデルの学習・配置・監視・再学習を回し続ける
オブザーバビリティ	ログ・メトリクス・トレースから内部の状態を理解できる度合い。標準が OpenTelemetry
カオスエンジニアリング	本番で小さく障害を起こして弱さを見つける（12で学んだ）

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

🔑 Four Keys：速さの2つと、安定性の2つ

	指標	よい状態
速さ	デプロイの頻度	本番へのリリースが多い
	変更のリードタイム	コミットから本番まで短い
安定性	変更障害率	デプロイが障害を起こす割合が低い
	平均修復時間（MTTR）	障害から戻るまでが短い

GoogleのDORAの研究から生まれた。速さと安定性は対立せず、よいチームは**両方とも**よい、という結果が出ている。

オリジナル問題：安定性を表す組

正解は「**変更障害率と平均修復時間**」。デプロイの頻度・変更のリードタイムは速さ。速さと安定性を一つずつ混ぜた組が誤りの選択肢になる。

MTTRは 03・04 の稼働率の計算でも出てくる（平均修理時間）。Four Keysでは「障害からサービスが戻るまで」の時間。

詳しく：応用情報.com 用語集 15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用

🧩 作らずに組み立てる：ローコードと部品の再利用

R5秋 問47：GUIで部品を組み合わせ、必要なら一部だけコードを書く手法		
	選択肢	**本当は**
ア	継続的インテグレーション	変更をこまめに統合して自動でビルドとテスト
イ	ノーコード開発	コードを**一切書かない**
ウ	プロトタイピング	試作品で要件を固める
エ	**ローコード開発**	**正解**。一部だけ書く

> 速く作れるが、ツールの機能を超えにくく、特定の製品に縛られやすい。部署で勝手に作られて管理されないアプリにも注意。

部品の種類（対になる組で覚える）	
関数部品 ／ オブジェクト部品	呼び出して使う ／ クラスを継承して使う
データ部品 ／ プロセス部品	共通のデータ定義 ／ 業務の処理手順
常駐部品 ／ 組込み部品	メモリで共有して呼ぶ ／ プログラムに取り込む
ブラックボックス ／ ホワイトボックス	中を見ずに使う ／ ソースを見て直して使う
パラメトリック ／ ノンパラメトリック	パラメータで動きを変えられる ／ 変えられない
クローズド ／ オープンシステム部品	特定の環境だけ ／ 標準に従いどこでも

> 部品は**再利用される前提**で作る：モジュールの独立性を高く、カスタマイズはパラメータや継承で、ライブラリで管理し、命名規則で探しやすく。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

🧩 再利用は「部品を作るのは高くつく、大きい部品ほど効く」

H24秋 問46：再利用の説明で正しいもの（ア）

	選択肢の要点	正誤
ア	再利用できる部品の開発は、同じ規模の普通の開発より工数がかかる	○ 汎用化・文書・念入りなテストが要る
イ	小さい部品を多数使う方が削減が大きい	× 組み合わせの手間が増える
ウ	表彰などの効果は初期に低く、後で高くなる	× 初めに効き、定着すると薄れる
エ	削減できる比率は部品の大きさに反比例	× 大きい部品ほど削減は大きい

H24秋 問48：SOAとまぎらわしい言葉

言葉	中身
SOA	業務機能を**サービス**にして、組み合わせてシステムを作る考え方（ウ）
WSDL・SOAP	Webサービスのインタフェースやメッセージの決まり
UDDI	XMLでWebサービスを登録・検索する仕組み
SLA	サービスの内容・範囲・品質の要求水準の合意

> SOAは「作り方の考え方」、WSDL・UDDIは「仕組みの規格」、SLAは「約束」。

出典：IPA 平成24年度秋期 午前 問46・問48

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

APIを組み合わせるマッシュアップと、モバイルアプリの3つの作り方

マッシュアップ	組み合わせるもの
プレゼンテーション	画面の表示部品（地図・天気）を一つの画面に並べる
データ	複数のサービスのデータを合わせて新しい情報に
ロジック	予約・決済・通知などの処理をつないで新しい処理に

早く作れるが、元のAPIの変更や停止の影響を受ける。品質は提供元に依存する。

リバースエンジニアリングで既存のソフトを解析して互換製品を作るときも、権利者の許可がなければ知的財産権の侵害になり得る。使用許諾契約で禁止されていることもある。呼出し関係の図は**コールグラフ**。

	Webアプリ	ハイブリッド	ネイティブ
作り方	HTML・JavaScript	Webの技術＋アプリの外枠	OSごとの言語
入手	URLで開く	ストアから	ストアから（審査あり）
端末の機能	限られる	使える	全部使える
OSごとの開発	不要	ほぼ不要	必要

PWAはWebアプリだが、サービスワーカーでオフライン起動やホーム画面への追加ができる。ストアを通さずに配れる。

モバイルの留意点：端末の画面の大きさの違い、圏外や着信で中断されたときの対応、カメラなどを使う前の**パーミッション要求**。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法 ／ 応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

マッシュアップは「他のサイトのサービスを取り込む」。Ajaxと区別

H21春 問49（=H24春 問49）：マッシュアップの例（エ）	
Webページの動き	**何の技術か**
入力中にキーワードの候補を表示	Ajax（入力補完）
ページを切り替えずに地図をスクロール	Ajax
各路線会社のページへのリンクを表示	ただのリンク
店舗案内に**他のサイトの地図**を表示	**マッシュアップ**

H25秋 問50 はアが「プラグインで動画を表示」に変わっただけ。答えは同じエ

H24春 問50・H28秋 問49：「リ」の付く言葉	
言葉	**すること**
リバースエンジニアリング	プログラムを解析して**仕様書を作る**
リエンジニアリング	導き出した仕様を直して**作り直す**
リストラクチャリング	**構造化**されたプログラムに変換
リファクタリング	動きを変えずに分かりやすく書き直す

H22秋 問48：公開されている複数のサービスを利用して新しいサービスを作る＝マッシュアップ（エ）。既存プログラムから仕様を出すのはリバースエンジニアリング。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問49（平成24年度春期 問49も同じ）・平成25年度秋期 午前 問50・平成24年度春期 午前 問50・平成28年度秋期 午前 問49・平成22年度秋期 午前 問48（平成26年度春期 問50も同じ）

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

形式手法：数学に基づく言語で、あいまいさのない仕様を書いて確かめる

用語	中身
形式手法	形式仕様記述言語で厳密に書き、正しさを検証する。**モデルの状態**の記述に重点
VDM-SL	VDMの仕様記述言語。型と、操作の前後で成り立つ条件（事前条件・事後条件）を書く
VDM++	VDM-SLをオブジェクト指向に拡張
VDMTools	VDMの仕様の型を調べたり、動かして確かめたりする道具
Z言語	集合論と述語論理で、状態と操作をスキーマで書く
モデル検査	起こり得る**全部の状態**を機械的に調べる（デッドロックがないか など）
SPIN	並行システムのモデル検査の道具

テストは一部の場合を試すだけだが、モデル検査は**全部の状態**を網羅する。鉄道の制御・宇宙・ICカードなど、誤りが許されない所で使われる。

構造化手法	中身
段階的詳細化	大まかな機能から順に細かく分ける
階層構造化	分けた結果を上下の階層で表す
構造化チャート	モジュールの呼出し関係の木
HIPO・DFD・状態遷移図	12で学んだ図法

「形式手法」と「構造化手法」の取り違えに注意。**厳密な言語**なら形式手法、**上から分ける**なら構造化手法。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

SLCP：ソフトウェアの一生の作業を、プロセスのグループで整理する

合意プロセス
取得（買う側）と供給（売る側）の合意

組織のプロジェクトイネーブリングプロセス
組織としてプロジェクトを支える：ライフサイクルモデル管理・人的資源管理・品質管理など

テクニカルマネジメントプロセス
プロジェクトを管理する：計画・評価と管理・意思決定・**リスク管理**・**構成管理**・情報管理・測定・**品質保証**

テクニカルプロセス
実際に作り動かす：要件定義・アーキテクチャ・設計・実装・統合・検証・移行・妥当性確認・運用・保守・廃棄

規格・枠組み	対象
JIS X 0160	ソフトウェアライフサイクルプロセス（ISO/IEC/IEEE 12207）
JIS X 0170	システムライフサイクルプロセス（ISO/IEC/IEEE 15288）
共通フレーム	SLCPを日本向けにまとめた、発注者と受注者の**共通の言葉**（SLCP-JCF）

プロセス > アクティビティ > タスク

プロセス修整（テーラリング）：規格のプロセスをプロジェクトに合わせて取捨選択する。全部満たせば**完全適合**、修整した範囲で満たせば**修整適合**。

共通フレームは作業の内容と用語を決めたもの。開発の方法論や文書の様式までは決めていない。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

CMMI・共通フレーム・ITIL…「何のための枠組みか」で見分ける

名前	何のためのものか
CMMI	組織のプロセスの**成熟度を評価**し、改善する（H24秋 問47 ア・H22春 問49 ア）
共通フレーム	発注者と受注者の**取引を明確化**する作業の枠組み。国際規格に適合（H21秋 問49 ウ）
PMBOK	プロジェクトマネジメントの知識体系
ITIL	ITサービスマネジメントのベストプラクティス
COBIT	ITガバナンスの枠組み
ITSS	IT人材のスキル標準

CMMIは「プロセスモデル（開発の進め方）」ではない。「**プロジェクト**の成熟度」でもなく、**組織**のプロセスの成熟度。

H23特 問49 共通フレームを導入する目的 → 開発と取引の内容を明確にし、**市場の透明性を高め、取引を可視化**する（ウ）。生産性の尺度や文書の書式を決めるものではない

H27秋 問50 適用のしかた → プロジェクトの特性や開発モデルに合わせて、アクティビティやタスクを**取捨選択**する（エ）。これをテーラリング（修整）という

共通フレームは「何をするか」を決めるだけ。**順番・開発モデル・技法・ツールは決めない**。

出典：IPA 平成24年度秋期 午前 問47（平成27年度春期 問49・平成29年度秋期 問49も同じ）・平成22年度春期 午前 問49・平成21年度秋期 午前 問49・平成23年度特別 午前 問49・平成27年度秋期 午前 問50

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

プロセス能力は6段階。組織の標準でレベル3、数値の管理でレベル4

JIS X 33020 のプロセス能力水準

- **5　革新しているプロセス**　事業の変化に合わせて継続的に改善
- **4　予測可能なプロセス**　測定し、定量的に管理して結果が予測できる
- **3　確立されたプロセス**　組織の標準プロセスを修整して使う
- **2　管理されたプロセス**　計画し、進み具合を監視・調整
- **1　実施されたプロセス**　目的は達成。やり方は人それぞれ
- **0　不完全なプロセス**　実施されていない・目的を達成していない

規格・モデル	中身
JIS X 33001	プロセスアセスメントの概念と用語
JIS X 33002	プロセスアセスメントを**実施する要求事項**。組織のプロセスを客観的に**診断**するため
JIS X 33020	能力水準 0〜5 の測り方
CMMI	組織の成熟度レベル1（初期）〜5（最適化）

R6春 問49：JIS X 33002 の説明

正解は**イ**「組織プロセスの品質を客観的に**診断**するための要求事項」。継続的改善の要求事項（品質マネジメント）・プロジェクトマネジメントの手引き・SLCPの共通枠組み（JIS X 0160）は別の規格。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

ソフトウェア実装の下位プロセス：最上位の設計は「方式設計」

H28秋 問48（＝H30春 問46）：タスクから下位プロセスを当てる（エ）

ソフトウェア要求事項分析	
ソフトウェア方式設計	インタフェースの最上位の設計 DBの最上位の設計、結合テストの暫定要求
ソフトウェア詳細設計	各ユニットの詳しい設計
構築 → 結合 → 適格性確認テスト	ユニットを作って結合してテスト

H31春 問50：システム要求事項分析の評価基準（ウ）

基準	どの段階の評価か
取得ニーズとの一貫性	**システム要求事項分析**
システム要求事項への追跡可能性	次の段階（方式設計など）の成果物
テストの網羅性	テストの結果の評価
テスト方法・作業標準の適切性	テストの実施の評価

> 要求を決める段階では「発注者のニーズと合っているか」、その次の段階では「要求までたどれるか」を確かめる。

出典：IPA 平成28年度秋期 午前 問48（平成30年度春期 問46も同じ）・平成31年度春期 午前 問50（JIS X 0160）

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

第2章

知的財産適用管理

著作権と著作者人格権 ／ 職務著作と外注 ／ 特許と実施権 ／ ライセンスとOSS ／ DRMなどの技術的保護



© 著作権は「表現」を、特許権は「アイデア」を守る

	著作権	特許権	営業秘密
守るもの	プログラム・文書などの**表現**	技術的な**発明**	秘密のノウハウ・顧客情報
手続	**不要**（作った時点で発生）	出願・審査・登録	不要（3条件を満たす）
期間	死後70年（法人は公表後70年）	出願から**20年**	秘密である限り
法律	著作権法	特許法	不正競争防止法

プログラム言語・規約（プロトコル）・解法（アルゴリズム）は**著作権法では守られない**。アルゴリズムは特許になり得る。

営業秘密の3条件：**秘密管理性**（秘密として管理）・**有用性**（事業に役立つ）・**非公知性**（知られていない）。

著作権の中身

著作者人格権（譲れない）
公表権 ・ 氏名表示権 ・ 同一性保持権（勝手に変えられない）

著作財産権（譲れる・許諾できる）
複製権 ・ 翻案権（作り変え） ・ 公衆送信権 ・ 譲渡権 など

職務著作：会社の発意で従業員が職務として作ったプログラムは、契約や就業規則に別の定めがなければ**会社が著作者**。プログラムは会社の名前で公表しなくてもよい。著作者人格権も会社が持つ。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-2 知的財産適用管理

🤝 外注したプログラムの著作権は、決めなければ「作った委託先」に残る

委託元（発注）
お金を払う

→

委託先（開発）
作った＝著作者

契約で決めること	理由
著作権を委託元へ移す	決めなければ委託先に残る
翻案権（27条）も含めて移す	書かないと委託先に残ると推定される
著作者人格権を行使しない	人格権は譲れないので、使わないと約束させる

R7秋 問50：「委託先は著作者人格権を行使しない」の目的	選択肢の中身
ア	開発者が技術者倫理の責任を負わなくなることを防ぐ
イ	委託元が後で開発者を雇用できなくなることを防ぐ
ウ	不具合のとき委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ
エ	**委託先の了解なく委託元で修正できなくなる、他社に修正を頼めなくなることを防ぐ**

正解は**エ**。委託先に残る**同一性保持権**を使われると、委託元はプログラムを自由に直せない。

© 著作権の例題：侵害になる行為と、使用許諾の自由

H24秋 問49：著作権の侵害に当たるもの（イ）

行為	侵害？
公開済みの**プロトコル**に合わせて同じ機能を独自に開発	×（プロトコルは保護されない）
複製の許諾がないのに**プロテクトを外して**バックアップ	○ **侵害**
正当に入手したソフトを逆コンパイル	×
許諾されたソース契約の範囲で改造・販売	×

> 技術的保護手段を外して行う複製は、私的使用でも認められない。

H26秋 問50 委託契約に著作権の帰属が書いていない → 著作権は委託先に残り、委託元は**成果物を別のソフトウェアに流用できなくなる**（ア）

R1秋 問50 自社開発ソフトの使用許諾 → 特許の技術を使っていなくても**使用許諾できる**（エ）。製品に搭載済みでも、単体で許諾できる

無償でソースを許諾しても、オープンソースの定義を満たすライセンスでなければOSSにはならない（R1秋 問50 ウ）。H28秋 問50・H30春 問50 も同じ問題

出典：IPA 平成24年度秋期 午前 問49・平成26年度秋期 午前 問50・令和元年度秋期 午前 問50（平成28年度秋期 問50・平成30年度春期 問50も同じ）

詳しく：応用情報.com 用語集 13-2 知的財産適用管理

💡 特許の許諾が要るのは「日本で・業として・20年以内」に実施するとき

R5春 問49：許諾が必要になる場合		
	場面	**許諾**
ア	家庭内で個人的に使うだけ	不要（業としてではない）
イ	**日本国内で製造し、全部を国外へ輸出**	**必要（国内の製造が実施）**
ウ	出願日から25年を超えた後に事業化	不要（20年で消滅）
エ	出願日より前から独自に開発し、製造販売していた	不要（先使用権）

実施＝業として、物を生産・使用・譲渡・輸出・輸入すること。作るだけでも実施になる。

	専用実施権	通常実施権
独占	**独占**。決めた範囲で一者だけ	独占でない。何人にも許せる
登録	特許庁への**設定登録が必要**	不要
特許権者	その範囲では**自分も実施できない**	自分も実施できる

クロスライセンスは互いの特許を使い合う契約。**ビジネスモデル特許**は情報システムで実現する事業の方法の特許（アイデアだけでは取れない）。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-2 知的財産適用管理

💡 特許は「先に使っていれば続けられる」「独自に作っても侵害」

H22秋 問49：特許権の記述で正しいもの（ア）

選択肢	正誤
出願より前に独自に開発・発売した製品は侵害にならない	○ **先使用権**
組込みのソフトウェアは特許で保護されない	× プログラムも発明になる
特許を取った後は無効にならない	× **無効審判**がある
独自に開発すれば同じ技術でも侵害にならない	× それは**著作権**の考え方

H23秋 問49：特許にせず、ノウハウとして秘密にするとき（イ）

ノウハウで秘匿

外から見ても分からない
中身を公開したくない
（暗号のアルゴリズム）

特許を出願

解析すれば分かる
社内で秘密を守れない
ライセンス収入がほしい

> 特許は出願すると**内容が公開される**代わりに独占できる。公開したくない、かつ盗まれにくい技術はノウハウで守る。

出典：IPA 平成22年度秋期 午前 問49・平成23年度秋期 午前 問49

詳しく：応用情報.com 用語集 13-2 知的財産適用管理

ライセンス：許諾する側・受ける側、OSSは条件を守れば自由に使える

ライセンサー
許諾する側（権利者）
→
ライセンシー
許諾を受けて使う側

契約の形	中身
使用許諾契約	使える台数・期間・禁止事項（リバースエンジニアリングの禁止など）
ボリュームライセンス	多くの台数分をまとめて許諾
サイトライセンス	決めた場所の中なら台数を数えない
サブスクリプション	期間ごとに利用料を払って使う


> ライセンシーは、使用実態や使用人数が契約の範囲を**超えないように管理**する責任がある（3章の棚卸）。

OSS	改変して配布するとき
GPL	派生物も**GPLでソースを公開**する（コピーレフト）。販売はしてよい
MIT・BSD	著作権表示とライセンス文を残せば、公開の義務はない

技術的な保護	
DRM	デジタルコンテンツの再生や複製の範囲を制限する仕組みの総称
CPRM	DVD-R・SDカードへの録画の保護（DRMの一種）
AACS	ブルーレイディスクの保護（DRMの一種）
アクティベーション	インストール後にメーカーの認証を受けないと使えない
電子透かし	見えない情報を埋め込み、不正コピーの出所を追う

詳しく：応用情報.com 用語集 13-2 知的財産適用管理 ／ 応用情報.com 用語集 5-5 オープンソースソフトウェア

🔑 ライセンスの言葉：デュアル・サブ・グラントバック



言葉	意味
デュアルライセンス	2つのライセンス（GPLと商用など）から**1つを選んで**同意（H22秋 問22 イ）
サブライセンス	再実施許諾（第三者へ）
グラントバック	改良した特許の実施権を元の許諾者に許諾
専用実施権	実施権を**独占的**に行使できる

H25春 問50：サブライセンス＝許諾を受けた者が、**さらに第三者に**実施権を許諾する（イ）。

デュアルライセンスは「全部に同意」でも「組み合わせた1つ」でもない。


出典：IPA 平成25年度春期 午前 問50・平成22年度秋期 午前 問22

詳しく：応用情報.com 用語集 13-2 知的財産適用管理

第3章

開発環境管理

開発・テスト・ステージング・本番 ／ IDEと組込み開発の道具 ／ ドキュメンテーションジェネレーター ／ サーバプロビジョニングとIaC ／ ライセンスの棚卸



詳しく：応用情報.com 用語集 5-4 開発ツール

環境を分けて、開発中の変更が本番に響かないようにする



道具・仕組み	中身
シミュレーター	実機がなくても動きをまねて試す
エミュレーター	別のCPUの命令を再現して、そのまま動かす
クロス開発	パソコン（ホスト）で作り、組込み機器（ターゲット）用に変換
コンテナ	アプリと必要なライブラリを一つにまとめ、どこでも同じに動かす

開発環境の管理	中身
資源管理	コンピュータ資源の割当てと使用状況
運用管理	起動・停止・バックアップ・障害対応
更新履歴管理	設計データの「いつ・誰が・何を・なぜ」
アクセス権管理	誰が読める・変えられるか。機密データは利用の記録も
ツール管理	ツールとバージョンをチームでそろえる
棚卸	インストール数と保有ライセンス数を**定期的に照合**

> ツールのバージョンが人によって違うと、作ったソフトウェアの**互換性の問題**や、ツールのバグによる不具合が起きる。ツールとそのバージョンも**構成品目**として管理する。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-3 開発環境管理 ／ 応用情報.com 用語集 5-4 開発ツール

💻 IDEは「道具をひとまとめにしたソフト」。組込み開発のハードの道具と区別する

R4春 問50 ＝ R5秋 問50：IDEの説明

	選択肢の中身	本当は
ア	**エディタ・コンパイラ・リンカ・デバッガなどが一体のツール**	**IDE（正解）**
イ	専用のハードウェアインタフェースでCPUの情報を取得する装置	ICE
ウ	ターゲットCPUを搭載した評価ボードなどの実行環境	評価ボード
エ	タスクスケジューリングの仕組みを提供するソフトウェア	リアルタイムOS

CASEツールは開発を支援する道具の総称。上流CASE（要件・設計の図）、下流CASE（プログラミング・テスト。IDEもここ）、保守CASE。

R6春 問50：ドキュメンテーションジェネレーター


	選択肢の中身	本当は
ア	HTML・CSSを読み込んで画面に描画	レンダリングエンジン
イ	**ソースコードのコメントからプログラムのドキュメントを生成**	**正解**（Javadoc など）
ウ	テンプレートとデータを合成してWebページを生成	テンプレートエンジン
エ	マーク付けされたテキストを印刷用に組版	組版ソフトウェア（TeX）

どの選択肢も「文書を作る・表示する」ソフト。決め手は**ソースコードのコメントから**。

詳しく：応用情報.com 用語集 5-4 開発ツール ／ 応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

💻 クロス開発は「動かす機器とは別のCPUの機器」で作る

H30春 問47：クロス開発の説明（ウ）



ほかの選択肢	名前
2人一組で役割を交代しながら	ペアプログラミング
設計と試作を繰り返す	プロトタイピング
派生開発を変更と追加に分ける	XDDP

H22春 問46 プロセス制御などのイベントドリブンの処理の仕様を表す → **状態遷移図**（エ）。DFDはデータの流れ、E-R図はデータの構造、クラス図は静的な関係


組込み開発は「機器が別」「イベントで動く」が特徴。開発環境はクロス開発、仕様は状態遷移図で表す。

H28春 問48 もH22春 問46 と同じ問題

出典：IPA 平成30年度春期 午前 問47・平成22年度春期 午前 問46（平成28年度春期 問48も同じ）

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法

プロビジョニングは「書いた構成どおりに自動で組み立てる」



構成を**コード**として書く考え方が IaC（Infrastructure as Code）。バージョン管理やレビューができ、同じ環境を何度でも作れる。手作業による設定の違いがなくなる。

R5春 問50：サーバプロビジョニングツールの目的

	選択肢の中身	本当は
ア	サービスが動いているかを他システムから監視	死活監視
イ	インストールされたソフトウェアを一元管理	ソフトウェア資産管理
ウ	システムやアプリのパフォーマンスを管理	性能監視（APM）
エ	**システム構成を記述しておき、サーバを自動的に構成**	**正解**


プロビジョニング＝「必要なものを用意して使える状態にする」。見張る（監視）でも数える（資産管理）でもない。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第4章

構成管理・変更管理

構成品目とベースライン ／ 変更管理の手順 ／ 構成状況の記録と完全性の保証 ／ リリース管理 ／ バージョン管理 ／ SBOM



詳しく：応用情報.com 用語集 13-3 開発環境管理 ／ 応用情報.com 用語集 13-4 構成管理・変更管理

構成管理：何がどの版の組合せでできているかを、いつでも言えるようにする

構成識別
品目を決め、名前と版番号
→
変更管理
承認した変更だけ入れる

構成状況の記録
状況と履歴を文書に
→
完全性の保証
機能的・物理的
→
リリース・出荷
版を出して保管

用語	中身
構成品目	ソースコード・実行プログラム・設計書・テスト仕様書・**開発ツール**など
構成管理計画	何を品目にし、誰がどう承認するかを最初に決める
構成状況の記録	変更の回数・最新の版・移行の状況
保管期間	出荷した版のコードと文書は、ソフトウェアの寿命の間保管

ベースライン：承認して凍結した基準点



ここから先は変更管理の手続でしか変えられない

	機能的な完全性	物理的な完全性
確かめること	要件・仕様の機能と性能を**全部満たす**	記録どおりの品目と版が**全部そろう**
手段	テスト・レビューの結果	構成の記録と出荷物の照合

> 完全性の保証（構成監査）で一貫性と正確性を確かめてから出荷する。

詳しく：応用情報.com 用語集 13-4 構成管理・変更管理

変更管理の順番：影響を調べてから承認し、承認してから変える



段階	中身
変更要求	内容・理由・緊急度を書いた正式な申し出
影響分析	ほかのプログラム・文書・テスト・日程・費用への影響を調べる
変更管理委員会	変更を承認するかを決める会議体（CCB）
変更の実施	承認された変更だけを入れ、回帰テストで確かめる
構成状況の記録	新しい版と変更の履歴を記録

誤りの選択肢の型：「先に変更してから承認」「影響を調べずに承認」。**影響分析 → 承認 → 実施**の順は崩さない。


SBOM（ソフトウェア部品表）の例

部品	版	ライセンス
OpenSSL	3.0.13	Apache-2.0
zlib	1.3.1	Zlib
jQuery	3.7.1	MIT

部品に**脆弱性**が公表されたとき、影響を受ける製品と版をすぐに特定できる。OSSのライセンスの条件を守る管理にも使う。

詳しく：応用情報.com 用語集 5-5 オープンソースソフトウェア

バージョン管理：枝分かれして作業し、まとめて本流に戻す



用語	中身
リポジトリ	ファイルと変更履歴を保存する場所
コミット	変更を説明付きで記録する
コンフリクト	同じ所を別々に変えていて自動でまとめられない
プルリクエスト	本流への取込みを依頼し、レビューしてもらう
チェックアウト	作業する版を取り出す

	集中型（Subversion）	分散型（Git）
リポジトリ	サーバに**一つだけ**	各自の手元に**完全な複製**
記録	サーバにつながっていないとできない	手元でできる。後でやり取り
同時の変更	ロックして排他にする方式もある	ブランチとマージで並行して進める

版数管理：版番号に規則を決める（例 2.1.3＝大きな変更.機能追加.修正）。番号で変更の大きさと新旧が分かる。

タグは付けた位置から動かない目印、ブランチは作業とともに先へ進む枝。

詳しく：応用情報.com 用語集 5-5 オープンソースソフトウェア

まとめ：この分野で迷いやすい組と、見分ける一言

迷いやすい組	見分ける一言	迷いやすい組	見分ける一言
段階的 ／ 進展的モデル	要件は最初に確定 ／ 要件も途中で見直す	継続的デリバリー ／ デプロイ	本番は人が判断 ／ 本番まで自動
XP ／ スクラム	開発のやり方 ／ チームの枠組み	Four Keys	頻度・リードタイム＝速さ、障害率・修復時間＝安定性
PO ／ SM ／ 開発者	優先順位とリリース判断 ／ 支援 ／ 作り方と作成	ローコード ／ ノーコード	一部だけ書く ／ 一切書かない
レビュー ／ レトロスペクティブ	作ったものを見せる ／ 進め方をふりかえる。この順	形式手法 ／ 構造化手法	厳密な言語で検証 ／ 上から分ける
ベロシティ ／ スプリント	生産量の尺度 ／ 期間の区切り	能力水準 3 ／ 4	組織の標準プロセス ／ 定量的に管理
バーンダウン ／ バグ曲線	残りが右下がり ／ 累積バグがS字	JIS X 33002 ／ 0160	アセスメントの実施（診断） ／ SLCPの共通枠組み
インセプションデッキ ／ プランニングポーカー	決まった問いで目的をそろえる ／ 一斉に出して見積り	著作者人格権 ／ 著作財産権	譲れない（行使しないと約束） ／ 譲れる
Keep ／ Problem ／ Try	続ける ／ 困った事実 ／ 次から試す行動	専用 ／ 通常実施権	独占・登録・権利者も実施不可 ／ 独占でない
TDD ／ ペアプログラミング	先にテストコード ／ 2人で1つのプログラム	IDE ／ ICE	道具をまとめたソフト ／ CPUの情報を取る装置

詳しく：応用情報.com 用語集 13-1 開発プロセス・手法