

□□□□□ AI□□□

□□□□: 2026□06□03□ 08:58

90

00:00

0.

[PDF](#) [CSV](#)

1.

2.

1.

:

...

1.

PDF GENERATED BY [PDFCROWD](https://www.pdfcrowd.com)

2. 数据源

数据源概述

数据源是指提供数据的来源，本报告主要涉及PDF和CSV格式的数据源。数据源可以是本地文件、数据库、API接口等。

1. 数据源类型

数据源可以分为本地数据源和远程数据源。2. 数据源配置

1. 本地数据源配置：本地数据源是指存储在本地设备上的文件，如PDF和CSV文件。配置时需要指定文件的路径。

2. 远程数据源配置：远程数据源是指存储在远程服务器上的数据，如数据库和API接口。配置时需要指定服务器的地址和访问方式。

2. 数据源连接

2.1. 本地数据源连接

本地数据源连接是指将本地文件加载到数据源中。连接时需要指定文件的路径。

- 本地文件：本地文件是指存储在本地设备上的文件，如PDF和CSV文件。
- 本地数据库：本地数据库是指存储在本地设备上的数据库，如MySQL和Oracle。

2. 远程数据源连接

远程数据源连接是指将远程数据加载到数据源中。连接时需要指定服务器的地址和访问方式。

2. 数据源连接

数据源连接是指将数据源连接到数据仓库中。连接时需要指定数据源的地址和访问方式。

- 数据源：数据源是指提供数据的来源，如PDF和CSV文件。
- 数据仓库：数据仓库是指存储数据的仓库，如MySQL和Oracle。

2. 数据源连接

数据源连接是指将数据源连接到数据仓库中。连接时需要指定数据源的地址和访问方式。

3. 数据源连接

1. 数据源连接：数据源连接是指将数据源连接到数据仓库中。连接时需要指定数据源的地址和访问方式。
2. 数据源连接：数据源连接是指将数据源连接到数据仓库中。连接时需要指定数据源的地址和访问方式。
3. 数据源连接：数据源连接是指将数据源连接到数据仓库中。连接时需要指定数据源的地址和访问方式。

PDF

- CSV□□□

- □ □ □ □ □

I.

Step 3: [project_csv_rows] CSVlanguage-locales.csv

SQL

```sql

```
SELECT COUNT(DISTINCT f.id) AS total_csv_files, COUNT(r.id) AS total_csv_rows FROM project_csv_files f LEFT
JOIN project_csv_rows r ON f.id = r.csv_file_id WHERE r.csv_file_id IN (2,3,4,5,6) AND f.project_id = 4
```

```json

```
[{"total_csv_files":5,"total_csv_rows":53}]
```

```

ID4ID26CSV553

Step 99:

4.

```
{
 "question_type": "proposal_analysis",
 "verdict": "revise_text_only",
 "scores": {
 "proactivity": 80,
 "faithfulness": 90,
 "answer_relevance": 95,
 "clarity": 95
 },
 "total_score": 90,
 "feedback": "
 PDF CSV
 **Context
 Context
 Context CSV 53
 Context CSV
 [TEXT-ONLY-REWRITE]
",
 "must_fix": [],
 "forbidden_actions": [],
 "needs_revision": false
}
```

PDF PDF