Logging

Preguntas	21, sin repetir
Tu intento 2026	15 preguntas · 15,00/15,00 · 0 con corrección
Tu otro intento 2026	14,00/15,00 · 6 preguntas nuevas (las otras 9 ya están arriba) · 0 con corrección
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde almacena Docker los logs de cada contenedor en su configuración por defecto?

Seleccione una:

- a. /etc/docker/logs/id.log
- b. /opt/docker/runtime/logs/id.json
- c. /var/lib/docker/containers/id/id-json.log ✓

La respuesta correcta es: **c. /var/lib/docker/containers/id/id-json.log**

Por qué: Con el driver de fábrica (json-file), cada contenedor escribe sus logs en /var/lib/docker/containers/<id>/<id>-json.log, un archivo por contenedor. Es lo que lee docker logs.

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción correcta según la siguiente definición. "Nivel de log usado para registrar fallas graves o excepciones no manejadas que afectan el flujo normal."

Seleccione una:

- a. Warn
- b. Error ✓
- c. Trace

La respuesta correcta es: **b. Error**

Por qué: ERROR es para las fallas graves: una excepción no manejada o algo que corta el flujo. WARN avisa de algo raro que no frena la ejecución y TRACE es el nivel más detallado.

Pregunta **3**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué característica distingue a Logback dentro del ecosistema de logging en Java?

Seleccione una:

- a. Es un sistema de logs que solo permite salida en consola
- b. Es la implementación por defecto de Spring Boot, compatible con SLF4J y altamente configurable ✔
- c. Es una herramienta de monitoreo externo para microservicios

La respuesta correcta es: **b. Es la implementación por defecto de Spring Boot, compatible con SLF4J y altamente configurable**

Por qué: Spring Boot trae Logback de fábrica (con spring-boot-starter-logging) y se usa a través de SLF4J. Se configura en logback-spring.xml o en application.properties: niveles, formato, archivos y rotación.

Pregunta **4**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción correcta según la siguiente definición. "Nivel de log usado para registrar información de diagnóstico detallada durante el desarrollo o pruebas."

Seleccione una:

- a. Info
- b. Debug ✔
- c. Warn

La respuesta correcta es: **b. Debug**

Por qué: DEBUG es para diagnosticar mientras se desarrolla o se prueba (valores, pasos intermedios); en producción suele quedar apagado. INFO es para los eventos normales y WARN, para lo anómalo.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Por qué Logback se considera una mejora respecto a Log4j?

Seleccione una:

- a. Porque no necesita configuración mediante archivos XML o YAML
- b. Porque reemplaza completamente a SLF4J y elimina la necesidad de dependencias
- c. Porque ofrece mejor rendimiento, configuración sencilla y soporte para rotación de archivos de log ✔

La respuesta correcta es: **c. Porque ofrece mejor rendimiento, configuración sencilla y soporte para rotación de archivos de log**

Por qué: Logback lo hizo el mismo autor de Log4j como su sucesor: es más rápido, más simple de configurar y trae la rotación de archivos (RollingFileAppender). No reemplaza a SLF4J, lo implementa; y se configura con XML.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué función cumple Logstash dentro del ELK Stack?

Seleccione una:

- a. Procesa, filtra y transforma logs antes de enviarlos a Elasticsearch ✔
- b. Muestra dashboards de visualización
- c. Almacena logs en índices distribuidos

La respuesta correcta es: **a. Procesa, filtra y transforma logs antes de enviarlos a Elasticsearch**

Por qué: En ELK, Logstash recibe los logs, los filtra y transforma (los separa en campos, les agrega datos) y los manda a Elasticsearch, que los guarda e indexa. Kibana es la que muestra los dashboards.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué problema ocurre cuando los microservicios no comparten un Correlation ID?

Seleccione una:

- a. Los logs dejan de imprimirse en consola
- b. Es difícil reconstruir el flujo completo de una solicitud distribuida ✔
- c. El sistema no puede generar logs de nivel INFO

La respuesta correcta es: **b. Es difícil reconstruir el flujo completo de una solicitud distribuida**

Por qué: El Correlation ID es un identificador que viaja con el pedido por todos los microservicios. Sin él, las líneas de log de cada servicio no se pueden unir para seguir una misma solicitud.

Pregunta **8**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué el enfoque local de logs no es adecuado en microservicios distribuidos?

Seleccione una:

- a. Consume más CPU que el logging centralizado
- b. Los logs quedan dispersos en múltiples instancias dificultando la búsqueda y diagnóstico ✔
- c. Impide usar herramientas como Docker Compose

La respuesta correcta es: **b. Los logs quedan dispersos en múltiples instancias dificultando la búsqueda y diagnóstico**

Por qué: Con logs locales, cada instancia guarda los suyos: para encontrar un error hay que entrar a cada contenedor. Por eso se centralizan en un solo lugar (ELK o Loki).

Pregunta **9**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de usar MDC en el contexto del logging distribuido?

Seleccione una:

- a. Incluir automáticamente información contextual como el Correlation ID en cada línea de log ✔
- b. Guardar logs en archivos externos
- c. Formatear logs en estructura JSON

La respuesta correcta es: **a. Incluir automáticamente información contextual como el Correlation ID en cada línea de log**

Por qué: MDC (Mapped Diagnostic Context) guarda datos del hilo actual, como el Correlation ID, y el patrón del log los agrega solo en cada línea (%X{correlationId}), sin pasarlos a mano en cada mensaje.

Pregunta **10**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes NO forma parte de las etapas de un stack de observabilidad?

Seleccione una:

- a. Recolección
- b. Compilación de artefactos ✔
- c. Almacenamiento

La respuesta correcta es: **b. Compilación de artefactos**

Por qué: Un stack de observabilidad recolecta, almacena (e indexa) y muestra los logs y las métricas. Compilar artefactos es parte del build (Maven), no de la observabilidad.

Pregunta **11**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué información proporciona el endpoint "/actuator/health"?

Seleccione una:

- a. Las métricas del uso de CPU y memoria
- b. El estado general de salud de la aplicación ✔
- c. El nivel actual de los loggers configurados

La respuesta correcta es: **b. El estado general de salud de la aplicación**

Por qué: /actuator/health (Spring Boot Actuator) responde si la aplicación está bien: {"status":"UP"} o DOWN, con el detalle de la base o el disco si se habilita. Las métricas están en /actuator/metrics y los niveles de log, en /actuator/loggers.

Pregunta **12**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son algunos de los problemas de centralizar los logs de forma local?

Seleccione una o más de una:

- a. Visibilidad total del sistema
- b. Dificultad para buscar y correlacionar errores entre microservicios ✔
- c. Perdida de logs al eliminar contenedores o reiniciar servicios ✔

Las respuestas correctas son: **b. Dificultad para buscar y correlacionar errores entre microservicios · c. Perdida de logs al eliminar contenedores o reiniciar servicios**

Por qué: Con los logs guardados en cada contenedor es difícil buscar y relacionar un error entre servicios, y si el contenedor se borra o se reinicia, se pierden. La visibilidad total es justamente lo que da centralizarlos en otro lado.

Pregunta **13**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la configuración de logging de Docker Compose, ¿qué opción establece el tamaño máximo de cada archivo de log antes de rotar?

Seleccione una:

- a. max-size ✔
- b. max-volume
- c. rotate-size

La respuesta correcta es: **a. max-size**

Por qué: En logging: options: del docker-compose.yml, max-size fija el tamaño de cada archivo (por ejemplo, "10m") y max-file, cuántos archivos se guardan al rotar.

Pregunta **14**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué comando muestra los logs de todos los servicios definidos en un archivo docker-compose?

Seleccione una:

- a. docker compose logs ✔
- b. docker logs compose-all
- c. docker compose services logs

La respuesta correcta es: **a. docker compose logs**

Por qué: docker compose logs muestra los logs de todos los servicios del compose; con -f los sigue en vivo y con el nombre de un servicio (docker compose logs api) muestra solo los de ese.

Pregunta **15**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cuál es el driver de logging predeterminado utilizado por Docker para almacenar registros?

Seleccione una:

- a. json-file ✔
- b. gelf
- c. journald

La respuesta correcta es: **a. json-file**

Por qué: json-file es el driver de fábrica: guarda cada línea como JSON en el disco del host. gelf (para Graylog) y journald (de systemd) existen, pero hay que elegirlos.

Tu otro intento 2026: las que no estaban

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu otro intento 2026

Seleccione la opcion correcta segun la siguiente definicion. "Nivel de log mas detallado el cual captura detalles minuciosos como llamadas a metodos, valores de variables y el flujo de ejecucion"

Seleccione una:

- a. Debug
- b. Trace ✔
- c. Info

La respuesta correcta es: **b. Trace**

Por qué: TRACE es el nivel más detallado: entrada y salida de métodos, valores de variables, el paso a paso. DEBUG es un escalón menos detallado e INFO, para los eventos normales.

Pregunta **17**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción correcta según la siguiente definición. "Nivel de log utilizado para eventos importantes del flujo normal de la aplicación, como inicio o cierre de procesos."

Seleccione una:

- a. Debug
- b. Info ✔
- c. Error

La respuesta correcta es: **b. Info**

Por qué: INFO registra los eventos normales que importan: arrancó la aplicación, se procesó un pedido, terminó un proceso. DEBUG es para diagnosticar y ERROR, para las fallas.

Pregunta **18**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción correcta según la siguiente definición. "Nivel de log destinado a capturar eventos anómalos que no interrumpen la ejecución, pero requieren atención."

Seleccione una:

- a. Debug
- b. Warn ✔
- c. Error

La respuesta correcta es: **b. Warn**

Por qué: WARN es para algo anómalo que no corta la ejecución pero hay que mirar (un reintento, un valor por defecto, algo deprecado). ERROR es para las fallas graves.

Pregunta **19**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué se utiliza Promtail en el stack Loki?

Seleccione una:

- a. Para generar dashboards gráficos
- b. Para recolectar logs de contenedores y enviarlos a Loki ✔
- c. Para almacenar logs en nodos distribuidos

La respuesta correcta es: **b. Para recolectar logs de contenedores y enviarlos a Loki**

Por qué: En el stack de Grafana, Promtail es el agente que lee los logs de los contenedores y los manda a Loki, que los guarda; Grafana los muestra en dashboards.

Pregunta **20**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una ventaja principal de usar SLF4J en lugar de System.out.println en una aplicación Java?

Seleccione una:

- a. Permite manejar diferentes niveles de log como INFO, DEBUG o ERROR ✔
- b. Solo sirve para imprimir mensajes en consola de forma más simple
- c. Requiere menos configuración que System.out.println

La respuesta correcta es: **a. Permite manejar diferentes niveles de log como INFO, DEBUG o ERROR**

Por qué: Con SLF4J cada mensaje lleva un nivel (TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR) y se configura cuáles se muestran y adónde van (consola, archivo) sin tocar el código. System.out.println imprime siempre todo, igual.

Pregunta **21**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rol cumple Kibana en el stack ELK?

Seleccione una:

- a. Recolectar logs desde contenedores Docker
- b. Ejecutar consultas SQL en logs
- c. Visualizar y analizar logs mediante dashboards interactivos ✔

La respuesta correcta es: **c. Visualizar y analizar logs mediante dashboards interactivos**

Por qué: Kibana es la parte visual de ELK: busca en Elasticsearch y arma dashboards y gráficos. Recolectar lo hacen Logstash o Beats.