Explicar

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 20 de octubre de 2026, 08:05
Completado	martes, 20 de octubre de 2026, 08:14
Duración	8 minutos 41 segundos
Puntos	13,50/15,00
Calificación	**9,00** de 10,00 (**90**%)
Comentario -	En cada semana propondremos un cuestionario de preguntas múltiple opción a modo de revisión y autoevaluación de los temas incluidos en la semana. Tener en cuenta que los cuestionarios de autoevaluación son una herramienta de seguimiento personal, el objetivo es que cada alumno revise los temas recorridos durante la semana de forma individual y evalúe su nivel de comprensión de dichos temas y se vuelva un espacio de generación de inquietudes que puedan ser resueltas en las siguientes clases. Cada cuestionario tiene 2 intentos y queda disponible la nota más alta obtenida

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para obtener un token válido, una opción es utilizar Postman. En este caso Postman interpreta el rol de:

a. El Cliente
b. El Resource Server
c. El Authorization Server
d. El Resource Owner

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son claims estándar de un JWT?

- [x] a. sub
- [x] b. exp
- [ ] c. url

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a JWT, los "claims" son:

- a. Permisos de un usuario
- b. Datos sobre un usuario
- c. Roles de un usuario
- d. Afirmaciones sobre un usuario

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se está utilizando un API GW, este es el único lugar donde se podría controlar la validez de un token de autorización.

- a. Verdadero
- b. Falso

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa un código HTTP 401 en Spring Security?

- a. La petición es inválida por sintaxis
- b. El token está expirado pero los permisos son correctos
- c. El recurso no existe
- d. El usuario no está autenticado

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La configuración por defecto de Spring Security, donde se genera un password aleatorio, es la recomendada ya que el log donde se ve ese password es solamente accesible si se tiene acceso al servidor.

- a. Falso
- b. Verdadero

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Tomando como ejemplo el sistema de Autogestión de la Universidad y bajo los roles de OAuth2, un alumno es:

- a. El Resource Server.
- b. El Resource Owner y el Cliente
- c. El Resource Owner
- d. El Cliente

Corrección: la correcta es **c. El Resource Owner**. El alumno es el dueño de sus datos; el Cliente es la aplicación (Autogestión) que accede a ellos en su nombre.

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el "Grant type" Authorization Code:

- a. Authorization Code es el nombre que se le da al token que devuelve el AS
- b. El Resource Owner es redireccionado al Resource Server
- c. El Resource Owner es redireccionado al AS
- d. El cliente le solicita las credenciales al usuario

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

OAuth2 define un endpoint especial denominado "User Info" para obtener información del usuario.

- a. Verdadero
- b. Falso

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La confidencialidad de la contraseña en el esquema HTTP Basic está garantizada por la codificación Base64

- a. Verdadero
- b. Falso

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con la anotación @PreAuthorize es posible realizar validaciones de seguridad a nivel de métodos.

- (●) a. Verdadero
- ( ) b. Falso

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles son roles definidos en OAuth2?

- [x] a. DB Manager
- [x] b. Authorization Server
- [ ] c. Resource Server

Corrección: las correctas son **b. Authorization Server** y **c. Resource Server**. «DB Manager» no es un rol de OAuth2: los roles son Resource Owner, Client, Authorization Server y Resource Server.

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Utilizando Spring Security, los distintos roles que pueda tener un usuario deben leerse, obligatoriamente, del claim "scope"

- ( ) a. Verdadero
- (●) b. Falso

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son características de la codificación?

- [ ] a. Garantiza que nadie pueda leer la información
- [x] b. Convierte datos a otro formato para transmisión
- [x] c. No protege seguridad, solo cambia representación
- [ ] d. Usa claves secretas para revertirla

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede al agregar la dependencia `spring-boot-starter-security` a un proyecto?

- [x] a. Se genera un password automático para desarrollo
- [x] b. Se activa la seguridad con configuración por defecto
- [ ] c. Los endpoints quedan accesibles sin autenticación
- [ ] d. Se habilita solo autenticación por tokens

◄ Repositorio Bloque 10

Saltar a actividad

Contenerización ►