

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Back-2026\(S2\)](#) / [Streams](#) / [Cuestionario 05](#)

✦✦ Explicar

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 23 de septiembre de 2026, 09:52
Completado	miércoles, 23 de septiembre de 2026, 09:59
Duración	7 minutos 46 segundos
Puntos	18,50/20,00
Calificación	9,25 de 10,00 (92,5%)
Comentario -	En cada semana propondremos un cuestionario de preguntas múltiple opción a modo de revisión y autoevaluación de los temas incluidos en la semana. Tener en cuenta que los cuestionarios de autoevaluación son una herramienta de seguimiento personal, el objetivo es que cada alumno revise los temas recorridos durante la semana de forma individual y evalúe su nivel de comprensión de dichos temas y se vuelva un espacio de generación de inquietudes que puedan ser resueltas en las siguientes clases. Cada cuestionario tiene 2 intentos y queda disponible la nota promedio

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la operacion collector():

Su funcion principal es acumular, combinar y finalizar los datos procesados en el stream, permitiendo producir colecciones, resúmenes o agrupaciones

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opcion correcta respecto a los Collectors

- ☐ a. La clase Collectors no provee implementaciones de las colecciones y hay que sobreescribirlas.
- ☒ b. Es un objeto que define como transformar los elementos de un flujo en un resultado final
- ☐ c. Es una clase que define como mostrar los elementos de un flujo.

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la/las opcion/es correcta/as referido a Stream API

- ☐ a. Stream procesa todos los datos al mismo tiempo
- ☒ b. Un stream es una secuencia de datos que van transcurriendo sin estar almacenados todos juntos.
- ☒ c. No recorre los datos inmediatamente, las operaciones intermedias son perezosas(lazy) y esperan a la operacion final para ejecutarse.

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como funcionan las expresiones Lambda?

- ☒ a. La forma de escritura de una expresion lambda es [parametros]->{cuerpo}
- ☒ b. Ofrecen la posibilidad de escribir unicamente el bloque de codigo del metodo directamente en el lugar de la declaracion de la variable. Haciendo automaticamente la sobreescritura del metodo.
- ☐ c. Ofrecen la posibilidad de escribir unicamente el bloque de codigo del metodo directamente en el lugar de la declaracion de la variable. Aunque se tenga que hacer la sobreescritura del metodo de forma manual.

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opcion correcta respecto a las operaciones terminales

- ☒ a. Recolectan todos los elementos de un flujo y los procesan
- ☐ b. Toda manipulacion de flujo puede no tener una operacion terminal
- ☐ c. Retornan un nuevo flujo

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione las opciones correctas respecto a la operacion intermedia distinct?

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. Retorna una nueva lista con los mismos datos del flujo original pero eliminando repetidos
- ☒ c. Retorna un nuevo flujo con los mismos datos del flujo original pero eliminando repetidos

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para que sirve la anotacion @FunctionalInterface?

- ☒ a. Para establecer a una interfaz como funcional y asegurarse de que tenga solo un metodo.
- ☐ b. Para sobrescribir un metodo
- ☐ c. Para sobrecargar un metodo funcional

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Seleccione la/las opcion/es correcta/as referido a Stream API

- ☐ a. Una de las razones por las que se usa stream es para evitar recorrer arrays.
- ☐ b. Stream mantiene todos los datos almacenados en memoria y los recorre.
- ☒ c. Sobre la secuencia de datos se introducen operaciones que manipulan cada dato individualmente.

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se denominan los metodos o funciones de orden superior?

- ☐ a. Son los metodos que solo retornan tipo funcion y poseen parametros tipo primitivo
- ☐ b. Son los metodos que poseen parametros o retorno de tipo primitivo
- ☒ c. Son los metodos que poseen parametros o retorno de tipo funcion

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La operacion terminal forEach recibe como parametro el dato y no retorna nada

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione las opciones correctas respecto a la operacion intermedia filter?

- ☒ a. Recibe como parametro una funcion lambda que recibe un parametro y retorna un boolean.
- ☐ b. Recibe como parametro una funcion lambda que recibe un parametro y retorna una lista
- ☒ c. Se escribe de la siguiente manera `arrayList.stream().filter(x-> x%2 == 0)`

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como se escribe correctamente un stream collector habiendo definido previamente una Lista llamada lista.

- ☐ a. List lista = nombres.stream(collect(Collectors.toList()));
- ☒ b. List lista = nombres.stream().collect(Collectors.toList());
- ☐ c. List lista = nombres.collect(Collectors.toList());

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hay que programar una clase nueva por cada expresion lambda creada

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No hay que programar una clase nueva por cada expresion lambda creada

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Limit recibe un numero entero y genera una nueva lista que contiene como maximo la cantidad indicada

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione las opciones correctas respecto a la operacion intermedia map?

- ☒ a. Recibe como parametro una instancia de la interfaz funcional Function y genera un nuevo valor a partir de cada uno de los elementos del flujo
- ☐ b. Retorna un nuevo flujo con los mismos datos del flujo original pero eliminando los repetidos
- ☐ c. Recibe como parametro una instancia de la interfaz funcional Function y mapea con clave -> valor una serie de elementos

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La operacion terminal forEach recibe como parametro el dato y retorna cada uno de los elementos del flujo

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La operacion intermedia llamada sorted retorna un nuevo flujo con los mismos elementos que el original pero

- ☐ a. limitados
- ☒ b. ordenados
- ☐ c. desordenados

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Limit recibe un numero entero y genera un nuevo flujo que contiene como maximo la cantidad indicada

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La operacion terminal count retorna la
_____ de elementos del flujo

- ☒ a. cantidad
- ☐ b. lista

[◀ Repositorio Semana 5 para Descarga](#)

[Saltar a actividad](#)

[Guía de Ejercicios - Bloque 05 ▶](#)