Spring Data

Preguntas	32, sin repetir
Tu intento 2026	9 preguntas · 9,00/9,00 · 0 con corrección
Sumadas de 2023	16 preguntas
Sumadas de 2025	7 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son algunas de las funcionalidades destacadas de Spring Data? Seleccione una o mas opciones.

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Definir interfaces sin implementacion explicita y que Spring genere la implementacion en tiempo de ejecucion ✓
- [ ] b. Se debe declarar cada query de forma especifica
- [x] c. Proporciona jerarquias de interfaces que encapsulan operaciones comunes de CRUD y paginacion. ✓

Las respuestas correctas son: **a. Definir interfaces sin implementacion explicita y que Spring genere la implementacion en tiempo de ejecucion · c. Proporciona jerarquias de interfaces que encapsulan operaciones comunes de CRUD y paginacion**

Por qué: Spring Data genera la implementación de tus interfaces al ejecutar y trae la jerarquía CrudRepository → PagingAndSortingRepository → JpaRepository. No hace falta escribir cada query.

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el método findAll() en CrudRepository?

Seleccione una:

- (•) a. Recupera todas las entidades del tipo especificado. ✓
- ( ) b. Elimina todas las entidades.
- ( ) c. Recupera una entidad específica por ID.

La respuesta correcta es: **a. Recupera todas las entidades del tipo especificado**

Por qué: findAll() trae todas las entidades del tipo.

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Por qué se debe evitar el uso de findAll() sin restricciones en tablas grandes?

Seleccione una:

- a. Porque impide realizar consultas con filtros.
- b. Porque puede consumir demasiada memoria y afectar el rendimiento. ✔
- c. Porque elimina registros de forma automática.

La respuesta correcta es: **b. Porque puede consumir demasiada memoria y afectar el rendimiento**

Por qué: En una tabla grande trae todo a memoria. Mejor paginar (Pageable) o filtrar.

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué representa la capa Model dentro de una aplicación con Spring y JPA?

Seleccione una:

- a. Las entidades del dominio que se mapean a tablas de base de datos. ✔
- b. Los controladores que exponen endpoints REST.
- c. Los servicios que aplican reglas del negocio.

La respuesta correcta es: **a. Las entidades del dominio que se mapean a tablas de base de datos**

Por qué: Model = las entidades @Entity que se mapean a tablas.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Dónde debe ubicarse la lógica de negocio en una aplicación Spring Data JPA?

Seleccione una:

- a. Dentro de las interfaces de repositorio.
- b. En las entidades JPA.
- c. En las clases anotadas con @Service. ✔

La respuesta correcta es: **c. En las clases anotadas con @Service**

Por qué: La lógica de negocio va en el @Service. El repositorio solo accede a los datos.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cuándo conviene usar la anotación @Transactional?

Seleccione una:

- a. Cuando varias operaciones de persistencia deben ejecutarse como una unidad atómica. ✔
- b. Cuando se desea mejorar el rendimiento de consultas SELECT.
- c. Cuando se quieren exponer datos por una API REST.

La respuesta correcta es: **a. Cuando varias operaciones de persistencia deben ejecutarse como una unidad atómica**

Por qué: @Transactional agrupa varias operaciones: se confirman todas o ninguna.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué hace el método save(S entity) en la interfaz CrudRepository?

Seleccione una:

- a. Guarda una entidad en la base de datos, actualizándola si ya existe. ✔
- b. Recupera una entidad por su identificador.
- c. Elimina una entidad de la base de datos.

La respuesta correcta es: **a. Guarda una entidad en la base de datos, actualizándola si ya existe**

Por qué: save inserta si la entidad es nueva y actualiza si ya existe (según el id).

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué devuelve el método findById(ID id) de CrudRepository?

Seleccione una:

- a. Una lista con todas las entidades.
- b. Un valor booleano indicando si existe.
- c. Una entidad envuelta en un Optional, buscada por su identificador. ✔

La respuesta correcta es: **c. Una entidad envuelta en un Optional, buscada por su identificador**

Por qué: findById devuelve un Optional<T>, que puede venir vacío.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cual es la división basica de capas que se sigue en la catedra?

Seleccione una:

- a. Service, Repository, Model
- b. Controller, Service, Repository, Model ✔
- c. Controller, Repository, Model

La respuesta correcta es: **b. Controller, Service, Repository, Model**

Por qué: Controller → Service → Repository → Model.

Preguntas del cuestionario 2023

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es la principal ventaja de usar consultas dinámicas en Spring Data JPA?

Seleccione una:

- a. Son más eficientes en términos de rendimiento.
- b. Permiten definir consultas nativas de SQL.
- c. Generan consultas automáticamente en función del nombre del método y los nombres de las propiedades de la entidad. ✔
- d. Facilitan la escritura de consultas SQL personalizadas.

La respuesta correcta es: **c. Generan consultas automáticamente en función del nombre del método y los nombres de las propiedades de la entidad**

Por qué: Las consultas derivadas se arman solas a partir del nombre del método: findByNombreAndEdad.

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre las consultas nativas en Spring Data?

Seleccione una:

- a. Las consultas nativas se generan automáticamente por Spring Data.
- b. Las consultas nativas se escriben en SQL puro. ✔
- c. Las consultas nativas no se pueden utilizar en Spring Data.
- d. Las consultas nativas se escriben en JPQL.

La respuesta correcta es: **b. Las consultas nativas se escriben en SQL puro**

Por qué: Las nativas se escriben en el SQL de la base: @Query(value = "...", nativeQuery = true).

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En Spring Data, ¿cuál de las siguientes opciones es cierta acerca de la anotación @NamedQuery?

Seleccione una:

- a. Se utiliza para definir consultas personalizadas en el repositorio.
- b. Se utiliza para definir entidades en JPA.
- c. Es una alternativa a la anotación @Query. ✔
- d. Requiere el uso de SQL en lugar de JPQL.

La respuesta correcta es: **c. Es una alternativa a la anotación @Query**

Por qué: @NamedQuery deja la consulta JPQL en la entidad, con un nombre: es la otra forma de declarar lo que hace @Query en el repositorio.

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué interfaz de Spring Data proporciona métodos comunes de CRUD, pero no incluye métodos personalizados de consulta?

Seleccione una:

- a. MongoRepository
- b. JpaRepository
- c. CrudRepository ✔
- d. PagingAndSortingRepository

La respuesta correcta es: **c. CrudRepository**

Por qué: CrudRepository trae lo básico: save, findById, findAll, count, delete... Sin paginación ni métodos extra.

Pregunta **14**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito principal de un repositorio en Spring Data?

Seleccione una:

- a. Definir propiedades de configuración de la aplicación.
- b. Definir la lógica de negocio de una aplicación.
- c. Definir rutas para servicios REST.
- d. Facilitar el acceso a la base de datos y realizar consultas. ✔

La respuesta correcta es: **d. Facilitar el acceso a la base de datos y realizar consultas**

Por qué: El repositorio es la capa de acceso a datos.

Pregunta **15**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En Spring Data, ¿qué anotación se utiliza para marcar una interfaz como un repositorio?

Seleccione una:

- a. @Entity
- b. @Service
- c. @Controller
- d. @Repository ✔

La respuesta correcta es: **d. @Repository**

Por qué: @Repository marca el componente de acceso a datos. Si la interfaz extiende JpaRepository, ni siquiera hace falta.

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de los siguientes NO es un componente clave en Spring Data?

Seleccione una:

- a. Consulta
- b. Repositorio
- c. Servicio ✔
- d. Entidad

La respuesta correcta es: **c. Servicio**

Por qué: Los componentes de Spring Data son la entidad, el repositorio y la consulta. El servicio es de la capa de negocio.

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En Spring Data, ¿cuál de las siguientes opciones se utiliza para ordenar los resultados de una consulta?

Seleccione una:

- a. @Sort
- b. @OrderBy ✔
- c. @SortBy
- d. @Order

La respuesta correcta es: **b. @OrderBy**

Por qué: @OrderBy ordena la colección de una relación (@OneToMany). En los métodos derivados se pone OrderBy en el nombre: findAllByOrderByNombreAsc().

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza comúnmente en consultas dinámicas de Spring Data JPA para buscar registros que contengan una cadena específica en un campo de texto?

Seleccione una:

- a. findByNombreContaining() ✔
- b. findByFechaBefore()
- c. findByTextoLike()
- d. findByEdadGreaterThan()

La respuesta correcta es: **a. findByNombreContaining()**

Por qué: Containing arma un LIKE %texto%.

Pregunta **19**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de los siguientes métodos NO es un método de consulta dinámica válido en Spring Data JPA?

Seleccione una:

- a. Todos son métodos válidos ✔
- b. findByCiudadAndEstado()
- c. findByFechaBetween()
- d. findByTextoOrDescripcion()
- e. findByEdadLessThan()

La respuesta correcta es: **a. Todos son métodos válidos**

Por qué: And, Between, Or y LessThan son palabras válidas de las consultas derivadas.

Pregunta **20**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de los siguientes métodos NO es proporcionado por la interfaz CrudRepository de Spring Data?

Seleccione una:

- a. findByNombre() ✔
- b. save()
- c. findAll()
- d. deleteById()

La respuesta correcta es: **a. findByNombre()**

Por qué: findByNombre no viene en CrudRepository: es un método derivado que escribís vos en tu interfaz.

Pregunta **21**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes anotaciones se utiliza para marcar una clase como una entidad en Spring Data JPA?

Seleccione una:

- a. @Repository
- b. @Component
- c. @Entity ✔
- d. @Service

La respuesta correcta es: **c. @Entity**

Por qué: @Entity marca la clase como entidad (una tabla).

Pregunta **22**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué tipo de consulta de Spring Data JPA se utiliza para recuperar todos los registros que coinciden con un valor específico en una columna?

Seleccione una:

- a. Consulta personalizada
- b. Consulta JPQL
- c. Consulta nativa
- d. Consulta dinámica o derivada ✔

La respuesta correcta es: **d. Consulta dinámica o derivada**

Por qué: findByCiudad("Córdoba") es una consulta derivada: sale del nombre del método.

Pregunta **23**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En Spring Data, ¿cuál es la función de la anotación `@Query`?

Seleccione una:

- a. Especificar el nombre del repositorio.
- b. Definir entidades en JPA.
- c. Definir servicios de la aplicación.
- d. Especificar consultas personalizadas utilizando JPQL o SQL. ✔

La respuesta correcta es: **d. Especificar consultas personalizadas utilizando JPQL o SQL**

Por qué: @Query escribe la consulta a mano, en JPQL o en SQL nativo (nativeQuery = true).

Pregunta **24**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En Spring Data, ¿cuál de los siguientes tipos de repositorios se utiliza comúnmente para la persistencia de datos en bases de datos relacionales?

Seleccione una:

- a. MongoRepository
- b. CrudRepository
- c. JpaRepository ✔
- d. CassandraRepository

La respuesta correcta es: **c. JpaRepository**

Por qué: JpaRepository es el de JPA, para bases relacionales. Mongo y Cassandra son NoSQL.

Pregunta **25**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En Spring Data JPA, ¿cuál NO es el propósito principal de la anotación @Query?

Seleccione una:

- a. Especificar consultas personalizadas utilizando JPQL.
- b. Permitir ejecutar consultas nativas
- c. Permite escribir consultas SQL.
- d. Definir entidades en JPA. ✔

La respuesta correcta es: **d. Definir entidades en JPA**

Por qué: @Query no define entidades: eso lo hace @Entity.

Preguntas del cuestionario 2025

Pregunta **26**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué se recomienda extender JpaRepository en lugar de CrudRepository?

Seleccione una:

- a. Porque ofrece funcionalidades adicionales como paginación, ordenamiento y métodos avanzados. ✔
- b. Porque elimina automáticamente las tablas al cerrar la aplicación.
- c. Porque no requiere anotaciones @Entity.

La respuesta correcta es: **a. Porque ofrece funcionalidades adicionales como paginación, ordenamiento y métodos avanzados**

Por qué: JpaRepository extiende a CrudRepository y a PagingAndSortingRepository: suma paginación, orden, flush y operaciones en lote.

Pregunta **27**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el proposito principal de Spring Data?

Seleccione una:

- a. Simplificar el acceso a datos en aplicaciones java ✔
- b. Reducir la configuracion inicial y permitir comenzar a escribir codigo rapidamente
- c. Supervisar y administrar la aplicacion

La respuesta correcta es: **a. Simplificar el acceso a datos en aplicaciones java**

Por qué: Spring Data simplifica el acceso a datos: los repositorios salen solos. La b es Spring Boot y la c es Actuator.

Pregunta **28**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué devuelve el método count() de CrudRepository?

Seleccione una:

- a. Una lista con todas las entidades.
- b. El identificador de la última entidad creada.
- c. El número total de entidades en la base de datos. ✔

La respuesta correcta es: **c. El número total de entidades en la base de datos**

Por qué: count() devuelve la cantidad total de entidades (un long).

Pregunta **29**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué no se recomienda exponer directamente entidades JPA en la API?

Seleccione una:

- a. Porque las entidades no funcionan con controladores REST.
- b. Porque las entidades no pueden serializarse en JSON.
- c. Para evitar exponer datos sensibles y mantener independencia entre modelo interno y externo. ✔

La respuesta correcta es: **c. Para evitar exponer datos sensibles y mantener independencia entre modelo interno y externo**

Por qué: Con DTOs no se filtran datos sensibles y se puede cambiar la entidad sin romper la API. También se evitan ciclos al pasar las relaciones a JSON.

Pregunta **30**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para almacenar datos con Spring Data es necesario definir interfaces que hereden de interfaces proporcionadas por Spring. Luego Spring generara las implementaciones en tiempo de ejecucion sin necesidad de que el programador las haga.

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: Extendés JpaRepository<Entidad, Id> y Spring arma la implementación al ejecutar.

Pregunta **31**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué se utiliza el método existsById(ID id)?

Seleccione una:

- a. Para contar el número de entidades en la base de datos.
- b. Para comprobar si una entidad con un ID determinado existe. ✔
- c. Para eliminar una entidad existente.

La respuesta correcta es: **b. Para comprobar si una entidad con un ID determinado existe**

Por qué: existsById devuelve true o false según haya o no una entidad con ese id.

Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a la responsabilidad de un Controller?

Seleccione una:

a. Ejecutar consultas personalizadas con JPQL.

b. Decidir si la respuesta será 200 OK, 404 Not Found o 201 Created. ✔

c. Validar reglas del negocio como evitar duplicados.

La respuesta correcta es: **b. Decidir si la respuesta será 200 OK, 404 Not Found o 201 Created**

Por qué: El controller arma la respuesta HTTP (200, 201, 404). La a es del repositorio y la c, del servicio.