Seguridad

Preguntas	15, sin repetir
Tu intento 2026	15 preguntas · 13,50/15,00 · 2 con corrección
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para obtener un token válido, una opción es utilizar Postman. En este caso Postman interpreta el rol de:

Seleccione una:

- (●) a. El Cliente ✓
- ( ) b. El Resource Server
- ( ) c. El Authorization Server
- ( ) d. El Resource Owner

La respuesta correcta es: **a. El Cliente**

Por qué: Postman es la aplicación que pide el token y llama a la API en nombre del usuario: hace de Cliente.

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son claims estándar de un JWT?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. sub ✓
- [x] b. exp ✓
- [ ] c. url

Las respuestas correctas son: **a. sub** · **b. exp**

Por qué: sub (a quién se refiere el token) y exp (cuándo vence) son claims registrados, como iss, aud e iat. url no.

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

En relación a JWT, los "claims" son:

Seleccione una:

- a. Permisos de un usuario
- b. Datos sobre un usuario
- c. Roles de un usuario
- d. Afirmaciones sobre un usuario ✔

La respuesta correcta es: **d. Afirmaciones sobre un usuario**

Por qué: Los claims son afirmaciones sobre el usuario: quién es, cuándo vence el token, qué roles tiene.

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Si se está utilizando un API GW, este es el único lugar donde se podría controlar la validez de un token de autorización.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: El token también se puede validar en cada microservicio (como Resource Server), no solo en el gateway.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué significa un código HTTP 401 en Spring Security?

Seleccione una o más de una:

- a. La petición es inválida por sintaxis
- b. El token está expirado pero los permisos son correctos
- c. El recurso no existe
- d. El usuario no está autenticado ✔

La respuesta correcta es: **d. El usuario no está autenticado**

Por qué: 401 = no autenticado (falta el token o no es válido). 403 = autenticado pero sin permiso.

Pregunta **6**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La configuración por defecto de Spring Security, donde se genera un password aleatorio, es la recomendada ya que el log donde se ve ese password es solamente accesible si se tiene acceso al servidor.

Seleccione una:

- (•) Falso ✔
- ( ) Verdadero

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: El password aleatorio es solo para desarrollo. En producción se configuran usuarios o tokens.

Pregunta **7**

Tu intento 2026

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Tomando como ejemplo el sistema de Autogestión de la Universidad y bajo los roles de OAuth2, un alumno es:

Seleccione una:

- ( ) a. El Resource Server.
- (•) b. El Resource Owner y el Cliente ✘
- ( ) c. El Resource Owner ✔ faltaba
- ( ) d. El Cliente

La respuesta correcta es: **c. El Resource Owner**

Por qué: Roles de OAuth2: Resource Owner (el usuario dueño de los datos), Cliente (la aplicación), Authorization Server (da los tokens) y Resource Server (la API).

Corrección: El alumno es el dueño de sus datos (Resource Owner). El Cliente es la aplicación (Autogestión), que accede a esos datos en su nombre.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

En el "Grant type" Authorization Code:

Seleccione una:

- a. Authorization Code es el nombre que se le da al token que devuelve el AS
- b. El Resource Owner es redireccionado al Resource Server
- c. El Resource Owner es redireccionado al AS ✔
- d. El cliente le solicita las credenciales al usuario

La respuesta correcta es: **c. El Resource Owner es redireccionado al AS**

Por qué: En Authorization Code el usuario es redirigido al Authorization Server, se loguea ahí y vuelve con un código que el cliente cambia por el token. El cliente nunca ve las credenciales.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

OAuth2 define un endpoint especial denominado "User Info" para obtener información del usuario.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: User Info es un endpoint de OpenID Connect (la capa de identidad que va arriba de OAuth2), no de OAuth2.

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

La confidencialidad de la contraseña en el esquema HTTP Basic está garantizada por la codificación Base64

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: Base64 es una codificación, no un cifrado: cualquiera la decodifica. Por eso HTTP Basic siempre va con HTTPS.

Pregunta **11**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Con la anotación @PreAuthorize es posible realizar validaciones de seguridad a nivel de métodos.

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✓
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") controla el acceso método por método.

Pregunta **12**

Tu intento 2026

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles son roles definidos en OAuth2?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. DB Manager ✗
- [x] b. Authorization Server ✓
- [ ] c. Resource Server ✓ faltaba

Las respuestas correctas son: **b. Authorization Server · c. Resource Server**

Por qué: Los cuatro roles de OAuth2 son Resource Owner, Client, Authorization Server y Resource Server.

Corrección: «DB Manager» no es un rol de OAuth2. Faltó la c, Resource Server.

Pregunta **13**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Utilizando Spring Security, los distintos roles que pueda tener un usuario deben leerse, obligatoriamente, del claim "scope"

Seleccione una:

- ( ) Verdadero
- (•) Falso ✓

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: Los roles pueden venir de otro claim (por ejemplo realm_access.roles en Keycloak). Se configura con un converter.

Pregunta **14**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son características de la codificación?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Garantiza que nadie pueda leer la información
- [x] b. Convierte datos a otro formato para transmisión ✔
- [x] c. No protege seguridad, solo cambia representación ✔
- [ ] d. Usa claves secretas para revertirla

Las respuestas correctas son: **b. Convierte datos a otro formato para transmisión · c. No protege seguridad, solo cambia representación**

Por qué: Codificar es cambiar la representación (Base64, URL encoding). No usa claves ni protege nada: eso es cifrar.

Pregunta **15**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede al agregar la dependencia `spring-boot-starter-security` a un proyecto?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Se genera un password automático para desarrollo ✔
- [x] b. Se activa la seguridad con configuración por defecto ✔
- [ ] c. Los endpoints quedan accesibles sin autenticación
- [ ] d. Se habilita solo autenticación por tokens

Las respuestas correctas son: **a. Se genera un password automático para desarrollo · b. Se activa la seguridad con configuración por defecto**

Por qué: Con el starter, todos los endpoints piden login y se genera el usuario «user» con una password aleatoria que aparece en el log.