Explicar

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 29 de septiembre de 2026, 08:18
Completado	martes, 29 de septiembre de 2026, 08:25
Duración	6 minutos 30 segundos
Puntos	12,00/12,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)
Comentario -	En cada semana propondremos un cuestionario de preguntas múltiple opción a modo de revisión y autoevaluación de los temas incluidos en la semana. Tener en cuenta que los cuestionarios de autoevaluación son una herramienta de seguimiento personal, el objetivo es que cada alumno revise los temas recorridos durante la semana de forma individual y evalúe su nivel de comprensión de dichos temas y se vuelva un espacio de generación de inquietudes que puedan ser resueltas en las siguientes clases. Cada cuestionario tiene 2 intentos y queda disponible la nota más alta obtenida

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de un CallableStatement en JDBC?

- a. Para ejecutar una llamada a un procedimiento almacenado en una base de datos.
- b. Para ejecutar una consulta SQL parametrizada.
- c. Para ejecutar una consulta SQL de actualización de datos.
- d. Para ejecutar una consulta SQL estática.

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La anotación @OneToOne no puede ser utilizada en clases anotadas con @Entity.

- a. Falso
- b. Verdadero

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un DataSource en JDBC?

- a. Un controlador JDBC.
- b. Un componente que almacena datos en una base de datos.
- c. Una forma de realizar consultas SQL en JDBC.
- d. Un componente que proporciona una conexión a la base de datos de manera eficiente.

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son formas de liberar los recursos utilizados por Connection, Statement y ResultSet?

Seleccione una:

- a. Resultset.close()
- b. Connection.close()
- c. Statement.close()
- d. Try-with-Resources
- e. a, b y c son correctas
- f. a, d y c son correctas
- g. Todas son correctas

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de la interfaz ResultSetMetaData en JDBC?

- a. Para ejecutar consultas SQL en la base de datos.
- b. Para representar los datos en un ResultSet.
- c. Para realizar operaciones de actualización en una base de datos.
- d. Para representar los metadatos de un ResultSet, como el número de columnas y sus tipos.

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un controlador JDBC de tipo 4?

- a. Un controlador que se utiliza para crear interfaces de usuario gráficas.
- b. Un controlador que solo se utiliza en aplicaciones web.
- c. Un controlador que se utiliza para conectarse a bases de datos locales.
- d. Un controlador que se conecta directamente a la base de datos sin requerir una instalación adicional.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el propósito de JDBC en Java?

- a. Es una biblioteca para conectarse a bases de datos y realizar operaciones de bases de datos.
- b. Es una biblioteca para crear animaciones en Java.
- c. Es una biblioteca para el procesamiento de imágenes.
- d. Es una biblioteca para crear interfaces de usuario gráficas.

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

JPQL es:

- a. Ninguna de las anteriores
- b. Es el nombre que se le da a SQL en JPA
- c. Un lenguaje de consultas
- d. Un API para hacer consultas

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son ventajas de utilizar en modo embebido un motor de base de datos

- [x] a. velocidad
- [x] b. simplicidad
- [ ] c. solo una conexion por aplicacion

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de una conexión en JDBC?

- a. Para establecer una comunicación segura con un servidor web.
- b. Para enviar solicitudes HTTP.
- c. Para crear una nueva base de datos.
- d. Para ejecutar consultas SQL.

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como evitamos los problemas de tener AutoCommit activado a la hora de manejar una transaccion.

- [ ] a. A la hora de ejecutar la transaccion aunque esta quede a la mitad, por alguna razon, java automaticamente sabra que no se termino de ejecutar todas las instrucciones y hara un rollback automatico
- [ ] b. No hay ningun problema en tener AutoCommit activado, ya que este viene activado por defecto en java
- [x] c. A la hora de ejecutar la transaccion si esta queda a la mitad, por alguna razon, los resultados pueden llegar a no ser los esperados

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un Savepoint en JDBC?

- (•) a. Un punto de restauración para volver a un estado anterior de la base de datos.
- ( ) b. Una declaración SQL que se ejecuta automáticamente al abrir una conexión.
- ( ) c. Un controlador JDBC para guardar archivos de texto.
- ( ) d. Un tipo de transacción que no se puede deshacer.

◄ Repositorio Bloque 6 para Descarga

Saltar a actividad

Spring ►