Java y Maven

Preguntas	40, sin repetir
Tu intento 2026	10 preguntas · 8,50/10,00 · 2 con corrección
Tu otro intento 2026	9,50/10,00 · 10 preguntas, todas nuevas · 1 con corrección
Sumadas de 2023	20 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el ultimo caracter que se usa para terminar una sentencia de codigo en java?

Seleccione una:

- a. No se necesita identificar el fin de una sentencia en java
- b. "."
- c. ":"
- d. ";" ✓

La respuesta correcta es: **d. ";"**

Por qué: En Java cada sentencia termina con punto y coma.

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

Maven se encarga de...

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Coordinar el ciclo completo de construccion de un proyecto, desde la compilacion y la ejecucion de pruebas hasta la generacion de artefactos binarios. ✓
- [ ] b. Configurar y personalizar las fases de construccion segun las necesidades del proyecto. ✓ faltaba
- [ ] c. Automatiza las tareas y garantiza que el proceso de construccion sea consistente e impredecible.

Las respuestas correctas son: **a. Coordinar el ciclo completo de construccion de un proyecto, desde la compilacion y la ejecucion de pruebas hasta la generacion de artefactos binarios · b. Configurar y personalizar las fases de construccion segun las necesidades del proyecto**

Por qué: Apunte 03: Maven coordina el ciclo completo de construcción y permite configurar y personalizar sus fases. La c está mal por una palabra: el proceso es consistente y predecible, no «impredecible».

Corrección: Marcaste solo la a: faltó la b.

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Como se dividen los bloques en Java?

Seleccione una:

- a. Java no divide bloques
- b. Usando begin-end
- c. Con corchetes []
- d. Con llaves {} ✔

La respuesta correcta es: **d. Con llaves {}**

Por qué: Los bloques (clases, métodos, if, for) van entre llaves { }.

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

El lenguaje de Programacion Java tiene un recolector de basura que se encarga de liberar la memoria ocupada por los objetos que no estan siendo utilizados

Seleccione una:

- Falso
- Verdadero ✔

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: El garbage collector libera la memoria de los objetos que ya no tienen referencias.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Cual es el operador de conjuncion logica

Seleccione una:

- a. ||
- b. !
- c. && ✔

La respuesta correcta es: **c. &&**

Por qué: && es el Y lógico (conjunción), || es el O (disyunción) y ! es la negación.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Como es la extension del archivo de configuracion por defecto del proyecto construido por Maven?

Seleccione una:

- a. pom.xml ✔
- b. pom.txt
- c. pom.java
- d. pom.json

La respuesta correcta es: **a. pom.xml**

Por qué: El POM (Project Object Model) es el pom.xml.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Como es la extension de los archivos de java?

Seleccione una:

- a. Nombre.js
- b. Nombre.py
- c. Nombre.Java
- d. Nombre.java ✔

La respuesta correcta es: **d. Nombre.java**

Por qué: La extensión es .java, en minúscula, y el archivo se llama igual que su clase pública.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Si quiero crear una nueva clase entidad, ¿en donde la debo crear?

Seleccione una:

- a. src/main/java/repository
- b. src/main/java ✔
- c. src/main/resources

La respuesta correcta es: **b. src/main/java**

Por qué: El código va en src/main/java (dentro de su paquete). src/main/resources es para archivos de configuración.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

El Lenguaje de Programacion Java es de

Seleccione una:

- a. Bajo Nivel (Segunda Generacion)
- b. Muy alto nivel (Cuarta Generacion)
- c. Nivel bits
- d. Alto nivel (Tercera Generacion) ✔

La respuesta correcta es: **d. Alto nivel (Tercera Generacion)**

Por qué: Java es un lenguaje de alto nivel, de tercera generación.

Pregunta **10**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Indique cuales son caracteristicas clave de la administracion de dependencias en Maven

Seleccione una o más de una:

- a. Declaracion Imperativa.
- b. Repositorios centrales y remotos. ✔ faltaba
- c. Declaracion Declarativa. ✔ faltaba
- d. Resolucion Automatica. ✔ faltaba
- e. Repositorio local. ✔ faltaba
- f. Todas son correctas. ✘
- g. Ninguna es correcta.

Las respuestas correctas son: **b. Repositorios centrales y remotos · c. Declaracion Declarativa · d. Resolucion Automatica · e. Repositorio local**

Por qué: Apunte 03: declaración declarativa (en el pom.xml), resolución automática (incluye las dependencias transitivas), repositorios centrales y remotos (Maven Central) y repositorio local (.m2).

Corrección: Marcaste «Todas son correctas», pero la a (declaración imperativa) no va. Eran b, c, d y e.

Tu otro intento 2026: las que no estaban

Pregunta **11**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Definicion de archetypes: Son plantillas predefinidas para crear las estructuras basicas de los proyectos.

Seleccione una:

- ○ Falso
- ◉ Verdadero ✔

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: Un archetype de Maven es una plantilla de proyecto: mvn archetype:generate arma las carpetas (src/main/java, src/test/java) y el pom.xml.

Pregunta **12**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como debe ser el nombre del archivo del siguiente script?

```
public class Hola {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola Mundo");
    }
}
```

Seleccione una:

- ◉ a. El nombre del archivo debera ser "Hola" ✔
- ○ b. El nombre del archivo debera ser "hola"
- ○ c. No tiene correlacion el nombre del archivo y el nombre de la primera funcion en java

La respuesta correcta es: **a. El nombre del archivo debera ser "Hola"**

Por qué: Una clase public tiene que estar en un archivo con su mismo nombre, respetando mayúsculas: Hola.java.

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu otro intento 2026

Indica cuales NO son caracteristicas principales del Lenguaje de Programacion java

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Solo compilado ✓
- [x] b. Dependiente de la plataforma ✓
- [ ] c. Orientado a objetos
- [ ] d. Ninguna es caracteristica de Java
- [ ] e. Todas son caracteristicas de java
- [x] f. Monohilo ✓

Las respuestas correctas son: **a. Solo compilado · b. Dependiente de la plataforma · f. Monohilo**

Por qué: Java se compila a bytecode y la JVM lo interpreta (no es solo compilado), es independiente de la plataforma y es multihilo. Lo que sí es: orientado a objetos.

Pregunta **14**
Parcialmente correcta
Puntúa 0,50 sobre 1,00

Tu otro intento 2026

¿Que es Maven?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Es una herramienta para la gestión de nuestros proyectos que permite separar la construcción y administración del proyecto de la gestión de sus dependencias. ✓
- [ ] b. Es un framework que utilizaremos para hacernos cargo de nuestra logica matematica.
- [ ] c. Es una herramienta que utilizaremos en el cursado para la construccion y gestion de nuestros proyectos. ✓ faltaba

Las respuestas correctas son: **a. Es una herramienta para la gestión de nuestros proyectos que permite separar la construcción y administración del proyecto de la gestión de sus dependencias · c. Es una herramienta que utilizaremos en el cursado para la construccion y gestion de nuestros proyectos**

Por qué: Maven es la herramienta de construcción y gestión de proyectos (y de sus dependencias) que se usa en el cursado. No es un framework.

Corrección: Marcaste solo la a y el campus dio 0,50: faltaba la c. La b es la única que no va.

Pregunta **15**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique cuales son las ventajas de usar var como tipo de dato

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Facilita el mantenimiento del codigo al cambiar los tipos de variables sin necesidad de modificar las declaraciones de tipo ✓
- [ ] b. Reduce la claridad si se usa de manera excesiva o en contextos donde el tipo no es obvio.
- [x] c. Reduce la repeticion de tipos verbosos ✓

Las respuestas correctas son: **a. Facilita el mantenimiento del codigo al cambiar los tipos de variables sin necesidad de modificar las declaraciones de tipo · c. Reduce la repeticion de tipos verbosos**

Por qué: Con var el compilador deduce el tipo: no se repiten tipos largos (var mapa = new HashMap<String, List<Integer>>()) y cambiar un tipo toca menos líneas. La b es una desventaja.

Pregunta **16**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son restricciones para los nombres de las variables?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Puede contener digitos y guion bajo. ✓
- [ ] b. Solo puede contener letras
- [ ] c. Puede comenzar con un digito.
- [x] d. No debe ser una palabra reservada de java ✓

Las respuestas correctas son: **a. Puede contener digitos y guion bajo · d. No debe ser una palabra reservada de java**

Por qué: Un identificador puede tener letras, dígitos, _ y $, pero no puede empezar con un dígito ni ser una palabra reservada (int, class...).

Pregunta **17**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como añadimos una dependencia en Maven?

Seleccione una:

- a. Especificamos el GroupId, el ArtifactId y la version en el archivo pom.xml
- b. Especificamos el ArtifactId y la version en el archivo pom.xml
- c. Dentro de dependency especificamos el GroupId, el ArtifactId y la version en el archivo pom.xml ✔

La respuesta correcta es: **c. Dentro de dependency especificamos el GroupId, el ArtifactId y la version en el archivo pom.xml**

Por qué: En el pom.xml, adentro de <dependencies>, cada <dependency> lleva <groupId>, <artifactId> y <version>. La a no dice dónde y la b se olvida del groupId.

Pregunta **18**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la instruccion correcta.

Seleccione una o más de una:

- [x] a. System.out.print("El resultado de la variable es: " + b); ✔
- [ ] b. System.out.print("El resultado de la variable es: ", b);
- [ ] c. System.out.print("El resultado de la variable es: b");

La respuesta correcta es: **a. System.out.print("El resultado de la variable es: " + b);**

Por qué: Para mostrar el valor de b se concatena con +. print recibe un solo argumento, así que la b no compila.

Ojo: La c también compila, pero muestra la letra b, no el valor de la variable.

Pregunta **19**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual es el operador de disyuncion logica

Seleccione una:

- a. &&
- b. || ✔
- c. !

La respuesta correcta es: **b. ||**

Por qué: La disyunción es el «o»: ||. && es la conjunción (y) y ! es la negación.

Pregunta **20**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual, segun la fuente, es la caracateristica mas destacada de Maven?

Seleccione una:

- (●) a. Su capacidad de administrar dependencias automaticamente. ✔
- ( ) b. Su compatibilidad multiplataforma.
- ( ) c. Su capacidad de utilizar archetypes.

La respuesta correcta es: **a. Su capacidad de administrar dependencias automaticamente**

Por qué: Lo que más destaca el apunte de Maven es que baja y administra solo las dependencias (y las de ellas) a partir del pom.xml.

Preguntas del cuestionario 2023

Pregunta **21**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se mostrará en la consola estándar luego de ejecutar el siguiente segmento de código?

```
char c1 = 'A';
c1 = (char) (c1 + 1);
System.out.println("car = " + c1);
```

Seleccione una:

- ( ) a. Se muestra: car = 66
- (●) b. Se muestra: car = B ✔
- ( ) c. No llega a mostrar nada, pues el segmento no compila.
- ( ) d. Se muestra: car = AB

La respuesta correcta es: **b. Se muestra: car = B**

Por qué: 'A' + 1 da 66 (int), pero el casting a char lo vuelve carácter: 'B'.

Pregunta **22**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué tienen de malo las siguientes instrucciones en Java?

```
short a = 30000, b = 40000;
short x = (short) (a + b);
```

Seleccione una:

- a. No es necesario el operador de casting explícito en la última línea.
- b. No hay nada de malo con esas líneas de código.
- c. El segmento mostrado no compila: el valor 40000 no cabe en la variable b. ✔
- d. El valor asignado finalmente en x queda truncado (no será 70000).

La respuesta correcta es: **c. El segmento mostrado no compila: el valor 40000 no cabe en la variable b**

Por qué: short llega hasta 32767: 40000 no entra y esa línea no compila.

Pregunta **23**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuántas condiciones como mínimo necesita en un programa Java para encontrar el menor valor de entre tres variables?

Seleccione una:

- a. Una condición.
- b. Dos condiciones. ✔
- c. Tres condiciones.
- d. Cuatro condiciones.

La respuesta correcta es: **b. Dos condiciones**

Por qué: Con dos comparaciones alcanza: el menor entre a y b, y ese contra c.

Pregunta **24**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la primer línea que causará un error en tiempo de compilación?

```
public class NuevaClase {
   public static void main(String[] args) {
      char c;
      int i;
      c = 'a'; // (1)
      i = c;   // (2)
      i++;     // (3)
      c = i;   // (4)
      c++;     // (5)
   }
}
```

Seleccione una:

- a. La línea etiquetada como (4) ✔
- b. La línea etiquetada como (5)
- c. La línea etiquetada como (2)
- d. Ninguna de las línea son incorrectas. El programa compilará bien.
- e. La línea etiquetada como (3)
- f. La línea etiquetada como (1)

La respuesta correcta es: **a. La línea etiquetada como (4)**

Por qué: int → char achica (puede perder datos) y necesita casting: c = (char) i; en cambio, char → int (2) es automático y c++ (5) compila.

Pregunta **25**

Cuestionario 2023

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos es independiente de la plataforma?

Seleccione una:

- a. El compilador javac del JDK.
- b. Los archivos de bytecode (o sea, lo archivos .class). ✔ faltaba
- c. La máquina virtual java. ✘
- d. Los archivos ejecutables .exe

La respuesta correcta es: **b. Los archivos de bytecode (o sea, lo archivos .class)**

Por qué: El bytecode (.class) corre en cualquier JVM. El compilador javac y la JVM sí dependen del sistema operativo.

Corrección: La JVM es justamente la parte que depende de la plataforma: hay una para cada sistema operativo.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué ocurre si intenta compilar y ejecutar el siguiente código?

```
public class OpeNumeros {
   public static void main(String[] args) {
      int x = 5;
      int i = 2;
      x = i++;
      System.out.println("x es " + x);
      System.out.println("i es " + i);
   }
}
```

Seleccione una:

- a. x es 5 i es 3
- b. x es 7 i es 3
- c. x es 2 i es 3 ✔
- d. x es 7 i es 2

La respuesta correcta es: **c. x es 2 i es 3**

Por qué: i++ es post-incremento: primero asigna a x el valor actual de i (2) y después suma 1 a i.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el efecto del siguiente segmento de código Java?

```
byte x;
x = 12;
float y = x + 1;
```

Seleccione una:

- a. La variable “y” queda valiendo 13. ✔
- b. El código mostrado no compila.
- c. El código compila pero lanza una excepción al ejecutarse.
- d. La variable “y” queda valiendo 12.

La respuesta correcta es: **a. La variable “y” queda valiendo 13**

Por qué: x + 1 da un int (13) que pasa solo a float porque agranda: y queda en 13.0.

Pregunta **28**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona que sabe resolver un problema, querría programar y usar una computadora para resolverlo?

Seleccione una:

- a. Porque al programar una computadora, tendrá la garantía de una solución correcta.
- b. Porque solo programando una computadora obtendrá soluciones numéricamente precisas y sin errores ni pérdida de precisión por valores decimales.
- c. Porque al programar una computadora para resolver el problema, ganará tiempo y ahorrará esfuerzo en el futuro: la computadora puede obtener las soluciones muy rápidamente, y con precisión. ✔
- d. No hay motivos para que lo haga. Si sabe resolver el problema, no necesita una computadora.

La respuesta correcta es: **c. Porque al programar una computadora para resolver el problema, ganará tiempo y ahorrará esfuerzo en el futuro: la computadora puede obtener las soluciones muy rápidamente, y con precisión**

Por qué: La computadora no garantiza que la solución sea correcta, pero resuelve rápido y siempre igual.

Pregunta **29**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el comando para ejecutar pruebas unitarias en Maven?

Seleccione una:

- a. mvn verify
- b. maven unit
- c. mvn test ✔
- d. mvn run-tests

La respuesta correcta es: **c. mvn test**

Por qué: mvn test compila y corre las pruebas de src/test/java.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

Considere estas declaraciones y asignaciones en Java: ¿Cuál de las siguientes instrucciones es correcta?

```
int a = 1;
float b = 3.45f;
byte c = 23;
long d = 10000;
```

Seleccione una:

- a. long res = a + b + c + d;
- b. byte res = c + 1;
- c. int res = a + c + d;
- d. float res = a + b + c + d; ✔

La respuesta correcta es: **d. float res = a + b + c + d;**

Por qué: Si en la suma hay un float, el resultado es float. Las otras no compilan: long no recibe float, c + 1 da int y un int no recibe long.

Pregunta **31**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué significa declarar una variable en Java?

Seleccione una:

- a. Indicar su tipo y su nombre o identificador. ✔
- b. Indicar su nombre y asignarle un valor.
- c. Indicar su nombre.
- d. Indicar su tipo, su nombre y su tamaño.

La respuesta correcta es: **a. Indicar su tipo y su nombre o identificador**

Por qué: Declarar es decir el tipo y el nombre: int edad; darle valor es asignar.

Pregunta **32**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuándo es obligatorio el uso de llaves en alguna de las ramas o salidas de una condición dentro de un programa Java?

Seleccione una:

- a. Nunca.
- b. Solo si la rama contiene más de una instrucción. ✔
- c. Solo si la rama tiene una y solo una instrucción.
- d. Siempre.

La respuesta correcta es: **b. Solo si la rama contiene más de una instrucción**

Por qué: Con una sola instrucción las llaves son opcionales; con más de una son obligatorias.

Pregunta **33**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

Las aplicaciones comienzan con un método llamado:

Seleccione una:

- a. void()
- b. static()
- c. main() ✔
- d. start()

La respuesta correcta es: **c. main()**

Por qué: La ejecución arranca en public static void main(String[] args).

Pregunta **34**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el comando para compilar un proyecto Maven?

Seleccione una:

- a. mvn start
- b. maven run
- c. maven build
- d. mvn compile ✔

La respuesta correcta es: **d. mvn compile**

Por qué: mvn compile compila src/main/java en target/classes.

Pregunta **35**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Observe el siguiente código, ¿cuál de las siguientes líneas es inválida?

```
1. double d = 12.4564;
2. long x = 98712;
3. int i = x;
4. int j = (int) d;
```

Seleccione una:

- a. La línea 3 ✔
- b. La línea 2
- c. La línea 4
- d. La línea 1

La respuesta correcta es: **a. La línea 3**

Por qué: long → int achica y pide casting: int i = (int) x; la línea 4 ya lo tiene.

Pregunta **36**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se entiende por casting en Java?

Seleccione una:

- a. Es el mecanismo por el cual Java reconoce y fija en forma automática el tipo de dato de una variable, de acuerdo al valor que se asigna en ella.
- b. Es la propiedad por la cual una variable puede cambiar su tipo de dato.
- c. Es un mecanismo que permite que una variable se convierta en una cadena de caracteres cuando lo requiera el programador.
- d. Es el proceso por el cual un valor de un tipo se convierte en un valor de otro tipo, ya sea en forma automática o usando un operador de conversión explícita. ✔

La respuesta correcta es: **d. Es el proceso por el cual un valor de un tipo se convierte en un valor de otro tipo, ya sea en forma automática o usando un operador de conversión explícita**

Por qué: Casting = convertir un valor de un tipo a otro: automático si agranda, con (tipo) si achica.

Pregunta **37**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Hay algún error en la siguiente secuencia de instrucciones en Java? (Suponga que el import correspondiente está agregado en la clase. También suponga que esta secuencia está correctamente incluida dentro del método main() de una clase. Solo analice las líneas que siguen suponiendo un contexto correcto):

```
Scanner miEscaner 0 new Scanner(System.in);
String nombre;
int edad;
System.out.print("Nombre: ");
Nombre = miEscaner.nextLine();
System.out.print("Edad: ");
Edad = miEscaner.nextInt();
```

Seleccione una:

- a. No hay ningún error.
- b. El error es que las variables edad y nombre se declararon en minúsculas, y luego se usaron con mayúscula en la primera letra (Edad y Nombre), al hacer las lecturas. ✔
- c. El error es que la clase String no existe en Java, y por lo tanto no pueden declararse variables de ese tipo.
- d. El error es que la clase Consola provista por los docentes para cargas por teclado, no incluye ningún método readInt() para leer enteros.

La respuesta correcta es: **b. El error es que las variables edad y nombre se declararon en minúsculas, y luego se usaron con mayúscula en la primera letra (Edad y Nombre), al hacer las lecturas**

Por qué: Java distingue mayúsculas: nombre y Nombre son variables distintas, y Nombre nunca se declaró.

Ojo: El 0 de la primera línea es un error de tipeo del enunciado original (va un =).

Pregunta **38**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En tu proyecto Maven, has definido una propiedad personalizada en el archivo pom.xml para especificar la versión de una biblioteca externa. Sin embargo, olvidaste definir esta propiedad en algunos módulos del proyecto. ¿Cuál de las siguientes secciones en el pom.xml te permite definir una propiedad personalizada para que pueda ser heredada por los módulos?

Seleccione una:

- a. <settings>
- b. <properties> ✔
- c. <dependencies>
- d. <variables>

La respuesta correcta es: **b. <properties>**

Por qué: En <properties> se definen valores como ${version.lib}, que heredan los módulos.

Pregunta **39**

Cuestionario 2023

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Considere estas declaraciones y asignaciones en Java: ¿Cuál de las siguientes instrucciones es INCORRECTA?

```
int a = 20;
float b = 123.45f;
byte c = 2;
long d = 1500;
```

Seleccione una:

- a. long res = (long) (a + b + c + d);
- b. long res = a + (long) b + c + d;
- c. byte res = (byte) a + c; ✔ faltaba
- d. int res = a + (short) b + c + (int) d; ✘

La respuesta correcta es: **c. byte res = (byte) a + c;**

Por qué: El casting (byte) se aplica solo a a. Después byte + byte da int, y un int no entra en un byte sin casting.

Corrección: La d compila: (short) b y (int) d convierten antes de sumar, y todo queda int.

Pregunta **40**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes expresiones es verdadera si el valor de la variable x es 1, 2, 3, o 4?

Seleccione una:

- a. x == 1 || x == 2 || x == 3 || x == 4 ✔
- b. x != 1 && x != 2 && x != 3 && x != 4
- c. x < 0 && x > 5
- d. x == 1 && x == 2 && x == 3 && x == 4

La respuesta correcta es: **a. x == 1 || x == 2 || x == 3 || x == 4**

Por qué: Con || alcanza con que se cumpla una de las cuatro. Con && tendrían que cumplirse todas a la vez, y eso es imposible.