### PYTHON PARA PLN

Introdução ao Python

Roney Lira de Sales Santos roneysantos@usp.br Prof. Thiago A. S. Pardo

- o Linguagem de alto nível
  - o Ao ler o comando, já se presume o que ele significa!
- Vários tipos de programação:
  - Modular: divisão do algoritmo em blocos
  - Orientada a objetos: classes e objetos referenciados
  - Funcional: aplicação de funções matemáticas
- Tipagem **forte** e dinâmica
- o Grande coleção de bibliotecas
- Código aberto

- Python é uma linguagem interpretada
- Não existe etapa de compilação de código
  - Assim como em C, C++, Java
- Basta executar o comando Python e pronto!

```
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 22:22:05) [MSC v.1916 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("Hello World")
Hello World
>>> print(1+1)
2
>>> print("roney" + "lira")
roneylira
>>> x = 4+6
>>> x
10
>>> |
```

- Não é preciso terminar comandos com ;
- Não é preciso declarar o tipo de dados das variáveis

```
>>> x = 4+6
>>> X
10
>>> y = "roney lira"
>>> V
'roney lira'
>>> k = 1.8 - 1.5
>>> k
0.300000000000000004
>>> type(x)
<class 'int'>
>>> type (y)
<class 'str'>
>>> type(k)
<class 'float'>
>>>
```

- o Instalação e uso: site oficial do Python
  - https://www.python.org/downloads/



- Os códigos podem ser executados:
  - Em programas como PyCharm ou Sublime
  - por meio de linha de comando (prompt Windows, terminal Linux, IDLE Python...)
    - o python programa.py
    - ./programa.py

#### TIPOS DE DADOS

```
>>> X
10
>>> y = "roney lira"
>>> A
'roney lira'
>>> k = 1.8 - 1.5
>>> k
0.300000000000000004
>>> type(x)
<class 'int'>
>>> type(y)
<class 'str'>
>>> type(k)
<class 'float'>
>>> x > 6
True
>>> x > 15
False
>>>
```

- o Tipos de dados básicos
  - int, string, float, bool...
- O tipo de uma variável muda conforme o valor que lhe é atribuído.
  - Princípio da dinâmica
- o type (var)

#### TIPAGEM FORTE

```
>>> v = "1"
>>> q = 1
>>> v + q
Traceback (most recent call last):
   File "<pyshell#16>", line 1, in <module>
        v + q
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
>>> |
```

- o Ou seja, Python é uma linguagem que tem a característica de que não permite um mesmo dado ser tratado como se fosse de outro tipo.
- Mais sobre isso <u>aqui</u>.

# Indentação

- o Bom, Python não usa nenhum limitante para estrutura de bloco, comum em outras linguagens
  - {, }, ;, begin, end, e por aí vai.
- A estrutura do bloco é definida pela indentação, ou seja, o alinhamento dos comandos é que define a estrutura!

```
if num % 2 = 0:
    par = par + 1
    print("PAR")
else:
    impar = impar + 1
    print("IMPAR")
```

## Para nossas práticas, usaremos...

- Listas e Tuplas
- Dicionários
- Arquivos
- Strings
  - Textos, cara do nosso PLN né! =)
- Claro, existem beeeem mais coisas relacionadas ao Python!
  - Estruturas de controle, funções, classes, programação funcional, uso de *frameworks* diversos...
- E também frameworks relacionados ao PLN, como NLTK e spaCy
  - Em breve nas telinhas do curso!

#### LISTAS E TUPLAS

- Estruturas de dados nativas da linguagem
  - list e tuple
- o Informações dentro das listas e tuplas podem ser de tipos diferentes
- Acesso sequencial: fatias (slicing) ou diretamente
- Métodos prontos para adicionar, remover, ordenar, procurar, contar, entre vários outros
- o Listas: mutáveis e delimitadas por colchetes
- o Tuplas: imutáveis e delimitadas por parênteses

### Listas - Métodos

```
l = list(range(5))
print(1)
l.append(5)
print(1)
l.insert(0,6)
print(1)
l.reverse()
print(1)
l.sort()
print(1)
[0, 1, 2, 3, 4]
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[6, 0, 1, 2, 3, 4, 5]
[5, 4, 3, 2, 1, 0, 6]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

- o extend(L): inclusão de uma lista 12 (append)
- o remove (x): remove a primeira ocorrência de x
- o index (x): índice da primeira ocorrência de x
- o count (x): número de ocorrências de x na lista