

## CRIÒSTAT LEICA CM3050 S



<b>Mostres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mida màxima: 40x55mm</li> <li>• Avenç total de la mostra: 25mm</li> </ul>
<b>Temperatures</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura mostra: -10°C/-50°C</li> <li>• Temperatura cambra: 0/-40°C</li> </ul>
<b>Gruix de tall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seccions: 0.5-300µm <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0.5-2 µm ( passos de 0.5 µm)</li> <li>○ 2-10 µm (passos de 1 µm)</li> <li>○ 10-20 µm (passos de 2 µm)</li> <li>○ 20-50 µm ( passos de 5 µm)</li> <li>○ 50-100 µm ( passos de 10 µm)</li> <li>○ 100-300 µm ( passos de 50 µm)</li> </ul> </li> <li>• Desbastat: 5, 10, 30, 50, 100, 300 µm</li> </ul>
<b>Opcions de tall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual</li> <li>• Motoritzat: Tall intermitent; Tall continu; Tall individual</li> </ul>
<b>Portaganivetes i ganivetes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leica CE amb placa anti-roll</li> <li>• Ganivetes d'un sol ús i perfil baix</li> </ul>
<b>Accessoris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedal      Extractor de calor estacionari</li> <li>• Prisma de 90° per a congelació ràpida (-50°C)</li> <li>• Placa calenta Leica (HI1220)</li> </ul>