

EQUIPAMENT GENERAL DE LABORATORI



Agitador magnètic amb font de calor (2)	P SELECTA AGIMATIC E-C Iseline MS-H-S <ul style="list-style-type: none"> • Potència d'agitació: 10L • Velocitat: 0-1500 rpm • Rang de temperatura: TA-340°C
Agitador orbital	Heidolph Titramax 100 <ul style="list-style-type: none"> • 220x220mm , capacitat: 4 plaques microtiter • Temporitzador 0-120 min/ funcionament continu • Freqüència: 150-1350 rpm • Recorregut total/ òrbita: 1.5mm
Agitador Vortex (velocitat fixa)	Phoenix instruments RS-VF10 <ul style="list-style-type: none"> • Velocitat: 2500 rpm • Funcionament continu/ per contacte
Aigua desionitzada (Tipus 2)	Millipore Elix® Essential 3 <ul style="list-style-type: none"> • Producció: 3L/h • Resistivitat de l'aigua produïda: > 5 MΩ·cm at 25 °C, normalment 10-15 MΩ·cm

	<ul style="list-style-type: none"> Dipòsit de PE de 10L
Balança	<p>DENVER INSTRUMENT SI-603</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacitat de pesada: 600g Llegibilitat: 0.001g Rang de tara (subtractiu): 600g Mida plat pesada: 115mm diàmetre Calibratge intern automàtic
Fabricadora de gel granissat	<p>Scotsman ® AF 80</p> <ul style="list-style-type: none"> Producció màxima/24h: 75kg Capacitat contenidor: 25Kg
Forn	<p>JOUAN, INNOVENS 55 EB1</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacitat: 55L Superfície estant: 455x451 mm Rang: TA+5°C/75°C en passos de 0.1°C
Frigorífic	<p>DAEWOO electronics ERF-386N</p> <ul style="list-style-type: none"> Frigorífic: Temperatura: 2-4°C; Capacitat: 205L Congelador: Temperatura: -15°C Capacitat: 85L
Micropipetes	<p>GILSON PIPETMAN® P</p> <ul style="list-style-type: none"> P10: 1-10µl P20: 2-20 µl P100: 20-100 µl P1000: 200-1000 µl
Microscopi òptic de camp clar	<p>Nikon ECLIPSE 50i</p> <ul style="list-style-type: none"> Objectius: <ul style="list-style-type: none"> Plan 4x/0.10 Plan 10x/0.25 Plan 40x/0.65 Plan 100x/1.25

Mini centrífuga	Spectrafuge C1301 <ul style="list-style-type: none"> • Velocitat màxima: 6000 rpm/ 2000x g • Capacitat: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6 tubs x1.5/2ml, 0.5/0.4ml ○ 16 tubos de tira (strip)x0.2ml
pH metre	Crison BASIC 20 <ul style="list-style-type: none"> • Elèctrode de pH 5203 (fins a pH14) • Resolució: 0.01 • Tampons de calibració (a 25°C): pH4.01, pH7.00, pH9.21 • Agitador magnètic
Ultracongelador vertical (2)	REVCO ULT1786 <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura -80°C • 4 prestatges d'acer inoxidable • Capacitat màxima: 45kg/prestatge
Vitrina extractora de gasos	Burdinola V21-Space ST 1500 <ul style="list-style-type: none"> • Espai de treball: 1400x740x620mm • Velocitat d'aspiració: 0.58m/s