

操作审计日志样例与留存策略

字段规范 · 留存周期 · 导出格式 · SIEM 对接说明

对外可控分发 · 供安全/内审评估 · 版本 2026-07-16

置信度说明：本文档基于积木仓 BlockHub 产品当前设计规范编写，具体字段、留存周期及对接能力以最终合同及交付版本为准。

1. 审计范围与不可篡改原则

操作审计日志覆盖积木仓 BlockHub 平台内所有用户（含管理员）的关键操作，包括但不限于：用户登录/登出、权限变更、应用部署/配置修改、数据导入/导出、API 调用、系统设置变更等。日志记录不包含用户业务数据内容，仅记录操作元数据，确保合规与隐私边界。

日志采用“写后读”一致性机制，生成后立即写入不可变存储（WORM 存储），任何用户（包括系统管理员）均无法修改或删除已生成的日志记录。平台通过数字摘要（SHA-256）对日志文件进行周期性校验，确保历史日志的完整性。该机制已在试点环境中验证，具体实现细节可参考产品安全白皮书。

2. 字段字典与样例行

每条审计日志包含以下核心字段：事件ID（全局唯一UUID）、时间戳（UTC，精度毫秒）、操作用户（用户ID或系统账号）、源IP地址、操作类型（如 login、deploy、config_change）、目标资源（如应用ID、API路径）、操作结果（success/failure）、附加信息（如错误码、请求体摘要）。字段定义遵循 RFC 5424 规范，便于与标准日志系统对齐。

样例行（JSON 格式）：{"event_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890", "timestamp": "2026-07-15T08:30:00.123Z", "user": "admin@example.com", "source_ip": "203.0.113.1", "action": "deploy", "resource": "app-12345", "result": "success", "detail": "Deployed version 2.1.0"}。实际字段列表及格式以交付时的日志规范文档为准。

3. 留存策略与延长选项

默认留存周期为 180 天（约 6 个月），自日志生成时间起算。留存期满后，日志将被自动归档至冷存储（如 AWS S3 Glacier 或等效方案），归档后仍可检索，但检索延迟可能增加至 1-3 小时。归档数据保留 3 年，之后按合规要求彻底删除。该策略适用于标准部署场景，具体周期可在合同中约定。

对于需要更长留存周期的场景，平台提供延长选项：支持按应用、用户或操作类型设置自定义留存策略，最长可延长至 7 年（需额外存储费用）。延长策略可通过管理控制台配置，生效时间不超过 1 个工作日。注意：延长策略仅适用于配置生效后新产生的日志，历史日志的留存周期不受影响。

4. 导出与检索方式

审计日志支持通过 Web 管理控制台进行实时检索，检索条件包括时间范围、用户、操作类型、资源 ID 等。检索结果可预览前 1000 条记录，并支持分页浏览。对于批量导出需求，平台提供 CSV 和 JSON 格式导出，单次导出上限为 10 万条记录，超过需分次导出。导出文件通过 HTTPS 加密传输，下载链接有效期 24 小时。

此外，平台提供 RESTful API 接口用于程序化检索与导出，接口文档在交付时提供。API 调用需使用服务账号认证，并受速率限制（默认 100 次/分钟）。对于大规模数据导出（如超过 100 万条），建议联系技术支持获取离线导出方案。

5. SIEM / Syslog 对接（可选）

积木仓 BlockHub 支持将审计日志实时转发至第三方 SIEM 系统（如 Splunk、QRadar、ArcSight）或标准 Syslog 服务器。转发协议支持 TCP/UDP 的 RFC 5424 Syslog 格式，并可选 TLS 加密。配置方式：在管理控制台填写目标服务器地址、端口及协议，平台将自动推送日志。注意：日志推送延迟通常小于 5 秒，但受网络环境影响，不保证实时性。

对接 SIEM 时，平台提供日志字段映射模板，可适配常见 SIEM 的 CEF 或 LEEF 格式。该功能为可选模块，需在合同中明确启用。若需定制字段映射或对接非标准系统，需另行评估开发工作量。

获取盖章版 / 完整问卷 / 定制差距分析：访问 blockhub.club 预约演示，或联系客户经理。