API получения писем (версия 2.x)

Данное API служит для автоматизированного получения списка входящих писем из личного кабинета организации на портале zakaznoe.pochta.ru

- 1. Общее описание, порядок подключения
- 1 Метод Inbox summary
  - Запрос
  - Заголовки
  - Параметры запроса
  - Описание метода
  - Список параметров объекта Summary
  - Коды ответов
  - Пример запроса
  - Пример ответа
- 2 Метод Letters
  - Отличия от предыдущей версии метода
  - Запрос
  - Заголовки
  - Параметры запроса
  - Описание метода
  - Список параметров объекта PaginatedList
  - Список параметров объекта Letter
  - Коды ответов
  - Пример запроса
  - Пример ответа
- 3 Метод Letters/{id}/content
  - Запрос
  - Заголовки
  - Описание метода
  - Коды ответов
  - Пример запроса
  - Пример ответа
- 4 Метод Letters/{id}/meta-info
  - Отличия от предыдущей версии метода
  - Запрос
  - Заголовки
  - Описание метода
  - Список параметров объекта Letter
  - Коды ответов
  - Пример запроса
  - Пример ответа
- 5 Метод Senders
  - Отличия от предыдущей версии метода
  - Запрос
  - Заголовки
  - Описание метода
  - Список параметров объекта Sender
  - Коды ответов
  - Пример запроса
  - Пример ответа
- 6 Метод Senders/{id}
  - Отличия от предыдущей версии метода
  - Запрос
  - Заголовки
  - Описание метода
  - Список параметров объекта Sender
  - Коды ответов
  - Пример запроса
  - Пример ответа
- 7 Метод Letters/{id}/archive-status

- Запрос
- Заголовки
- Параметры запроса
- Описание метода
- Коды ответов
- Пример запроса
- Пример ответа

1. Общее описание, порядок подключения

Для доступа к сервису необходимо получить id и token для доступа. Для этого необходимо обратиться к менеджеру отдела продаж в вашем УФПС (управлении федеральной почтовой связи АО "Почта России") с просьбой о предоставлении доступа к API получения электронных заказных писем. После регистрации вы получите пару id и token. На момент обращения ваша организация должна уже быть зарегистрирована в сервисе получения электронных заказных писем на портале https://zakaznoe.pochta.ru/

После получения токена вы сможете использовать следующие методы: summary - для получения списка всех поступивших писем, letters, letters.id.content, letters.id.meta-info для получения писем и метаинформации к ним, senders и senders.id для получения информации об отправителях писем, letters.id.archive-status для перемещения писем в архив (и наоборот).

При использовании сервиса в каждый запрос нужно добавлять параметр, который формируется на основе ID и token (в каждый запрос добавляется заголовок «Authorization: Basic base64(ID:token)», т.е. после «Basic» добавляется строка, сформированная по алгоритму base64 от «ID:токен», ID и токен передаются после регистрации клиента.

Например, для получения информации о количестве писем может быть использован запрос:

curl -v -X GET https://zakaznoe.pochta.ru/api/v2.0/inbox/summary?timeRangeBegin=1530606451000&timeRangeEnd=1538382451000 -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json" -H "Authorization: Basic MTExMTExMTExOkRDZTExaEcwbExQd1NUR2ZENmZWU25JZDAzeFNCaHd1"

MTExMTExMTExOkRDZTExaEcwbExQd1NUR2ZENmZWU25JZDAzeFNCaHd1 = base64(“111111111: DCe11hG0lLPwSTGfD6fVSnId03xSBhwu”)

Возможны два способа подключения к ИС ЭПС :

- СМЭВ3 (вид сведений "Получение писем сервиса Электронные Заказные Письма Почты России").
- TLS (доступ через интернет к сайту https://zakaznoe.pochta.ru/)

1 Метод Inbox summary

- Запрос
- Заголовки
- Параметры запроса
- Описание метода
- Список параметров объекта Summary
- Коды ответов
- Пример запроса
- Пример ответа

Запрос

Протокол	REST
Путь	/api/v2.0/inbox/summary
Метод	GET
Аутентификация	Basic Authentification (clientId + clientToken)

Заголовки

Заголовок	Описание
Authorization	HTTP-заголовок для аутентификации и авторизации. Параметры для аутентификации выдаются аккаунт-менеджером в персональном порядке

Параметры запроса

Параметр запроса	Тип	Обязательный	Описание
timeRangeBegin	Long	Да	Начало временного промежутка, за который извлекается информация, в миллисекундах, прошедших с 00:00:00 UTC 1 января 1970 года
timeRangeEnd	Long	Да	Конец временного промежутка, за который извлекается информация, в миллисекундах, прошедших с 00:00:00 UTC 1 января 1970 года

Примечание: временной промежуток не может превышать установленное в системе максимальное значение (по-умолчанию – 90 дней, точное значение нужно уточнять у разработчиков)

Описание метода

Метод	URL	Описание	Тип запроса	Тип ответа
GET	/api/v2.0/inbox/summary	Получение количественной информации о входящих письмах: • количество писем, доставленных в личный кабинет, но еще не прочитанных; • количество писем, доставленных в личный кабинет и прочитанных получателем; • количество писем, доставленных в личный кабинет и перемещенных в Архив получателем;		MediaType.APPLICATION_JSON (ответ с объектом Summary)

Список параметров объекта Summary

Поле	Тип	Описание
unreadLettersCount	Integer	количество писем, доставленных в личный кабинет, но еще не прочитанных
readLettersCount	Integer	количество писем, доставленных в личный кабинет и прочитанных получателем
archivedLettersCount	Integer	количество писем, доставленных в личный кабинет и перемещенных в Архив получателем

Коды ответов

Код ответа	Описание
200	OK
401	Некорректный идентификатор клиента и/или токен
500	Внутренняя ошибка сервиса

Пример запроса

```
curl -v -X GET /api/v2.0/inbox/summary?timeRangeBegin=1530606451000&timeRangeEnd=1538382451000 -H  "accept: application/json" -H  "content-type: application/json" -H "Authorization: Basic MzQ1OjY3OA=="
```

Пример ответа

```
HTTP Code: 200
Response content-type: application/json
Response body:

{
"unreadLettersCount": 0,
"readLettersCount": 0,
"archivedLettersCount": 0
}
```

2 Метод Letters

- Отличия от предыдущей версии метода
- Запрос
- Заголовки
- Параметры запроса
- Описание метода
- Список параметров объекта PaginatedList
- Список параметров объекта Letter
- Коды ответов
- Пример запроса
- Пример ответа

Отличия от предыдущей версии метода

- Структура с информацией об отправителе теперь содержит его адрес

Запрос

Протокол	REST
Путь	/api/v2.5/inbox/letters
Метод	GET
Аутентификация	Basic Authentification (clientId + clientToken)

Заголовки

Заголовок	Описание
Authorization	HTTP-заголовок для аутентификации и авторизации. Параметры для аутентификации выдаются аккаунт-менеджером в персональном порядке

Параметры запроса

Параметр запроса	Тип	Обязательный	Описание
category	String	Да	Категория писем: • **unread** - непрочитанные • **read** - прочитанные • **archived** - архивные Для получения непрочитанных писем через API требуется, чтобы у клиента была включена такая возможность.
senderType	List<String>	Нет	Список типов отправителей
senderId	List<Integer>	Нет	Список идентификаторов отправителей
timeRangeBegin	Long	Да	Начало временного промежутка, за который извлекается информация, в миллисекундах, прошедших с 00:00:00 UTC 1 января 1970 года
timeRangeEnd	Long	Да	Конец временного промежутка, за который извлекается информация, в миллисекундах, прошедших с 00:00:00 UTC 1 января 1970 года

pagingState	String	Нет	Состояние по-страничного доступа
count	Integer	Нет	Количество элементов для постраничного доступа

Примечания:

- временной промежуток не может превышать установленное в системе максимальное значение (по-умолчанию – 90 дней, точное значение нужно уточнять у разработчиков);
- количество элементов для постраничного доступа не может превышать 100;
- диапазон дат не может быть больше 90 дней (настройка).

Описание метода

Метод	URL	Описание	Тип запроса	Тип ответа
GET	/api/v2.5/inbox/letters	Получение информации о письмах (прочитанных или архивных)		MediaType.APPLICATION_JSON (ответ с объектом PaginatedList)

Список параметров объекта PaginatedList

Поле	Тип	Описание
data	List<Letter>	Список писем
moreDataAvailable	boolean	Равен true, если предоставленный список не полный
pagingState	string	Состояние постраничного доступа

Список параметров объекта Letter

Поле		Тип	Описание
id		string	Идентификатор письма/отправления
barcode		string	Штриховой почтовый идентификатор для регистрируемых отравлений, UUID для не регистрируемых
registered		boolean	Тип отправления: регистрируемое (true), не регистрируемое (false)
sender:		структура	Информация об отправителе
	id	integer	Идентификатор отправителя
	type	string	Тип отправителя
	name	string	Наименование отправителя
	address	string	Адрес отправителя
recipient:		структура	Информация о получателе
	name	string	Имя получателя отправления
charge:		структура	Информация о начислении
	amount	long	Сумма в копейках
	bankName	string	Наименование банка
	bik	long	БИК
	kpp	long	КПП
	descriprion	string	Дополнительная информация
	oktmo	string	ОКТМО
	operationAccount	string	Расчетный счет

	correspondingAccount	string	Корреспондентский счет
	period	integer	Срок оплаты. Указывается период (количество дней), в течение которого должна быть произведена оплата
	recipient	string	Наименование получателя перевода
	uin	string	УИН (Уникальный идентификатор начислений)
	type	string	Тип платежа
	kbk	string	КБК
	name	string	Наименование (назначение) платежа
document:		структура	Информация о документе
	title	string	Заголовок документа
	registrationDate	date	Дата регистрации документа у отправителя
	registrationNumber	string	Номер исходящего документа отправителя
mailRank		integer	Код разряда почтового отправления: • 0 - Без разряда; • 1 - Правительственное; • 2 - Воинское; • 3 - Служебное; • 4 - Судебное; • 5 - Президентское; • 6 - Кредитное; • 7 - Межоператорское • 8 - Административное • 9 - Внутренние отправления
finalStatus		enum	Статус вручения/возврата: ▪ DELIVERED (Письмо имеет статус Вручено) ▪ RETURNED (Письмо имеет статус Возврат)
finalStatusTimestamp		date	Время вручения письма получателю или время возврата (в миллисекундах)
attributes		map<string, string>	Ассоциативный массив с атрибутами письма. Доступные значения: • offence.carNumber - государственный регистрационный номер автомобиля; • offence.date - дата и время совершения нарушения (в миллисекундах); • offence.place.address - место совершения нарушения; • offence.violation - описание нарушения. Помимо этих атрибутов в этом списке содержатся данные, извлеченные из PDF отправления: • @pdf_car_model - марка авто (пример: ФОРД ФОКУС) • @pdf_state_sign - государственный регистрационный номер автомобиля (например: Н123МО799) • @pdf_violation_date - дата нарушения (например: 06.09.2019) • @pdf_violation_time - время нарушения (например: 05:59) • @pdf_ruling_date - дата поставления (например: 18.09.2019) • @pdf_fine_with_discount - размер штрафа с учетом скидки, рублей (например: 500) • @pdf_fine_full - полный размер штрафа, рублей (например: 1000) • @pdf_discount_percentage - размер скидки, проценты (50) • @pdf_violation_article - статья нарушения (например: ч.5 ст.12.16) • @pdf_fine_description - описание нарушения (например: п.10.2 ПДД РФ двигался со скоростью 82 км/ч при максимально разрешенной 60 км/ч, чем превысил максимально разрешенную на данном участке скорость на 22 км/ч.)

Коды ответов

Код ответа	Описание

200	OK
401	Некорректный идентификатор клиента и/или токен
403	Доступ к запрашиваемому ресурсу запрещён
500	Внутренняя ошибка сервиса

Пример запроса

```
curl -X GET /api/v2.5/inbox/letters?category=read&timeRangeBegin=1530606451000&timeRangeEnd=1538382451000&count=1 -H  "accept: application/json" -H  "content-type: application/json" -H  "Authorization: Basic MzQ1OjY3OA=="
```

Пример ответа

HTTP Code: 200
Response content-type: application/json
Response body:

```
{
"data": [
{
"id": "L___20050525099014___20180704",
"barcode": "20050525099014",
"registered": true,
"sender": {
"id": 5,
"type": "gibdd",
"name": "8 Бат. ДПС 2 Полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО"
},
"recipient": {
"name": "Тестовый ЮЛ ПР 4"
},
"charge": {
"amount": 50000,
"bankName": "Отделение 1 Москва",
"bik": 44583001,
"inn": 7703037039,
"kpp": 770245001,
"oktmo": "46651000",
"operationAccount": "40101810600000010102",
"correspondingAccount": "40101810600000010102",
"period": 60,
"recipient": "УФК по МО (УГИБДД ГУВД по МО)",
"uin": "18210502010021000110",
"type": "АШ",
"kbk": "18811630020016000140",
"name": "Административный штраф, лицевой счет: 04481A83650"
},
"document": {
"title": "Постановление ВФ 18810150160519000103 от 29.05.2016"
},
"mailRank": 0,
"attributes": {
"offence.date": "1477602746000",
"offence.carNumber": "E333EE777",
"offence.place.address": "д. Борисово, Серпуховский р-н, Московская обл.",
"@pdf_car_model": "ФОРД ФОКУС",
"@pdf_state_sign": "H123MO799",
"@pdf_violation_date": "06.09.2019",
"@pdf_violation_time": "05:59",
"@pdf_ruling_date": "18.09.2019",
"@pdf_fine_with_discount": "500",
"@pdf_fine_full": "1000",
"@pdf_discount_percentage": "50",
"@pdf_violation_article": "ч.5 ст.12.16",
"@pdf_fine_description": "п.10.2 ПДД РФ двигался со скоростью 82 км/ч при максимально разрешенной 60 км/ч, чем превысил максимально разрешенную на данном участке скорость на 22 км/ч."
},

"finalStatus": "DELIVERED",
"finalStatusTimestamp": 1531310512904

}
],
"moreDataAvailable": true,
"pagingState": "MTUzMDcwNDY4NjY0MztMX19fMjAwNTA1MjUwOTgwMTdfX18yMDE4MDcwNA=="
}
```

3 Метод Letters/{id}/content

- Запрос
- Заголовки
- Описание метода
- Коды ответов
- Пример запроса
- Пример ответа

Запрос

Протокол	REST
Путь	/api/v2.1/inbox/letters/{id}/content
Метод	GET
Аутентификация	Basic Authentification (clientId + clientToken)

Заголовки

Заголовок	Описание
Authorization	HTTP-заголовок для аутентификации и авторизации. Параметры для аутентификации выдаются аккаунт-менеджером в персональном порядке

Описание метода

Метод	URL	Описание	Тип запроса	Тип ответа
GET	/api/v2.1/inbox /letters/{id}/content где {id} - идентификатор почтового отправления	Получение содержимого письма в виде ZIP-архива с файлами PDF, XML (при наличии), изображений (при наличии) и ЭП (при наличии) из числа доставленных и прочитанных		MediaType. APPLICATION_OCTET_STREAM (ответ с содержимым отправления в виде ZIP-архива)

Коды ответов

Код ответа	Описание
200	OK
401	Некорректный идентификатор клиента и/или токен
404	Запрашиваемый ресурс не найден
500	Внутренняя ошибка сервиса

Пример запроса

```
curl -X GET /api/v2.1/inbox/letters/L___30090110001012___20170405/content -H  "accept: application/octet-stream" -H  "Authorization: Basic MzQ1OjY3OA=="
```

Пример ответа

```
HTTP Code: 200
Response content-type: application/octet-stream
Response body: <Содержимое ZIP-архива>
```

4 Метод Letters/{id}/meta-info

- Отличия от предыдущей версии метода
- Запрос
- Заголовки
- Описание метода
- Список параметров объекта Letter
- Коды ответов
- Пример запроса
- Пример ответа

Отличия от предыдущей версии метода

- Структура с информацией об отправителе теперь содержит его адрес

Запрос

Протокол	REST
Путь	/api/v2.5/inbox/letters/{id}/meta-info
Метод	GET
Аутентификация	Basic Authentification (clientId + clientToken)

Заголовки

Заголовок	Описание
Authorization	HTTP-заголовок для аутентификации и авторизации. Параметры для аутентификации выдаются аккаунт-менеджером в персональном порядке

Описание метода

Метод	URL	Описание	Тип запроса	Тип ответа
GET	/api/v2.5/inbox/letters/{id}/meta-info где {id} - идентификатор почтового отправления	Получение мета-информации письма из числа доставленных и прочитанных		MediaType.APPLICATION_JSON (ответ с объектом Letter)

Список параметров объекта Letter

Поле	Тип	Описание
id	string	Идентификатор письма/отправления
barcode	string	Штриховой почтовый идентификатор для регистрируемых отравлений, UUID для не регистрируемых
registered	boolean	Тип отправления: регистрируемое (true), не регистрируемое (false)
sender:	структура	Информация об отправителе
id	integer	Идентификатор отправителя

	type	string	Тип отправителя
	name	string	Наименование отправителя
	address	string	Адрес отправителя
recipient:		структура	Информация о получателе
	name	string	Имя получателя отправления
charge:		структура	Информация о начислении
	amount	long	Сумма в копейках
	bankName	string	Наименование банка
	bik	long	БИК
	kpp	long	КПП
	descriprion	string	Дополнительная информация
	oktmo	string	ОКТМО
	operationAccount	string	Расчетный счет
	correspondingAccount	string	Корреспондентский счет
	period	integer	Срок оплаты. Указывается период (количество дней), в течение которого должна быть произведена оплата
	recipient	string	Наименование получателя перевода
	uin	string	УИН (Уникальный идентификатор начислений)
	type	string	Тип платежа
	kbk	string	КБК
	name	string	Наименование (назначение) платежа
document:		структура	Информация о документе
	title	string	Заголовок документа
	registrationDate	date	Дата регистрации документа у отправителя
	registrationNumber	string	Номер исходящего документа отправителя
mailRank		integer	Код разряда почтового отправления: • 0 - Без разряда; • 1 - Правительственное; • 2 - Воинское; • 3 - Служебное; • 4 - Судебное; • 5 - Президентское; • 6 - Кредитное; • 7 - Межоператорское
finalStatus		enum	Статус вручения/возврата: ▪ DELIVERED (Письмо имеет статус Вручено) ▪ RETURNED (Письмо имеет статус Возврат)
finalStatusTimestamp		date	Время вручения письма получателю или время возврата (в миллисекундах)

attributes	map<string, string>	Ассоциативный массив с атрибутами письма. Доступные значения: • offence.carNumber - государственный регистрационный номер автомобиля; • offence.date - дата и время совеpiения нарушения (в миллисекундах); • offence.place.address - место совершения нарушения; • offence.violation - описание нарушения. Помимо этих атрибутов в этом списке содержатся данные, извлеченные из PDF отправления: • @pdf_car_model - марка авто (пример: ФОРД ФОКУС) • @pdf_state_sign - государственный регистрационный номер автомобиля (например: H123MO799) • @pdf_violation_date - дата нарушения (например: 06.09.2019) • @pdf_violation_time - время нарушения (например: 05:59) • @pdf_ruling_date - дата поставления (например: 18.09.2019) • @pdf_fine_with_discount - размер штрафа с учетом скидки, рублей (например: 500) • @pdf_fine_full - полный размер штрафа, рублей (например: 1000) • @pdf_discount_percentage - размер скидки, проценты (50) • @pdf_violation_article - статья нарушения (например: ч.5 ст.12.16) • @pdf_fine_description - описание нарушения (например: п.10.2 ПДД РФ двигался со скоростью 82 км/ч при максимально разрешенной 60 км/ч, чем превысил максимально разрешенную на данном участке скорость на 22 км/ч.)

Коды ответов

Код ответа	Описание
200	OK
401	Некорректный идентификатор клиента и/или токен
404	Запрашиваемый ресурс не найден
500	Внутренняя ошибка сервиса

Пример запроса

```
curl -v -X GET /api/v2.5/inbox/letters/L___20050525099014___20180704/meta-info -H  "accept: application/json" -H  "content-type: application
/json" -H  "Authorization: Basic MzQ1OjY3OA=="
```

Пример ответа

HTTP Code: 200
Response content-type: application/json
Response body:

{
"id": "L___20050525099014___20180704",
"barcode": "20050525099014",
"registered": true,
"sender": {
"id": 5,
"type": "gibdd",
"name": "8 Бат. ДПС 2 Полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО"
},
"recipient": {
"name": "Тестовый ЮЛ ПР 4"
},
"charge": {
"amount": 50000,
"bankName": "Отделение 1 Москва",
"bik": 44583001,
"inn": 7703037039,
"kpp": 770245001,
"oktmo": "46651000",
"operationAccount": "40101810600000010102",
"correspondingAccount": "40101810600000010102",
"period": 60,
"recipient": "УФК по МО (УГИБДД ГУВД по МО)",
"uin": "18210502010021000110",
"type": "АШ",
"kbk": "18811630020016000140",
"name": "Административный штраф, лицевой счет: 04481A83650"
},
"document": {
"title": "Постановление ВФ 18810150160519000103 от 29.05.2016"
},
"mailRank": 0,
"attributes": {
"offence.date": "1477602746000",
"offence.carNumber": "E333EE777",
"offence.place.address": "д. Борисово, Серпуховский р-н, Московская обл.",
"@pdf_car_model": "ФОРД ФОКУС",
"@pdf_state_sign": "H123MO799",
"@pdf_violation_date": "06.09.2019",
"@pdf_violation_time": "05:59",
"@pdf_ruling_date": "18.09.2019",
"@pdf_fine_with_discount": "500",
"@pdf_fine_full": "1000",
"@pdf_discount_percentage": "50",
"@pdf_violation_article": "ч.5 ст.12.16",
"@pdf_fine_description": "п.10.2 ПДД РФ двигался со скоростью 82 км/ч при максимально разрешенной 60 км/ч, чем превысил максимально разрешенную на данном участке скорость на 22 км/ч."
},

"finalStatus": "DELIVERED",
"finalStatusTimestamp": 1531310512904

}

5 Метод Senders

- Отличия от предыдущей версии метода
- Запрос
- Заголовки
- Описание метода
- Список параметров объекта Sender
- Коды ответов
- Пример запроса
- Пример ответа

Отличия от предыдущей версии метода

- Структура с информацией об отправителе теперь содержит его адрес

Запрос

Протокол	REST
Путь	/api/v2.3/inbox/senders
Метод	GET
Аутентификация	Basic Authentification (clientId + clientToken)

Заголовки

Заголовок	Описание
Authorization	HTTP-заголовок для аутентификации и авторизации. Параметры для аутентификации выдаются аккаунт-менеджером в персональном порядке

Описание метода

Метод	URL	Описание	Тип запроса	Тип ответа
GET	/api/v2.3/inbox /senders	Получение перечня отправителей		MediaType.APPLICATION_JSON (ответ со списком объектов Sender)

Список параметров объекта Sender

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор отправителя
type	string	Тип отправителя
name	string	Наименование отправителя
subName	string	Дополнительное наименование отправителя
region	string	Регион отправителя
inn	string	ИНН отправителя

address	string	Адрес отправителя

Коды ответов

Код ответа	Описание
200	OK
401	Некорректный идентификатор клиента и/или токен
500	Внутренняя ошибка сервиса

Пример запроса

```
curl -X GET /api/v2.3/inbox/senders/ -H  "accept: application/json" -H  "content-type: application/json" -H  "Authorization: Basic MzQ1OjY3OA=="
```

Пример ответа

HTTP Code: 200
Response content-type: application/json
Response body:


```
[
{
"id": 1,
"type": "fssp",
"name": "Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области (DEV)",
"subName": "УФССП МО (DEV)",
"region": "",
"inn": "7727270309"
},
{
"id": 2,
"type": "gibdd",
"name": "ГКУ ЦБДДМО (DEV)",
"subName": "ЦБДД МО (DEV)",
"region": "",
"inn": "5015248596"
},
{
"id": 3,
"type": "fssp",
"name": "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия (DEV)",
"subName": "ФССП Карелии (DEV)",
"region": "",
"inn": "1001048550"
},
{
"id": 4,
"type": "gibdd",
"name": "ООО 'РТ-Инвест Транспортные Системы' (DEV)",
"subName": "РТИТС МО (DEV)",
"region": "",
"inn": "7704869777"
},
{
"id": 5,
"type": "gibdd",
"name": "Государственное казенное учреждение города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (DEV)",
"subName": "ГКУ ЦОДД (DEV)",
"region": "",
"inn": "7710350884"
}

]
```

6 Метод Senders/{id}

- Отличия от предыдущей версии метода
- Запрос
- Заголовки
- Описание метода
- Список параметров объекта Sender
- Коды ответов
- Пример запроса
- Пример ответа

Отличия от предыдущей версии метода

- Структура с информацией об отправителе теперь содержит его адрес

Запрос

Протокол	REST
Путь	/api/v2.3/inbox/senders/{id}
Метод	GET
Аутентификация	Basic Authentification (clientId + clientToken)

Заголовки

Заголовок	Описание
Authorization	HTTP-заголовок для аутентификации и авторизации. Параметры для аутентификации выдаются аккаунт-менеджером в персональном порядке

Описание метода

Метод	URL	Описание	Тип запроса	Тип ответа
GET	/api/v2.3/senders/{id} где {id} - идентификатор отправителя	Получение информации об отправителе		MediaType.APPLICATION_JSON (ответ с объектом Sender)

Список параметров объекта Sender

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор отправителя
type	string	Тип отправителя
name	string	Наименование отправителя
subName	string	Дополнительное наименование отправителя
region	string	Регион отправителя

inn	string	ИНН отправителя
address	string	Адрес отправителя

Коды ответов

Код ответа	Описание
200	OK
401	Некорректный идентификатор клиента и/или токен
404	Отправитель не найден
500	Внутренняя ошибка сервиса

Пример запроса

```
curl -X GET /api/v2.3/inbox/senders/1 -H  "accept: application/json" -H  "content-type: application/json" -H  "Authorization: Basic MzQ1OjY3OA=="
```

Пример ответа

```
HTTP Code: 200
Response content-type: application/json
Response body:

{
"id": 1,
"type": "fssp",
"name": "Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области (DEV)",
"subName": "УФССП МО (DEV)",
"region": "",
"inn": "7727270309"
}
```

7 Метод Letters/{id}/archive-status

- Запрос
- Заголовки
- Параметры запроса
- Описание метода
- Коды ответов
- Пример запроса
- Пример ответа

Запрос

Протокол	REST
Путь	/api/v2.0/inbox/letters/{id}/archive-status
Метод	PUT
Аутентификация	Basic Authentification (clientId + clientToken)

Заголовки

Заголовок	Описание
Authorization	HTTP-заголовок для аутентификации и авторизации. Параметры для аутентификации выдаются аккаунт-менеджером в персональном порядке

Параметры запроса

Параметр запроса	Тип	Обязательный	Описание
value	Boolean	Да	Принадлежность к архиву

Описание метода

Метод	URL	Описание	Тип запроса	Тип ответа
PUT	/api/v2.0/inbox/letters/{id}/archive-status где {id} - идентификатор почтового отправления	Изменение статуса принадлежности письма к Архиву		

Коды ответов

Код ответа	Описание
200	OK
401	Некорректный идентификатор клиента и/или токен
404	Запрашиваемый ресурс не найден
500	Внутренняя ошибка сервиса

Пример запроса

```
curl -X PUT /api/v2.0/inbox/letters/L___30090110001012___20170405/archive-status?value=true -H  "Authorization: Basic MzQ1OjY3OA=="
```

Пример ответа

```
HTTP Code: 200
```