

## שאלה 1:

- חלק א.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n,p=1,i;

    printf("enter a number to multiply by itself: ");

    scanf("%d",&n);

    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        p*=n;
    }

    printf("pow=%d",p);
}
```

- חלק ב.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n,p=1,i,sum;

    printf("enter a number to get the sum of powers from 1 to n: ");
    scanf("%d",&n);
    for (n; n>0; n--)
    {
        for (i=1; i<n+1; i++)
        {
            p*=n;
        }
        sum+=p;
        p=1;
    }
    printf("sum=%d",sum);
}
```

## שאלה 2 :

- חלק א .

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int count=0,num;
    printf("enter a number: ");
    scanf("%d",&num);
    for(; num!=0; count++)
        num/=10;
    printf("count=%d",count);
}
```

- חלק ב .

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int count=0,num,i;
    for (i=1; i<=10; i++)
    {
        printf("enter a number: ");
        scanf("%d",&num);
        for( ; num!=0; count++)
            num/=10;
    }
    printf("count=%d",count);
}
```