

Shortcutliste

florian

January 24, 2013

Contents

1	einfache Tasten	1
2	Org - Mode	2
3	Expansion/Completion	3
4	sprünge	3
5	Snippets	3
6	sonstiges	4
7	Fenstermanagement	4
8	helm	5
9	emms	5
10	repeat	6
11	magit	6
12	Firefox	6

1 einfache Tasten

AltGr - ü Escape

AltGr - ö Tab

AltGr - p enter

2 Org - Mode

C-c C-x C-i Clock in

C-c C-x C-o Clock out

C-c C-x C-c cancel Clock

C-c C-t toggle todo state

C-c C-x C-r Zusammenfassung der Clocks von Subtree

C-u C-c C-x C-i switch Task (nahtloser Wechsel)

C-u C-u C-c C-x C-i Clock in, mark as default (überall reclock in usw.)

C-c C-x C-d An jedem Tree jeweils die Zeit anzeigen

C-c C-c Update für Ding unter Cursor

C-c C-x ; Set (und start) Timer

C-c C-x e set estimated effort time

C-c C-u Sprung zum Header

C-j/C-k auf einer Ebene bewegen

C-ö t org tree to indirect buffer

C-c C-x C-l preview latex fragment (C-c C-c für undo)

C-ö D display inline images

C-ä s Screenshot erstellen und einsetzen

C-ä l konvertiere zu Latex

C-ä o org-babel-tangle

C-ä . org-capture

3 Expansion/Completion

C-n,p Evil Extension, zurück

C-x C-n,p Evil complete line, zurück

M-ö Hippie expand

C-ä c mögliche Completions anzeigen

C-p evil-paste-pop geht bei vorherigem paste alle elemente des kill-rings durch (kill-ring speichert neue pos)

C-ö ä magpie expand (beginnt mit , und dann akronyme)

C-ä ö flosub, entweder aktuelles wort (ab leer oder) oder markierung

C-ä b flosub mit start und end durch leerzeichen getrennt

4 sprünge

g ; springe zu letzter veränderung

C-ö n/r next/prev Empty Line

C-ä i/u next/prev regex

C-ö g/G Vertikalsprung hoch/runter

M-ä Cursor in Fenster springen lassen

C-x p ret setze/entferne autonamedbookmark

C-x j n cycle bookmarks current file

C-M-n jump up

5 Snippets

C-ä n Neues Snippet

C-c C-c Snippet Buffer laden

C-ä f neues Snippet aus Content

C-ä g Platzhalter erstellen (für Oneshot Snippet)

C-ä h Oneshot Snippet (erstellen oder einsetzen)

6 sonstiges

C-x * c öffnet calculator => eingabe in postfix/ergebnis paste mit y/close
mit q

C-ö d doc-view-mode

C-ä k/K encrypt/decrypt region

S-, S-" minimize(/restore) client

S-. letzter Tag

S-Shift-i restore client

C-x s save-some-buffers

M-w buffer back

C-ä j evil normal state

C-ä v revert buffer

C-ü C-q toggle read only

S-m startet Maus modus

q start/end dragging iae :: taste 1,2,3 **b** :: lasse maus springen **u** :: undo

7 Fenstermanagement

C-ä w s Session speichern

C-ä w r Session laden

C-ä w u Winner undo

C-g / C-t 0 Popwin Fenster schließen

C-t Popwin Keymap:

b Popup Buffer

l Popup Last Buffer

s stick Popup Window

spc select Popup Window
e show messages
C-t C-u . . . zwingt das Fenster zum öffnen in popwin
C-ü ö b view Buffer other window
C-ü ö f find file other window
C-ö b display buffer
C-ö f display file
C-ä w d/D dedicate/undedicate window
C-ä v revert buffer

8 helm

M-m Helm: M-a = alle markieren
C-ö o Helm Occur (akt. Buffer)
M-h M-x Helm - M-x -> History usw.
C-ö s Helm - do - grep
C-ö k helm show killring
C-ö h helm apropos
C-ö i Imenu (Header Übersicht und Sprung)
C-ö a org-headlines (komplette übersicht)

9 emms

C-ö e n emms-next
C-ö e p emms-previous
C-ö e P emms-pause
C-ö e s emms-shuffle

C-ö e r emms-repeat

C-ö e f emms-add-find

C-ö e d emms-add-directory-tree

C-ö e l emms-playlist-mode-go

10 repeat

C-x z z... repeat last emacs action

C-! evil-normale-state (force)

. @@ :: repeat last macro

C-x r repeat

C-ä r repeat

11 magit

C-ö m l magit pull

C-ö m h magit push

C-ö m s magit status s :: stage u :: unstage c C-c C-c :: commit, - absenden
ll :: log

12 Firefox

;y kopiere linkurl

“+;y kopiere linkurl in clipboard

A toggle cur bookmark

:bmarks! bookmarks durchsuchen