راهنمای product-pipeline

یک skill برای Claude Code که کار محصول را با نقش‌های تخصصی پشت سر هم اجرا می‌کند: اعتبارسنجی، تعریف، طراحی و پیاده‌سازی.

نصب

به‌شکل پلاگین:

```
/plugin marketplace add masoudparsa/product-pipeline
/plugin install product-pipeline@product-pipeline
```

یا دستی: پوشه‌ی `skills/product-pipeline/` را در `~/.claude/skills/` کپی کنید.

همه‌ی خروجی‌ها در پوشه‌ی `docs/product/<نام-محصول>/` داخل پروژه ذخیره می‌شوند.

۱. validate — ارزش ساختن دارد؟

ایده‌ی محصول جدید

```
/product-pipeline validate "اپ رزرو نوبت آرایشگاه"
```

- **نقش‌ها:** استراتژیست ← کشف مشتری ← بازار ← رشد ← قیمت‌گذاری ← امکان‌سنجی ← Chairman ← Red Team
- **خروجی:** `01-validation.md` با یکی از تصمیم‌های Go، Validate Further، Pivot یا No-Go

فیچر در پروژه‌ی فعلی (داخل پروژه اجرا کنید)

```
/product-pipeline validate "افزودن پرداخت اقساطی به صفحه سبد خرید"
```

- کد پروژه را می‌خواند.
- بررسی می‌کند رقبا این فیچر را چطور پیاده کرده‌اند.
- جور بودن با معماری فعلی و حجم کار (کوچک، متوسط، بزرگ) را می‌سنجد.
- **خروجی:** `validate-<نام-فیچر>.md` . اگر نتیجه Go باشد و حجم کار کوچک یا متوسط، پیشنهاد می‌دهد مستقیم به طراحی بروید.

۲. define — دقیقاً چه بسازیم؟

```
/product-pipeline define
```

- **ورودی:** `01-validation.md` . اگر وجود نداشته باشد، از توضیح شما استفاده می‌کند.

- **خروجی:** `02-definition.md` (پرسونا، نیازمندی‌ها، فیچرها، صفحه‌ها، معماری، فازبندی MVP) و `03-backlog.md` (epicها و user storyها با معیار پذیرش)
- برای فیچرهای بزرگ مناسب است. برای فیچرهای کوچک لازم نیست.

۳. design — صفحه‌ها، فرم‌ها و جریان‌ها

دستور	کاربرد
`design foundation`	سیستم طراحی برای محصول جدید. اگر پروژه کد UI داشته باشد، foundation را از همان کد استخراج می‌کند.
`design E-03`	طراحی یک epic از backlog
`design "فرم ثبت آدرس"`	طراحی یک فیچر بدون backlog، بر اساس کد پروژه
`design review` + اسکرین‌شات	بررسی و بهبود یک صفحه‌ی موجود، بدون حذف هیچ قابلیتی
`design mock E-03`	ساخت نمونه‌ی HTML قابل کلیک از طراحی تأییدشده
`design implement E-03`	پیاده‌سازی کد از طراحی تأییدشده

همه‌ی دستورها با `/product-pipeline` شروع می‌شوند. خروجی: `design/<id>.md` و در صورت درخواست `design/<id>.mock.html`.

> بعد از تأیید طراحی، اول گزارش کامل نتیجه را در چت می‌نویسد تا بدون باز کردن فایل بتوانید تصمیم بگیرید. بعد دو سؤال می‌پرسد: کدام مسیر طراحی (A، B یا هر دو در نمونه) و قدم بعد (نمونه‌ی HTML، پیاده‌سازی یا توقف). گزینه‌ی پیشنهادی همیشه اول است. **بدون انتخاب شما هیچ کدی نوشته نمی‌شود.**

طراحی چطور انجام می‌شود

نقش	کار
UX Architect	کاربر برای چه به صفحه می‌آید، اقدام اصلی‌اش چیست و آیا در ۵ ثانیه جوابش را می‌گیرد. «فرصت‌ها» (`O-xx`) را جدا از ایرادها ثبت می‌کند.
Pattern Research	بررسی ۳ تا ۵ اپ پیشرو و راهنمای‌های روز (WCAG 2.2، Apple HIG، Material 3)، با لینک منبع. با `--fast` حذف می‌شود.
UI Maker	دو مسیر طراحی: **A · Refine** (بهترین نسخه در الگوهای فعلی) و **B · Elevate** (layout تازه، سلسله‌مراتب قوی‌تر، انیمیشن هدفمند).
Design Red Team	هر دو طرف را نقد می‌کند: ریسک‌ها، و اینکه آیا طراحی «زیادی محتاط» است.
Implementer	هزینه و امکان ساخت هر مسیر در پروژه، و فایل‌هایی که تغییر می‌کنند.
Design Director	تأیید نهایی و پیشنهاد یکی از دو مسیر. ایده‌ی جسورانه فقط با دلیل UX حذف می‌شود.

- **هماهنگی با پروژه:** همه‌ی رنگ‌ها، اندازه‌ها، فونت‌ها و انیمیشن‌ها از design tokenهای موجود برداشته می‌شوند. token یا کامپوننت جدید علامت‌گذاری و توجیه می‌شود و در هر مسیر بیشتر از ۲ مورد فقط با اجازه‌ی شما ساخته می‌شود.
- **skillهای کمکی:** اگر `taste-skill` ، `impeccable` ، `ui-ux-pro-max` یا `animate` نصب باشند، در هر اجرا حداکثر ۲ بار برای ایده یا نقد استفاده می‌شوند.
- **هزینه:** این روند از نسخه‌ی قبلی گران‌تر است. اگر به سقف مصرف نزدیک هستید، `--fast` ریسرچ و skillهای کمکی را حذف می‌کند.

بهبود یک صفحه با اسکرین‌شات

اسکرین‌شات را ضمیمه کنید و نام صفحه یا مسیر فایل را هم بنویسید تا مدل سریع‌تر صفحه را در کد پیدا کند:

```
product-pipeline design review/ صفحه گزارش چرخه — این صفحه رو بهبود بده
```

خروجی این حالت:

- کار کاربر در این صفحه و نقاط قوتی که حفظ می‌شوند
- فرصت‌ها: ارزشی که صفحه هنوز به کاربر نمی‌دهد، با ایده و اپ منبع
- فهرست مشکلات با شدت High، Medium و Low، با محل هر کدام در کد یا تصویر و دلیل اینکه چرا به کاربر آسیب می‌زند
- دو مسیر بهبود (A و B) با تغییرات بصری، انیمیشن و حجم کار هر کدام، و چیزهایی که ثابت می‌مانند
- نمونه‌ی HTML با دکمه‌ی «قبل / بعد» و در صورت نیاز سوئیچ A / B، اگر آن را انتخاب کنید

فلگ‌ها (برای همه‌ی دستورها)

فلگ	کار
`--fast`	بدون جستجوی وب، و Red Team بدون subagent جداگانه. سریع‌تر و کم‌مصرف‌تر است.
`--lang fa`	زبان خروجی (پیش‌فرض: زبان شما)
`--no-ask`	هیچ سؤالی نمی‌پرسد، گزینه‌ی پیشنهادی را برمی‌دارد و در خروجی ثبت می‌کند
`--full`	همه‌ی نقش‌ها را اجرا می‌کند، بدون رد کردن هیچ‌کدام
`--roles +Growth,-UI Maker`	اضافه یا حذف دستی یک نقش

```
/product-pipeline validate "چت پشتیبانی آنلاین" --fast --no-ask
```

مسیرهای رایج

فیچر جدید در پروژه‌ی موجود (کوتاه‌ترین مسیر)

```
validate "feature" → design "feature" → mock → implement
```

محصول جدید از صفر

```
validate "idea" → define → design foundation → design E-01 → mock → implement
```

بهبود یک صفحه‌ی موجود

```
design review + screenshot → mock (before / after) → implement
```

نکته‌ها

- در شروع هر اجرا یک خط **Route** نشان داده می‌شود که می‌گوید کدام نقش‌ها اجرا می‌شوند و کدام رد می‌شوند.
- در هر اجرا حداکثر ۲ بار برای سؤال‌های حیاتی متوقف می‌شود. بقیه‌ی سؤال‌ها در پایان پرسیده می‌شوند و گزینه‌ی پیشنهادی همیشه اول است.
- ادعاها برچسب دارند: `[F]` یعنی واقعیت با منبع، و `[A]` یعنی فرض. این skill مصاحبه‌ی واقعی انجام نمی‌دهد و به داده‌ی واقعی بازار دسترسی ندارد.
- برای صرفه‌جویی در توکن، هر مرحله را می‌توانید در یک جلسه‌ی تازه ادامه دهید. دستور ادامه در خلاصه‌ی پایان هر مرحله آمده است.
- نزدیک سقف مصرف هستید؟ از `--fast` استفاده کنید.