

# NILFISK

## ADVENTER 3400ST-B

Lavadora e secadora de pisos



Tripulada, Robusta e mais Econômica em sua operação.  
Acredite e surpreenda-se, FAÇA AS CONTAS!



A lavadora de pisos Nilfisk Advenger 3400 ST fornece resultados de alto desempenho em uma plataforma back-to-basics com operador a bordo.

O controle manual do deck de limpeza e do rodo substituem a eletrônica intrincada para manter a operação simples sem sacrificar o desempenho.

Quando o trabalho exige uma esfregação de espaços grandes com um custo total mais baixo para limpar, as lavadoras Nilfisk Advenger são a escolha mais inteligente.

Com sua mecânica e design simplificados, a operação se torna mais simples e o custo de propriedade se torna baixo. Além disso, suas laterais são abertas e permitem

ao operador entrar e sair da máquina por ambos os lados, além de ter uma linha de visão clara e limpa do piso.

Para começar a esfregar, basta abaixar manualmente o pavimento de esfregação e o rodo e pressionar o pedal. O treinamento é fácil, e destinado a todos operadores de todos os níveis de experiência, restando apenas pequenos ajustes para usar a máquina.

Com um disco de 34 polegadas, a lavadora e secadora de pisos com homem a bordo Nilfisk Advenger é a prova de que você não precisa de uma máquina complexa para obter pisos limpos.

# NILFISK

O ajuste calibrado de baixa solução/fluxo fornece 85 minutos de tempo de execução em um único tanque, para resultados consistentemente limpos em pisos moderadamente sujos. Para áreas de alto tráfego, os operadores podem aumentar a taxa de fluxo da solução com o toque de um botão e aplicar mais pressão para baixo, para uma limpeza mais agressiva.

Uma série de recursos adicionais completa o desempenho e a conveniência superiores que você procura em uma lavadora de pisos com homens a bordo.

Além disso, sua bateria é de chumbo ácido com um carregador autônomo com a opção de bateria GEL.

O volante é ajustável sem uso de ferramentas, para proporcionar um conforto adicional e o baixo nível de som operacional de apenas 66,7 dB A, tornam a lavadora e secadora de pisos Nilfisk Adventer silenciosa o suficiente para a realizar uma limpeza diurna.

1 Grande abertura do tanque de recuperação permite uma limpeza fácil e desobstruída

2 A coluna de direção é ajustável para conforto. Inclina-se verticalmente para um fácil embarque

3 Alavanca de elevação mecânica do convés

4 Alavanca mecânica de elevação do rodo

5 Passos laterais para facilitar o acesso a ambos os lados da máquina

6 Pneus de uretano de alta resistência à tração



Imagen meramente ilustrativa.



Painel de controle simples de um botão.



Alavanca mecânica do elevador do convés.



Alavanca mecânica de elevação do rodo localizado na coluna da direção.

Exemplos de aplicações típicas incluem:

- Ŷ Instalações de saúde
- Ŷ Escolas e Universidades
- Ŷ Construções do governo
- Ŷ Supermercados
- Ŷ Shopping
- Ŷ Lojas de varejo
- Ŷ Aeroportos

### Definindo inovação de limpeza ...

Nossos produtos são projetados usando tecnologia inovadora que aumenta a produtividade e reduz o custo de limpeza.

Você pode obter serviço especializado e manutenção para suas máquinas Advance de pessoal treinado em fábrica em todo o mundo. Entrega rápida de peças, também.

### Especificações técnicas

| Item  | Advenger 3400           |
|---|-------------------------|
| Acionamento à bateria de chumbo ácido ou GEL (V)    | 24                      |
| Autonomia (h/min.)                                  | 04:30                   |
| Faixa de limpeza (mm)                               | 860                     |
| Faixa de limpeza com o rodo (mm)                    | 1050                    |
| Produtividade teórica e prática (m <sup>2</sup> /h) | 5360/3750               |
| Tanque de solução e de recolhimento (L)             | 106/106                 |
| Pressão da escova (kg)                              | 40 e 96                 |
| Pressão sonora (dB(A))                              | 63,7                    |
| Peso (kg)   | 244                     |
| Peso máximo (kg)                                    | 658                     |
| C x L x A (mm)                                      | 1520 x 930 x 1310       |
| Compartimento da bateria (C x L x A em mm)          | 667 x 406 x 533         |
| Velocidade da escova (RPM)                          | 250                     |
| Velocidade máxima em operação (Km/h)                | 6,3                     |
| Potência nominal (W)                                | 2160                    |
| Potência do motor da escova (W)                     | 480                     |
| Potência do motor a vácuo (W)                       | 560                     |
| Vácuo (kPa)   | 15,7                    |
| Fluxo de Ar (L/seg.)                                | 29,7                    |
| Fluxo de água (L/m)                                 | 1,4/3,5                 |
| Quantidade e tipo de escova ou disco                | 2                       |
| Diâmetro da escova ou disco (mm)                    | 2x430                   |
| Min. Largura do corredor de giro (cm)               | 171                     |
| Classe de proteção IP                               | IPX3                    |
| Classe de isolamento                                | III                     |
| Taxa mínima de escalada (%)                         | 16                      |
| Corpo do equipamento em                             | Polietileno rotomoldado |