Integrare Chat e Work

Origine: https://chatgpt.com/share/6ad1c0f5-7110-83eb-bc19-356d48fc1259

UTENTE

voglio utilizzare il ragionamento ultra del modello astra disponibile in work, ma in modo efficiente e solo quando mi serve per non sprecare risorse. vorrei in una chat normale fare dei ragionamenti e quando serve attivare work, ma poi tornare alla chat. insomma vorrei capire se è possibile far interagire una sessione chat ed una work, oppure organizzare in chat un progetto e richiedere a work (o codex?) dei ragionamenti complessi da riutilizzare in chat. è possibile in modo semplice? è già previsto? oppure dobbiamo trovare un modo indiretto per far comunicare tra loro due sessioni? ad esempio handoff mirati? altro? come possiamo fare?

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 9–9)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

▼ Attività tecnica (nodi 10–12)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 14–15)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 17–17)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

▼ Attività tecnica (nodi 18–19)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 22–23)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 25–26)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 28–30)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

ASSISTENTE

Sì, è possibile, e OpenAI ha già previsto buona parte di quello che vuoi fare. Non serve necessariamente inventare un sistema per far comunicare Chat e Work.

Ho verificato la documentazione aggiornata all'8 ottobre 2026. La soluzione che ti suggerisco è usare **Chat come ambiente principale di ragionamento e Work con Astra come specialista da interpellare quando necessario**, mantenendo il contesto condiviso attraverso i Projects di ChatGPT.

C'è però una distinzione importante: **condividere il contesto tra Chat e Work è supportato; passare liberamente da un modello all'altro nella stessa conversazione non risulta ancora una funzione documentata.** <Cite refs={["turn882788view0","turn889054view1"]}/>

---

1. Cosa è già possibile

Funzionalità	**Situazione attuale**
Usare Chat normalmente e Astra soltanto quando serve	<icon name="check" color="success" inline/> Sì
Tenere Chat e Work nello stesso Project	<icon name="check" color="success" inline/> Sì
Condividere contesto e documenti tra le due modalità	<icon name="check" color="success" inline/> Sì
Trasformare un singolo messaggio Chat in una richiesta Work, senza cambiare conversazione	<icon name="minus" color="secondary" inline/> Non documentato
Tornare alla chat principale e riutilizzare l'analisi di Work	<icon name="check" color="success" inline/> Sì, con alcuni accorgimenti
Usare Codex per ragionamenti sul codice e sui repository	<icon name="check" color="success" inline/> Sì

<text color="secondary" size="xs">Fonti: documentazione ufficiale di <Link url="https://help.openai.com/it-it/articles/20001275-chatgpt-work-and-codex" title="ChatGPT Work e Codex"/> e <Link url="https://help.openai.com/it-it/articles/10169521-projects-in-chatgpt" title="Projects"/>.</text>

---

2. La soluzione che adotterei

<box border radius="xl" padding={3} gap={3}> <box background="surface-secondary" radius="lg" padding={3} align="center" gap={1}> <row align="center" justify="center" gap={2}> <icon name="folder" color="secondary" size="lg"/> **Project ChatGPT** </row> <text color="secondary" size="xs" textAlign="center">Contesto comune, istruzioni, chat e documenti</text> </box> <row justify="center" align="center"> <icon name="arrow-down" color="tertiary"/> </row> <grid columns={2} gap={3}> <grid-item> <box border radius="lg" padding={3} gap={2} align="center"> <icon name="messages-square" size="xl" color="default"/> **Chat** <badge color="success">Uso quotidiano</badge> <text textAlign="center" size="xs">Discussione, idee, valutazioni e decisioni</text> </box> </grid-item> <grid-item> <box border radius="lg" padding={3} gap={2} align="center"> <icon name="brain-circuit" size="xl" color="default"/> **Work + Astra** <badge>Su richiesta</badge> <text

textAlign="center" size="xs">Analisi profonde, problemi complessi, verifiche indipendenti</text> </box> </grid-item> </grid> <row justify="center" align="center" gap={2}> <icon name="arrow-left-right" color="secondary"/> <text color="secondary" size="xs">Handoff mirato e risultato riutilizzabile</text> </row> <box background="surface-secondary" radius="lg" padding={3} align="center" gap={1}> <row gap={2} align="center"> <icon name="github" size="lg"/> **Codex + GitHub** </row> <text size="xs" color="secondary" textAlign="center">Quando serve lavorare direttamente sul software</text> </box> </box>

Il vantaggio è che non devi trasferire tutta la cronologia ogni volta. Una sessione Work nello stesso Project può attingere al contesto del progetto, mentre un handoff breve indica esattamente quale problema approfondire.

C'è un vincolo da conoscere prima di configurarlo: **Work non è disponibile nei Projects impostati con memoria "Solo progetto"**. Per questo uso combinato occorre la memoria predefinita, se compatibile con le tue esigenze di isolamento. <Cite refs={["turn882788view0","turn889054view1"]}/>

---

3. Come far collaborare concretamente le sessioni

Ti propongo un flusso in quattro passaggi, senza sviluppare software aggiuntivo.

1. **Ragioniamo in Chat.** Esploriamo il problema, confrontiamo le alternative e identifichiamo ciò che merita un approfondimento. Per questioni di difficoltà intermedia possiamo già usare il ragionamento High di Chat.

2. **Prepariamo un handoff mirato.** Quando emerge un problema davvero complesso, mi chiedi: «Prepara una richiesta per Astra». Ti restituisco un prompt breve con obiettivo, contesto indispensabile, vincoli, domande da risolvere e risultato atteso.

3. **Interroghiamo Work con Astra.** Apri una sessione Work nello stesso Project, scegli esplicitamente Astra e il livello di ragionamento desiderato. Gli chiediamo di limitarsi all'analisi, senza modificare file o repository, salvo istruzioni diverse.

4. **Torniamo alla Chat principale.** Chiediamo a Chat di recuperare e discutere i risultati della sessione Work. Per i risultati importanti, utilizziamo anche un breve resoconto esplicito, così evitiamo di affidarci esclusivamente alla memoria del progetto.

Quest'ultimo punto è essenziale: il contesto condiviso **non equivale a uno scambio garantito e completo di tutti i messaggi**. L'handoff permette di conservare esattamente ciò che conta.

Esempio di richiesta ad Astra

<WritingBlock id="58321" variant="standard">Analizza il problema discusso nel contesto di questo progetto.

Obiettivo: trovare la soluzione tecnicamente più solida al problema specificato nell'handoff.

Istruzioni:

- Verifica le premesse e metti in discussione le ipotesi deboli.
- Esamina alternative anche molto diverse tra loro.
- Distingui fatti verificati, deduzioni e ipotesi.
- Individua criticità, compromessi e condizioni di validità.
- Non modificare alcun file o repository.
- Non produrre documentazione aggiuntiva non richiesta.

Output: un rapporto sintetico con conclusioni motivate, alternative scartate, incertezze residue e verifiche consigliate, utilizzabile dalla chat principale per proseguire il ragionamento.</WritingBlock>

L'handoff specifico preparato in Chat completerebbe questo prompt con il problema effettivo.

---

4. Come utilizzare Astra Ultra senza sprechi

Questa è la parte che ottimizzerei maggiormente.

<box gap={2}> <row align="center" gap={3}> <box background="surface-secondary" radius="lg" padding={2}> <icon name="message-square" size="lg"/> </box> <box flex="1" gap="1px"> **Chat — utilizzo ordinario**

```
  <text color="secondary" size="sm">Conversazioni, ragionamenti esplorativi e
decisioni semplici.</text>
</box>
```

</row> <divider color="subtle"/> <row align="center" gap={3}> <box background="surface-secondary" radius="lg" padding={2}> <icon name="brain" size="lg"/> </box> <box flex="1" gap="1px"> **Work + Astra, ragionamento basso/medio**

```
  <text color="secondary" size="sm">Problemi complessi ma ben circoscritti. Primo
tentativo economico.</text>
</box>
```

</row> <divider color="subtle"/> <row align="center" gap={3}> <box background="surface-secondary" radius="lg" padding={2}> <icon name="brain-circuit" size="lg"/> </box> <box flex="1" gap="1px"> **Work + Astra, ragionamento Ultra**

```
  <text color="secondary" size="sm">Problemi particolarmente difficili, conflitti
architetturali, ricerca di soluzioni originali, verifiche critiche.</text>
</box>
```

</row> <divider color="subtle"/> <row align="center" gap={3}> <box background="surface-secondary" radius="lg" padding={2}> <icon name="code-2" size="lg"/> </box> <box flex="1" gap="1px"> **Codex + Astra**

```
  <text color="secondary" size="sm">Problemi di ingegneria software che richiedono
lettura approfondita dei repository, test o implementazione.</text>
</box>
```

</row> </box>

Il ragionamento **Ultra** sfrutta la massima intensità disponibile e può coinvolgere agenti aggiuntivi. Non va confuso con *Ultrafast*, che è invece una modalità di velocità.

Work e Codex condividono la quota di utilizzo: passare da uno all'altro non fa recuperare risorse. Puoi controllare la disponibilità in **Impostazioni** → **Utilizzo**. <Cite refs={["turn471203view0","turn829129search0"]}/>

5. Un possibile miglioramento: GitHub come canale di handoff

Quando lavoriamo su progetti software, possiamo fare ancora meglio.

Invece di trasferire documenti enormi tra Chat, Work e Codex, possiamo lasciare nel repository un piccolo handoff Markdown contenente il problema da affrontare e, successivamente, le conclusioni.

Tutte le sessioni consultano la stessa fonte versionata. Questo permette anche di recuperare il lavoro dopo giorni senza dipendere interamente dalla memoria delle chat.

Per RumiAI sarebbe particolarmente adatto perché la documentazione canonica rimarrebbe nel repository, mentre le analisi esplorative potrebbero restare nelle singole conversazioni. Non introdurrei però automaticamente nuovi documenti o convenzioni nel repository: prima verificherei quelli già previsti.

---

6. Cosa farei adesso

Inizierei senza implementare nulla. Proverei prima l'integrazione nativa dei Projects, utilizzando una Chat principale e una sessione Work nello stesso progetto.

Per verificare il funzionamento:

- Apri il Project e controlla in **•••** → **Impostazioni del progetto** → **Memoria** che sia selezionata *Predefinita*. I progetti condivisi non permettono questa configurazione.
- Crea nel Project una breve sessione Work con Astra.
- Torna nella Chat principale e chiedi un riepilogo preciso delle conclusioni della sessione Work, verificando che non manchino elementi importanti.

La possibilità di modificare la memoria del progetto è documentata ufficialmente. <Cite ref="turn889054view1"/>

Se questo test funziona bene, gli handoff serviranno soltanto per indirizzare il ragionamento di Astra, non per trasportare tutto il contesto. Se non funziona in modo sufficientemente affidabile, allora possiamo introdurre il passaggio attraverso un file condiviso.

La mia preferenza è quindi: integrazione nativa prima, handoff minimo quando necessario, GitHub come fonte comune per il lavoro tecnico. È il modo più semplice per utilizzare Astra Ultra selettivamente senza appesantire il normale lavoro in Chat.

UTENTE

il progetto ha memoria predefinita, abbiamo un workflow con documenti di handoff, task e todo e non è stato sufficiente, per questo ho fatto queste domande. comunque mi è chiaro come poter agire, va bene così. vorrei però una stima del consumo di token a confronto astra 6 ultra e sol 6.1 ultra

▼ Attività tecnica (nodi 36–38)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 40–41)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 43–44)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 46–47)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 49–51)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

ASSISTENTE

Ho verificato i dati ufficiali OpenAI aggiornati a ottobre 2026. Il risultato è interessante: **GPT-6 Astra costa circa 5 volte GPT-6.1 Sol a parità di token elaborati**, ma questo non significa necessariamente che consumi 5 volte più token.

---

1. Confronto dei costi per token

<text color="secondary" size="xs">Prezzi di riferimento Standard, per 1 milione di token, espressi in USD. </text>

Tipologia	Astra 6	Sol 6.1	Rapporto
Input	$10	$2	5×
Input in cache	$1	$0,10	10×
Output, incluso ragionamento	$50	$10	5×

<Cite refs={["turn414162view4","turn414162view1"]}/>

Per esempio, supponiamo un'attività complessa che richieda complessivamente 100.000 token di input e 20.000 token di output, compreso il ragionamento.

<grid columns={2} gap={3}> <grid-item> <box border radius="lg" padding={3} gap={1}> <text color="secondary" weight="medium" size="xs">Astra 6</text> <title size="2xl" color="default" tabularNums>$2,00</title> <text color="secondary" size="xs">Costo teorico equivalente</text> </box> </grid-item> <grid-item> <box border radius="lg" padding={3} gap={1}> <text color="secondary" weight="medium"

size="xs">Sol 6.1</text> <title size="2xl" color="success" tabularNums>$0,40</title> <text color="secondary" size="xs">Costo teorico equivalente</text> </box> </grid-item> </grid>

Questi sono costi di riferimento, non addebiti aggiuntivi automatici sul tuo abbonamento Plus.

---

2. E con ragionamento Ultra?

Qui bisogna distinguere due fattori:

- **Consumo effettivo di token:** non esiste un rapporto fisso pubblicato tra Astra Ultra e Sol Ultra. I due modelli possono generare quantità diverse di token di ragionamento.
- **Costo delle risorse:** Ultra può utilizzare più agenti che lavorano in parallelo, ciascuno con il proprio consumo di token. Di conseguenza, una singola richiesta può consumare molto più di quanto suggerisca la lunghezza della risposta finale. <Cite refs={["turn546336view0","turn414162view1"]}/>

Abbiamo però un confronto sperimentale ufficiale interessante.

---

3. Un benchmark reale su compiti scientifici complessi

Nel benchmark Terminal-Bench Science, con ragionamento al massimo livello (*Max*, non esattamente Ultra), OpenAI ha misurato i seguenti costi medi per attività:

<Chart content={{"chartType":"bar","meta":{"title":"Costo medio per attività scientifica","description":"Terminal-Bench Science 0.1 · ragionamento massimo · USD per attività"},"xKey":"model","series":[{"dataKey":"cost","label":"Costo","valuePrefix":"$"}],"yAxisMin":0,"data":[{"model":"Astra 6","cost":23.8},{"model":"Sol 6.1","cost":5.47}]}}/>

In questo test Astra ha consumato circa **4,35 volte il budget economico di Sol**, pur ottenendo il punteggio più alto. <Cite ref="turn546336view3"/>

Non è una misura diretta del numero di token usati da entrambi, ma è un riferimento significativo per il costo relativo di problemi difficili.

---

4. Quanto incide sulla quota Plus?

OpenAI pubblica queste stime per messaggi locali in una finestra di cinque ore:

Modello	Messaggi stimati
Astra 6	5–45
Sol 6.1	15–160

Questi intervalli non sono specifici di Ultra, che può consumare molto di più, e non garantiscono il numero di attività che riuscirai a completare. <Cite ref="turn414162view0"/>

5. Come sceglierei tra i due

Per il tuo caso, dove vuoi massimizzare la qualità dei ragionamenti senza esaurire inutilmente la quota:

Sol 6.1 Ultra sarebbe la mia prima scelta per analisi architetturali articolate, confronti tra tecnologie e problemi divisibili in sottoproblemi.

Astra 6 Ultra lo riserverei a problemi particolarmente difficili, dove serve ricercare soluzioni originali, superare un limite incontrato con Sol oppure verificare criticamente conclusioni importanti.

C'è anche una terza opzione da non trascurare: **Astra 6 High o Max**. Su problemi che richiedono un ragionamento profondo ma non molti agenti paralleli, potrebbe essere più efficiente di Astra Ultra.

La conclusione è che **Sol 6.1 Ultra può offrirti una parte molto consistente delle capacità di Astra Ultra a un costo per token cinque volte inferiore**, senza però poter garantire lo stesso risultato in tutti i problemi.

Per misurare il rapporto reale nel tuo utilizzo, il metodo più affidabile sarebbe confrontare due attività equivalenti e osservare la variazione percentuale in **Impostazioni → Utilizzo**. Questo permetterebbe di stimare il consumo effettivo della tua quota Work, che è ciò che ti interessa preservare.

UTENTE

quali strumenti di chatgpt mi consentono di organizzare un flusso complesso ed orchestrato: io vorrei da una chat descrivere un flusso di richieste/indagini/operazioni da demandare a diverse sessioni di chat/work ed eventualmente codex. questo perchè se affronto un tema articolato in una chat, questo ti porta fuori strada per cercare di soddisfare tutto insieme, quando magari invece è più opportuno splittare in più chat di indagine e ricerca indipendenti.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 58–58)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

▼ Attività tecnica (nodi 59–61)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 63–64)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 66–67)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 70–71)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 73–74)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 76–76)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

▼ Attività tecnica (nodi 77–78)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 80–81)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

ASSISTENTE

Quello che descrivi è un vero sistema di **orchestrazione multi-agente**, non semplicemente un modo per organizzare meglio le conversazioni.

E sono d'accordo con il problema che hai individuato: quando una chat affronta contemporaneamente architettura, ricerca, progettazione, implementazione e verifica, tutti questi ragionamenti finiscono per influenzarsi a vicenda. Il risultato può essere una convergenza prematura verso una soluzione, senza aver esplorato adeguatamente le alternative.

La buona notizia è che OpenAI dispone già di strumenti multi-agente con contesti indipendenti, delega parallela e sintesi centralizzata. La limitazione è che non tutte queste capacità sono disponibili direttamente nell'interfaccia delle normali chat di ChatGPT. <Cite refs={["turn959323search1","turn959323search4"]}/>

---

1. Gli strumenti disponibili oggi

Strumento	Cosa permette	Orchestrazione
ChatGPT Projects	Raggruppare chat, istruzioni e fonti	Manuale
Branch delle chat	Aprire linee di ragionamento alternative	Manuale
Deep Research	Pianificare e condurre indagini documentate	Interna a una ricerca
ChatGPT Work	Delegare attività articolate con strumenti e file	Interna all'attività
Codex	Affidare sviluppo, indagini tecniche e test	Anche multi-agente
Agents API	Creare agenti indipendenti, coordinarli e raccogliere risultati	Automatica

Strumento	Cosa permette	Orchestrazione
Agents SDK	Definire orchestratori, specialisti, passaggi e controlli	Programmabile

Fonti: <Cite refs=
{["turn959323search2","turn624883search4","turn589775view0","turn959323search8","turn959323search9"]}/>

La differenza fondamentale è questa:

- **Projects, Branch e Work** consentono di separare il lavoro, ma non costituiscono da soli un orchestratore che crea e governa automaticamente più conversazioni.
- **Agents API e Agents SDK** permettono invece a un agente principale di delegare incarichi a specialisti con contesti separati, attendere i risultati e decidere i passi successivi.

E soprattutto, non è necessario usare soltanto agenti di programmazione: le capacità multi-agente possono essere applicate anche alla ricerca, all'analisi scientifica, alla progettazione e alla valutazione critica.

---

2. L'architettura che stai cercando

Immagino un flusso di questo tipo:

<box border radius="xl" padding={3} gap={2}> <box background="surface-secondary" radius="lg" padding={3} align="center" gap={1}> <row align="center" gap={2}> <icon name="messages-square"/> **Chat principale — Orchestratore** </row> <text size="xs" color="secondary" textAlign="center">Definisce obiettivo, sottoattività, dipendenze e budget</text> </box> <row justify="center"> <icon name="arrow-down" color="tertiary"/> </row> <grid columns={3} gap={2}> {#each [{name:"Agente A",role:"Ricerca indipendente",icon:"search"}, {name:"Agente B",role:"Alternative e ipotesi",icon:"lightbulb"},{name:"Agente C",role:"Critica e rischi",icon:"shield-alert"}] as item} <grid-item> <box border radius="lg" padding={2} align="center" gap={2}> <icon name={item.icon} size="lg"/> <text weight="medium" size="sm">{item.name}</text> <text size="2xs" color="secondary" textAlign="center">{item.role}</text> <badge>Contesto isolato</badge> </box> </grid-item> {/each} </grid> <row justify="center"> <icon name="arrow-down" color="tertiary"/> </row> <box border radius="lg" padding={3} align="center" gap={1}> **Sintesi e verifica incrociata** <text size="xs" color="secondary" textAlign="center">Confronto delle evidenze, disaccordi e lacune</text> </box> <row justify="center"> <icon name="arrow-down" color="tertiary"/> </row> <box border radius="lg" padding={3} align="center" gap={1}> <row gap={2} align="center"> <icon name="code-2"/> **Codex — Sperimentazione** </row> <text size="xs" color="secondary" textAlign="center">PoC, implementazione o test delle ipotesi selezionate</text> </box> <row justify="center"> <icon name="arrow-down" color="tertiary"/> </row> <box background="surface-secondary" radius="lg" padding={3} align="center" gap={1}> **Ritorno alla Chat principale** <text size="xs" color="secondary" textAlign="center">Risultati verificati, nuove domande e decisioni con te</text> </box> </box>

Questo non è soltanto un flusso lineare. L'orchestratore dovrebbe poter avviare nuove indagini quando emergono contraddizioni, ripetere uno specifico esperimento e fermarsi quando le evidenze diventano sufficienti.

Il beneficio principale è **l'indipendenza cognitiva delle indagini**, non semplicemente la velocità del parallelismo.

3. La novità importante: Agents API

Dal 10 settembre 2026 OpenAI offre in beta pubblica le <Link url="https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents-api/overview" title="Agents API"/>.

È probabilmente la tecnologia più vicina a ciò che desideri. L'API usa un'infrastruttura gestita da OpenAI, con agenti persistenti, subagenti indipendenti, coordinamento parallelo, strumenti, ambienti di esecuzione e possibilità di riprendere il lavoro.

La documentazione include già esempi di **GPT-6 Astra che coordina quattro subagenti** per compiti di ricerca tecnica. <Cite refs={["turn624883search14","turn777555search1"]}/>

Ci sono però due distinzioni:

Prima: questi subagenti non sono automaticamente altrettante conversazioni Chat o Work visibili nel tuo Project. Sono sessioni dell'infrastruttura agentica, con un proprio ciclo di vita.

Seconda: l'utilizzo delle Agents API viene fatturato attraverso l'API OpenAI, separatamente dalla quota ChatGPT Plus. <Cite ref="turn959323search8"/>

Per questo non partirei immediatamente da uno sviluppo basato sulle API.

---

4. Cosa possiamo ottenere senza scrivere software

Per iniziare, proverei **una singola sessione Work con Sol 6.1 Ultra**, chiedendole esplicitamente di comportarsi da orchestratore.

Ultra può utilizzare agenti aggiuntivi e non si limita necessariamente a un singolo processo di ragionamento. Tuttavia, non offre nell'interfaccia ChatGPT un controllo completo e garantito sul numero di subagenti, sulle loro dipendenze o sull'accesso a singole sessioni separate. <Cite ref="turn530301search7"/>

Una richiesta sperimentale potrebbe essere questa:

<WritingBlock id="62741" variant="standard">Devi affrontare questo problema con un'organizzazione multi-agente, evitando di concentrare tutta l'indagine in un unico flusso di ragionamento.

Prima di procedere, individua quali sottoindagini trarrebbero beneficio da contesti realmente indipendenti.

Per ogni sottoindagine definisci obiettivo, informazioni iniziali strettamente necessarie, metodo, criteri di completamento e output.

Esegui in parallelo le attività indipendenti quando l'ambiente lo permette. Non trasferire conclusioni da un'indagine all'altra prima della loro valutazione separata.

Distingui i risultati ottenuti da agenti separati dalle analisi svolte direttamente nella sessione principale. Non dichiarare deleghe che non hai effettivamente eseguito.

Raccogli le conclusioni, evidenzia contraddizioni e lacune e valuta se siano necessarie ulteriori indagini.

Riserva il ragionamento più intensivo ai problemi che lo richiedono realmente.

Non eseguire modifiche permanenti senza autorizzazione.</WritingBlock>

Sarebbe un esperimento utile per capire quanto Work riesca già a soddisfare il tuo obiettivo senza costruire niente.

---

5. La soluzione per un'orchestrazione completamente controllata

Se quel test risultasse insufficiente, prenderei in considerazione una piccola interfaccia di orchestrazione basata su Agents API oppure <Link url="https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/sdk" title="Agents SDK"/>.

Qui potremmo governare realmente l'esecuzione, anziché limitarci a descriverla in un prompt. In particolare potremmo controllare quali agenti eseguire, il grado di parallelismo, gli strumenti disponibili, le dipendenze e i risultati da consolidare.

Per workflow riutilizzabili esistono anche gli **Workspace Agents** direttamente in ChatGPT, ma attualmente sono destinati agli ambienti Business, Enterprise ed Edu, non al piano Plus personale. <Cite ref="turn598398search2"/>

---

6. La mia raccomandazione

Visto che hai già sperimentato i limiti dei Projects, della memoria condivisa e degli handoff documentali, **non cercherei di risolvere il problema aggiungendo altri documenti o istruzioni al progetto**.

Proverei piuttosto due livelli:

Primo livello — Subito, senza sviluppo. Una sessione Work Ultra utilizzata come coordinatore di indagini indipendenti. Verifichiamo se esegue davvero deleghe separate e se i risultati sono migliori di quelli di una singola sessione che affronta tutto.

Secondo livello — Se serve controllo rigoroso. Agents API con un orchestratore che distribuisce indagini isolate, raccoglie risultati verificabili e utilizza Codex per le operazioni tecniche.

Rimane una limitazione importante: **non ho trovato una funzione nativa che permetta a questa chat di creare, pilotare e raccogliere automaticamente il risultato di altre sessioni Chat, Work e Codex come se fossero processi figli**. Anche la soluzione API orchestra sessioni agentiche proprie, non le chat dell'interfaccia ChatGPT.

È esattamente questa la funzionalità che manca per realizzare integralmente il workflow che immagini.

La parte incoraggiante è che il motore multi-agente necessario esiste già: il problema residuo riguarda soprattutto l'integrazione con le conversazioni ChatGPT e il controllo dell'orchestrazione.

UTENTE

work può creare altre sessioni di chat o work che dopo posso aprire indipendentemente e continuare lì?

▼ Attività tecnica (nodi 86–88)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Attività tecnica (nodi 90–91)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 93–94)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

ASSISTENTE

No, non come funzionalità nativa documentata. Ho verificato la documentazione aggiornata di ChatGPT Work.

Work può condurre attività complesse e utilizzare agenti interni, ma **non risulta possa creare automaticamente nuove conversazioni Chat o Work indipendenti**, che poi tu possa aprire dalla cronologia e continuare singolarmente. <Cite ref="turn674249search0"/>

La distinzione è questa:

Funzionalità	**Work**
Suddividere un incarico in sottoattività	Sì
Eseguire indagini tramite agenti interni	Sì, quando disponibili
Creare nuove chat indipendenti nella cronologia	Non supportato come funzione nativa documentata
Creare nuove sessioni Work autonome	Non supportato come funzione nativa documentata
Consentirti di riprendere una sottoindagine in una propria chat	Non direttamente
Riprendere la conversazione Work principale	Sì

E usando il browser di Work?

Qui esiste una possibilità da distinguere.

Work dispone di un browser capace di navigare siti, effettuare clic e inserire testi. In teoria, potremmo sperimentare l'apertura dell'interfaccia ChatGPT attraverso quel browser per creare nuove conversazioni.

Tuttavia, **non è un'integrazione ufficialmente supportata per orchestrare altre sessioni ChatGPT**. Il browser usa autenticazioni separate e potrebbero esserci limitazioni nell'accesso o nell'automazione dell'interfaccia. <Cite ref="turn248534search0"/>

Non lo considererei quindi una soluzione affidabile senza prima verificarne sperimentalmente il funzionamento.

Quello che vorresti ottenere

Per esempio:

<box border radius="lg" padding={3} gap={2}> <box background="surface-secondary" radius="md" padding={3} align="center" gap={1}> **Work principale** <text color="secondary" size="xs">Pianifica e distribuisce cinque indagini</text> </box> <row justify="center"> <icon name="arrow-down"/> </row> <grid columns={2} gap={2}> {#each ["Chat 1 — Ricerca","Chat 2 — Architettura","Work 3 — Analisi","Work 4 — Alternative","Codex 5 — PoC"] as name} <grid-item> <box border radius="md" padding={2} align="center" gap={1}> <icon name="message-square" color="secondary"/> <text textAlign="center" size="xs" weight="medium">{name} </text> <text size="2xs" color="secondary" textAlign="center">Apribile e continuabile</text> </box> </grid-item> {/each} </grid> <row justify="center"> <icon name="arrow-down"/> </row> <box background="surface-secondary" radius="md" padding={3} align="center"> **Work principale — Sintesi dei risultati** </box> </box>

Questa sarebbe effettivamente la soluzione ideale per il tuo caso, perché manterrebbe ogni indagine isolata ma anche accessibile, persistente e sviluppabile in seguito.

Oggi la separazione esiste per gli agenti interni, ma non è esposta come una rete di conversazioni ChatGPT autonome.

Visto che hai già sperimentato i limiti degli handoff, **la strada più interessante da verificare è proprio se Work possa operare sull'interfaccia ChatGPT tramite computer use**, senza introdurre nuove API, costi separati o infrastrutture. Non posso garantirti che funzioni, ma è una verifica concreta e direttamente pertinente al tuo obiettivo.

UTENTE

in realtà gli handoff e task funzionano abbastanza bene, i problemi li ho avuti con work che non è affatto come immaginavo ed i lavoro fatto con work di fatto non è esportabile ed ho perso solo tempo, perchè work non si cpomporta bene come le chat, quindi dovrei debuggare e sviluppare un workflow ad-hoc. chatgpt è la migliore ai sul mercato al momento, ma in fatto di strumenti ed interoperabilità, deve migliorare molto.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 97–97)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

▼ Attività tecnica (nodi 98–99)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

ASSISTENTE

Adesso mi è più chiaro, e devo correggere anche la mia valutazione precedente: **il problema non erano gli handoff, ma l'aspettativa che Work potesse diventare un'estensione naturale delle chat.**

In realtà, dalla tua esperienza emergono tre problemi distinti:

1. **Continuità:** Work non offre la stessa esperienza di ragionamento iterativo delle chat, dove possiamo discutere, correggere e cambiare direzione continuamente.
2. **Interoperabilità:** i risultati del lavoro non sono facilmente trasferibili e riutilizzabili nelle altre sessioni.
3. **Controllabilità:** per ottenere il comportamento desiderato, dovresti progettare, sperimentare e correggere un workflow specifico, consumando tempo e risorse che volevi invece dedicare al problema originale.

Il terzo punto è particolarmente significativo: **uno strumento che dovrebbe ridurre il lavoro di orchestrazione finisce per introdurne altro.**

Trovo anche importante distinguere due concetti che avevo parzialmente sovrapposto nelle risposte precedenti:

- **Multi-agent execution:** più agenti collaborano internamente per produrre un risultato.
- **Multi-session orchestration:** più sessioni indipendenti, persistenti, ispezionabili e riprendibili collaborano attraverso un orchestratore.

Tu cerchi soprattutto la seconda, con la possibilità di sfruttare la prima quando conviene.

E questo richiede qualcosa di più della memoria condivisa: servirebbero primitive native per creare conversazioni, delegare attività, scambiare risultati strutturati, gestire dipendenze e riprendere singolarmente le indagini.

Per il momento, quindi, **non investirei altro tempo nell'adattare Work al tuo workflow**. Continuerei a utilizzare Chat, handoff, task e GitHub, che hanno già dimostrato di funzionare per te. Work potrebbe tornare utile per incarichi autonomi e circoscritti, soltanto quando il risultato è recuperabile in una forma utilizzabile.

Concordo sulla distinzione che fai: la qualità del modello e la maturità della piattaforma che lo ospita sono due cose diverse. Un modello eccellente non compensa automaticamente strumenti insufficienti per gestire lavori articolati.

E soprattutto, non voglio proporti un'altra architettura o un altro workflow da sviluppare per aggirare un limite del prodotto. In questo caso hai già sperimentato abbastanza per sapere cosa funziona e cosa no.

UTENTE

ok tranquilla, per il momento va bene così, ogni tanto esploro cose nuove, inoltre chatgpt è sempre in continua evoluzione. un mio obiettivo di fondo è capire a fondo chatgpt per trarne il massimo.

▼ Thinking / attività intermedia — contenuto non disponibile (nodi 103–103)

La condivisione non espone il contenuto interno del thinking.

▼ Attività tecnica (nodi 104–105)

Passaggio tecnico registrato; dettagli nell’archivio strutturato.

ASSISTENTE

Ed è un obiettivo che condivido volentieri con te. 😊

Anzi, credo sia utile mantenere **due percorsi distinti**:

- **Utilizzare ChatGPT al meglio oggi**, sfruttando gli strumenti che funzionano davvero e senza complicare inutilmente il lavoro.
- **Esplorare periodicamente le novità**, comprendendo non soltanto cosa promettono, ma come funzionano concretamente, quali limiti hanno e quali opportunità aprono.

Mi sembra particolarmente interessante anche approfondire il funzionamento dei modelli, il ragionamento, la gestione del contesto, la memoria, gli agenti e l'orchestrazione.

Cercherò di aiutarti a distinguere sempre **le capacità effettive, quelle documentate e quelle soltanto ipotizzate**, soprattutto quando parliamo di funzionalità nuove.

E quando qualcosa non è ancora maturo, possiamo semplicemente prenderne atto e tornarci più avanti. Non ogni esplorazione deve trasformarsi in un progetto di sviluppo.

L'obiettivo è conoscere sempre meglio lo strumento, conservando la libertà di scegliere come utilizzarlo.