



DEWEB®
NTS095RC

N° FT00249

Page : 1 / 1

Révision : 1

Date :
04/10/2021

Description :

**Non-tissé anti-condensation auto-adhésif pour toiture métallique. Absorbant et partiellement drainant. Gris chiné (mélange de fibres blanches et noires).
Pour utilisation sur métal peint.**

- **100% Fibres de polyester. Aucun additif chimique dans les fibres.**
- **Une face adhésive avec film de protection. Adhérence sur plaque froide sans humidité à partir de 0°C.**

Caractéristiques	Normes	Unité	Résultats
• Densité	ISO 9073-1	g/m ²	95 ± 10
• Épaisseur	ISO 9073-2	mm	0,7 – 1,0
• Résistance à la rupture Sens machine Sens travers	ISO 9073-3	N/5cm	80-180 80-180
• Allongement à la rupture Sens machine Sens travers	ISO 9073-3	%	16-68 40-105
• Capacité d'absorption	Interne	g/m ²	500-600 Absorption rapide Temps de désorption 4h
• Capillarité longitudinale	Interne à 5° de pente	mm	< 50 mm
• Action des micro-organismes	ISO 846 méthode A		2 sur feutre
• Réaction au feu	NF EN 13501-1	Euro- classe	B - s1, d0
• Résistance en température de l'adhésif	Interne	°C	-25* à +90
• Résistance au pelage à 90°	ISO 8510-1	N/5cm	4 mini

* : Température limite inférieure de l'équipement d'essai