

Cuestionario Teorías 5 a 7

Inciso 1

Defina y diferencie programa concurrente, programa distribuido y programa paralelo.

Respuesta

Programa distribuido: programa concurrente comunicado por mensajes. Supone la ejecución sobre una arquitectura de memoria distribuida, aunque puedan ejecutarse sobre una memoria compartida (o híbrida).

Programa concurrente: especifica dos o más "programas secuenciales" que pueden ejecutarse concurrentemente en el tiempo como tareas o procesos

Programa paralelo: Se **asocia con la ejecución concurrente en múltiples procesadores** con el objetivo principal de **reducir el tiempo de ejecución**

Característica	Programa Concurrente	Programa Paralelo	Programa Distribuido
Concepto Principal	Capacidad de ejecutar múltiples actividades simultáneamente o en paralelo.	Ejecución concurrente en múltiples procesadores.	Aplicación concurrente en varias máquinas.
Arquitectura	Concepto de software, no restringido a arquitectura. Puede ser monoprocesador.	Arquitectura de hardware paralelo (multiprocesadores).	Arquitectura de sistemas distribuidos (varias máquinas).
Objetivo	Estructura de aplicación más natural, mejorar la respuesta y uso de hardware.	Reducir el tiempo de ejecución y aumentar la <i>performance</i>	Compartir el procesamiento entre varias máquinas (e.g., <i>C/S</i> , <i>P2P</i>).
Comunicación	Memoria Compartida o Pasaje de Mensajes.	Memoria Compartida o Pasaje de Mensajes.	Típicamente, Pasaje de Mensajes.

Inciso 2

Marque al menos 2 similitudes y 2 diferencias entre los pasajes de mensajes sincrónicos y asincrónicos. Indicar cual es la principal ventaja de pasaje de mensajes sincrónicos respecto a pasaje de mensajes asincrónicos.

Respuesta

Similitudes	Diferencias
Ambos modelos utilizan un canal (lógico o físico) para la transferencia de datos entre procesos concurrentes.	En PMS la primitiva send es "bloqueante"
Ambos definen primitivas de envío (send) y recepción (receive) para orquestar la comunicación.	En PMS todos los canales son de tipo link (1 receptor, 1 emisor). En PMA pueden ser de varios tipos(mailbox,link, etc).

La principal ventaja es la **garantía de sincronización estricta y la integridad de los datos en el intercambio.**

En el modelo sincrónico, dado que la operación de envío (send) es bloqueante hasta que el receptor está listo, se asegura que el emisor solo continúa su ejecución **una vez que el mensaje ha sido entregado** o la recepción ha sido iniciada. Esto simplifica la lógica del programa, ya que se **elimina la incertidumbre** sobre el estado del mensaje y se evita el riesgo de que el proceso emisor altere el dato antes de que el receptor haya tenido la oportunidad de copiarlo (un riesgo de la comunicación asincrónica insegura).

Inciso 3

Analice qué tipo de mecanismos de pasaje de mensajes son más adecuados para resolver problemas de tipo Cliente/Servidor, Pares que interactúan, Filtros, y Productores y Consumidores. Justifique claramente su respuesta.

Respuesta

PMA	PMS
Productor/consumidor. La principal ventaja de usar PMA es que el Productor no tiene que esperar a que el Consumidor esté listo para recibir cada ítem. Esto permite al Productor mantener un flujo continuo de producción (no se bloquea), mejorando la eficiencia y usando una cola de mensajes (búfer) como punto de encuentro.	Pares que interactúan. Este patrón requiere un alto grado de coordinación y sincronización estricta . Esto garantiza que la información se transfiera de forma segura e inmediata y que ambos procesos estén en un estado conocido antes de continuar,
Cliente/Servidor. El Cliente envía una solicitud y debe poder continuar con otras tareas o enviar otras solicitudes sin quedarse bloqueado esperando la respuesta inmediata del Servidor. El PMA ofrece la máxima disponibilidad para el cliente (la primitiva send no bloquea) y	Filtros. Un filtro toma una entrada, la procesa y produce una salida. Al conectarse en tuberías (pipes) , la velocidad de procesamiento de los filtros debe estar sincronizada . Si un filtro produce datos más rápido de lo que el siguiente puede consumirlos, el mecanismo sincrónico bloquea

PMA

permite al Servidor manejar múltiples solicitudes de manera más flexible, usando colas. Y a su vez el servidor puede no esperar a que el cliente reciba el mensaje y seguir atendiendo solicitudes

PMS

al productor (el filtro anterior) hasta que el consumidor (el filtro siguiente) haya recibido el mensaje. Esto **evita el desbordamiento** y garantiza un flujo de datos controlado.

Inciso 4

Indique por qué puede considerarse que existe una dualidad entre los mecanismos de monitores y pasaje de mensajes. Ejemplifique

Respuesta

La dualidad se considera que existe porque, a pesar de usar mecanismos de comunicación opuestos, los **Monitores** y el **Pasaje de Mensajes (PM)** tienen el **mismo poder expresivo** (son equivalentes).

Esto significa que cualquier problema de sincronización y exclusión mutua que se pueda resolver con uno, se puede resolver con el otro.

La dualidad se expresa modelando la abstracción de alto nivel de un **Monitor** (orientado a memoria compartida) como un proceso **Servidor** que usa Pasaje de Mensajes para gestionar el acceso a un recurso.

Programas con monitores**Programas basados en PM**

Variables permanentes

Variables locales del servidor

Identificadores de procedures

Canal request y tipos de operación

Llamado a procedure

send request(): recieve respuesta

Entry del monitor

recieve request()

Retorno del procedure

send respuesta()

Sentencia wait

Salvar pedido pendiente

Sentencia signal

Recuperar/ procesar pedido pendiente

Cuerpos del procedure

Sentencias del "case" de acuerdo a la clase de operación

Inciso 5

¿En qué consiste la comunicación guardada (introducida por CSP) y cuál es su utilidad? Describa cómo es la ejecución de sentencias de alternativa e iteración que contienen comunicaciones guardadas.

Respuesta

Consiste en poder "disminuir" o evitar las limitaciones de ? y ! ya que son bloqueantes. Hay problema si un proceso quiere comunicarse con otros (quizás por != ports) sin conocer el orden en que los otros quieren hacerlo con él.

Existen 2 alternativas, el if y el do guardado, ambos tienen esta ejecución:

- Primero, se evalúan las guardas.
 - Si todas las guardas fallan, el if termina sin efecto.
 - Si al menos una guarda tiene éxito, se elige una de ellas (no determinísticamente).
 - Si algunas guardas se bloquean, se espera hasta que alguna de ellas tenga éxito.
- Segundo, luego de elegir una guarda exitosa, se ejecuta la sentencia de comunicación de la guarda elegida.
- Tercero, se ejecuta la sentencia S_i .
En el caso del if se ejecuta 1 sola vez, en el do se ejecuta hasta que todas las guardas fallen.

Inciso 8

Marque similitudes y diferencias entre los mecanismos RPC y Rendezvous. Ejemplifique para la resolución de un problema a su elección.

Respuesta

Similitudes:

- Ambos utilizan técnicas de comunicación y sincronización a través de un canal bidireccional
- Combinan una interfaz tipo monitor con operaciones a través de llamadas y mensajes sincrónicos.
- El **emisor (cliente)** queda bloqueado esperando la respuesta del **receptor (servidor)**.

Diferencias:

- Rpc cada operación es declarar un proceso y crear uno nuevo para manejar ese llamado
- En rendezvous ya se hace con un proceso existente. A través de una sentencia de entrada que espera una invocación

Inciso 9

Describa sintéticamente las características de sincronización y comunicación de ADA. Indicar que diferencia hay entre la comunicación guardada de Rendezvous (general) con la provista por ADA.

Respuesta

SINCRONIZACIÓN

- **Sincronización:** Es **sincrónica** y **bloqueante** por diseño (similar al Pasaje de Mensajes Sincrónico).
 - La tarea que hace la llamada (`nombreTarea.nombreEntry(...)`) se **bloquea** hasta que la tarea receptora (`Task`) está lista para la ejecución y ha completado el cuerpo del `accept` .
 - La tarea receptora que ejecuta el `accept nombreEntry(...)` se **bloquea** hasta que una tarea cliente realiza la llamada al `entry`.
- **Exclusión Mutua:** Se logra de forma implícita, ya que **solo una tarea** puede estar ejecutando el cuerpo del `accept` asociado a un `entry` en un momento dado.

COMUNICACIÓN

- **Mecanismo:** Se realiza mediante **puntos de entrada (`entry`)** declarados en la interfaz de una tarea.
- **Parámetros:** Los parámetros definidos en el `entry (in , out , in out)` permiten la transferencia de datos entre las tareas durante la fase de encuentro.
- **Rendezvous:** El encuentro es el período de tiempo en el que la tarea llamadora y la tarea receptora están acopladas y se ejecuta el cuerpo del `accept` .

DIFERENCIA COMUNICACIÓN GUARDADA

Característica	Rendezvous con Guardas Generales (Conceptual)	Rendezvous Provisto por Ada
Control de Aceptación	La comunicación guardada general solo establece una condición lógica (<code>guarda</code>)	La aceptación de un <code>entry</code> se realiza a través de la sentencia <code>select</code> , la cual permite que una tarea espere

Característica	Rendezvous con Guardas Generales (Conceptual)	Rendezvous Provisto por Ada
	para que la operación (ej., <code>send</code> o <code>receive</code>) se ejecute.	concurrentemente por múltiples <code>entry</code> s y es la única que ejecuta el cuerpo del <code>accept</code> .
Exclusividad del <code>accept</code>	El Rendezvous general se centra solo en la sincronización de las operaciones <code>send</code> y <code>receive</code> mediante guardas.	La sentencia <code>accept</code> en Ada debe estar dentro de la tarea que declara el <code>entry</code> . Una tarea no puede hacer un <code>accept</code> del <i>entry</i> de otra tarea.