

Cordons surmoulés Overmoulded junction cable - Umspritze Kabel

Section et diamètres extérieurs des câbles utilisés pour cordons surmoulés : 4,3 contacts Section areas and ext ø of cables used for overmoulded junction cables : 4,3 contacts Schnitt und Aussendurchmesser der Kabel für umspritze Kabel : 4,3 Kontakte

	4 CTS Conducteurs/Conductors/ Leiter Ø		3 CTS Conducteurs/Conductors/ Leiter Ø	
Câble - Cable - Kabel PVC	4x0,25 mm ²	Ø 5	3x0,25 mm ²	Ø 4,5
Câble - Cable - Kabel PUR	4x0,25 mm²	Ø 5	3x0,25 mm ²	Ø 4,5

Codes couleurs des conducteurs des fiches M8 surmoulées Colour code of conductors for overmoulded junction cable M8 Farbcode der Leiter für umspritze Kabel M8

Fiche mâle Male plug Gerader Stecker mit Stiftkontakten		Fiche femelle Female plug Gerader Stecker mit Buchsenkontakten		
Broches/Pins/Stifte	Couleurs/Colours/Farben	Douilles/Sockets/Buchsen	Couleurs/Colours/Farben	
1	Marron - Brown - Braun	1	Marron - Brown - Braun	
2	Blanc - White - Weiss	2	Blanc - White - Weiss	
3	Bleu - Blue - Blau	3	Bleu - Blue - Blau	
4	Noir - Black - Schwarz	4	Noir - Black - Schwarz	


Brochages utilisés dans les cordons surmoulés M8 - Contact arrangement in M8 overmoulded cables - Anordnung der Kontakte in M8 umspritzten Kabel


4 Contacts mâle/femelle (Vue de face)/
4 contacts male/female (face view)/
4 Kontakte Stift/Buchsenkontakten
(Verriegelungsseite)


Cotes d'entraxes sur demande Centre distance on request Achsabstand auf Anfrage 4x1 mm




Cotes d'entraxes sur demande Centre distance on request Achsabstand auf Anfrage 3x1 mm











Cordons surmoulés Overmoulded junction cable - Umspritze Kabel

M8 Simple Single - Einze

Fiche femelle droite - Straight female plug - Gerader Stecker mit Buchsenkontakten

1 4,3 contacts/contacts/Kontakte

Références - Part numbers - Teil N°


04 contacts - contacts - Kontakte	FFD04M8*** <u>X</u>
03 contacts - contacts - Kontakte	FFD03M8*** <u>X</u>

X: Type de câble - Type of cable - Kabeltyp C: P: PUR

*** Longueur standard - Standard length - Standard Länge : 015=1,5 m; 030=3 m; 050=5 m ; 100 = 10 m

Longueur à la demande disponible - Also available in lengths specified by customer -Länge auch nach Kundenwunsch lieferbar

Caractéristiques dimensionnelles - Dimensional characteristics - Abmessungen



Fiche mâle droite - Straight male plug - Gerader Stecker mit Stiftkontakten

1 4,3 contacts/contacts/Kontakte

	Références - Part numbers - Teil N°
kte	FMD04M8*** <u>X</u>
kte	FMD03M8*** <u>X</u>

X : Type de câble - Type of cable - Kabeltyp
:
{
 C : PVC
 P : PUR

04 contacts - contacts - Kontak03 contacts - contacts - Kontak

*** Longueur standard - Standard length - Standard Länge: 015=1,5 m; 030=3 m; 050=5 m; 100 = 10 m Longueur à la demande disponible - Also available in lengths specified by customer - Länge auch nach Kundenwunsch lieferbar

Caractéristiques dimensionnelles - Dimensional characteristics - Abmessungen

