
EBOOK · PREPARAÇÃO PARA ENTREVISTA

Growth Analytics Sênior

Do funil ao case ao vivo

SQL, métricas de aquisição, testes A/B, atribuição e o roteiro para chegar agindo como sênior na Stone.



Mateus Silva
Outubro de 2026

17 CAPÍTULOS

20 EXERCÍCIOS SQL

8 CASES

SUMÁRIO

O que tem aqui

01 Como usar este guia

02 A vaga e o vocabulário da Stone

03 Sênior x Pleno

04 Ferramentas: onde baixar e configurar

05 Métricas de Growth: fórmulas e benchmarks

06 SQL essencial em 4 passos

07 SQL do básico às window functions

08 Base de treino

09 Exercícios de SQL com gabarito

10 Cases de negócio com resposta estruturada

11 Testes A/B e experimentação

12 Atribuição e incrementalidade

13 Dashboard de aquisição no Looker Studio

14 Excel e Google Sheets essencial

15 Roteiro do case ao vivo

16 Banco de perguntas da entrevista técnica

17 Checklist final e dia da entrevista

CAPÍTULO 01

Como usar este guia

Este guia prepara para a segunda fase da vaga de Analista de Growth Analytics da Stone: entrevista técnica com a gestora e case técnico ao vivo. O objetivo é chegar agindo como sênior, não como pleno.

Use assim: leia os capítulos 2 a 5 em um dia, rode a base de treino (capítulo 8) e faça os exercícios digitando, nunca só lendo. Simule o case em voz alta pelo menos duas vezes com cronômetro.

Dia	Foco	Entrega do dia
1	Capítulos 2, 3 e 5: vaga, sênior x pleno, métricas	Decorar as fórmulas de CAC, ROAS, LTV e payback
2	Capítulo 4 e 8: criar conta no BigQuery e rodar a base	Tabelas criadas e primeira query funcionando
3	Capítulos 6 e 7, exercícios 1 a 10	Dominar JOIN com agregação prévia e window functions
4	Exercícios 11 a 20	Refazer os que errou sem olhar o gabarito
5	Capítulos 10, 11 e 12: cases, testes A/B, atribuição	Responder cada case em voz alta em 3 minutos
6	Capítulos 13 e 14: dashboard no Looker Studio e Sheets	Um painel com 5 KPIs ligado à base de treino
7	Capítulos 15, 16 e 17: simulação completa do case	Case de 60 minutos cronometrado, gravado em áudio

Se tiver menos de 7 dias, priorize nesta ordem: capítulo 15 (roteiro do case), capítulo 9 (exercícios) e capítulo 10 (cases de negócio).

CAPÍTULO 02

A vaga e o vocabulário da Stone

A vaga pede uma pessoa que diagnostica funis de aquisição, modela dados em SQL, cria dashboards e transforma análise em recomendação de investimento em marketing digital. O time existe para melhorar o retorno da verba de mídia que traz novos lojistas.

O que a descrição da vaga pede e como isso aparece no case:

Requisito da vaga	Como é testado	Onde estudar
SQL avançado	Query ao vivo com JOIN, agregação e window function	Capítulos 6 a 9
Looker Studio, Power BI ou Tableau	Pergunta sobre como montaria o painel	Capítulo 13
Diagnosticar funil de aquisição	Case: onde o funil vaza e por quê	Capítulos 5 e 10
Hipóteses e testes com ROI	Desenhar um teste A/B e um geo-test	Capítulo 11
Monitorar KPIs de marketing	Explicar variação de CAC e ROAS	Capítulos 5 e 10
Comunicação com negócio	Fechar o case com recomendação em reais	Capítulo 15
Diferencial: IA aplicada a dados	Contar como usa Claude Code ou similar na rotina	Capítulo 16

Vocabulário que precisa sair natural na conversa:

Termo	Significado	Exemplo de uso
Lead	Pessoa que deixou contato interessada na maquininha	"Geramos 12 mil leads no mês"
Credenciamento	Cadastro do lojista na Stone	"A taxa de lead para credenciamento caiu"
Aprovação	Análise de risco aceitou o lojista	"Aprovação depende da política de crédito, não de marketing"
Ativação	Lojista fez a primeira venda na maquininha	"Ativo é quem transacionou em 30 dias"
TPV	Total Payment Volume, volume transacionado	"TPV de R$ 10 mil no primeiro mês"
Take rate ou MDR	Percentual que a Stone fica de cada transação	"Com take rate de 1,5%, R$ 10 mil de TPV viram R$ 150 de receita"
Churn	Lojista parou de transacionar	"Churn de 5% ao mês"
CAC	Custo de aquisição por cliente ativo	"CAC de R$ 400 no Google"
LTV	Receita que o cliente gera na vida dele	"LTV/CAC acima de 3 é saudável"

Termo	Significado	Exemplo de uso
Hub	Time comercial regional que visita lojistas	"Lead do digital que fecha no hub"
Incrementalidade	Resultado que só aconteceu por causa da campanha	"Busca de marca tem baixa incrementalidade"

CAPÍTULO 03

Sênior x Pleno

A diferença não é saber mais SQL. O sênior decide o que vale analisar, valida antes de concluir, quantifica em reais e assume a recomendação. O pleno executa bem o que foi pedido.

Dimensão	Pleno	Sênior
Começo do case	Abre os dados e começa a escrever SQL	Faz 3 perguntas: qual decisão, qual métrica norte, o que já suspeitam
Dados	Confia na base	Checa duplicidade, período, nulos e granularidade antes
Métrica	Reporta o número	Decompõe: CAC subiu porque o investimento subiu ou porque ativos caíram?
Profundidade	Abre 5 frentes rasas	Escolhe o maior vazamento e vai fundo nele
Insight	"TikTok tem CAC alto"	"TikTok perde na ativação, não no lead. Realocar 30% gera X ativos a mais"
Teste	Executa o A/B pedido	Define hipótese, amostra, duração e critério de decisão antes de rodar
Atribuição	Usa last click	Sabe os vieses do last click e propõe incrementalidade
Erro	Fica em silêncio ou defende	"Me enganei aqui, corrigindo" e segue
Fechamento	Mostra gráficos	Abre com a recomendação, mostra 3 evidências, nomeia risco e próximo passo
Dashboard	Coloca tudo que pediram	Hierarquiza: 1 métrica norte, 5 de topo, detalhe a um clique
Modelagem	Refaz o JOIN toda semana	Cria a tabela tratada para o time inteiro usar
Com o negócio	Entrega o que pediram	Reformula a pergunta quando ela está errada e explica por quê

Três hábitos que a gestora vai observar no case ao vivo:

1. Pensar alto. Narrar o raciocínio a cada passo, inclusive quando travar.
2. Resumir a cada 10 minutos. "Até aqui vi X. Agora vou olhar Y porque Z."
3. Trocar adjetivo por número. Nunca "caiu bastante"; sempre "caiu 18%, de R$ 380 para R$ 450 de CAC".

CAPÍTULO 04

Ferramentas: onde baixar e configurar

Quase tudo roda no navegador. A stack recomendada é BigQuery Sandbox para SQL e Looker Studio para dashboard, porque é a stack do Google que a vaga cita.

Ferramenta	Para quê	Onde	Instalação
BigQuery Sandbox	Treinar SQL (dialeto mais provável na Stone)	console.cloud.google.com/bigquery	Nenhuma, só conta Google, sem cartão
Looker Studio	Dashboards	lookerstudio.google.com	Nenhuma
Google Sheets	Análise rápida em planilha	sheets.google.com	Nenhuma
Power BI Desktop	Dashboards, alternativa	Microsoft Store (só Windows)	Grátis
Tableau Public	Dashboards, alternativa	public.tableau.com	Grátis
Google Colab	Python, se o case pedir	colab.research.google.com	Nenhuma
Claude Code	Diferencial citado na vaga	claude.ai/code	Nenhuma pelo navegador
DBeaver	Cliente SQL local, se preferir	dbeaver.io	Grátis

Passo a passo para o BigQuery Sandbox:

1. Entre em console.cloud.google.com/bigquery com uma conta Google.
2. Aceite os termos e crie um projeto (qualquer nome, por exemplo `treino-growth`).
3. No editor de consultas, cole os scripts do capítulo 8 e clique em Executar.
4. As tabelas aparecem no painel esquerdo dentro do dataset `treino`.
5. O sandbox dá 1 TB de consulta por mês de graça; a base de treino usa menos de 1 GB.

Passo a passo para o Looker Studio:

1. Entre em lookerstudio.google.com e clique em Criar, depois Fonte de dados.
2. Escolha o conector BigQuery, selecione o projeto, o dataset `treino` e a tabela `leads`.
3. Clique em Criar relatório. Adicione um gráfico de série temporal com `data_lead` e um cartão de resultado com contagem de `lead_id`.
4. Monte o painel do capítulo 13.

CAPÍTULO 05

Métricas de Growth: fórmulas e benchmarks

Toda análise de aquisição se resume a três perguntas: quanto custou trazer o cliente (CAC), quanto ele devolve (LTV) e em quanto tempo (payback). As outras métricas explicam por que essas três mudaram.

Etapa	Métrica	Dono do vazamento
Clique	CTR e CPC	Criativo e mídia
Lead	CPL	Landing page
Cadastro	Taxa de cadastro	Produto
Aprovação	Taxa de aprovação	Risco e crédito
Ativação	Taxa de ativação, CAC	CRM e logística

O funil anda da esquerda para a direita; a ativação, em destaque, é a etapa que define o CAC e onde o TikTok perde na base de treino.

Métrica	Fórmula	Referência de mercado	O que explica quando muda
CTR	Cliques / Impressões	1% a 3% em busca; 0,5% a 1,5% em social	Criativo e público
CPC	Investimento / Cliques	Varia por leilão	Concorrência e qualidade do anúncio
CPL	Investimento / Leads	Depende do canal	Landing page e oferta
Taxa de ativação	Ativos / Aprovados	40% a 60% em 30 dias	Onboarding, entrega da maquininha, CRM
CAC	Investimento / Clientes ativos	Deve ficar abaixo de LTV / 3	Qualquer etapa acima
ROAS	Receita / Investimento	Acima de 1 paga a mídia; acima de 3 é bom	Mix de canal e ticket
LTV	Receita mensal por cliente / Churn mensal	Depende do take rate e do TPV	Retenção e volume do lojista
LTV/CAC	LTV / CAC	Acima de 3 é saudável; abaixo de 1 destrói valor	Tudo junto
Payback	CAC / Receita mensal por cliente	Abaixo de 12 meses	Preço e CAC
Churn mensal	Clientes perdidos no mês / Clientes no início do mês	2% a 5% em PMEs	Qualidade do lead e atendimento

As duas fórmulas que mais aparecem em case:

$$\textbf{CAC} = \frac{\text{Investimento}}{\text{Clientes ativos}} = \frac{\text{Investimento}}{\text{Leads} \times \text{Tx}_{\text{cadastro}} \times \text{Tx}_{\text{aprovação}} \times \text{Tx}_{\text{ativação}}}$$

$$\textbf{LTV} = \frac{\text{TPV}_{\text{mensal}} \times \text{Take rate}}{\text{Churn}_{\text{mensal}}}$$

Exemplo numérico para ter na ponta da língua: lojista com TPV de R$ 10 mil por mês, take rate de 1,5% e churn de 3% ao mês gera R$ 150 por mês e LTV de R$ 5.000. Com CAC de R$ 1.000, o LTV/CAC é 5 e o payback é de 6,7 meses.

Regras que o sênior fala sem pensar:

- CAC geral é soma do investimento dividida pela soma de ativos, nunca a média dos CACs por canal.
- CAC médio decide o passado; CAC marginal (custo do próximo cliente) decide onde colocar o próximo real.
- Cohort recente ainda não maturou: não compare ativação de 30 dias de um mês que fechou há 10 dias.
- Aprovação de crédito é política de risco, não marketing. Se ela caiu, pergunte ao time de risco antes de culpar o canal.

CAPÍTULO 06

SQL essencial em 4 passos

Os 20 exercícios do capítulo 9 cobrem tudo o que pode cair. Num case de 30 minutos, quatro padrões resolvem 80% das perguntas. Domine estes antes de abrir os avançados.

Nível	Padrão	Para que serve no case	Prioridade
Básico	SELECT, WHERE, GROUP BY, COUNT, SUM	Contar leads e somar investimento por canal	Obrigatório
Básico	COUNTIF	Contar quem ativou	Obrigatório
Médio	WITH (CTE) + JOIN	Juntar investimento com leads	Obrigatório
Médio	DATE_TRUNC	Agrupar por mês	Importante
Avançado	LAG, ROW_NUMBER, QUALIFY	Comparar com mês anterior, atribuição	Bônus

Dois termos que aparecem o tempo todo:

Termo	O que é, em português
CTE	Uma tabela-rascunho com nome, criada dentro da própria query com `WITH`
Window function	Conta que olha outras linhas sem juntar tudo numa só, como "valor do mês anterior"

Passo 1. Contar. Uma linha por canal com o total de leads.

```
SELECT canal, COUNT(*) AS leads
FROM treino.leads
GROUP BY canal;
```

Passo 2. Contar com condição. Só acrescenta uma coluna com `COUNTIF`.

```
SELECT canal,
  COUNT(*) AS leads,
  COUNTIF(ativou) AS ativos
FROM treino.leads
GROUP BY canal;
```

Passo 3. Taxa. Divide uma coluna pela outra.

```
SELECT canal,
  COUNT(*) AS leads,
  COUNTIF(ativou) AS ativos,
  COUNTIF(ativou) / COUNT(*) AS taxa_ativacao
FROM treino.leads
GROUP BY canal;
```

Passo 4. CAC: juntar duas tabelas. É o único ponto realmente difícil.

```sql
WITH custo AS (
  SELECT canal, SUM(investimento) AS invest
  FROM treino.investimento
  GROUP BY canal
),
clientes AS (
  SELECT canal, COUNTIF(ativou) AS ativos
  FROM treino.leads
  GROUP BY canal
)
SELECT canal, invest, ativos,
  invest / ativos AS cac
FROM custo
JOIN clientes USING (canal);
```

Leia como três blocos:

Bloco	O que faz	Resultado
custo	Soma o gasto por canal	4 linhas
clientes	Conta ativos por canal	4 linhas
SELECT final	Cola os dois pelo canal e divide	4 linhas com CAC

NOTA DE SÊNIOR

Some antes de juntar. O investimento tem uma linha por dia e os leads têm milhares de linhas; juntar direto repete o gasto em cada lead e multiplica o investimento (o fan-out do capítulo 7).

Plano de treino de 4 dias:

Dia	Treino
1	Passos 1 a 3 digitando, trocando `canal` por `variante_lp`
2	Passo 4 de memória, três vezes seguidas
3	Passo 4 com `DATE_TRUNC(data_lead, MONTH)` para ver o CAC por mês
4	Só então abrir o exercício 8 (LAG)

FRASE PRONTA

"Vou somar o investimento por canal, contar os ativos por canal, juntar os dois e dividir." Se travar na sintaxe, escreva isso em português e fale em voz alta: lógica certa vale mais que vírgula no lugar.

CAPÍTULO 07

SQL do básico às window functions

O case vai exigir cinco coisas: agregar, juntar tabelas sem duplicar, filtrar depois de agregar, comparar linhas vizinhas e rankear dentro de grupos. Tudo abaixo é dialeto BigQuery.

Ordem em que o SQL executa (saber isso resolve 80% das dúvidas de WHERE x HAVING):

1. FROM e JOIN: monta a tabela base.
2. WHERE: filtra linhas.
3. GROUP BY: agrupa.
4. HAVING: filtra grupos.
5. SELECT: calcula as colunas (aqui entram as window functions).
6. QUALIFY: filtra pelo resultado da window function (exclusivo do BigQuery).
7. ORDER BY e LIMIT.

Recurso	Para quê	Sintaxe
COUNTIF	Contar com condição sem CASE WHEN	`COUNTIF(ativou)`
SAFE_DIVIDE	Dividir sem erro quando o divisor é zero	`SAFE_DIVIDE(invest, ativos)`
DATE_TRUNC	Agrupar por mês ou semana	`DATE_TRUNC(data, MONTH)`
CTE (WITH)	Quebrar a query em blocos legíveis	`WITH inv AS (...), f AS (...) SELECT ...`
LAG / LEAD	Pegar o valor da linha anterior ou seguinte	`LAG(cac) OVER (PARTITION BY canal ORDER BY mes)`
ROW_NUMBER	Numerar linhas dentro de um grupo	`ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY lead_id ORDER BY ts DESC)`
RANK / DENSE_RANK	Rankear com empates	`RANK() OVER (PARTITION BY mes ORDER BY cac)`
SUM OVER ()	Total geral para calcular share	`ativos / SUM(ativos) OVER ()`
Média móvel	Suavizar ruído diário	`AVG(x) OVER (ORDER BY data ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW)`
QUALIFY	Filtrar pelo rank sem subquery	`QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (...) = 1`
APPROX_QUANTILES	Mediana e percentis	`APPROX_QUANTILES(x, 100)[OFFSET(50)]`
PIVOT	Transformar linhas em colunas	`PIVOT (COUNTIF(ativou) FOR canal IN ('a','b'))`

Os três erros que derrubam candidato sênior:

Erro	O que acontece	Como evitar
Fan-out no JOIN	Juntar investimento diário com leads multiplica linhas e infla o investimento	Agregar cada tabela no seu grain antes do JOIN, em CTEs separadas
Média de razões	Fazer AVG(cac) por canal como se fosse o CAC geral	Somar numerador e denominador e dividir no fim
Divisão inteira ou por zero	`5/10` dá 0 em alguns bancos; divisor zero quebra a query	Usar SAFE_DIVIDE e multiplicar por 1.0 em bancos sem ela

Diferenças de dialeto, caso o case use outro banco:

BigQuery	PostgreSQL / Redshift	SQL Server
`COUNTIF(x)`	`COUNT(*) FILTER (WHERE x)` ou `SUM(CASE WHEN x THEN 1 ELSE 0 END)`	`SUM(CASE WHEN x THEN 1 ELSE 0 END)`
`SAFE_DIVIDE(a, b)`	`a / NULLIF(b, 0)`	`a / NULLIF(b, 0)`
`DATE_TRUNC(d, MONTH)`	`DATE_TRUNC('month', d)`	`DATEFROMPARTS(YEAR(d), MONTH(d), 1)`
`QUALIFY`	Subquery com WHERE	Subquery com WHERE

CAPÍTULO 08

Base de treino

Quatro tabelas simulam a aquisição digital da Stone no primeiro semestre de 2026. Cole cada bloco no BigQuery e clique em Executar, na ordem.

Tabela	Grain (uma linha por)	Colunas principais
`treino.investimento`	Dia e canal	investimento, impressoes, cliques
`treino.leads`	Lead	data_lead, canal, variante_lp, cadastrou, aprovado, ativou, tpv_90d
`treino.touchpoints`	Ponto de contato de um lead	lead_id, canal, ts
`treino.clientes`	Cliente ativo	data_ativacao, data_churn, tpv_90d

Bloco 1: schema e investimento.

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS treino;

CREATE OR REPLACE TABLE treino.investimento AS
SELECT d AS data, canal,
  ROUND(1000 + RAND()*4000, 2) AS investimento,
  CAST(20000 + RAND()*80000 AS INT64) AS impressoes,
  CAST(500 + RAND()*2500 AS INT64) AS cliques
FROM UNNEST(GENERATE_DATE_ARRAY('2026-01-01','2026-06-30')) d,
     UNNEST(['google_ads','meta_ads','tiktok','afiliados']) canal;
```

Bloco 2: leads e funil. A variante B da landing page converte um pouco melhor e o TikTok ativa menos, de propósito, para os exercícios terem o que achar.

```
CREATE OR REPLACE TABLE treino.leads AS
WITH base AS (
  SELECT GENERATE_UUID() AS lead_id,
    DATE_ADD(DATE '2026-01-01', INTERVAL CAST(FLOOR(RAND()*181) AS INT64) DAY) AS data_lead,
    ['google_ads','meta_ads','tiktok','afiliados'][OFFSET(CAST(FLOOR(RAND()*4) AS INT64))] AS canal,
    IF(RAND() < 0.5, 'A', 'B') AS variante_lp,
    RAND() r1, RAND() r2, RAND() r3, RAND() r4
  FROM UNNEST(GENERATE_ARRAY(1, 40000))
), f AS (
  SELECT *, r1 < IF(variante_lp='B', 0.63, 0.60) AS cadastrou FROM base
), g AS (
  SELECT *, cadastrou AND r2 < 0.70 AS aprovado FROM f
)
SELECT lead_id, data_lead, canal, variante_lp, cadastrou, aprovado,
  aprovado AND r3 < CASE canal WHEN 'google_ads' THEN 0.55 WHEN 'meta_ads' THEN 0.40
                               WHEN 'tiktok' THEN 0.25 ELSE 0.45 END AS ativou,
  IF(aprovado AND r3 < 0.55, ROUND(r4*30000, 2), 0) AS tpv_90d
FROM g;
```

Bloco 3: pontos de contato e clientes.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE treino.touchpoints AS
SELECT lead_id, canal_tp AS canal,
  TIMESTAMP_SUB(TIMESTAMP(data_lead), INTERVAL CAST(FLOOR(RAND()*72) AS INT64) HOUR) AS ts
FROM treino.leads, UNNEST(['google_ads','meta_ads','tiktok','organico']) canal_tp
WHERE RAND() < 0.5;

CREATE OR REPLACE TABLE treino.clientes AS
SELECT lead_id, canal, data_lead AS data_ativacao,
  IF(RAND() < 0.3, DATE_ADD(data_lead, INTERVAL CAST(FLOOR(RAND()*120) AS INT64) DAY), NULL) AS
data_churn,
  tpv_90d
FROM treino.leads WHERE ativou;
```

Teste rápido de que tudo funcionou:

```sql
SELECT 'investimento' t, COUNT(*) n FROM treino.investimento
UNION ALL SELECT 'leads', COUNT(*) FROM treino.leads
UNION ALL SELECT 'touchpoints', COUNT(*) FROM treino.touchpoints
UNION ALL SELECT 'clientes', COUNT(*) FROM treino.clientes;
```

Esperado: 724 linhas de investimento, 40.000 leads, cerca de 80.000 touchpoints e cerca de 7.000 clientes. Os números variam porque a base usa RAND().

CAPÍTULO 09

Exercícios de SQL com gabarito

Vinte exercícios na ordem em que um case real costuma pedir: validar, medir o funil, calcular custo, olhar tendência, retenção e atribuição. Tente cada um por 10 minutos antes de abrir o gabarito e leia a nota de sênior ao final de cada um.

Bloco A: validar a base

1. Valide a tabela de leads antes de analisar. Linhas, IDs únicos, nulos, período e inconsistências lógicas.

```sql
SELECT COUNT(*) linhas, COUNT(DISTINCT lead_id) ids_unicos,
  COUNTIF(canal IS NULL) canal_nulo,
  MIN(data_lead) inicio, MAX(data_lead) fim,
  COUNTIF(ativou AND NOT aprovado) inconsistentes
FROM treino.leads;
```

NOTA DE SÊNIOR

falar em voz alta "linhas igual a IDs únicos, zero nulos, período fechado, zero ativados sem aprovação; posso seguir".

2. Confirme que investimento tem uma linha por dia e canal.

```sql
SELECT data, canal, COUNT(*) n
FROM treino.investimento
GROUP BY 1, 2
HAVING n > 1;
```

NOTA DE SÊNIOR

resultado vazio significa grain correto. Se vier linha, somar antes de dar JOIN.

Bloco B: funil e custo

3. Funil por canal com taxa de conversão em cada etapa.

```sql
SELECT canal, COUNT(*) leads, COUNTIF(cadastrou) cad,
  COUNTIF(aprovado) aprov, COUNTIF(ativou) ativos,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(COUNTIF(cadastrou), COUNT(*))*100, 1) pct_lead_cad,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(COUNTIF(aprovado), COUNTIF(cadastrou))*100, 1) pct_cad_aprov,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(COUNTIF(ativou), COUNTIF(aprovado))*100, 1) pct_aprov_ativ
FROM treino.leads
GROUP BY canal
ORDER BY ativos DESC;
```

NOTA DE SÊNIOR

o TikTok perde na ativação, não na geração de leads. Dizer isso já direciona a recomendação.

4. CPL, CAC e ROAS por canal. Take rate de 1,5% como premissa.

```sql
WITH inv AS (
  SELECT canal, SUM(investimento) invest FROM treino.investimento GROUP BY canal),
f AS (
  SELECT canal, COUNT(*) leads, COUNTIF(ativou) ativos, SUM(tpv_90d) tpv
  FROM treino.leads GROUP BY canal)
SELECT canal, invest, leads, ativos,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(invest, leads), 2) cpl,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(invest, ativos), 2) cac,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(tpv * 0.015, invest), 2) roas
FROM inv JOIN f USING (canal)
ORDER BY cac;
```

NOTA DE SÊNIOR

agregar antes do JOIN evita fan-out. Dizer a premissa do take rate em voz alta.

5. CTR, CPC e conversão de clique para lead.

```sql
WITH inv AS (
  SELECT canal, SUM(investimento) inv, SUM(impressoes) imp, SUM(cliques) cli
  FROM treino.investimento GROUP BY 1),
l AS (SELECT canal, COUNT(*) leads FROM treino.leads GROUP BY 1)
SELECT canal,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(cli, imp)*100, 2) ctr_pct,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(inv, cli), 2) cpc,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(leads, cli)*100, 2) conv_clique_lead_pct
FROM inv JOIN l USING (canal);
```

NOTA DE SÊNIOR

CTR baixo é criativo; conversão clique para lead baixa é landing page. Separar os dois evita culpar o canal errado.

6. Share de cada canal no total de ativos.

```sql
SELECT canal, COUNTIF(ativou) ativos,
  ROUND(COUNTIF(ativou) / SUM(COUNTIF(ativou)) OVER () * 100, 1) share_pct
FROM treino.leads
GROUP BY canal
ORDER BY ativos DESC;
```

7. Canais com CAC acima do CAC geral.

```sql
WITH i AS (SELECT canal, SUM(investimento) inv FROM treino.investimento GROUP BY 1),
l AS (SELECT canal, COUNTIF(ativou) ativos FROM treino.leads GROUP BY 1),
c AS (SELECT canal, inv, ativos FROM i JOIN l USING (canal))
SELECT canal, ROUND(inv / ativos, 2) cac,
  ROUND(SUM(inv) OVER () / SUM(ativos) OVER (), 2) cac_geral
FROM c
QUALIFY cac > cac_geral;
```

NOTA DE SÊNIOR

CAC geral é soma dividida por soma, nunca AVG dos CACs.

Bloco C: tendência

8. Ativos por mês com variação MoM.

```sql
WITH m AS (
  SELECT DATE_TRUNC(data_lead, MONTH) mes, COUNTIF(ativou) ativos
  FROM treino.leads GROUP BY mes)
SELECT mes, ativos,
  LAG(ativos) OVER (ORDER BY mes) mes_ant,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(ativos - LAG(ativos) OVER (ORDER BY mes),
                    LAG(ativos) OVER (ORDER BY mes))*100, 1) var_pct
FROM m ORDER BY mes;
```

9. CAC mensal por canal com variação MoM dentro de cada canal.

```sql
WITH inv AS (
  SELECT DATE_TRUNC(data, MONTH) mes, canal, SUM(investimento) inv
  FROM treino.investimento GROUP BY 1, 2),
a AS (
  SELECT DATE_TRUNC(data_lead, MONTH) mes, canal, COUNTIF(ativou) ativos
  FROM treino.leads GROUP BY 1, 2),
c AS (SELECT mes, canal, SAFE_DIVIDE(inv, ativos) cac FROM inv JOIN a USING (mes, canal))
SELECT mes, canal, ROUND(cac, 2) cac,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(cac - LAG(cac) OVER (PARTITION BY canal ORDER BY mes),
                    LAG(cac) OVER (PARTITION BY canal ORDER BY mes))*100, 1) var_mom_pct
FROM c ORDER BY canal, mes;
```

NOTA DE SÊNIOR

PARTITION BY canal é o que impede comparar junho do Google com maio do Meta.

10. Média móvel de 7 dias de leads.

```sql
WITH d AS (SELECT data_lead, COUNT(*) leads FROM treino.leads GROUP BY 1)
SELECT data_lead, leads,
  ROUND(AVG(leads) OVER (ORDER BY data_lead ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW), 1) mm7
FROM d ORDER BY data_lead;
```

NOTA DE SÊNIOR

média móvel tira o efeito de fim de semana. Em dashboard, mostrar as duas linhas.

11. Dias atípicos: leads fora de 2 desvios padrão.

```sql
WITH d AS (SELECT data_lead, COUNT(*) leads FROM treino.leads GROUP BY 1),
s AS (SELECT *, AVG(leads) OVER () media, STDDEV(leads) OVER () dp FROM d)
SELECT data_lead, leads, ROUND((leads - media) / dp, 1) z
FROM s
WHERE ABS(leads - media) > 2 * dp
ORDER BY data_lead;
```

> **NOTA DE SÊNIOR**
>
> anomalia é ponto de partida da investigação, não conclusão. Cruzar com investimento e com mudanças de tracking no mesmo dia.

12. Melhor dia da semana por canal.

```sql
WITH d AS (
  SELECT canal, FORMAT_DATE('%A', data_lead) dia_sem, COUNTIF(ativou) ativos
  FROM treino.leads GROUP BY 1, 2)
SELECT * FROM d
QUALIFY RANK() OVER (PARTITION BY canal ORDER BY ativos DESC) = 1;
```

13. Pivot: ativos por mês com um canal em cada coluna.

```sql
SELECT * FROM (
  SELECT DATE_TRUNC(data_lead, MONTH) mes, canal, ativou FROM treino.leads)
PIVOT (COUNTIF(ativou) FOR canal IN ('google_ads', 'meta_ads', 'tiktok', 'afiliados'))
ORDER BY mes;
```

Bloco D: retenção e valor

14. Churn por mês de ativação.

```sql
SELECT DATE_TRUNC(data_ativacao, MONTH) mes, COUNT(*) ativados,
  COUNTIF(data_churn IS NOT NULL) churnaram,
  ROUND(COUNTIF(data_churn IS NOT NULL) / COUNT(*) * 100, 1) churn_pct
FROM treino.clientes
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

15. Cohort: percentual retido aos 30, 60 e 90 dias.

```sql
SELECT DATE_TRUNC(data_ativacao, MONTH) cohort, COUNT(*) base,
  ROUND(COUNTIF(data_churn IS NULL OR DATE_DIFF(data_churn, data_ativacao, DAY) > 30) / COUNT(*) *
100, 1) ret_30,
  ROUND(COUNTIF(data_churn IS NULL OR DATE_DIFF(data_churn, data_ativacao, DAY) > 60) / COUNT(*) *
100, 1) ret_60,
  ROUND(COUNTIF(data_churn IS NULL OR DATE_DIFF(data_churn, data_ativacao, DAY) > 90) / COUNT(*) *
100, 1) ret_90
FROM treino.clientes
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

> **NOTA DE SÊNIOR**
>
> cohorts recentes ainda não completaram 90 dias, então a retenção delas parece melhor do que é. Dizer isso antes que a gestora pergunte.

16. LTV, CAC e LTV/CAC por canal. Receita mensal = TPV de 90 dias vezes 1,5% dividido por 3. Churn mensal = churn observado dividido por 4 meses.

```sql
WITH rec AS (
  SELECT canal, COUNT(*) cli,
    SUM(tpv_90d) * 0.015 / 3 rec_mensal,
    COUNTIF(data_churn IS NOT NULL) / COUNT(*) / 4 churn_mensal
  FROM treino.clientes GROUP BY 1),
inv AS (SELECT canal, SUM(investimento) inv FROM treino.investimento GROUP BY 1),
ati AS (SELECT canal, COUNTIF(ativou) ativos FROM treino.leads GROUP BY 1),
cac AS (SELECT canal, inv / ativos cac FROM inv JOIN ati USING (canal))
SELECT canal,
  ROUND(rec_mensal / cli, 2) rec_cliente_mes,
  ROUND((rec_mensal / cli) / churn_mensal, 2) ltv,
  ROUND(cac, 2) cac,
  ROUND(((rec_mensal / cli) / churn_mensal) / cac, 1) ltv_cac,
  ROUND(cac / (rec_mensal / cli), 1) payback_meses
FROM rec JOIN cac USING (canal)
ORDER BY ltv_cac DESC;
```

> **NOTA DE SÊNIOR**
>
> canal com CAC baixo e payback longo pode ser pior do que o contrário. Olhar as duas colunas juntas.

17. Pareto: que percentual dos clientes gera 80% do TPV.

```sql
WITH r AS (
  SELECT lead_id, tpv_90d,
    SUM(tpv_90d) OVER (ORDER BY tpv_90d DESC) / SUM(tpv_90d) OVER () acum,
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY tpv_90d DESC) / COUNT(*) OVER () pct_clientes
  FROM treino.clientes)
SELECT ROUND(MIN(pct_clientes) * 100, 1) pct_clientes_para_80pct_tpv
FROM r WHERE acum >= 0.8;
```

Bloco E: atribuição e experimento

18. First click x last click por canal.

```sql
WITH t AS (
  SELECT lead_id, canal,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY lead_id ORDER BY ts) primeiro,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY lead_id ORDER BY ts DESC) ultimo
  FROM treino.touchpoints)
SELECT canal,
  COUNTIF(primeiro = 1) first_click,
  COUNTIF(ultimo = 1) last_click,
  COUNTIF(primeiro = 1) - COUNTIF(ultimo = 1) diferenca
FROM t GROUP BY canal ORDER BY diferenca DESC;
```

> **NOTA DE SÊNIOR**
>
> canal com first maior que last abre o funil (descoberta). Last maior que first fecha o funil (busca de marca). Nenhum modelo de clique mede incrementalidade.

19. Atribuição linear: crédito dividido entre os pontos de contato.

```sql
SELECT canal, ROUND(SUM(1.0 / n), 1) credito
FROM (
  SELECT lead_id, canal, COUNT(*) OVER (PARTITION BY lead_id) n
  FROM treino.touchpoints)
GROUP BY canal ORDER BY credito DESC;
```

20. Teste A/B da landing page: a variante B converte mais em cadastro?

```sql
WITH ab AS (
  SELECT variante_lp v, COUNT(*) n, COUNTIF(cadastrou) c
  FROM treino.leads GROUP BY v),
p AS (
  SELECT MAX(IF(v = 'A', n, NULL)) nA, MAX(IF(v = 'A', c, NULL)) cA,
         MAX(IF(v = 'B', n, NULL)) nB, MAX(IF(v = 'B', c, NULL)) cB
  FROM ab)
SELECT ROUND(cA / nA * 100, 2) pA, ROUND(cB / nB * 100, 2) pB,
  ROUND((cB / nB - cA / nA) * 100, 2) lift_pp,
  ROUND((cB / nB - cA / nA) /
    SQRT(((cA + cB) / (nA + nB)) * (1 - (cA + cB) / (nA + nB)) * (1 / nA + 1 / nB)), 2) z
FROM p;
```

> **NOTA DE SÊNIOR**
>
> z acima de 1,96 significa diferença significativa com 95% de confiança. Mesmo assim, checar se B não piorou aprovação ou ativação (métricas de guardrail) antes de recomendar.

Como se auto-avaliar:

Resultado	Leitura
Acertou 16 ou mais sem olhar o gabarito	SQL em nível sênior; foque nos capítulos 10 e 15
Acertou 11 a 15	Refaça os blocos C e E; window functions precisam ficar automáticas
Acertou 10 ou menos	Volte ao capítulo 6 (4 passos) e refaça tudo digitando, um bloco por dia

CAPÍTULO 10

Cases de negócio com resposta estruturada

Todo case de growth é uma destas oito perguntas disfarçadas. Responda sempre na mesma estrutura: validar o dado, decompor a métrica, achar a causa, recomendar com número, propor como medir.

Case 1. "O CAC subiu 25% no mês. Por quê?"

1. Validar: tracking quebrou? Ativação tem atraso, então o mês atual sempre parece pior.
2. Decompor: CAC = investimento dividido por ativos. Subiu o investimento ou caíram os ativos?
3. Abrir por canal e campanha: um canal puxou ou foi geral?
4. Abrir por etapa: CPC, CTR, lead para cadastro, aprovação, ativação. Cada etapa tem um dono.
5. Fatores externos: sazonalidade, concorrente, mudança de política de crédito.
6. Recomendar: "Pausar a campanha X economiza R$ Y sem perder ativos, porque ela gera lead que não aprova."

Case 2. "Leads caíram 40% em uma semana."

1. Bug primeiro: cliques normais e leads zero significa pixel ou formulário quebrado.
2. Orçamento: campanha pausada ou verba esgotada aparece no investimento diário.
3. Leilão: CPC subiu por concorrência ou data comemorativa.
4. Só depois: caiu em todo canal e dispositivo, ou em um só?

> FRASE PRONTA
>
> *"Antes de culpar o mercado, descarto bug e orçamento. Na maioria das vezes é um dos dois."*

Case 3. "Você tem R$ 100 mil a mais. Onde investe?"

Resposta: no canal com menor CAC marginal, não menor CAC médio. Canais saturam: cada real a mais compra um cliente mais caro. Subir aos poucos, 20% por vez, medindo o CAC da verba adicional. Parar quando o CAC marginal passar de LTV dividido por 3.

Case 4. "Mídia quer dobrar o TikTok. Aprova?"

Não com o dado atual. O TikTok tem CPL baixo e ativação baixa, então o CAC real é alto. Proposta: subir 30% em duas regiões (geo-test), manter as demais como controle, medir ativos incrementais em três semanas. Critério fixado antes: segue se CAC marginal ficar abaixo de LTV dividido por 3.

Case 5. "A taxa de aprovação caiu. É marketing ou risco?"

1. Mudou a política de crédito? Perguntar ao time de risco antes de qualquer query.
2. Mudou o mix de canal? Um canal que traz lead pior (CNPJ novo, MEI informal) derruba a aprovação geral mesmo sem ninguem piorar.
3. Abrir aprovação por canal e por segmento do lojista. Se caiu em todos os canais ao mesmo tempo, é política. Se caiu em um canal só, é qualidade de lead.

Case 6. "Priorize três iniciativas de otimização."

Usar impacto em reais vezes confiança dividido por esforço. Exemplo de raciocínio:

Iniciativa	Impacto estimado	Confiança	Esforço	Prioridade
Realocar 30% do TikTok para Google	Alto, CAC geral cai	Alta, dado histórico	Baixo	1
Nova landing page para Meta	Médio, conversão de lead	Média, precisa de teste	Médio	2
Fluxo de CRM para ativação	Alto, ativação de todos os canais	Baixa, depende de outro time	Alto	3

Case 7. "A gestora quer 30 métricas no dashboard."

Resposta: uma métrica norte, cinco de topo, funil por etapa e o restante em uma aba de diagnóstico com filtros. Frase pronta: "Painel com 30 números é painel que ninguem lê. Proponho 5 na tela inicial e o detalhe a um clique."

Case 8. "Last click ou data-driven?"

Last click é simples e todos entendem, mas dá crédito demais a quem fecha (busca de marca) e de menos a quem abre (social, vídeo). Data-driven redistribui com base em padrões de jornada, mas continua medindo correlação. Para decidir verba, o que vale é incrementalidade: geo-test ou holdout. Recomendar last click para operar o dia a dia e incrementalidade trimestral para decidir o mix.

CAPÍTULO 11

Testes A/B e experimentação

Um teste bem desenhado tem a decisão definida antes de começar. Se a gestora pedir "desenhe um teste", responda nesta ordem: hipótese, métrica, guardrails, amostra, duração, critério.

Elemento	O que é	Exemplo para a Stone
Hipótese	Mudança esperada, com número	"A landing page B sobe a taxa de cadastro de 60% para 63%"
Métrica primária	A única que decide	Taxa de lead para cadastro
Guardrails	Métricas que não podem piorar	Taxa de aprovação, taxa de ativação, TPV médio
Unidade de aleatorização	Quem recebe A ou B	Lead (ou região, em geo-test)
Amostra	Quantos por grupo para ver o efeito	Cerca de 4.300 leads por grupo (fórmula abaixo)
Duração	Tempo mínimo	2 semanas inteiras, para cobrir dias da semana
Critério	Regra de decisão fixada antes	"Lança B se lift maior que 2 p.p. com p menor que 0,05 e guardrails estáveis"

Fórmula rápida de amostra por grupo, com 80% de poder e 95% de confiança:

$$n \approx \frac{16 \times p(1-p)}{\Delta^2}$$

Exemplo: p = 0,60 e Δ = 0,03 dá 16 × 0,24 ÷ 0,0009, cerca de 4.270 leads por grupo. Com 300 leads por dia, são 29 dias.

Erros que a gestora vai testar se você conhece:

Erro	Por que quebra o teste	Como falar
Parar quando der significante	Olhar todo dia infla o falso positivo	"Fixo a duração antes e só leio no fim"
Testar 10 métricas	Alguma vai dar significante por acaso	"Uma métrica primária; o resto é guardrail"
Mudar o teste no meio	Mistura populações diferentes	"Mudou? Reinicia o relógio"

Erro	Por que quebra o teste	Como falar
Ignorar novidade	Efeito das primeiras semanas some	"Comparo a segunda semana com a primeira"
Grupos desbalanceados	Diferença já existia antes	"Checo se A e B tinham o mesmo perfil de canal e região"

Quando não dá para fazer A/B no lead (branding, TV, influenciador), o teste muda de unidade:

Método	Como funciona	Quando usar
Geo-test	Liga a campanha em algumas regiões e compara com regiões parecidas	Canal que não permite aleatorizar por pessoa
Holdout	Esconde a campanha de 10% do público	Remarketing e CRM
Diff-in-diff	Compara a variação do grupo tratado com a do controle	Quando os grupos já eram diferentes antes
Marketing mix model	Regressão do resultado contra investimento de cada canal ao longo do tempo	Decidir o mix anual, não a campanha da semana

CAPÍTULO 12

Atribuição e incrementalidade

Atribuição responde "quem leva o crédito pelo lead". Incrementalidade responde "quantos leads não existiriam sem a campanha". São perguntas diferentes, e confundir as duas é o erro mais comum em marketing digital.

Modelo	Regra	Favorece	Viés
Last click	100% para o último ponto de contato	Busca de marca, remarketing	Infla quem fecha, ignora quem abriu
First click	100% para o primeiro	Social, vídeo, display	Infla descoberta, ignora quem converteu
Linear	Divide igual entre todos	Jornadas longas	Trata contato inútil igual ao decisivo
Time decay	Mais peso para os últimos	Fundo de funil	Parecido com last click, mais suave
Position based	40% primeiro, 40% último, 20% meio	Equilíbrio	Pesos arbitrários
Data-driven	Peso aprendido pelas jornadas que converteram x não converteram	Depende dos dados	Ainda mede correlação, não causa
Incrementalidade	Compara grupo exposto com grupo não exposto	Nenhum	Caro e lento, mas é o único que mede causa

Raciocínio que o sênior apresenta no case:

1. Last click para operar o dia a dia, porque é rápido e todos entendem.
2. Comparar first e last por canal (exercício 18) para ver quem abre e quem fecha o funil.
3. Incrementalidade trimestral por geo-test ou holdout para decidir o mix de verba.
4. Busca de marca é o caso clássico: last click dá CAC baixíssimo, mas boa parte desses leads viria de qualquer jeito.

Exemplo numérico para o case: uma campanha mostra 1.000 leads por last click. No holdout, o grupo exposto converteu 2,0% e o não exposto 1,6%. Só 20% dos leads são incrementais, então o CAC real é cinco vezes o CAC reportado.

> **FRASE PRONTA**
>
> *"Atribuição distribui crédito; incrementalidade mede causa. Para alocar verba eu uso a segunda e para acompanhar a semana eu uso a primeira."*

CAPÍTULO 13

Dashboard de aquisição no Looker Studio

Um bom painel de aquisição responde em 10 segundos se o mês está bom ou ruim e em 1 minuto por quê. A estrutura é sempre a mesma: topo com KPIs, meio com funil e tendência, base com abertura por canal.

Faixa	Conteúdo	Tipo de visual
Topo	Investimento, Ativos, CAC, ROAS, LTV/CAC, cada um com variação vs mês anterior e vs meta	Cartão de resultado (scorecard)
Meio esquerdo	Funil: leads, cadastros, aprovados, ativos com taxa entre etapas	Barras horizontais
Meio direito	CAC e ativos por semana com média móvel	Linha com duas séries
Base	Canal e campanha: investimento, leads, CAC, ROAS, taxa de ativação	Tabela com barras e formatação condicional
Filtros	Período, canal, região, variante de landing page	Controles no topo

Regras de construção:

- Uma métrica norte em destaque. Para aquisição, ativos ou LTV/CAC.
- Máximo de 5 cartões no topo. O resto vai para uma segunda página de diagnóstico.
- Toda métrica com comparação: vs período anterior e vs meta. Número sem referência não é insight.
- Cores com significado: verde acima da meta, vermelho abaixo, cinza para o resto. Nada decorativo.
- Fonte única: uma tabela tratada no BigQuery (por exemplo `fato_aquisicao_diaria`) com uma linha por dia e canal já com investimento e funil juntos. O Looker só soma; nenhum JOIN no painel.

Tabela tratada que alimenta o painel:

```
CREATE OR REPLACE TABLE treino.fato_aquisicao_diaria AS
WITH inv AS (
  SELECT data, canal, SUM(investimento) investimento, SUM(impressoes) impressoes, SUM(cliques) cliques
  FROM treino.investimento GROUP BY 1, 2),
fun AS (
  SELECT data_lead data, canal, COUNT(*) leads, COUNTIF(cadastrou) cadastros,
    COUNTIF(aprovado) aprovados, COUNTIF(ativou) ativos, SUM(tpv_90d) tpv_90d
  FROM treino.leads GROUP BY 1, 2)
SELECT data, canal, investimento, impressoes, cliques,
  leads, cadastros, aprovados, ativos, tpv_90d
FROM inv FULL OUTER JOIN fun USING (data, canal);
```

No Looker Studio, CAC vira um campo calculado `SUM(investimento) / SUM(ativos)`, nunca uma média de CACs diários.

Se a gestora perguntar sobre Power BI ou Tableau, a resposta é a mesma estrutura. No Power BI o campo calculado é uma medida DAX: `CAC = DIVIDE(SUM(fato[investimento]), SUM(fato[ativos]))`.

CAPÍTULO 14

Excel e Google Sheets essencial

Se o case vier em CSV, planilha é mais rápida que SQL para as primeiras respostas. Google Sheets é grátis e usa as mesmas fórmulas do Excel; treine nele.

Função	Para quê no case	Exemplo
Tabela dinâmica	Funil por canal em 30 segundos	Linhas: canal. Valores: contagem de lead_id, soma de ativou
`SOMASES` (`SUMIFS`)	Investimento por canal e mês	`=SOMASES(C:C; B:B; "google_ads"; A:A; ">="&DATA(2026;3;1))`
`CONT.SES` (`COUNTIFS`)	Leads que ativaram por canal	`=CONT.SES(C:C; "tiktok"; G:G; VERDADEIRO)`
`PROCX` (`XLOOKUP`)	Trazer investimento para a linha do canal	`=PROCX(A2; Inv!A:A; Inv!B:B; 0)`
`SEERRO` (`IFERROR`)	Evitar erro de divisão por zero	`=SEERRO(B2/C2; 0)`
`MÉDIASES`	Ticket médio por canal	`=MÉDIASES(H:H; C:C; "meta_ads")`
Formatação condicional	Destacar CAC acima da meta	Regra: valor maior que 500, fundo vermelho
Gráfico combinado	CAC em linha e ativos em barra	Inserir gráfico, tipo combinado, eixo secundário para CAC

Sequência de 5 minutos para abrir um CSV e ter o funil:

1. Importar o CSV e congelar a primeira linha.
2. Checar duplicidade: `=CONT.SE(A:A; A2)>1` em uma coluna auxiliar, ou tabela dinâmica contando lead_id.
3. Inserir tabela dinâmica: canal nas linhas, contagem de lead_id e soma de cadastrou, aprovado e ativou nos valores.
4. Adicionar colunas de taxa ao lado da dinâmica, dividindo etapa por etapa anterior.
5. Trazer investimento com `PROCX` e calcular CAC.

O que não fazer: digitar números à mão, fórmulas que apontam para células soltas sem nome, e gráfico de pizza para comparar canais.

CAPÍTULO 15

Roteiro do case ao vivo

O case ao vivo avalia raciocínio, não velocidade de digitação. A gestora quer ver como você pensa, prioriza e se comunica sob pressão. Siga o roteiro e fale o tempo todo.

Minuto	Ação	O que falar
0 a 5	Entender e alinhar	"Qual decisão essa análise apoia? Qual a métrica norte? Tem algo que vocês já suspeitam? Posso assumir take rate de 1,5%?"
5 a 10	Validar a base	"Antes de analisar, checo grain, duplicidade, nulos e período. Linhas igual a IDs, posso seguir."
10 a 25	Visão geral: funil e CAC por canal	"Vou agregar cada tabela no seu grain e juntar depois, para não duplicar. O funil mostra que..."
25 a 30	Resumo e escolha	"Até aqui vi X e Y. O maior vazamento é Z. Vou aprofundar nele e deixar o resto como próximo passo."
30 a 45	Aprofundar um ponto	Abrir por mês, por etapa, por variante. Buscar a causa, não só o sintoma.
45 a 55	Recomendação	"Recomendo A. Estimo impacto de R$ B por mês. Validaria com o teste C em duas semanas, com critério D."
55 a 60	Limitações e próximos passos	"O dado não permite E. Com mais tempo eu faria F, G e H."

Frases para cada situação:

Situação	Frase
Travou na sintaxe	"Não lembro a sintaxe exata, mas a lógica é uma window function particionada por lead. Escrevo o pseudocódigo e sigo?"
Errou um número	"Me enganei aqui. O correto é X. Corrigindo e seguindo."
Não sabe a resposta	"Não sei de cabeça. Meu raciocínio seria A, B e C, e eu validaria assim."
Gestora discorda	"Faz sentido. Qual dado te faz pensar isso? Se for X, eu mudaria minha leitura para Y."
Pediram algo fora do escopo	"Anoto como próximo passo. Prefiro fechar o diagnóstico principal com qualidade."
Dado estranho	"Esse número não bate com o resto. Antes de interpretar, verifico se é problema de dado."
Terminou cedo	"Posso usar o tempo restante para testar a robustez da recomendação por região."

Como apresentar o fechamento, na ordem:

1. Recomendação em uma frase, com impacto em reais.

2. Contexto e premissas (take rate, janela de ativação, período).
3. Três evidências, uma por vez, cada uma com um número.
4. Teste proposto, métrica de sucesso e duração.
5. Riscos, limitações do dado e próximos passos.

Pergunta quase garantida no fim: "O que você faria com mais tempo?" Tenha três respostas prontas: medir incrementalidade com holdout, calcular LTV real por cohort e criar a tabela tratada para automatizar o painel.

O que não fazer: ficar em silêncio por mais de 30 segundos, abrir cinco frentes sem fechar nenhuma, apresentar gráfico sem dizer o que ele prova, e terminar sem recomendação.

CAPÍTULO 16

Banco de perguntas da entrevista técnica

A entrevista com a gestora mistura perguntas de SQL, de métricas e de comportamento. Responda em até 1 minuto cada; profundidade vem quando ela pedir.

SQL

Pergunta	Resposta curta
WHERE x HAVING?	WHERE filtra linhas antes de agrupar; HAVING filtra grupos depois de agregar.
LEFT JOIN x INNER JOIN?	LEFT mantém tudo da esquerda e preenche com nulo; INNER só o que casa nas duas.
ROW_NUMBER x RANK x DENSE_RANK?	Em empate: ROW_NUMBER dá 1, 2, 3; RANK dá 1, 1, 3; DENSE_RANK dá 1, 1, 2.
O que é window function?	Cálculo sobre um conjunto de linhas relacionadas sem colapsar o resultado, como LAG, SUM OVER e ROW_NUMBER.
Como evitar duplicar linhas em JOIN?	Agregar cada tabela no grain certo antes de juntar, e validar contagem antes e depois.
Como otimizar uma query lenta no BigQuery?	Filtrar por partição de data, selecionar só as colunas necessárias, evitar SELECT *, agregar antes do JOIN.
Como garantir que o resultado está certo?	Conferir totais com a fonte, contar distintos, checar nulos, comparar com o mês anterior.
CTE x subquery?	Mesma coisa em performance na maioria dos bancos; CTE é mais legível e reutilizável.

Métricas e negócio

Pergunta	Resposta curta
Como calcula CAC?	Investimento dividido por clientes ativos no período, com cuidado na janela de ativação.
O que é um bom LTV/CAC?	Acima de 3. Abaixo de 1 destrói valor. Payback abaixo de 12 meses.
Correlação x causalidade?	Correlação é andar junto; causalidade se prova com teste ou grupo de controle.
Como define sucesso de uma campanha?	CAC marginal abaixo do LTV dividido por 3, com guardrails de aprovação e ativação estáveis.
Como lida com atraso de ativação?	Uso cohort por mês de lead e janela fixa de 30 dias; não comparo mês incompleto.

Pergunta	Resposta curta
Como prioriza pedidos de várias áreas?	Impacto em reais vezes confiança dividido por esforço; alinho com a gestora toda semana.
O que faz se o negócio discorda do dado?	Entendo a hipótese deles, busco o dado que a testaria, e trago os dois lados com número.

Comportamentais (responder em STAR: Situação, Tarefa, Ação, Resultado)

Pergunta	O que a gestora quer ouvir
Conte uma análise que mudou uma decisão	Um número no início, um número no fim, e o que você fez no meio.
Conte um erro que cometeu com dados	Como descobriu, como corrigiu, o que mudou no processo para não repetir.
Como explica algo técnico para quem não é técnico?	Começa pela decisão, usa analogia, mostra um gráfico só.
Por que Stone e por que Growth?	Ligar sua experiência com o problema real: trazer lojista com CAC saudável.
Como usa IA no trabalho?	Exemplos concretos: gerar e revisar SQL, documentar tabelas, acelerar análise exploratória, sempre validando o resultado.

Preparo para a pergunta sobre IA, que a vaga cita como diferencial: tenha um exemplo pronto de como usou Claude Code ou similar para escrever uma query complexa, revisar lógica, criar documentação ou montar um script de validação. Diga também o limite: a IA acelera, mas você valida cada número antes de apresentar.

CAPÍTULO 17

Checklist final e dia da entrevista

Marque cada item conforme completar. Chegar ao dia com tudo marcado é o que separa o candidato que "sabe" do candidato que "mostra".

Preparação técnica:

- [ ] Conta no BigQuery Sandbox criada e as 4 tabelas de treino rodando
- [ ] 20 exercícios feitos digitando, com pelo menos 16 acertos sem gabarito
- [ ] Fórmulas de CAC, ROAS, LTV, payback e amostra de A/B decoradas
- [ ] Painel de 5 KPIs montado no Looker Studio sobre a base de treino
- [ ] Tabela dinâmica de funil feita no Sheets a partir de um CSV
- [ ] Os 8 cases do capítulo 10 respondidos em voz alta em até 3 minutos cada

Simulação:

- [ ] Case de 60 minutos cronometrado, falando o tempo todo, pelo menos 2 vezes
- [ ] Gravação em áudio ouvida: cortar silêncios longos e adjetivos sem número
- [ ] Três histórias em formato STAR com número no início e no fim
- [ ] Um exemplo concreto de uso de IA em análise de dados
- [ ] Três respostas para "o que faria com mais tempo"

Dia da entrevista:

- [ ] Testar câmera, microfone e compartilhamento de tela 30 minutos antes
- [ ] BigQuery, Sheets e um bloco de notas já abertos em abas
- [ ] Papel e caneta para rascunhar o funil enquanto fala
- [ ] Perguntas para a gestora prontas (abaixo)

Perguntas para fazer à gestora no fim, que mostram senioridade:

Pergunta	Por que funciona
"Qual foi a última decisão de verba que o time de Analytics mudou com dado?"	Mostra que você mede impacto, não entrega
"Como vocês medem incrementalidade hoje: last click, MMM ou testes?"	Mostra domínio de atribuição

Pergunta	Por que funciona
"Qual a maior dor de dado do time hoje: qualidade, latência ou modelagem?"	Mostra que você pensa em infraestrutura analítica
"O que diferencia, na prática, um sênior de um pleno no seu time?"	Mostra autoconsciência e dá a resposta que você precisa

Última regra: na dúvida entre parecer esperto e ser claro, seja claro. Direto ao ponto é um dos cinco valores da Stone.

“Na dúvida entre parecer esperto e ser claro, seja claro.”

Bons estudos — e boa entrevista.