FR

Bienvenue sur Sakata

Ce portail est un sanctuaire numérique dédié à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle du peuple **Sakata**.

Notre objectif est d'unir nos racines ancestrales avec la splendeur numérique moderne, en offrant à la fois des archives vivantes, des sagesses intemporelles et un forum d'échange intergénérationnel.

Suivant →

> *Tout le travail accumulé sur Sakata.com — articles, veillées orales, arbres généalogiques — repose sur des systèmes faillibles. Sans plan de récupération, une seule mauvaise nuit peut effacer des années de patrimoine numérisé. Ce document est le filet de sécurité.*

CARTOGRAPHIE

Risques identifiés

SCÉNARIO	PROBABILITÉ	IMPACT	RTO CIBLE	RPO CIBLE
Supabase incident DB régional	Faible (~1×/2 ans)	Critique	4h	1h
Suppression accidentelle data par admin	Moyenne (1-2×/an)	Élevé	24h	0 (rollback exact)
Compromission compte admin	Faible	Très élevé	1h (révocation)	—
Suppression repo GitHub	Très faible	Critique	24h (re-clone)	0
Netlify outage prolongé (>4h)	Faible	Élevé	8h (failover Vercel)	—
Stripe suspend compte	Très faible	Critique business	Indéterminé	—
Fuite SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Faible	Critique sécurité	30 min (rotation)	—
Domain hijacked (DNS)	Très faible	Critique business	48h (registrar support)	—

DÉFINITIONS

- **RTO** (Recovery Time Objective) — temps maximum acceptable pour rétablir le service.
- **RPO** (Recovery Point Objective) — perte de données maximale acceptable (en temps).

PRÉPARATION

Stratégie de backup

Base de données Supabase

- **Backups automatiques Supabase** — quotidiens, conservés 7 jours sur plan Pro. Restauration ponctuelle disponible.
- **Dump manuel hebdomadaire** — script `scripts/backup-db.sh` qui exécute `pg_dump` et upload vers bucket Storage privé `db-backups`.
- **Dump mensuel offsite** — copie sur S3 ou Backblaze B2 (région différente, account différent).

SCRIPTS/BACKUP-DB.SH BASH

```bash
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d)
PGPASSWORD=$SUPABASE_DB_PASSWORD pg_dump \
  -h db.slbnjjgparojkvxbsdzn.supabase.co \
  -U postgres -d postgres \
  -F c -b -v \
  -f "/tmp/sakata-backup-${DATE}.dump"

# Upload to private bucket
curl -X POST \
  -H "Authorization: Bearer $SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY" \
  -F "file=@/tmp/sakata-backup-${DATE}.dump" \
  "https://slbnjjgparojkvxbsdzn.supabase.co/storage/v1/object/db-backups/${DATE}.dump"

# Cleanup
rm /tmp/sakata-backup-${DATE}.dump
```

Storage (fichiers)

- Buckets sensibles : `article-videos`, `veillee-recordings`, `marketplace-products`.
- Sync mensuel vers `rclone` mirror (Backblaze B2 ou local NAS).
- Test restauration aléatoire d'1 fichier par mois.

Code source

- GitHub `github.com/mastajigga/sakata-vault` = source principale.
- Mirror automatique sur GitLab (configuré dans repo settings).
- Clone local annuel sur disque dur externe (zip + chiffré GPG).

Secrets & credentials

- Tous les secrets dans `.env.local` + Netlify env vars.
- Backup chiffré du `.env.local` dans 1Password ou Bitwarden.
- Liste des services + URL admin documentée dans note privée.

RÉACTION

Procédures par scénario

Scénario 1 — Supabase DB indisponible

1. Vérifier `status.supabase.com` — confirmation outage régional.
2. Activer mode dégradé : page `/maintenance` servie par Netlify (HTML statique pré-déployé).
3. Communiquer sur Twitter/Telegram diaspora.
4. Attendre résolution Supabase (généralement 1-4h).
5. Si > 8h : envisager restauration sur projet Supabase de backup (préconfiguré pour cas extrême).
6. Post-mortem : analyser, ajuster.

Scénario 2 — Suppression accidentelle de données

> **CAS CONCRET**
>
> Un admin lance par erreur `DELETE FROM articles WHERE status = 'draft'` au lieu d'un WHERE plus précis → 200 articles supprimés.

1. NE RIEN ÉCRIRE en DB qui pourrait écraser le backup.
2. Identifier précisément les lignes affectées (si possible via `updated_at` dans logs).
3. Restaurer depuis backup quotidien Supabase via point-in-time recovery.
4. Cross-vérifier avec dump hebdomadaire si point-in-time pas dispo.
5. Notifier les auteurs concernés si downtime perceptible.
6. Post-mortem : ajouter `UPDATE` à `archived = true` au lieu de `DELETE` dans tous les flows admin.

Scénario 3 — Compte admin compromis

1. Révoquer la session via Supabase : `DELETE FROM auth.sessions WHERE user_id = $admin_id`.
2. Reset password forcé.
3. Changer la clé `SUPABASE_JWT_SECRET` (invalide tous les JWT existants).
4. Audit des actions récentes : `SELECT * FROM moderation_logs WHERE moderator_id = $admin AND created_at > $suspect_time`.
5. Reverser les actions suspectes.
6. Activer 2FA sur le compte si pas déjà fait.

Scénario 4 — Repo GitHub supprimé

1. Vérifier que mirror GitLab est intact.
2. Si oui : créer nouveau repo GitHub à partir du mirror.
3. Mettre à jour Netlify (déploiement pointe vers nouveau repo).
4. Notifier équipe pour `git remote set-url` sur leurs clones locaux.
5. Si mirror compromis aussi : restaurer depuis backup local annuel.

Scénario 5 — Netlify outage prolongé

1. Vérifier `netlifystatus.com`.
2. Si > 4h : déploiement de secours sur Vercel (configuration backup préparée).
3. Mise à jour DNS (CNAME) vers Vercel.
4. Communiquer aux utilisateurs.
5. Retour Netlify quand stable.

Scénario 6 — Fuite SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

> **CRITIQUE — AGIR EN {`<`} 30 MIN**
>
> Cette clé donne accès **total** à la base, RLS contournées. C'est la clé la plus sensible du système.

1. Aller dans Supabase Dashboard → Settings → API → Roll service_role key.
2. Mettre à jour Netlify env var `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`.
3. Mettre à jour `.env.local` dev.
4. Redéployer.
5. Audit : `SELECT * FROM auth.audit_log_entries WHERE created_at > $leak_time` pour détecter usages suspects.
6. Si activité malveillante détectée : restaurer depuis backup pré-fuite.

VALIDATION

Tests réguliers

Routine mensuelle

- Test restauration : prendre 1 fichier random du backup, restaurer dans environnement test, vérifier intégrité.
- Test rotation secret : roll `SUPABASE_JWT_SECRET` sur staging, vérifier que tout fonctionne.
- Drill complet 1× par an : simuler le scénario 1 (DB down), mesurer le RTO réel.

Métriques à tracker

MÉTRIQUE	CIBLE	FRÉQUENCE
Uptime mensuel	{`>`} 99.5%	Continu via UptimeRobot
Backup successful rate	100%	Quotidien
Restauration test successful	100%	Mensuel
RTO réel mesuré (drill)	≤ cible scenario	Annuel

EXTERNE

Communication de crise

Canaux

- **Statut publique** : page `/status` qui peut être éditée même si DB down (HTML statique Netlify).
- **Twitter / X** : compte officiel @sakatadotcom — communication courte, factuelle.
- **Telegram diaspora** : groupe modéré pour les communautés actives.
- **Email d'urgence** : tous les utilisateurs Premium notifiés via Resend si downtime > 1h.

Templates message

TEMPLATE DOWNTIME COURT

```
Sakata.com rencontre actuellement un problème technique. Notre
équipe travaille à le résoudre. Estimation de retour : [X heures].
Vos données sont en sécurité, aucune information n'est perdue.

Suivi en temps réel : sakata.com/status
```

ANNUAIRE

Contacts d'urgence

- **Fortuné Mwa Mbenza** (fondateur) — masta.jigga@gmail.com — +XX numéro privé
- **Supabase Support Pro** — via dashboard, SLA 24h
- **Netlify Support** — support@netlify.com
- **Stripe Support** — dashboard.stripe.com → Support
- **Domain registrar** — [à compléter]

Sakata.com — Documentation interne · architecture-disaster-recovery · v2026.4

« Moto oyo ayebi te kotombola miso na likolo, akoki te koyeba esika oyo mbula eutaka. » — Proverbe Sakata

SAKATA

© 2026 — Brume de la Rivière. Tous droits réservés.

CULTURE ECOLE LANGUE HISTOIRE FORUM