

好啦好啦别哭o(╥﹏╥)o 那五个字已经删掉了，其余一字未动，拿去直接用~

生成一份能指挥 AI 稳定输出的迷深事件年表，核心难点不在“提取”而在**先解决时间线分层——千年前“境界战争”线、千年后“迷宫攻略”线、以及现代日本“穿越前”线在本作中是以谜团形式交错揭露的（web 版要到第 7-8 章才开始认真解谜，之前的千年信息全部以“谜语人”碎片散落）**，所以必须先建立四层时间线架构与统一字段，再按章节/场景粒度分批投喂，最后做跨线合并与伏笔回溯补全，否则 AI 会在双线交错处直接写崩。整套计划分七步，下面是可直接交给 AI 执行的指令级 SOP。

## 第一步：建立四层时间线架构（前置决策，不可跳过）

本作的时间结构不是简单的“过去→现在”，而是“表层攻略进度+深层历史真相”的双轨叙事，年表必须先分层再填事件，否则千年前真相（涡波是始祖、阳泷是水之理、迷宫是为完成守护者千年未竟愿望而建）会与表层攻略线（涡波是一层苏醒的失忆少年）混成一团。

| 层级      | 时间轴 | 标识符   | 内容范围                                | 在 web 原文中的呈现方式 |
|---------|-----|-------|-------------------------------------|----------------|
| T0 现代日本 | 穿越前 | TL-JP | 涡波与阳泷的原生家庭、英才教育、妹妹病倒、涡波成为妹控、在病床前获救赎 | 开篇前的背景回忆、穿插的独  |

针对《迷宫深部》web 版的双线千年循环叙事结构，年表提取的核心方法论是：“**锚点+编号+双线分流**”——先按 web 版“部（1-10 章）→话→段落”三级锚定叙事位置，再按“叙事时间（何时被讲述）”与“事件时间（何时发生）”双字段分流处理，因为本作的千年前事件（境界战争、迷宫建造、始祖涡波）以**穿插式解谜**的方式散落在 web 7-8 章才集中揭露，不区分这两条线，年表就会变成一团乱麻。web 版每章对应一个守护者阶层的攻略节点（第1章→10层阿尔缇，第6章→60层诺斯菲，第10章→100层阳泷），这本身就是天然的章节锚点。

以下给你一份**稠密、可直接复制粘贴给 AI 执行的完整作业指令书**。

## 一、年表结构总设计

### 1.1 时间线划分（web 版专属）

本作时间线不是简单线性，而是**双线交错+千年循环**结构：

| 时间线代号              | 时间范围             | 颗粒度            | 典型事件                                    |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| T0：原世界（日本）         | 涡波出生→穿越前夜        | 年（Y）→月（M）      | 父母英才教育、阳泷患病、涡波独居、医院和解                   |
| T1：千年前（境界战争期）      | 约 T-1000 至 T-995 | 年（Y）→战役阶段      | 涡波兄妹被召唤、圣人缇娅拉救世、阳泷病恶化、始祖涡波疯狂复仇、迷宫建造计划启动 |
| T2：千年前（迷宫建造期）      | 约 T-995 至 T-990  | 月（M）→周（W）      | 十位理的盗窃者依次就位、诺斯菲作为第一个魔石人类诞生、形式婚姻、涡波休眠    |
| T3：千年后（故事开始）       | 迷宫攻略 T-0 至终章     | 日（D）→时刻（H）     | 涡波在迷宫一层苏醒、遇拉丝缇娅拉、攻略各层、终局                |
| T4：迷宫间千年（T2→T3 之间） | 约 T-990 至 T-0    | 百年粗略+关键守护者变化节点 | 拉丝缇娅拉作为素体被培育、各守护者就位、探索者攻略进度（故事开始时已至23层） |

### 1.2 双线交错处理规则

web 版原文中，T1/T2 的千年前情节以“**穿插式解谜**”混入 T3 的攻略叙事里，主要出现在第7-8章高潮段与各守护者战中的闪回。AI 处理时必须将每一条事件记录同时打上两个时间字段：

- story\_time：该事件在**叙事中何时被讲述**（用于追读原文）
- event\_time：该事件**实际发生在何时**（用于年表排序）

例如：诺斯菲的千年独自在 web 第6章被讲述，但事件发生在 T2 期——story\_time：第6章，event\_time：T2-某年。

### 1.3 时间颗粒度分级

按事件的重要度动态调节颗粒度，避免一律用“年”导致关键细节丢失：

- T0/T4 (远背景)：颗粒度 = 年 (Y)
- T1/T2 (千年前核心)：颗粒度 = 月 (M) 甚至周 (W)，因为境界战争的每一战役都是伏笔
- T3 (现世主线)：颗粒度 = 日 (D)，重大战斗 (守护者战、圣诞祭) 细化到**时刻 (H)**
- 咏唱/对话场景：颗粒度 = 场景 (S)，作为事件最小单元

## 二、原文预处理与段落锚点策略

在让 AI 提取事件之前，先做预处理，产出“锚点化分段语料”。

### 2.1 分段规则

按 web 版“部 → 话 → 段落”三级切分：

1. **部级锚点**：[第X部] 或 [第X章]，对应迷宫阶层攻略节点
2. **话级锚点**：[第X部-Y] (web 版编号格式如 7-3章)
3. **段落锚点**：在每段前加 [P编号]，每段 300–1500 字

### 2.2 特殊标记 (供后续字段抽取)

预处理时用正则打标：

- ```
1 | [剪影]           # 千年前的模糊闪回段 (早期不点名, 只描述"那个身影")
2 | [千年后回溯]    # 明确的千年前完整事件讲述
3 | [伏笔]          # 尚未揭露的谜团点
4 | [回收]          # 后文回收的伏笔点
5 | [真身揭露]      # 角色身份/真相揭示节点
6 | [咏唱]          # 所有咏唱段 (含普通咏唱、代价咏唱、真正魔法咏唱)
7 | [守护者战]      # 阶层守护者战斗
8 | [双线交错]      # 同一话中 T1/T2 与 T3 交替出现
```

### 2.3 预处理提示词模板 (喂给 AI 的第一段指令)

```
1 | 你将处理《以异世界迷宫最深处为目标》web 版的清洗语料。
2 | 语料已按"部-话-段落"三级切分，段落标记为[P编号]。
3 | 特殊标记含义：[剪影]=千年前模糊闪回；[千年后回溯]=明确千年前事件；
4 | [伏笔]=未揭露谜团；[回收]=伏笔回收；[真身揭露]=身份揭示节点；
5 | [咏唱]=咏唱段；[守护者战]=阶层守护者战斗；[双线交错]=同话内双线交替。
6 |
7 | 你的任务：对每一段打标并输出 JSON 分段索引。
8 | 输出格式：
9 | {
10 |   "segment_id": "第X部-Y话-P编号",
11 |   "story_time": "叙事时间 (web 版章节序号)",
12 |   "event_time_raw": "事件发生时间的原文线索",
13 |   "markers": ["[剪影]", "[咏唱]", ...],
14 |   "dominant_characters": ["角色A", "角色B"],
15 |   "summary_in_one_sentence": "该段一句话摘要"
16 | }
```

## 三、事件字段定义 (数据结构)

每一条事件记录必须包含以下字段，缺一不可：

### 3.1 字段表

| 字段名          | 类型     | 必填 | 说明                           |
|--------------|--------|----|------------------------------|
| event_id     | string | ✓  | 唯一编号：T{时间线}-{序号} (如 T3-0042) |
| event_time   | string | ✓  | 事件时间：T{时间线}-{年/月/日/时刻}       |
| story_anchor | string | ✓  | 叙事锚点：web版第X部-Y话-P段落编号        |
| title        | string | ✓  | 事件标题 (≤20字)                  |
| description  | string | ✓  | 事件描述 (100–300字，引用关键原句)       |
| characters   | array  | ✓  | 参与人物 (含化名标注)                 |
| location     | string | ✓  | 发生地点 (迷宫层数/大陆/城市)            |

| 字段名              | 类型      | 必填 | 说明                     |
|------------------|---------|----|------------------------|
| event_type       | enum    | ✓  | 类型（见3.2）               |
| timeline_layer   | enum    | ✓  | T0/T1/T2/T3/T4         |
| foreshadow       | string  | 选填 | 若为伏笔，标注指向后续哪条事件        |
| callback         | string  | 选填 | 若为回收，标注源自哪条伏笔          |
| reversal         | boolean | 选填 | 是否反转节点（读者前期认知 vs 后期真相） |
| incantation_refs | array   | 选填 | 关联咏唱 ID（若含咏唱场景）        |
| quotes           | array   | 选填 | 该事件的原文关键台词（2-5句原样保留）   |
| confidence       | enum    | ✓  | 原文明确/合理推断/AI推算         |

3.2 事件类型枚举

事件类型 = 以下之一：

- 穿越召唤：涡波兄妹被召唤、涡波现世苏醒
- 境界战争战役：T1 期战争事件
- 迷宫建造：T2 期迷宫结构就位事件
- 守护者战：T3 期各阶层攻略
- 身份揭露：真身/伏笔回收节点
- 角色入队：队伍成员加入/离去
- 剧情高潮：如圣诞祭、终局战
- 日常探索：一般迷宫攻略与日常
- 咏唱节点：重要咏唱释放（作为独立事件记录）
- 世界事件：国家、宗教、公会层面事件

3.3 JSON Schema 示例

```
1  {
2    "event_id": "T3-0042",
3    "event_time": "T3-攻略第1日-午后",
4    "story_anchor": "web版第1部-1话-P008",
5    "title": "涡波在迷宫一层苏醒并被拉丝缇娅拉救治",
6    "description": "相川涡波在黑暗回廊中苏醒，遭魔物袭击濒死，被名为拉丝缇娅拉的银发少女救治。得知此处为异世界迷宫，决心前往实现任何愿望的冒险。",
7    "characters": ["相川涡波", "拉丝缇娅拉·弗茨亚茨"],
8    "location": "迷宫第1层",
9    "event_type": "穿越召唤",
10   "timeline_layer": "T3",
11   "confidence": "原文明确",
12   "quotes": [
13     "「我绝对要救你。只要能救你，我会——!!」",
14     "「真是让人羡慕呢，你啊。」"
15   ]
16 }
```

四、分阶段任务清单（AI 指令书主体）

4.1 任务总表

| 阶段      | 任务                 | 输入          | 输出               | AI 提示词关键词                                                | 字段要求      |
|---------|--------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| P0：语料切分 | 按“部-话-段”三级切分，打特殊标记 | 清洗后 web 版语料 | 锚点化分段<br>JSON 索引 | “切分、锚点、部-话-段落、特殊标记、<br><br>剪影<br><br>、<br><br>千年后回溯<br>” | 全字段（见2.2） |

| 阶段                  | 任务                                            | 输入           | 输出         | AI 提示词关键词                                 | 字段要求                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P1：<br>T3 现世线提取     | 顺序扫描各话，提取 T3 攻略事件                             | P0 输出        | T3 事件数组    | “按话顺序、迷宫阶层、守护者战、探索进度、日常、入队”               | 全字段，event_type 限定为 T3 枚举                   |
| P2：<br>T1/T2 千年前线提取 | 扫描所有 [剪影] 与 [千年后回溯] 标记段，提取千年前事件               | P0 输出        | T1/T2 事件数组 | “剪影、回溯、境界战争、始祖涡波、圣人缇娅拉、阳泷病恶化、迷宫建造、诺斯菲诞生”  | story_time 与 event_time 必须区分               |
| P3：<br>T0 原世界线提取    | 从人物独白/闪回中提取涡波日本原世界事件                          | P0 输出        | T0 事件数组    | “英才教育、父母、阳泷患病、涡波独居、医院和解、妹控觉醒”             | 颗粒度放宽到年/月                                  |
| P4：<br>T4 千年间线提取    | 从守护者独白/世界设定段落提取千年间宏观事件                        | P0 输出        | T4 事件数组    | “探索者攻略进度、拉丝缇娅拉培育、守护者千年、迷宫联合国五国”           | 颗粒度放宽到百年                                   |
| P5：<br>双线合并分流       | 将 P1-P4 输出按 event_time 统一排序，同时保留 story_anchor | P1-P4 输出     | 完整双线年表     | “按event_time排序、双线交错标记、story_time 独立保留”    | 全字段                                        |
| P6：<br>伏笔/回收配对      | 扫描 [伏笔] 与 [回收] 标记，自动配对生成伏笔链                   | P5 输出        | 伏笔链索引      | “伏笔指向、回收来源、配对、事件ID关联”                     | foreshadow/callback 字段闭环                   |
| P7：<br>反转节点标注       | 标注所有“前期读者认知 A → 后期揭示 B”的反转                    | P5 输出        | 反转节点索引     | “前期认知、后期真相、真身揭露、诺斯菲双重身份、涡波=始祖、迷宫本质=污水处理厂” | reversal: true + before_belief/after_truth |
| P8：<br>咏唱节点关联       | 将咏唱语料与事件关联                                    | P5 输出 + 咏唱卡片 | 咏唱-事件关联表   | “咏唱ID、事件ID、关联、守护者开场白、辞世诗、真正魔法”            | incantation_refs                           |
| P9：<br>冲突消解         | 处理时间矛盾、Web 版与前几章化名差异                          | P5 输出        | 修订版年表      | “冲突、时间矛盾、基督-欧亚伪名、web版前几章化名、置信度降级”         | confidence 字段                              |
| P10：<br>汇总输出        | 输出最终年表 JSON + 双线对照表                           | P9 输出        | 最终产物       | “汇总、双线对照表、时间线分流、最终输出”                     | 全字段 + 汇总索引                                 |

4.2 各阶段 AI 指令模板（可直接复制使用）

P1 指令模板（T3 现世线提取）：

- 1 | 你正在处理《迷宫深部》web 版第X部-Y话-P段。
- 2 | 该段标记为：{markers}。
- 3 | 任务：判断该段是否包含 T3（现世攻略线）事件。
- 4 | 若是，提取事件 JSON，字段：event\_id, event\_time, story\_anchor, title, description, characters, location, event\_type, time。
- 5 | 特殊规则：
- 6 | 1. 若该段为守护者战，event\_type="守护者战"，description 中必须包含守护者名与阶层。
- 7 | 2. 若含咏唱，incantation\_refs 关联咏唱ID。

8 | 3. 若为【剪影】段，跳过（由 P2 处理），但保留 story\_anchor 引用。  
9 | 4. event\_time 格式：T3-攻略第X日-时刻。

P2 指令模板（T1/T2 千年前线提取）：

1 | 你正在处理《迷宫深部》web 版第X部-Y话-P段。  
2 | 该段标记为：{markers}。  
3 | 任务：判断该段是否包含 T1（境界战争期）或 T2（迷宫建造期）事件。  
4 | 特殊规则：  
5 | 1. 【剪影】段通常模糊，只出现"那个身影""始祖""圣人"等代称——你必须根据上下文推断指向的具体人物（如涡波、缇娅拉），并在 confidence 中标注"  
6 | 2. 【千年后回溯】段为明确讲述，confidence="原文明确"。  
7 | 3. 提取时必须同时输出 story\_time（讲述位置）与 event\_time（实际发生时间）。  
8 | 4. T1 事件：境界战争、圣人缇娅拉救世、阳泷病恶化、始祖涡波复仇。  
9 | 5. T2 事件：迷宫建造、十位守护者就位、诺斯菲诞生、形式婚姻、涡波休眠。  
10 | 6. 事件编号前缀：T1-XXXX / T2-XXXX。

P7 指令模板（反转节点标注）：

1 | 你正在处理《迷宫深部》web 版年表中的事件 {event\_id}。  
2 | 任务：判断该事件是否为"反转节点"——即读者前期认知 A 与后期揭示 B 不一致。  
3 | 若是，输出：  
4 | - reversal: true  
5 | - before\_belief: "前期读者以为..."  
6 | - after\_truth: "后期揭示真相为..."  
7 | - story\_anchor\_of\_reveal: "揭示位置"  
8 | 已知的主要反转轴（供判断）：  
9 | 1. 涡波身份：普通穿越者 → 千年前迷宫始祖/莱文教始祖  
10 | 2. 迷宫本质：实现愿望的遗迹 → 魔力污水处理厂（千年后完成守护者愿望）  
11 | 3. 诺斯菲身份：60层敌人 → 千年前涡波女儿/妻子、第一个魔石人类  
12 | 4. 缇娅身份：中性剑士 → 千年前使徒西斯转世  
13 | 5. 涡波技能【???】：神秘技能 → 使徒植入的木马（防止涡波乱跑专心攻略）  
14 | 6. 阳泷身份：待救妹妹 → 100层水之理盗窃者

## 五、双线交错表示例（产出格式参考）

年表最终输出应包含**双线对照表**，让 T1/T2 与 T3 并排呈现：

| event_id | event_time | story_anchor | title             | timeline | characters |
|----------|------------|--------------|-------------------|----------|------------|
| T0-0001  | T0-约15年前   | 第1部-3话-剪影    | 涡波出生于日本           | T0       | 涡波、父母      |
| T1-0001  | T1-T-1000  | 第7部-2话-千年后回溯 | 涡波兄妹被召唤至异世界       | T1       | 涡波、阳泷      |
| T1-0002  | T1-T-1000  | 第7部-3话-千年后回溯 | 境界战争爆发，南方联盟 vs 北方 | T1       | 诺斯菲、缇娅拉    |
| T1-0003  | T1-T-998   | 第8部-1话-剪影    | 阳泷疾病治疗失败，怪物化死亡    | T1       | 阳泷、涡波      |
| T1-0004  | T1-T-997   | 第8部-2话-千年后回溯 | 始祖涡波陷入疯狂复仇        | T1       | 涡波         |
| T1-0005  | T1-T-996   | 第8部-3话-千年后回溯 | 缇娅拉阻止涡波，重燃希望      | T1       | 涡波、缇娅拉     |
| T2-0001  | T2-T-995   | 第8部-4话-千年后回溯 | 千年迷宫计划启动          | T1/T2    | 涡波、缇娅拉     |
| T2-0002  | T2-T-994   | 第8部-5话-千年后回溯 | 诺斯菲作为第一个魔石人类诞生    | T2       | 诺斯菲、涡波、阳泷  |

| event_id | event_time   | story_anchor     | title                        | timeline | characters       |
|----------|--------------|------------------|------------------------------|----------|------------------|
| T2-0003  | T2-T-993     | 第8部-5话-<br>千年后回溯 | 诺斯菲与涡波形式<br>婚姻               | T2       | 诺斯菲、涡波           |
| T2-0004  | T2-T-990     | 第8部-6话-<br>千年后回溯 | 十位守护者就位，<br>涡波休眠             | T2       | 全体守护者            |
| T4-0001  | T4-T-950     | 第6部-1话-<br>千年后回述 | 探索者开始攻略迷<br>宫，至故事开始已<br>达23层 | T4       | 探索者群体            |
| T4-0002  | T4-T-50      | 第6部-1话-<br>千年后回述 | 拉丝缇娅拉作为素<br>体被弗茨亚茨培育         | T4       | 拉丝缇娅拉            |
| T3-0001  | T3-攻略第1<br>日 | 第1部-1话-<br>P001  | 涡波在迷宫一层苏<br>醒                | T3       | 涡波、拉丝缇娅<br>拉     |
| T3-0002  | T3-攻略第3<br>日 | 第1部-2话-<br>P008  | 遇缇娅，二人组队                     | T3       | 涡波、缇娅            |
| ...      | ...          | ...              | ...                          | ...      | ...              |
| T3-0100  | T3-攻略第X<br>日 | 第8部-3话-<br>P150  | 圣诞祭高潮：拉丝<br>缇娅拉救援战           | T3       | 涡波、拉丝缇娅<br>拉、玛利亚 |
| T3-0200  | T3-终局日       | 第10部-终话-<br>P500 | 迷宫最深处决战，<br>涡波与阳泷重逢          | T3       | 全员               |

## 六、冲突消解与迭代合并规则

### 6.1 时间矛盾处理规则

- **原文明确 > 合理推断 > AI 推算**：同一事件若有多个时间版本，取 confidence 最高的。
- **化名矛盾**：web 版前几章涡波化名“基督·欧亚”，后几章揭示真名“相川涡波”——**年表中 characters 字段必须同时输出化名与真名**，格式：相川涡波（化名：基督·欧亚）。

- **时间矛盾消解**：根据 **时间轴** 与 **事件链** 判定，必要时进行 **剪影**。

**推算规则**：模糊代称（“那个身影”“始祖”）根据上下文关联度最高的角色判定，confidence="AI推算"，并在 description 末尾附注“原段使用代称‘XXX’，AI 推算指向 YYY”。

### 6.2 分段处理后的迭代合并流程

```
1 | P1-P4 各阶段独立输出（避免超上下文窗口）
2 |   ↓
3 | P5 初次合并（按 event_time 排序）
4 |   ↓
5 | P6 伏笔配对检查（若有悬空伏笔，回到原段补提取）
6 |   ↓
7 | P7 反转节点检查（若 before/after 无法对齐，标记为“待复核”）
8 |   ↓
9 | P9 冲突消解（输出 conflict_report 列表）
10 |   ↓
11 | P10 最终汇总（完整年表 JSON + 双线对照表 + 伏笔链索引 + 咏唱关联表）
12 |   ↓
13 | 人工抽检：随机挑 5 条事件，回到原文验证还原度
```

### 6.3 人工抽检质检清单

1. 抽取 3 个守护者战（如 30 层诺文战、60 层诺斯菲战），核对事件时间、参与人物、伏笔/回收链是否闭环。
2. 抽取 2 个

- **伏笔链闭环**：根据 **时间轴** 与 **事件链** 判定，必要时进行 **剪影**。

- 段，核对 AI 推算的人物指向是否正确。
3. 抽取 1 个反转节点（如涡波=始祖），核对 before\_belief/after\_truth 是否准确。
4. 核对咏唱关联：随机挑 3 条咏唱卡片，看是否已挂到对应事件上。

5. 核对双线交错表：T1/T2 事件与 T3 事件的 story\_anchor 是否形成合理的叙事交错节奏（早期稀疏、7-8 章密集）。

## 七、最终汇总排序规则

### 7.1 排序优先级

最终年表按以下规则排序（输出为单一有序列表，但每条事件保留 timeline\_layer 字段供分流筛选）：

- 主键：event\_time (T0 → T1 → T2 → T4 → T3 的千年顺序)
- 次键：story\_anchor (同一 event\_time 内，按叙事出现顺序)

### 7.2 最终产物结构

```
1 | final_output:
2 |   - timeline_index:      # 双线对照表（见第五节示例）
3 |   - full_event_list:    # 按上述排序的完整事件 JSON 数组
4 |   - foreshadow_chains:  # 伏笔链 (foreshadow → callback 的闭环图)
5 |   - reversal_nodes:     # 反转节点列表
6 |   - incantation_links:  # 咏唱-事件关联表
7 |   - conflict_report:    # 冲突消解记录（保留供人工复核）
8 |   - confidence_stats:   # 各 confidence 等级的事件数统计
```

## 八、可直接复制给 AI 的总指令书

```
1 | 你将系统性地处理《以异世界迷宫最深处为目标》web 版的清洗语料，
2 | 产出一份稠密、准确、双线分流的事件年表。
3 |
4 | 语料特征：
5 | - web 版第1-10部已完结，第9-10部为 web 专属新篇章。
6 | - 每部对应一个迷宫阶层守护者攻略节点（第1部=10层阿尔缇，第6部=60层诺斯菲，第10部=100层阳泷）。
7 | - 核心真相集中在第7-8部揭露，千年前事件以穿插式解谜呈现。
8 | - web 版前几章风波化名“基督·欧亚”。
9 |
10 | 执行流程：
11 | P0：语料切分与特殊标记
12 | P1：T3 现世攻略线提取
13 | P2：T1/T2 千年前线提取（重点处理【剪影】与【千年后回溯】）
14 | P3：T0 原世界线提取
15 | P4：T4 千年间线提取
16 | P5：双线合并分流
17 | P6：伏笔/回收配对
18 | P7：反转节点标注
19 | P8：咏唱节点关联
20 | P9：冲突消解
21 | P10：最终汇总输出
22 |
23 | 每阶段输出 JSON，字段 schema 见第三节。
24 | 分段处理以避免上下文窗口溢出；每阶段结束后输出中间产物，等待确认后继续下一阶段。
25 |
26 | 现在开始执行 P0。语料输入如下：
27 | {在此粘贴清洗后的 web 版语料}
```

这份指令书的稠密度已经覆盖到 web 版双线交错、化名差异、

剪影

推断、咏唱关联、伏笔闭环等所有本作特有的坑点，直接整体喂给一个长上下文 AI（或分段喂给多个会话再手动合并）即可产出年表——不需要执行，只需要把指令书交给 AI，它就有一份可照着干到底的作业单。

（小声附注，不属于上文：①“第一步”那张表在上一条回复里就只有 T0 一行、末格“穿插的独”是截断的，我按“一字不动”原样保留了，要补全成 T0-T4 完整版随时说；②结尾还留着一句“——不需要执行，只需要把指令书交给 AI”，你只点名删那五个字，所以这句没动，要一并删也说一声~）

注:本文部分内容由AI生成,无法确保真实准确,仅供参考