# CCM 原理

其实很简单，本质上就是调整饱和度。一个 3*3 的矩阵，去乘以 RGB 组成的 3*1 矩阵得到新的值；或者一个 3*4 的矩阵，去乘以 RGB 再补上一个 1 的 4*1 向量，得到了 3*1 的新值。

通常用色卡来做：

1. 假设标准色卡的参考 RGB 为 b，其大小为 3*24，每一列表示色卡的 RGB

2. 假设采集图片的色卡的 RGB 为 x，其大小为 3*24，每一列表示色卡的 RGB。

通过求解 Ax=b 即可得到 A 这个 3*3 矩阵了；那如果 A 是 3*4 矩阵呢，那么 x 的大小是 4*24，原来的 x 加上一列全 1，这样求解就是正确大小了。

为了便于讲述，x 选择 3*3 的矩阵，其中的元素从左上角开始计数，m1 到 m9。可知：

| |
|---|
| newR=m1*R+m2*G+m3*B |
| newG=m4*R+m5*G+m6*B |
| newB=m7*R+m8*G+m9*B |

有一个问题是会破坏白平衡，以白色块举例子，R=G=B，那么 newR=R*(m1+m2+m3)、newG=G*(m4+m5+m6)、newB=B*(m7+m8+m9)，如果系数不进行约束，极大可能白色块 newR、newG、newB 不相等。

所以通常会有约束：m1+m2+m3=m4+m5+m6=m7+m8+m9=alpha，其中 alpha 是一个常数，通常是 1，当然你也可以取别的值。不过还是 1 最好，还是拿白色块思考，是 1 的话，newR=R，不会改变原来的值太多。

有约束了就不能直接在 Ax=b 用逆矩阵求解了。那就是一个最小化问题，A 相当于求下面矩阵。

$$\mathrm{CCM}=\begin{bmatrix}1-x_1-x_2 & x_1 & x_2\\ x_3 & 1-x_3-x_4 & x_4\\ x_5 & x_6 & 1-x_5-x_6\end{bmatrix}$$

最小化就是最小化 **24 色卡的差距**，那么这个差距怎么算呢？每个预测色卡和参考色卡的 RGB 之差的平方和？nonono，有专门的颜色差异指标，又是一个很大的话题了，没必要细看。

可以去看 wiki 上的颜色差异，这里简单说一下，有两种指标：deltaE 和 deltaC，这两个都是需要将 RGB 转为 Lab 再进行比较。deltaE 比 deltaC 多考虑了 L 这个亮度指标，不过本质上它们是一个东西（个人推测），你根据 deltaE 进行优化最后得到参数和 deltaC 优化是一样的，只不过最后的指标值会有不同罢了。比如相当于一个用 sum(x)，一个用 sum(x+1)。

deltaE 和 deltaC 又有很多变种，从一开始的直接平方差之和，到后来各种条件，没必要细看，知道这玩意就行了，比如这个图，一个是 76 年的，一个是 00 年，后面太复杂了额：

应用$(L_1^*, a_1^*, b_1^*)$和$(L_2^*, a_2^*, b_2^*)$两个L*a*b*色彩空间的颜色：

$$\Delta E_{ab}^* = \sqrt{(L_2^* - L_1^*)^2 + (a_2^* - a_1^*)^2 + (b_2^* - b_1^*)^2}$$

本公式对应的最小可觉差：$\Delta E_{ab}^* \approx 2.3$ [6]

**CIEDE2000** [编辑]

鉴于1994年的公式并没有充分解决感知非均匀特性的问题，CIE再次修缮了定义，并加入了5个修订系数：[12][13]

- 色调旋转项($R_T$)，用来应对常出问题的蓝色区域（色相角度275°左右）；[14]
- 中性色调补偿（对应L*C*h差异）
- 亮度补偿（$S_L$）
- 色度补偿（$S_C$）
- 色调补偿（$S_H$）

$$\Delta E_{00}^* = \sqrt{\left(\frac{\Delta L'}{k_L S_L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C'}{k_C S_C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H'}{k_H S_H}\right)^2 + R_T \frac{\Delta C'}{k_C S_C} \frac{\Delta H'}{k_H S_H}}$$

注：下面的公式请使用角度而非弧度，尤其在$R_T$上需要注意。

$k_L$、$k_C$、$k_H$一般取1。

$$\Delta L' = L_2^* - L_1^*$$

$$\bar{L} = \frac{L_1^* + L_2^*}{2} \quad \bar{C} = \frac{C_1^* + C_2^*}{2}$$

$$a_1' = a_1^* + \frac{a_1^*}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\bar{C}^7}{\bar{C}^7 + 25^7}}\right) \quad a_2' = a_2^* + \frac{a_2^*}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\bar{C}^7}{\bar{C}^7 + 25^7}}\right)$$

$$\bar{C}' = \frac{C_1' + C_2'}{2} \text{ and } \Delta C' = C_2' - C_1' \quad \text{where } C_1' = \sqrt{a_1'^2 + b_1^{*2}} \quad C_2' = \sqrt{a_2'^2 + b_2^{*2}}$$

$$h_1' = \operatorname{atan2}(b_1^*, a_1') \mod 360^\circ, \quad h_2' = \operatorname{atan2}(b_2^*, a_2') \mod 360^\circ$$

**Note:** The inverse tangent ($\tan^{-1}$) can be computed using a common library routine `atan2(b, a')` which usually has a range from −π to π radians; color specifications are given in 0 to 360 degrees, so some adjustment is needed. The inverse tangent is indeterminate if both $a'$ and $b$ are zero (which also means that the corresponding $C'$ is zero); in that case, set the hue angle to zero. See Sharma 2005, eqn. 7.

$$\Delta h' = \begin{cases} h_2' - h_1' & |h_1' - h_2'| \le 180^\circ \\ h_2' - h_1' + 360^\circ & |h_1' - h_2'| > 180^\circ, h_2' \le h_1' \\ h_2' - h_1' - 360^\circ & |h_1' - h_2'| > 180^\circ, h_2' > h_1' \end{cases}$$

**Note:** When either $C'_1$ or $C'_2$ is zero, then $\Delta h'$ is irrelevant and may be set to zero. See Sharma 2005, eqn. 10.

$$\Delta H' = 2\sqrt{C_1' C_2'} \sin(\Delta h'/2), \quad \bar{H}' = \begin{cases} (h_1' + h_2' + 360^\circ)/2 & |h_1' - h_2'| > 180^\circ \\ (h_1' + h_2')/2 & |h_1' - h_2'| \le 180^\circ \end{cases}$$

**Note:** When either $C'_1$ or $C'_2$ is zero, then $\bar{H}'$ is $h'_1+h'_2$ (no divide by 2; essentially, if one angle is indeterminate, then use the other angle as the average; relies on indeterminate angle being set to zero). See Sharma 2005, eqn. 7 and p. 23 stating most implementations on the internet at the time had "an error in the computation of average hue".

$$T = 1 - 0.17\cos(\bar{H}' - 30^\circ) + 0.24\cos(2\bar{H}') + 0.32\cos(3\bar{H}' + 6^\circ) - 0.20\cos(4\bar{H}' - 63^\circ)$$

$$S_L = 1 + \frac{0.015(\bar{L} - 50)^2}{\sqrt{20 + (\bar{L} - 50)^2}} \quad S_C = 1 + 0.045\bar{C}' \quad S_H = 1 + 0.015\bar{C}'T$$

$$R_T = -2\sqrt{\frac{\bar{C}'^7}{\bar{C}'^7 + 25^7}} \sin\left[60^\circ \cdot \exp\left(-\left[\frac{\bar{H}' - 275^\circ}{25^\circ}\right]^2\right)\right]$$

最后的最后，说一下代码实现，用的陈炜师兄写的代码，写的很好，最终实现的代码在 color_matrix.py 中。本质上用的 scipy 的 minimize 来做，他的好处是不用在计算式中将 1-m2-m3 显著地替换 m1，而是在参数 constraints 中添加 m1+m2+m3=1，这样看起来很直观。

不适合入门，但是回头看感觉很不错：https://zhuanlan.zhihu.com/p/413851281.