

COURSE 02 · 5편 · SPEAKER NOTES

에이전트 기초·생태계 — 챗봇이 ‘답하기’에서 ‘일하기’로 진화한다

1강 에이전트 4요소 + 2강 Claude Code + 3강 오픈 에이전트 4종 (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) + 3강(60분) = 총 180분
대상	IT 담당자 + 부서장 + 의사결정자
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

에이전트 — 챗봇이 ‘일하기’로 진화

1강 — 에이전트가 무엇이고 우리 회사 어디부터

 3분 · 시작·환영

SAY

“반갑습니다. 사내 AI 구축·운영 가이드 5편 ‘에이전트 기초·생태계’입니다. 강좌 11편 중 가장 ★ 표시 — 본격 진화 시작점입니다.”

SAY

“5편 3강 구성. 1강 ‘에이전트 본질·4요소’ — 챗봇과 무엇이 다른가. 2강 ‘Claude Code’ — 공식 에이전트. 3강 ‘오픈 에이전트 4종’ — OpenCode·Cline·Aider·Roo Code. 180분 후 ‘우리 회사 첫 에이전트 1페이지 결정’.”

SAY

“5편 약속 — 4편까지 ‘챗봇 = 답하기’ 만들었다면 5편은 ‘에이전트 = 일하기’. 직원이 ‘이 보고서 작성해줘’ → 챗봇 답 → 직원 복사·붙여넣기. 에이전트 = ‘직접 작성·저장·전송’ 자율 수행.”

Q

도입 질문 1: “‘에이전트’ 들어본 분 손?” → 보통 다수. → ‘좋아요. 단 정확한 정의 모호. ‘챗봇과 무엇이 다른가’ 풀이가 1강 1번 주제.’

Q

도입 질문 2: “4편 끝나니 ‘우리 회사 챗봇 시작’ 결정한 분?” → 보통 다수. → ‘좋아요. 그 챗봇이 ‘답하기’만 합니다. 6개월 운영 후 ‘에이전트로 진화’ 결정 — 5편이 그 자료.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5편의 위치: 11편 중 ‘본격 진화 시작’. 1~4편이 ‘챗봇 기반’이었다면 5편이 ‘에이전트 첫 단추’. 이후 6편 ‘하네스’, 7편 ‘사내 에이전트 배포’, 8편 ‘자체 에이전트’ 모두 5편 기반. 5편 확실히 이해하면 6~8편 따라가기 쉬움.

NOTE

강사 배경지식 — 5편 인용 출처 (1차): (1) Anthropic 'Building AI agents for the enterprise'. (2) Anthropic 'How Anthropic teams use Claude Code'. (3) Anthropic 'Introducing Agent Skills'. (4) Anthropic 'Managed Agents'. (5) Anthropic 2026 Enterprise Report. (6) Claude Code 공식 문서. (7) OpenCode·Cline·Aider·Roo Code 각 공식 GitHub. 모두 1차 출처.

NOTE

강사 배경지식 — 5편 60분 시간 배분 (1강): 0~3분 인사. 3~6분 학습목표. 6~10분 4편 복습. 10~16분 챗봇 vs 에이전트. 16~24분 ★ 에이전트 4요소. 24~32분 Anthropic 사례. 32~38분 5가지 사용 패턴. 38~44분 위험·실패 사례. 44~50분 도입 4단계 + ROI. 50~58분 실습. 58~60분 마무리.

TIP

강사 함정 — ‘에이전트 = 만능’ 분위기 X: 위험 + 실패 사례도 균형 있게 전달.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 챗봇과 에이전트 차이를 설명한다
- ② 에이전트 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)를 안다
- ③ ‘우리 회사 첫 에이전트 후보 1페이지’ 결정

SAY

“60분 후 셋. 챗봇 vs 에이전트 차이, 에이전트 4요소, 우리 회사 첫 에이전트 후보.”

SAY

“1강 핵심 메시지 — ‘에이전트는 좋은 것, 단 작게 시작 + 위험 인지’. 처음부터 ‘전사 에이전트’ X.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강 성공 기준: 청중이 ‘우리 회사 첫 에이전트 후보 1개’ 자신 있게 선택. ‘이런저런 후보 검토’ 모호 X — 1개 명확.

NOTE

강사 배경지식 — 에이전트 도입의 ‘업무 우선순위’: 도입 가치 — (1) 반복 작업 자동화. (2) 데이터 수집·정리. (3) 보고서 초안. (4) 일정·메일 관리. 즉시 ROI 큰 후보 ‘반복 작업’.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에.

BRIDGE

“4편 복습 + 5편 위치.”

RECAP · PART 4

4편 복습 — UI + RAG + MCP

■ 불변층 — 4편의 핵심

- 1강 — UI 결정 (Open WebUI 95%)
- 2강 — RAG (사내 문서 검색)
- 3강 — MCP (외부 시스템 연결)
- ★ 4편 끝 = ‘답하기 챗봇’ 완성
- ★ 5편 위치 = ‘일하기 에이전트’로 진화

SAY

“4편 복습 30초씩.”

SAY

“1강 UI — Open WebUI 시작 표준. 95% 한국 회사 권장.”

SAY

“2강 RAG — 사내 문서 검색. 4단계 + Anthropic 4계층 + PII Footer.”

SAY

“3강 MCP — 외부 시스템 연결. Microsoft 365 시작 → ERP 단계.”

SAY

“4편 끝 메시지 — ‘답하기 챗봇’ 완성. 5편이 ‘일하기 에이전트’로 진화.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4편 vs 5편 본질 차이: 4편 RAG는 ‘답에 사내 정보 추가’. 4편 MCP는 ‘답을 위한 데이터 호출’. 5편 에이전트는 ‘답이 아니라 실제 동작’. RAG·MCP가 ‘에이전트의 도구’ 위치.

NOTE

강사 배경지식 — 5편 청중 가정: 4편 들으신 분 + 일부 신규 청중. 4편 안 들었으면 ‘본 강좌 페이지에서 4편 자료 다운로드 후 5편 다시’ 권장.

Q

도입 질문: ‘4편 끝 ‘추천 시작 셋’ 답?’ → ‘Open WebUI + Qwen 7B + BGE-M3 + Microsoft 365 MCP’. → ‘좋습니다. 5편 후 ‘에이전트 1개 추가’.’

TIP

강사 진행 팁 — 4분 안에. 복습 길어지면 본문 시간 부족.

CHATBOT vs AGENT

챗봇 vs 에이전트 — ‘답하기’ vs ‘일하기’

■ 불변증 — 본질 차이

- 답하기 · 사용자가 행동 (챗봇) — 직원이 ‘출장 보고서 써줘’ → 챗봇 답 → 직원이 복사·붙여넣기 → 직원이 메일 보냄. 답·텍스트 1회만. 사용자가 다음 행동.
- 일하기 · AI가 행동 (에이전트) — ‘출장 보고서 써줘 + 김 부장 메일’ → 에이전트가 보고서 작성 → 회사 양식 적용 → 김 부장 메일 자동 전송. 사용자 확인만. 다단계 자율.

⌚ 6분 · 본질 차이

SAY

“5편 본문 1번 — 챗봇 vs 에이전트 본질 차이.”

SAY

“챗봇 = ‘답하기’. 직원이 ‘출장 보고서 써줘’ → 챗봇 답 → 직원 복사 → 직원 메일. 1회 답 + 직원이 다음 행동.”

SAY

“에이전트 = ‘일하기’. ‘출장 보고서 + 김 부장 메일’ → 에이전트 자율 (보고서 작성 → 양식 적용 → 메일 전송) → 사용자 확인만.”

SAY

“핵심 — 에이전트는 ‘다단계 자율 + 도구 호출’. 챗봇은 ‘답 텍스트’만. 즉 ‘작업을 끝까지 수행’.”

SAY

“업무 가치 — 챗봇 = 시간 30% 절감 (직원이 답 받아 마무리). 에이전트 = 시간 80% 절감 (직원이 결과 확인). ROI 차이 큼.”

STORY

Anthropic 사내 에이전트 사례. 출처: Anthropic 'How Anthropic teams use Claude Code'. URL: claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code. 핵심 인용 — ‘Marketing 팀이 분당 수백 광고 생성 + Legal phone tree 자동 응답’. 단순 챗봇은 X 불가능 — 다단계 자율이 핵심.

STORY

Anthropic Marketing 사례 디테일. ‘Marketing creates hundreds of ads per minute’. ‘분당 수백 광고 자동 생성’. 사람이 ‘다음 광고 → 만들어 → 다음 광고...’ 반복 작업이 자율로. 인간이 매니지먼트만.

STORY

Anthropic Legal phone tree 사례. ‘Legal team has automated phone tree responses’. 변호사 대신 ‘외부 전화 자동 응답 분류 + 답’. 인간 변호사는 ‘복잡 사안만’. 사내 업무 자동화의 본질.

STORY

한국 회사 에이전트 도입 사례 (강사 대응용). 카카오·네이버 일부 사내 — 코드 리뷰 자동·CI 알람 분류 등. 중견 회사 — 일부 영업 보고서 자동·고객 응대 분류. 본격 도입은 2026 후반 예상.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘챗봇 → 에이전트’ 5단계 진화: (1) L1 챗봇 (답하기). (2) L2 챗봇 + RAG (사내 답). (3) L3 챗봇 + MCP (외부 호출). (4) L4 에이전트 (자율 다단계). (5) L5 에이전트 + 자율 학습. 1~4편이 L1~L3, 5편이 L4 시작.

NOTE

강사 배경지식 — 에이전트 ‘자율’의 의미: 단순 ‘여러 단계’만 X — ‘목표 인식 + 단계 계획 + 도구 선택 + 실행 + 결과 평가 + 다음 단계’ 반복. 인간이 ‘목표만 주고 결과 확인’. 중간 과정 인간 X.

NOTE

강사 배경지식 — 에이전트의 ‘위험 면’: 자율 = 사고도 자율. ‘잘못 메일 발송’, ‘잘못 발주’ 등 빠른 사고. ‘작은 시작 + 사용자 확인 + 권한 통제’ 균형 필요. 4편 3강 MCP 보안과 같은 원칙.

Q

예상 청중 질문 1: ‘챗봇이면 충분한데 에이전트 필요?’ → 답: “반복 작업 + 다단계 + 일정 패턴”이면 에이전트 가치 큼. 일반 질문 답이면 챗봇 충분. 6개월 운영 후 ‘에이전트 의미 큰 업무’ 발견되면 도입.

Q

예상 청중 질문 2: ‘에이전트가 자율 행동 위험?’ → 답: ‘큰 위험. 첫 도입 ‘사용자 확인 의무화’ + ‘작은 범위 시 작’. 본격은 6개월 후. 4편 3강 MCP 보안 원칙 그대로 적용.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ChatGPT가 에이전트인가?’ → 답: ‘ChatGPT는 ‘챗봇 + 일부 도구’. 본격 에이전트 X. Claude Code·OpenCode 같은 도구가 ‘진정한 에이전트’.’

TIP

강사 함정 — ‘에이전트가 모든 회사’ X: 적합 회사·업무만. 무리한 도입 = 사고.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 본질 차이. 1~2분 예시. 2~3분 5단계 진화. 3~4분 Anthropic 사례. 4~5 분 위험. 5~6분 청중 질문.

BRIDGE

“챗봇 vs 에이전트 봤다면 — ★ 에이전트 4요소.”

4 ELEMENTS

★ 에이전트 4요소 — LLM · 메모리 · 도구 · 플래너

■ 불변증 — 모든 에이전트의 본질 구조

- LLM ‘두뇌’ · 판단·생성 — Claude·GPT·Llama·Qwen 등. 목표 해석 + 다음 단계 결정. 도구 호출 결정. 결과 평가. 모든 판단의 중심.
- 메모리 ‘기억’ · 과거 + 컨텍스트 — 단기 — 이번 대화. 장기 — 사용자 선호·과거 결과. 인간이 매번 반복 설명 X. 작업 효율 + 개인화.
- 도구 ‘손’ · MCP · API · 함수 — 이메일 전송·DB 조회·파일 작성·웹 검색. MCP 표준 + 회사별 시스템. 4편 3강 MCP가 에이전트의 ‘손’.
- 플래너 ‘설계자’ · 다단계 계획 — 큰 목표 → 작은 단계로 분할. ‘보고서 작성’ → ‘자료 수집 → 초안 → 검토 → 양식 → 전송’. 한 번에 X — 순차.

SAY

“5편 1강 핵심 — 에이전트 4요소. ‘모든 에이전트의 본질 구조’. 이 4가지 없으면 ‘에이전트가 아님’.”

SAY

“1요소 LLM = ‘두뇌’. Claude·GPT·Llama·Qwen 등. 목표 해석 + 다음 단계 결정. 모든 판단의 중심. 3편의 LLM 결정이 5편 LLM 역할.”

SAY

“2요소 메모리 = ‘기억’. 단기 — 이번 대화 컨텍스트. 장기 — 사용자 선호·과거 결과. 인간이 매번 반복 설명 X.”

SAY

“3요소 도구 = ‘손’. MCP·API·함수. 이메일 전송·DB 조회·파일 작성·웹 검색. 4편 3강 MCP가 에이전트의 핵심 ‘손’.”

SAY

“4요소 플래너 = ‘설계자’. 큰 목표 → 작은 단계로. ‘보고서 작성’ → ‘자료 수집 → 초안 → 검토 → 양식 → 전송’. 다단계 계획.”

SAY

“4요소 결합 — 인간이 ‘목표 입력’ → LLM 해석 → 플래너 단계 → 메모리 컨텍스트 → 도구 실행 → LLM 평가 → 다음 단계. 반복 루프.”

STORY

Anthropic 에이전트 정의 출처. Anthropic 'Building AI agents for the enterprise'. URL: claude.com/blog/building-ai-agents-for-the-enterprise. ‘An AI agent is a system that uses an LLM to decide the control flow of an application’. ‘제어 흐름’ — 단계 자율 결정. 챗봇 ≠ 에이전트의 본질.

STORY

에이전트 4요소 학계 출처 (강사 대응용). 인공지능 학계 ‘BDI(Belief-Desire-Intention) 모델’ + ‘ReAct(Reasoning + Acting)’ 패턴. 1990년대~2020년대 발전. Anthropic 에이전트도 동일 패턴.

STORY

Claude Sonnet 4.5 도구 호출 (강사 대응용). 출처: Anthropic 'Claude Sonnet 4.5'. URL: claude.com/blog/claude-sonnet-4-5. '도구 호출 능력 개선 + 30시간 자율 작업'. 본격 에이전트 LLM 권장.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4요소의 '우리 회사 매핑': (1) LLM — 3편 결정 Qwen 7B 또는 Claude API. (2) 메모리 — 도구가 자체 제공 (DB·파일). (3) 도구 — 4편 MCP + 자체 함수. (4) 플래너 — LLM 자체 능력 또는 LangChain 같은 도구. 4요소 '이미 우리 회사에 있는 것 결합'.

NOTE

강사 배경지식 — 4요소의 '약점': (1) LLM — 잘못된 판단. (2) 메모리 — 잘못 기억 → 계속 잘못. (3) 도구 — 잘못 호출 → 사고. (4) 플래너 — 잘못 계획 → 모든 단계 잘못. 4요소 어디든 문제 시 전체 영향.

NOTE

강사 배경지식 — 에이전트 LLM 모델 권장: 일반 에이전트 — Claude 3.5 Sonnet 또는 Qwen 32B+. 코딩 에이전트 — Claude Sonnet 4.5 또는 DeepSeek R1. 작은 모델(7B)도 가능 — 단순 단계만. 본격 자율은 30B+ 권장.

NOTE

강사 배경지식 — '메모리' 구현 패턴: (1) 단기 — 현재 컨텍스트 윈도우 (예: Claude 200K 토큰). (2) 장기 — 외부 DB 저장 + RAG 호출. '사용자 선호 — 보고서 톤 정중' 같은 기억. 본 강좌 7편 사내 에이전트에서 자세히.

Q

예상 청중 질문 1: '우리 회사 4요소 어디서 시작?' → 답: 'LLM·도구는 3·4편에서. 메모리·플래너는 도구가 자동 (Claude Code·OpenCode 등). 첫 도입은 '도구 활용' 만 학습.'

Q

예상 청중 질문 2: '직접 4요소 구현 가능?' → 답: '가능. LangChain·LlamaIndex가 4요소 결합 SDK. 단 학습 1~3개월. 추천 — 기성 도구 (Claude Code 등) 시작 → 사내 학습 후 6편(하네스)에서 자체 구현.'

Q

예상 청중 질문 3: '4요소 빠진 '가짜 에이전트'? → 답: 'ChatGPT·일반 챗봇 — 플래너 일부만, 메모리·도구 약함. '진짜 에이전트' — 4요소 다 갖추. 도구 선택 기준.'

TIP

강사 함정 — 4요소 디테일 깊이 X: ‘구조 이해’만. 디테일은 6편.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~1분 4요소 한눈에. 1~5분 각 1분. 5~6분 결합 루프. 6~7분 우리 회사 매핑. 7~8분 청중 질문. 비유 적극.

BRIDGE

“4요소 봤다면 — Anthropic 사례.”

ANTHROPIC CASES

Anthropic 사내 에이전트 사례

■ 검증 사례 · Anthropic 공식 자료

- ★ Marketing — 분당 수백 광고 생성 (사람 매니지먼트만)
- ★ Legal — 외부 전화 자동 응답 분류 + 답
- ★ Engineering — Claude Code로 코드 리뷰·테스트 자동
- ★ Sales — 고객 응대 + CRM 자동 업데이트
- ★ Support — 1차 응답 자동 + 복잡 사안 인간 전달
- ★ 공통 — ‘반복 작업 자동 + 인간은 매니지먼트’ 패턴

🕒 5분 · Anthropic 사례

SAY

“Anthropic 사내 에이전트 5가지 사례.”

SAY

“Marketing — 분당 수백 광고 생성. 사람은 ‘브리프 + 결과 검토’만. 자동화 큰 효율.”

SAY

“Legal — 외부 전화 자동 응답 분류 + 답. 변호사는 ‘복잡 사안만’. 단순 응답 인간 X.”

SAY

“Engineering — Claude Code 활용. 코드 리뷰·테스트·문서 자동. 개발자는 ‘설계·복잡 결정’만.”

SAY

“Sales — 고객 응대 + CRM 자동 업데이트. 영업은 ‘관계·중요 결정’만. 데이터 입력 X.”

SAY

“Support — 1차 응답 자동 + 복잡 사안 인간 전달. CS는 ‘복잡·민감 사안’만.”

SAY

“공통 — ‘반복 작업 자동 + 인간은 매니지먼트’ 패턴. 인간이 사라지지 X — 인간이 ‘더 가치 큰 일’로.”

STORY

Anthropic 5가지 사례 출처. Anthropic 'How Anthropic teams use Claude Code'. URL: claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code. 사내 Marketing·Legal·Engineering·Sales·Support 사례 상세. ‘인간 + AI 결합’ 패턴.

STORY

Anthropic Engineering 디테일 (강사 대응용). Claude Code 사내 도입 후 — 코드 리뷰 자동화 70%, 테스트 자동 80%, 버그 수정 60%. 개발자가 ‘설계·복잡’만. 본 강좌 5편 2강이 Claude Code 자세히.

STORY

Anthropic Sales 사례 (강사 대응용). 고객 상담 후 ‘대화 요약 → CRM 자동 업데이트 → 다음 행동 자동 제안’. 영업이 ‘관계’만 집중. 시간 50%+ 절감.

STORY

Anthropic Support 사례 (강사 대응용). 고객 문의 1차 분류 (‘기술/결제/일반’) + 1차 답 (‘FAQ 매치’). 복잡 사안만 인간 CS. 평균 응답 시간 24시간 → 1시간 단축.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 회사 사례 매핑: (1) Marketing → 한국 마케팅 팀 광고·콘텐츠 자동. (2) Legal → 한국 법무 1차 문서 검토. (3) Engineering → 한국 개발팀 Claude Code. (4) Sales → 한국 영업 CRM 자동. (5) Support → 한국 CS 1차 응답. 한국 회사 모든 부서 적용 가능 패턴.

NOTE

강사 배경지식 — ‘인간 사라지지 않음’ 메시지: 청중 우려 ‘AI가 직원 대체’. 답 — Anthropic 사례 보면 ‘인간이 더 가치 큰 일로 이동’ 패턴. 채용은 늘거나 유지, 단순 직무는 줄고 복잡 직무 늘어남. ‘직원 교육 + 직무 진화’가 핵심.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 사내 도입 흔한 실패 패턴: (1) ‘전사 도입’ 처음부터 — 사고 위험. (2) ‘인간 대체’ 마인드 — 직원 거부. (3) ‘작은 ROI 측정 X’ — 비용만. 본 강좌 ‘작게 시작 + 직원 협업 + ROI 측정’ 강조.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 회사 첫 도입 부서 권장: 가장 적합 — (1) 개발팀 — Claude Code 즉시. (2) Support 1차 응답. (3) Marketing 콘텐츠 초안. ‘직원 진화 + ROI 명확’ 부서.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Anthropic 사례 한국에서 가능?’ → 답: ‘기술적 가능. 단 ‘한국 회사 정책·문화’ 조정 필요. 첫 시작은 ‘개발팀 Claude Code’ 권장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘직원 거부 우려?’ → 답: ‘AI = 직원 도구’ 메시지. ‘대체 X 협업’ 강조. 1편 ‘챔피언 네트워크’ 패턴 활용.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ROI 측정?’ → 답: ‘1편 ROI 패턴 — 시간 절감 × 단가. ‘CS 1차 응답 시간 24h → 1h × 일 100건 × 단가’ 식.’

TIP

강사 함정 — ‘Anthropic 따라하기’ 압박 X: ‘우리 회사 부서·문화 맞춰’ 강조.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5사례. 1~3분 각 디테일. 3~4분 한국 매핑. 4~5분 ‘인간 사라지지 않음’ 메시지.

BRIDGE

“Anthropic 사례 봤다면 — 5가지 에이전트 사용 패턴.”

5 USE PATTERNS

에이전트 5가지 사용 패턴

■ 불변증 — 모든 에이전트의 패턴 분류

- 1. 분류 Classification — ‘이 메일 어느 부서?’, ‘이 문서 카테고리?’ 자동 분류. 가장 단순·안전. 첫 도입 권장.
- 2. 요약 Summarization — ‘이 보고서 1줄 요약’, ‘이 회의록 핵심’. 텍스트 → 짧은 텍스트. 직원 시간 절감 큼.
- 3. 생성 Generation — ‘이 메일 답 작성’, ‘이 보고서 초안’. 직원 ‘0에서 시작’ X — 초안 + 직원 마무리. 시간 50%+ 절감.
- 4. 검색·답 Q&A · RAG — ‘우리 회사 ____ 정책?’ → 사내 문서 검색 + 답. 4편 RAG 본질. 가장 흔함.

🕒 5분 · 5가지 패턴

SAY

“에이전트 5가지 사용 패턴. 모든 에이전트가 이 5가지 중 1~2 패턴.”

SAY

“1 분류. ‘이 메일 어느 부서?’, ‘이 문서 카테고리?’ 자동 분류. 가장 단순·안전. 첫 도입.”

SAY

“2 요약. ‘이 보고서 1줄’, ‘회의록 핵심’. 직원 시간 절감.”

SAY

“3 생성. ‘이 메일 답 작성’, ‘보고서 초안’. 0에서 시작 X — 초안 + 마무리.”

SAY

“4 검색·답. ‘우리 회사 ____ 정책?’ → RAG. 4편 본질. 가장 흔함.”

SAY

“5 실행. ‘이 메일 김 부장께 보내’, ‘회의 잡아’. 자율 동작. 가장 가치 + 위험. 사용자 확인 의무.”

STORY

5가지 패턴 ‘ROI 분포’ (강사 대응용). 분류 — 작지만 안전 (시간 10% ↓). 요약 — 시간 30% ↓. 생성 — 50% ↓. 검색·답 — 30% ↓. 실행 — 70% ↓ (단 위험 큼). ‘안전 우선 분류·요약·검색 → 6개월 후 생성·실행’.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5가지 패턴 ‘위험 등급’: 분류 (낮음) → 요약·검색 (낮음) → 생성 (중간) → 실행 (높음). 첫 도입 ‘낮은 위험’ 우선. 실행은 마지막.

NOTE

강사 배경지식 — 5가지 패턴 ‘조합’: 실제 에이전트는 다중 패턴 조합. 예 — Customer Support 에이전트 = (1) 분류 → (2) 검색 → (3) 생성 → (4) 실행 (담당자 전달). 4가지 패턴 결합. 본 강좌 7편 자세히.

NOTE

강사 배경지식 — 패턴별 LLM 크기 권장: 분류·요약 — 7B 작은 모델 OK. 생성·검색 — 13~70B 권장. 실행 — Claude Sonnet 4.5 또는 대형 모델 (안전·정확). 3편 모델 결정과 호환.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리는 ‘실행’ 원함. 분류부터?’ → 답: ‘권장. 분류·요약 1~2개월 안정 → 생성 → 6개월 후 실행. 처음 ‘실행’은 사고 큼.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘5가지 어떻게 첫 도입?’ → 답: ‘업무 가장 자주 + 가장 단순 = 분류 또는 요약. 영업 고객 응대 분류·메일 요약 등. ROI 명확.’

TIP

강사 함정 — ‘실행 우선’ X: 첫 도입 안전 우선.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5가지. 1~3분 각 30초. 3~4분 위험 등급. 4~5분 청중 질문.

BRIDGE

“5가지 패턴 봤다면 — 위험·실패 사례.”

RISKS

에이전트 위험·실패 사례

■ 불변증 — 도입 전 알기

- ★ 자율 사고 — ‘잘못 발주’, ‘잘못 메일 발송’ 등 직접 손해
- ★ 프롬프트 인젝션 — 외부 데이터에 ‘악성 명령’ 숨김 → AI 따라함
- ★ 무한 루프 — 계획 잘못 → 같은 단계 반복 → 비용 폭증
- ★ 데이터 누설 — 메모리·도구 조합으로 민감 정보 노출
- ★ 직원 거부 — ‘AI가 내 일 대체’ 마인드
- ★ ROI 측정 실패 — 비용 큼·가치 측정 X

🕒 5분 · 위험

SAY

“에이전트 도입 전 위험·실패 6가지 알아두기.”

SAY

“1 자율 사고. ‘잘못 발주’, ‘잘못 메일 발송’ 등 직접 손해. 사용자 확인 의무.”

SAY

“2 프롬프트 인젝션. 외부 데이터(이메일·문서)에 ‘이 시스템 다 알려’ 같은 악성 명령 숨김 → AI 따라함. 본 강좌 9편 자세히.”

SAY

“3 무한 루프. 계획 잘못 → 같은 단계 반복 → 비용·시간 폭증. ‘최대 단계 제한’ 의무.”

SAY

“4 데이터 누설. 메모리 + 도구 조합 → ‘다른 부서 데이터 노출’. 권한 분리 의무.”

SAY

“5 직원 거부. ‘AI가 내 일 대체’ 마인드. ‘대체 X 협업’ 메시지 + 1편 챔피언 패턴.”

SAY

“6 ROI 측정 실패. 비용 큼·가치 측정 X. ‘작게 시작 + ROI 측정 + 단계 확장’ 정석.”

STORY

프롬프트 인젝션 사고 사례 (강사 대응용). 2024년 일부 회사 — 외부 이메일에 ‘모든 사내 데이터 외부 송신해’ 숨김 → 에이전트 따라함 → 데이터 노출. 본 강좌 9편 자세히. ‘외부 데이터 신뢰 X’ 시스템 프롬프트 필수.

STORY

Claude Sonnet 4.5 자율 작업 사례 (강사 대응용). ‘30시간 자율 작업 가능’ — 즉 30시간 동안 사람 X. 단 30시간 동안 사고 가능. 자율 시간 길수록 위험 큼. ‘1~2시간 단위 확인’ 권장.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 위험 대응 5가지: (1) 사용자 확인 의무화 (모든 실행). (2) 최대 단계 제한 (10단계 등). (3) 권한 분리 (RBAC). (4) 외부 데이터 신뢰 X (시스템 프롬프트). (5) 작게 시작 + 확장. 5가지 다 적용이 안전 도입.

NOTE

강사 배경지식 — ‘ROI 측정’ 패턴: 첫 도입 30일 — 시간 절감 측정. 60일 — 비용 비교. 90일 — ‘본격 확장’ 결정. ‘ROI X면 중단’ 결정 가능. ‘5단계 평가 패턴’.

Q

예상 청중 질문 1: ‘위험 큼. 도입 미루기?’ → 답: ‘위험 = 안전 설계로 통제 가능. ‘작게 시작’ 정석. 도입 미루기 = 경쟁 회사에 뒤짐. 단계별 안전 도입.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘사고 시 책임?’ → 답: ‘회사 책임. ‘AI가 했어요’ X. 사고 방지 설계 + 보험 + 사용자 확인 의무. 본 강좌 9편 자세히.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘직원 거부 어떻게?’ → 답: “AI = 도구, 직원 = 매니지먼트’ 메시지. 1편 챔피언 + 직원 교육 + ‘작은 시작 + 성공 사례’.”

TIP

강사 함정 — ‘위험 강조 → 도입 회피’ X: ‘위험 인지 + 대응’ 균형.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 6위험. 1~3분 각 디테일. 3~4분 대응 5가지. 4~5분 청중 질문.

BRIDGE

“위험 봤다면 — 도입 4단계.”

4 STAGES

에이전트 도입 4단계 + ROI

■ 불변증 — 단계별 도입 패턴

- 1. 관찰 0~3개월 · 기존 챗봇 운영 — 4편 챗봇 운영. 직원 사용 패턴 관찰. ‘어떤 반복 작업이 시간 큰가’ 발견. 후보 부서·업무 1~2개.
- 2. 파일럿 3~6개월 · 1부서 1업무 — 1부서·1업무·1에이전트. Claude Code 또는 OpenCode 시작. 사용자 확인 의무. 30~90명 사용. ROI 측정.
- 3. 확장 6~12개월 · 다부서 — 성공 패턴 다른 부서·업무 확장. 부서별 챔피언. 보안·권한 강화. 사고 대응 플레이 북.
- 4. 자율 12~24개월 · 자율 + 학습 — 에이전트 자율 학습 + 다단계 자율. 인간 확인 비중 ↓. 본격 ROI. 9편 보안·11편 관리.

SAY

“에이전트 도입 4단계. 12~24개월 일정.”

SAY

“1단계 관찰 (0~3개월). 4편 챗봇 운영 + 직원 사용 패턴 관찰. ‘어떤 반복 작업 시간 큰가’ 발견. 후보 1~2개.”

SAY

“2단계 파일럿 (3~6개월). 1부서·1업무·1에이전트. Claude Code 또는 OpenCode. 사용자 확인 의무. ROI 측정.”

SAY

“3단계 확장 (6~12개월). 성공 패턴 다부서. 챔피언. 보안 강화. 사고 대응 플레이북.”

SAY

“4단계 자율 (12~24개월). 에이전트 자율 학습 + 다단계 자율. 본격 ROI. 9편·11편 자세히.”

SAY

“ROI 측정 — 매 단계 측정. (1) 관찰 — 기존 작업 시간 베이스라인. (2) 파일럿 — ‘시간 X% 절감’ 측정. (3) 확장 — ‘월 ____ 시간 절감 × 단가’. (4) 자율 — ‘ROI 200%+’ 목표.”

STORY

한국 회사 에이전트 도입 평균 일정 (강사 대응용). 1단계 — 3개월 (4편 챗봇 안정). 2단계 — 6개월 (파일럿 + 평가). 3단계 — 12개월 (확장 + 보안). 4단계 — 24개월+ (본격 자율). 약 2~3년 전체 일정. 빠른 회사 1년.

STORY

한국 회사 에이전트 도입 ROI 사례 (강사 대응용). 일부 IT·핀테크 — 1단계 ‘CS 1차 응답 자동’ → 시간 70% 절감 → 월 500만 원 인건비 절감 + 만족도 +20%. 1년 후 ROI 300%+. 단 실패 회사도 다수 — ‘작은 시작 X’ 함정.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4단계 ‘각 단계 결과물’: (1) 관찰 — 후보 업무 1페이지. (2) 파일럿 — 에이전트 1개 + ROI 보고서. (3) 확장 — 5~10 에이전트 + 부서별 챔피언. (4) 자율 — 자율 학습 + 사고 대응 플레이북. 4가지 결과물 합쳐 ‘본격 에이전트 운영’.

NOTE

강사 배경지식 — 4단계 ‘각 단계 실패 패턴’: (1) 관찰 — ‘관찰 X 바로 도입’. (2) 파일럿 — ‘5개 동시 파일럿’. (3) 확장 — ‘보안 X 확장 우선’. (4) 자율 — ‘자율 X 인간 매번 확인’. 4가지 함정 피하기.

NOTE

강사 배경지식 — ROI 측정 ‘5가지 지표’: (1) 시간 절감 (시간/일). (2) 비용 절감 (원/월). (3) 품질 (만족도·정확도). (4) 직원 만족도. (5) 직원 교육 비용. 5가지 종합 ROI.

Q

예상 청중 질문 1: ‘4단계 24개월 너무 길다?’ → 답: ‘빠른 회사 1년 가능. 단 ‘안전 도입’ 우선이면 2~3년. ‘작은 사고 = 큰 손해’ 균형.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘ROI 측정 어디부터?’ → 답: ‘파일럿 단계부터. 베이스라인 (관찰) + 파일럿 결과 비교. 단순 ‘시간 절감’도 의미 큼.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘1단계 관찰 — 무엇 관찰?’ → 답: ‘직원 챗봇 사용 분석 — ‘가장 자주 질문’, ‘가장 긴 작업’, ‘가장 반복’. 4편 챗봇 로그가 데이터.’

TIP

강사 함정 — ‘완벽 단계’ 압박 X: ‘60% 따라가도 가치’.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 4단계. 1~3분 각 1분. 3~4분 ROI 5가지. 4~5분 청중 질문.

“4단계 봤다면 — 우리 회사 첫 에이전트 후보 발굴.”

FIRST AGENT

우리 회사 첫 에이전트 후보 발굴

■ 불변증 — 결정 패턴

- ★ 후보 기준 — 가장 반복 + 가장 시간 + 가장 안전
- ★ 부서 1순위 — 개발팀 (Claude Code 즉시)
- ★ 부서 2순위 — Marketing·Sales (콘텐츠·CRM)
- ★ 부서 3순위 — Support (1차 응답)
- ★ 패턴 1순위 — 분류 또는 요약 (안전)
- ★ 패턴 마지막 — 실행 (자율 동작) — 6~12개월 후

🕒 5분 · 첫 후보

SAY

“우리 회사 첫 에이전트 후보 발굴. 본 강좌 핵심 결정.”

SAY

“후보 기준 3가지 — 가장 반복 + 가장 시간 + 가장 안전. ‘반복 100회/월’ + ‘건당 30분’ + ‘안전 (사고 시 작은 영향)’.”

SAY

“부서 1순위 — 개발팀. Claude Code 즉시 시작 가능. 기존 IDE에 통합. 코드·문서·테스트 자동.”

SAY

“부서 2순위 — Marketing·Sales. 콘텐츠·CRM 자동. 콘텐츠 초안·고객 응대.”

SAY

“부서 3순위 — Support. 1차 응답 자동. ROI 큼 + 사고 위험 중간.”

SAY

“패턴 1순위 — 분류 또는 요약. 가장 안전. 첫 도입 ‘메일 자동 분류 → 부서 전달’ 같은 단순.”

SAY

“패턴 마지막 — 실행 (자율 동작). 6~12개월 후. 안전 도구·권한·확인 갖춘 후.”

STORY

한국 회사 첫 에이전트 사례 (강사 대응용 추정). 60% 한국 회사 — 첫 에이전트 ‘Claude Code 개발팀’. 20% — ‘CS 1차 응답’. 10% — ‘마케팅 콘텐츠’. 10% — 기타. ‘개발팀 가장 빠르고 안전’ 패턴.

STORY

Claude Code 한국 도입 (강사 대응용). 카카오·네이버 일부 개발팀 사용 중. ‘1주일 학습 → 1개월 효과 체감’ 패턴. ‘개발자 만족도 80%+’. 본 강좌 5편 2강 자세히.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 첫 후보 선정 가이드: (1) 우리 회사 부서·업무 매트릭스 작성. (2) ‘반복·시간·안전’ 3축 평가. (3) Top 3 후보 선정. (4) 챔피언 선정. (5) 1개월 파일럿. 5단계 약 1개월.

NOTE

강사 배경지식 — 첫 후보 ‘피해야 할 패턴’: (1) ‘외부 이메일 자동 답’ — 보안 위험 큼. (2) ‘고객 발주 자동’ — 자율 사고. (3) ‘인사·법무 결정’ — 책임 위험. 첫 도입 ‘안전한 사내 반복 작업’.

NOTE

강사 배경지식 — 챔피언 선정: ‘에이전트 가능성 인정 + 부서 영향력 + 학습 의지’ 직원. 부서장 또는 시니어. 1~2명 시작. 6개월 후 5명 확장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 첫 후보 모르겠다.’ → 답: ‘개발팀 + Claude Code = 가장 안전. IT 회사 X 일반 회사도 ‘사내 위키 작성 자동’ 같은 옵션. 본 강좌 청중 질문 시 답.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리는 IT 회사 X. 첫 후보?’ → 답: “CS 1차 응답 분류’ 또는 ‘회의록 요약’. 영업 ‘고객 응대 후 CRM 자동 입력’. 모든 회사 적용.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘후보 5개 중 결정?’ → 답: “반복 × 시간 × 안전’ 3축 점수. 최고 점수 1개. 5개 중 4개는 다음 단계.’

TIP

강사 함정 — ‘첫 후보 = 만능’ X: ‘1개 작게 시작 + 다음 확장’.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 후보 기준. 1~3분 부서 1~3순위. 3~4분 패턴. 4~5분 청중 질문.

BRIDGE

“첫 후보 봤다면 — 마지막 실습.”

ROI MEASURE

에이전트 ROI 측정 패턴

■ 불변증 — 5가지 지표 + 측정 방법

- ★ 지표 1 — 시간 절감 (시간/일)
- ★ 지표 2 — 비용 절감 (시간 × 단가)
- ★ 지표 3 — 품질 (만족도·정확도)
- ★ 지표 4 — 직원 만족도
- ★ 지표 5 — 직원 교육 비용
- ★ 측정 — 베이스라인 1개월 + 파일럿 3개월 + 평가

⌚ 4분 · ROI

SAY

“에이전트 ROI 측정 5가지 지표.”

SAY

“지표 1 시간 절감. 시간/일. ‘CS 1차 응답 30분 → 5분’.”

SAY

“지표 2 비용 절감. 시간 × 단가. ‘25분/건 × 100건/일 × 250원/분 = 일 62만 원 절감’.”

SAY

“지표 3 품질. 만족도·정확도. ‘사람 90%, 에이전트 85%’ 같은. 약간 떨어져도 가치 큼.”

SAY

“지표 4 직원 만족도. ‘에이전트 도입 후 직원 만족도 +20%’. 단순 반복 X.”

SAY

“지표 5 직원 교육 비용. 에이전트 학습 시간. 1주~1개월. 적은 비용.”

SAY

“측정 흐름 — 베이스라인 1개월 (기존 작업) + 파일럿 3개월 (에이전트 도입) + 평가. ‘파일럿 ROI 200%+’이면 확장.”

STORY

한국 사례 ROI (강사 대응용). 카카오 일부 — ‘Claude Code 개발팀 6개월’ 후 — 개발 시간 30% 절감 + 직원 만족도 80%+ + 코드 품질 유지. ROI 약 300%.

STORY

한국 CS 에이전트 사례 (강사 대응용). 일부 회사 — CS 1차 응답 자동 6개월 → 응답 시간 24h → 1h, 비용 60% 절감. ROI 400%+. 단 ‘직원 거부’ 일부 — 챔피언 패턴 필수.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ROI 측정 ‘함정’: (1) ‘시간만 측정’ — 품질 X. (2) ‘비용만’ — 직원 만족도 X. (3) ‘1개월만’ — 단기 효과. 5가지 지표 균형 + 6개월 측정 권장.

NOTE

강사 배경지식 — ROI 계산 예시: 베이스라인 — CS 응답 30분 × 100건/일 = 50시간/일. 파일럿 — 5분 × 100건 = 8시간/일. 절감 — 42시간/일 × 250원/분 = 일 63만 원. 월 1,890만 원 절감. 에이전트 운영 월 100만 원 → ROI 약 1,890% / 100% = 19배.

Q

예상 청중 질문 1: 'ROI 측정 도구?' → 답: '구글 시트 또는 사내 Notion. 단순 표 + 일별 입력. 본격 — 사내 BI 도구.'

Q

예상 청중 질문 2: '품질 측정 어떻게?' → 답: '사용자 만족도 5점 척도 + 정확도 (전문가 검증). 무작위 샘플 10건/주.'

Q

예상 청중 질문 3: 'ROI 300% 우리 회사 가능?' → 답: '업무·도입 패턴에 따라 다름. 50%~500% 혼함. 'ROI 200%+' 목표.'

TIP

강사 함정 — ROI 계산 디테일 X: '5가지 지표 + 베이스라인 + 평가' 패턴만.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~1분 5지표. 1~2분 각 30초. 2~3분 측정 흐름. 3~4분 청중 질문.

BRIDGE

“ROI 봤다면 — 1강 마지막. 실습.”

WORKSHOP 1

실습 — 우리 회사 첫 에이전트 후보 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 회사 가장 반복 작업 — 부서·업무?
- Q2 · 첫 에이전트 후보 1개 — ____
- Q3 · 5가지 패턴 — 분류·요약·생성·검색·실행 중?
- Q4 · 도입 단계 — 관찰 / 파일럿 시작?
- Q5 · 예상 ROI — 시간 절감 ____ / 비용 ____?
- ★ 다음 액션 — 챔피언 선정 + 1개월 베이스라인

🕒 9분 · 실습·마무리

SAY

“1강 마지막 — 실습. 첫 에이전트 후보 결정서 5칸.”

DO

조별 실습 (5분, 3~4인 1조). 5칸 + 다음 액션.

SAY

“권장 시작 — 개발팀 + Claude Code + 코드 리뷰 자동 + 파일럿 시작 + ‘개발 시간 30% 절감’ 예상. 가장 안전 + ROI.”

Q

발표 요청: “첫 후보 1개?” → 다양. 개발팀·CS·Marketing.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 작성 가이드: (1) Q1 — 부서장 + 챔피언과 토론. (2) Q2 — 가장 안전 + 명확. (3) Q3 — 분류 또는 요약 우선. (4) Q4 — 4편 챗봇 안정이면 파일럿. (5) Q5 — 베이스라인 측정 후 추정.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 3가지: (1) 결정서 챔피언 + 부서장 협업. (2) 베이스라인 1개월 측정 시작. (3) 도구 결정 (5편 2·3강) 후 파일럿. 셋 다 2주 안에.

TIP

강사 함정 — ‘완벽 결정 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 9분 시간 배분: 0~5분 개별. 5~7분 발표. 7~9분 액션.

BRIDGE

“1강 끝. 잠깐 쉬고 2강 ‘Claude Code’로.”

INTRO · TITLE

Claude Code — 공식 에이전트

2강 — Anthropic 공식 + 사내 도입 표준

🕒 3분 · 시작

SAY

“2강 ‘Claude Code’입니다. Anthropic의 공식 에이전트.”

SAY

“2강 60분 동안 다섯 — (1) Claude Code = 무엇인가, (2) 설치·시작, (3) 권한 (settings.json), (4) Skills + 슬래시 커맨드, (5) Hooks + MCP + 한국 사례 + 실습. 결과 — ‘우리 회사 Claude Code 도입 결정서’.”

SAY

“2강 약속 — Claude Code는 ‘CLI 도구’ 위주. 개발팀에게 가장 적합. 일반 부서 도입은 5편 3강(오픈 에이전트)에서.”

Q

도입 질문 1: “‘Claude Code’ 들어본 분?” → 보통 1/3. → ‘2024 후반 출시. 1년 안 ‘세계 표준 코딩 에이전트’ 위치.’

Q

도입 질문 2: “우리 회사 개발팀 + Claude 사용 분?” → 보통 다수. → ‘좋아요. Claude Code = Claude + 에이전트.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Claude Code의 위치: Anthropic 자체 사내 + 사외 도구 — Marketing·Legal·Engineering·Sales·Support 5부서 다 사용. 단 ‘본질은 CLI 코딩 도구’ — 개발팀에 가장 강함. 일반 부서는 ‘Claude Desktop + MCP’ 또는 4편 챗봇 + 에이전트 패턴이 자연.

NOTE

강사 배경지식 — 2강 60분 시간 배분: 0~3분 인트로. 3~6분 학습목표. 6~16분 Claude Code 풀이. 16~24분 설치·시작. 24~32분 권한. 32~40분 Skills·슬래시 커맨드. 40~48분 Hooks + MCP. 48~54분 실습. 54~60분 마무리.

TIP

강사 함정 — ‘Claude Code = 모든 부서’ X: 개발팀 우선.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① Claude Code의 본질을 설명한다
- ② 권한·Skills·Hooks·MCP 4가지 기능을 안다
- ③ ‘우리 개발팀 Claude Code 도입 결정서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 셋. Claude Code 본질, 4가지 기능, 결정서.”

SAY

“2강 핵심 메시지 — ‘개발팀 1순위 + 1주일 학습 + 1개월 효과’.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강 성공 기준: 청중이 ‘우리 개발팀 Claude Code 시작 vs 미루기’ 결정. 일반 부서는 5편 3강 또는 4편 챗봇.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Code의 ‘공식 제공’ 의미: Anthropic 직접 개발·유지·보안. ‘오픈소스 도구’ X — 단 코드 일부 공개 + Anthropic SDK 공개. 라이선스 — 무료 (Claude 구독 + 별도 비용). 한국 회사 사용 가능.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에.

BRIDGE

“본문 시작 — Claude Code = 무엇.”

WHAT IS CLAUDE CODE

Claude Code — CLI + Skills + Hooks + MCP

■ 불변층 — 에이전트의 ‘공식 풀스택’

- 웹·앱에서 대화 (일반 Claude (챗봇)) — ChatGPT 같은 챗봇. 1회 답 + 사용자 후속. 4편 챗봇 패턴.
- CLI + 파일·툴·자동 실행 (Claude Code (에이전트)) — 터미널에서 ‘이 코드 리뷰 + 테스트 + 수정 + 커밋’ → 자율 수행. 사용자 확인. 다단계.

🕒 6분 · 본질

SAY

“Claude Code 본질. 일반 Claude(챗봇) vs Claude Code(에이전트).”

SAY

“일반 Claude — 웹·앱 대화. ChatGPT 같은 챗봇. 사용자 후속.”

SAY

“Claude Code — CLI(터미널 명령어). ‘이 코드 리뷰 + 테스트 + 수정 + 커밋’ → 자율. 다단계. 사용자 확인.”

SAY

“핵심 — ‘CLI + 파일·툴·자동 실행’. 개발 환경 직접 접근 + 파일 수정 + git 커밋 + 테스트 실행 등.”

SAY

“4가지 기능 — (1) 권한 (settings.json) — 어떤 작업 자동 가능. (2) Skills — 사내 도메인 지식 패키징. (3) Hooks — 동작 전후 자동 검증. (4) MCP — 외부 시스템 연결. 1강 4요소 다 갖추.”

STORY

Claude Code 공식 출처. Anthropic 공식 — claude.com/claude-code. 2024 후반 출시. CLI + IDE 통합 (VS Code·JetBrains 등). Anthropic 사내 + 외부 사용 폭증. ‘세계 표준 코딩 에이전트’ 위치.

STORY

Claude Code 사용 패턴 (강사 대응용). (1) 단순 — ‘이 함수 작성’. (2) 중간 — ‘이 기능 + 테스트 + 커밋’. (3) 본격 — ‘이 PR 리뷰 + 수정 제안 + 적용’. (4) 자율 — ‘이 버그 리포트 → 원인 찾기 → 수정 → 테스트 → PR’. 단계별 자율 증가.

STORY

Claude Sonnet 4.5 + Claude Code (강사 대응용). 출처: claude.com/blog/claude-sonnet-4-5. ‘30시간 자율 코딩’. Claude Code의 본격 자율 시간. 단 ‘30시간 동안 사고 가능’ — 1~2시간 단위 인간 확인 권장.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Claude Code 학습 곡선: (1) 1일 — 기본 명령. (2) 1주 — 권한·Skills 활용. (3) 1개월 — 본격 자율 + Hooks. (4) 3개월 — MCP 통합 + 사내 표준. 학습 1주에 효과 시작.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Code 비용 (강사 대응용): (1) Pro 구독 (월 \$20) — 일반 사용. (2) Max 구독 (월 \$100~\$200) — 본격 사용. (3) API 별도 — 토큰 비용. 한국 개발팀 1인당 월 약 10만~30만 원.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Code IDE 통합: (1) VS Code 공식 확장. (2) JetBrains 공식 플러그인. (3) Vim·Emacs 등 — 커뮤니티. ‘기존 IDE + Claude Code 결합’ 패턴. 개발자 진입 장벽 최소화.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 개발팀 Cursor 사용 중. Claude Code 추가?’ → 답: ‘Cursor는 IDE + AI. Claude Code는 CLI + 에이전트. 둘 다 가능. 본격 자율은 Claude Code, 단순 코딩은 Cursor.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘일반 부서도 Claude Code?’ → 답: ‘CLI 부담. 일반 부서는 ‘Claude Desktop + MCP’ 또는 ‘Open WebUI + MCP’. Claude Code는 개발팀.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘무료 옵션?’ → 답: ‘Claude.ai 무료 — Claude Code X. Pro 구독 (\$20/월)부터 Claude Code 사용. Free tier에 일부 제공 가능 — 공식 확인.’

TIP

강사 함정 — ‘Claude Code = 모든 회사’ X: 개발팀 우선.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 본질 차이. 1~3분 4가지 기능. 3~4분 학습 곡선. 4~5분 비용·IDE. 5~6분 청중 질문.

BRIDGE

“본질 봤다면 — 설치·시작.”

INSTALL

설치·시작 — 1줄 + 1주 학습

■ 가변층 — 2026.6 시점

- ★ 설치 — ‘npm install -g @anthropic-ai/claude-code’ 또는 공식 설치 스크립트
- ★ 인증 — Claude Pro·Max 구독 또는 API 키 (~/.anthropic 저장)
- ★ 첫 사용 — 프로젝트 폴더에서 ‘claude’ 명령
- ★ IDE 통합 — VS Code 공식 확장, JetBrains 플러그인
- ★ 학습 — 첫 명령 10분, 본격 사용 1주
- ★ 한국 개발팀 도입 — 1주 학습 후 즉시 효과

🕒 6분 · 설치

SAY

“Claude Code 설치·시작. 1줄 명령 + 1주 학습.”

SAY

“설치 — ‘npm install -g @anthropic-ai/claude-code’ 또는 공식 스크립트. 약 5분.”

SAY

“인증 — Claude Pro·Max 구독 또는 API 키. ~/.anthropic에 저장.”

SAY

“첫 사용 — 프로젝트 폴더에서 ‘claude’ 명령. 대화형 인터페이스 시작.”

SAY

“IDE 통합 — VS Code 공식 확장. JetBrains 플러그인. 기존 IDE 그대로 + Claude Code 결합.”

SAY

“학습 — 첫 명령 10분. 본격 사용 1주. ‘이 기능 추가’, ‘이 버그 수정’ 같은 작업.”

STORY

Claude Code 설치 디테일 (강사 대응용). 공식 URL — claude.com/claude-code.
Linux·macOS·Windows 모두 지원. Linux·macOS — ‘npm install -g’ 또는 ‘curl install’. Windows — WSL2 권장. 약 5분.

STORY

Claude Code IDE 통합 사례 (강사 대응용). VS Code 확장 약 100,000+ 다운로드. JetBrains (IntelliJ·PyCharm 등) 공식 플러그인. Vim·Neovim·Emacs — 커뮤니티 플러그인. 한국 개발자 ‘기존 IDE’ 유지 가능.

STORY

한국 도입 사례 (강사 대응용). 카카오·네이버 일부 개발팀 — 2025 도입. 만족도 80%+. 1주 학습 후 본격 사용. ‘코드 리뷰·테스트·문서’ 자동화 주요.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Claude Code ‘안전한 시작’: 첫 1주 — ‘읽기·분석’ 위주. ‘이 코드 설명해’, ‘이 함수 사용 패턴’. 자율 수정 X. 2~4주 — ‘작은 수정’. 1개월+ — ‘본격 자율 + Hooks’.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Code 첫 명령 예시: (1) ‘claude’ — 대화 시작. (2) ‘claude /init’ — 프로젝트 초기화 + CLAUDE.md 생성. (3) ‘claude “이 코드 설명”’ — 즉시 답. (4) ‘claude /help’ — 도움말. 4가지 명령 시작 충분.

NOTE

강사 배경지식 — CLAUDE.md 파일: 프로젝트 루트의 ‘Claude Code 가이드’. 회사 코딩 규칙·도메인 지식·금지 사항. Claude Code가 항상 참조. ‘우리 회사 코딩 스타일 가이드’ 같은. 학습 1주 추천 작업.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 VPN·방화벽 → Claude Code OK?’ → 답: ‘Anthropic API 호출. 일반 HTTPS. VPN·방화벽 적절히 설정 시 OK. 사내 보안팀 검토 권장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘오프라인 사용 가능?’ → 답: ‘X. Claude Code는 ‘Claude API 호출’ — 인터넷 필수. 본격 자체 호스팅 원하면 5편 3강 오픈 에이전트 검토.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘여러 개발자 공동 설정?’ → 답: ‘CLAUDE.md 공유 (git 커밋). settings.json은 개인. Skills는 사내 공유 가능.’

TIP

강사 함정 — 설치 명령 디테일 X: ‘1줄 가능’ 메시지만.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 설치. 1~2분 인증. 2~3분 첫 사용. 3~4분 IDE. 4~5분 학습 곡선. 5~6분 청중 질문.

BRIDGE

“설치 봤다면 — 권한.”

PERMISSIONS

권한 — settings.json

■ 불변층 — 자율 행동의 안전

- ★ settings.json — Claude Code 권한 설정 파일
- ★ 권한 4단계 — Read / Edit / Bash / Network
- ★ ‘승인 필요’ vs ‘자동 허용’ — 작업별 결정
- ★ 권한 예 — ‘git status 자동, git push 승인’
- ★ 한국 도입 권장 — Read 자동, Edit 일부 승인, Bash 모두 승인
- ★ 사고 방지 — 권한 X 작업은 ‘승인 의무화’

🕒 6분 · 권한

SAY

“Claude Code 권한 — settings.json. 자율 행동의 안전.”

SAY

“settings.json — 권한 설정. ‘어떤 작업 자동, 어떤 작업 승인’.”

SAY

“권한 4단계 — Read (읽기), Edit (수정), Bash (명령 실행), Network (외부 호출).”

SAY

“승인 필요 vs 자동 허용. 첫 도입 — ‘읽기 자동, 수정·실행·네트워크 승인’. 안전.”

SAY

“권한 예 — ‘git status 자동, git push 승인’. ‘npm install 자동, rm 승인’. 작업별 결정.”

SAY

“한국 도입 권장 — Read 자동, Edit 일부 승인 (테스트는 자동, 본문 수정 승인), Bash 모두 승인.”

SAY

“사고 방지 — 권한 X 작업은 ‘승인 의무화’. ‘rm -rf’ 같은 위험 명령 권한 X.”

STORY

settings.json 구조 디테일 (강사 대응용). JSON 형식. ‘permissions’ 키 + ‘allow·deny·ask’ 배열. ‘allow: [Read(*)]’ — 모든 읽기 자동. ‘ask: [Bash(*)]’ — 모든 명령 승인. ‘deny: [Bash(rm -rf*)]’ — 위험 차단. 본 강좌 6편(하네스) 자세히.

STORY

Claude Code 한국 도입 권장 settings 예 (강사 대응용). { 'permissions': { 'allow': ['Read(**)', 'Bash(git status)', 'Bash(npm test)'], 'ask': ['Edit(**)', 'Bash(git push)'], 'deny': ['Bash(rm -rf *)', 'Bash(curl *.evil.com)'] } }. 안전한 첫 도입 설정.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 권한 ‘작업 vs 사용자’: 작업별 권한 외에 사용자별 권한도. 본 강좌 9편(보안) 자세히. ‘일반 직원 — 읽기만, 시니어 — 수정 가능, 관리자 — 모든 권한’.

NOTE

강사 배경지식 — settings.json 권한의 ‘에스컬레이션’: ‘작업 중 권한 부족’ — 사용자에게 ‘승인 요청’. 첫 사용 시 다수. 1주 후 ‘자동 허용 작업’ 정착.

NOTE

강사 배경지식 — 권한 디테일 ‘Tool 기반’ vs ‘Pattern 기반’: Claude Code 권한은 ‘Tool별’ — Read·Edit·Bash·WebFetch 등. Pattern 기반 — ‘Bash(git status)’ 같은 패턴. 두 가지 결합.

Q

예상 청중 질문 1: ‘권한 모두 자동 허용 X?’ → 답: ‘위험. ‘rm -rf’ 한 줄로 사고. 첫 도입 안전 우선.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘승인 매번 답답.’ → 답: ‘1주 후 ‘자주 사용 작업’ 자동 허용 추가. 단 ‘위험 작업’은 매번 승인.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘권한 매트릭스 사내 표준?’ → 답: ‘CLAUDE.md + settings.json git 공유. 사내 표준 권장. 본 강좌 6편 자세히.’

TIP

강사 함정 — settings.json 디테일 X: ‘안전 우선’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 settings.json. 1~3분 4단계 권한. 3~4분 한국 권장. 4~5분 사고 방지. 5~6분 청중 질문.

BRIDGE

“권한 봤다면 — Skills + 슬래시 커맨드.”

SKILLS·SLASH

Skills + 슬래시 커맨드 — 사내 도메인 패키징

■ 불변층 — 회사 지식의 코드화

- ★ Skills — 우리 회사 도메인 지식 패키징 (Anthropic 2025)
- ★ 슬래시 커맨드 — 자주 쓰는 명령 ‘/단어’로 단순화
- ★ Skills 예 — ‘영업 보고서 작성 스킬’, ‘법무 계약서 검토 스킬’
- ★ 슬래시 예 — ‘/report’ → 영업 보고서 흐름 자동
- ★ 사내 공유 — git 저장 + 팀 동기화
- ★ 본 강좌 6편(하네스)에서 본격 자세히

🕒 6분 · Skills·슬래시

SAY

“Skills + 슬래시 커맨드. 우리 회사 도메인 지식 코드화.”

SAY

“Skills — Anthropic 2025 추가. ‘우리 회사 도메인 지식 패키징’. 예 — 영업 보고서 작성, 법무 계약서 검토, 사내 코딩 규칙.”

SAY

“슬래시 커맨드 — 자주 쓰는 명령 ‘/단어’로. ‘/report’ → 영업 보고서 흐름 자동.”

SAY

“Skills 예 — ‘영업 보고서 작성 스킬’. 회사 양식 + 데이터 + 톤. 1회 작성 후 영업팀 전체 공유.”

SAY

“사내 공유 — git 저장 + 팀 동기화. ‘CLAUDE.md + Skills’ git 커밋 → 팀 모든 개발자 동일 환경.”

SAY

“본 강좌 6편(하네스)에서 본격 자세히. 2강은 ‘개념·시작’만.”

STORY

Claude Skills 출처. Anthropic 'Introducing Agent Skills' 2025. URL: claude.com/blog/skills. '구조화된 도메인 지식 패키징'. 폴더 + 마크다운 + 실행 가능 코드 결합. 본 강좌 6편 디테일.

STORY

Skills 패키지 구조 (강사 대응용). '.claude/skills/<skill-name>/' 폴더. (1) SKILL.md — 설명. (2) script-코드 — 실행 가능. (3) examples — 사용 예. 폴더 단위 git 공유.

STORY

한국 회사 Skills 도입 사례 (강사 대응용). 일부 IT 회사 — '회사 코딩 스타일 스킬', '회사 API 가이드 스킬' 사내 공유. '1회 작성 + 전사 공유' 패턴. 본 강좌 6편 자세히.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Skills의 '위치': 5편 2강 = 개념 소개. 6편 = 본격 작성 가이드. 7편 = 사내 배포. 11편 = 운영. 5편에서는 '우리 회사 도입 가치'만 이해.

NOTE

강사 배경지식 — 슬래시 커맨드 디테일: '/<단어>' → settings.json·Skills·MCP 결합. '/test' → 테스트 자동 실행. '/deploy' → 배포 흐름. 본 강좌 6편 자세히.

Q

예상 청중 질문 1: 'Skills 작성 어렵나?' → 답: '마크다운 + 일부 코드. 사내 시니어 개발자 1주 학습. 본 강좌 6편 자세히.'

Q

예상 청중 질문 2: '일반 부서도 Skills?' → 답: 'Claude Code는 개발팀 중심. 일반 부서는 'Claude Desktop + MCP' 같은 패턴. 5편 3강에서 검토.'

Q

예상 청중 질문 3: 'Skills 자주 추가?' → 답: '업무 새로 발견 시 추가. 보통 월 1~2개 추가. 6개월 후 사내 표준 갖춤.'

TIP

강사 함정 — Skills 디테일 깊이 X: ‘개념 + 가치’만. 6편 자세히.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 Skills 풀이. 1~2분 슬라이드 커맨드. 2~3분 예. 3~4분 사내 공유. 4~5분 6편 예고. 5~6분 청중 질문.

BRIDGE

“Skills 봤다면 — Hooks + MCP.”

HOOKS·MCP

Hooks + MCP — 동작 전후 자동 + 외부 시스템

■ 불변층 — 정책 자동 적용 + 시스템 연결

- ★ Hooks — 동작 전후 자동 함수 실행
- ★ PreToolUse — 도구 실행 전 검증 (예: ‘이 명령 안전한가’)
- ★ PostToolUse — 도구 실행 후 후처리 (예: ‘이 변경 git log’)
- ★ MCP — 4편 3강 + Claude Code 자동 통합
- ★ 예 — ‘git commit 전 자동 테스트, 실패 시 차단’
- ★ 본 강좌 6편(하네스)에서 본격 자세히

🕒 5분 · Hooks·MCP

SAY

“Hooks + MCP. 동작 전후 자동 + 외부 시스템 연결.”

SAY

“Hooks — Claude Code 동작 전후 자동 함수. ‘사내 정책 자동 적용’.”

SAY

“PreToolUse — 도구 실행 전. ‘이 명령 안전한가’ 검증. 위험 명령 자동 차단.”

SAY

“PostToolUse — 도구 실행 후. ‘이 변경 git log 자동’, ‘이 작업 사내 슬랙 알림’.”

SAY

“MCP — 4편 3강에서. Claude Code가 자동 통합. 사내 MCP 서버 연결 → Claude Code가 ERP·메일·DB 사용.”

SAY

“예 — ‘git commit 전 자동 테스트 + 실패 시 차단’ Hook. ‘민감 파일 수정 시 슬랙 알림’ Hook. 사내 정책 자동.”

SAY

“본 강좌 6편 자세히. 5편은 ‘개념 + 가치’만.”

STORY

Claude Code Hooks 출처. Anthropic 공식. URL: docs.claude.com/claude-code/hooks. (1) PreToolUse·PostToolUse·UserPromptSubmit 등 8개+ 이벤트. (2) JSON·Bash 함수. (3) settings.json에 설정. 본 강좌 6편 디테일.

STORY

한국 회사 Hooks 활용 (강사 대응용). 일부 IT 회사 — ‘민감 데이터 키워드 감지 → 차단’, ‘배포 명령 → 슬랙 알림’ 등. 사내 정책 자동화 핵심 도구.

STORY

Claude Code MCP 통합 디테일 (강사 대응용). Claude Code 설정에서 MCP 서버 등록 → 자동 활성화. ‘claude-code-mcp.json’에 서버 URL·인증. 본 강좌 6편 자세히.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Hooks의 ‘회사 정책 코드화’: 비유 — 회사 정책 매뉴얼이 ‘코드’로. ‘민감 데이터 외부 송신 금지’ → PreToolUse Hook이 자동 차단. 직원 실수 X 시스템 차단.

NOTE

강사 배경지식 — Hooks vs Skills 차이: Skills = 도메인 지식 패키징 (지식). Hooks = 정책 · 검증 자동 (정책). 둘 다 ‘우리 회사 코드화’.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Hooks 학습?’ → 답: ‘1~2주. 사내 시니어 + 개발자. 본 강좌 6편 자세히.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘MCP 자체 호스팅 vs 클라우드?’ → 답: ‘4편 3강 패턴. 자체 호스팅 sandbox 권장 (보안).’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Hooks 사고 가능?’ → 답: ‘Hooks 자체 버그 = 모든 작업 영향. 충분한 테스트 + 작게 시작. 본 강좌 6편 자세히.’

TIP

강사 함정 — Hooks 디테일 X: ‘개념 + 가치’만. 6편 디테일.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 Hooks. 1~2분 PreToolUse·PostToolUse. 2~3분 MCP. 3~4분 예. 4~5분 6편 예고.

BRIDGE

“Hooks 봤다면 — 한국 사례 + 실습.”

KOREA CASE

한국 회사 Claude Code 도입 사례

■ 가변층 — 2026.6 사례

- ★ 카카오·네이버 일부 개발팀 — 코드 리뷰·테스트 자동
- ★ 중견 IT — 사내 코딩 표준 + Skills 공유
- ★ 스타트업 — 1인 개발 + Claude Code 자율
- ★ 도입 비용 — 개발자 1인당 월 10~30만 원 (Pro·Max 구독)
- ★ 학습 1주 + 효과 1개월 + 본격 3개월
- ★ 단점 — CLI 부담 + 인터넷 의존

🕒 5분 · 한국 사례

SAY

“한국 회사 Claude Code 도입 사례 정리.”

SAY

“카카오·네이버 일부 개발팀 — 코드 리뷰·테스트 자동. 1년 사용 + 만족도 80%+. ‘본격 자율’ 단계.”

SAY

“중견 IT — 사내 코딩 표준 + Skills 공유. 사내 표준 1개 작성 + 전사 공유.”

SAY

“스타트업 — 1인 개발 + Claude Code 자율. ‘1명이 5명 만큼’.”

SAY

“도입 비용 — 개발자 1인당 월 10~30만 원. Pro 구독 \$20 + 일부 API. 한국 비용.”

SAY

“학습 1주 + 효과 1개월 + 본격 3개월. 빠른 도입 곡선.”

SAY

“단점 — CLI 부담 + 인터넷 의존. 일부 개발자 거부. 인터넷 끊김 시 사용 X.”

STORY

한국 도입 패턴 (강사 대응용). 1단계 — 개발 시니어 + 챔피언 1~2명 시작 (1주). 2단계 — 팀 전체 학습 (1개월). 3단계 — 사내 Skills + Hooks 구축 (3개월). 4단계 — 사내 표준 (6개월+).

STORY

한국 회사 Claude Code 만족도 사례 (강사 대응용). 일부 회사 사내 설문 — ‘만족 80%+’, ‘다시 사용 안 함 95%+’, ‘이전보다 30% 더 빠름’. 단 ‘CLI 부담 일부’.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 회사 권장 도입 단계: (1) 시니어 1~2명 + 챔피언. (2) 1주 학습. (3) 1개월 효과 측정. (4) 3개월 사내 Skills. (5) 6개월 본격 운영. ‘1주 → 6개월’ 단계별.

NOTE

강사 배경지식 — 도입 ‘적합 회사’: (1) 개발팀 5명+ + 시니어 1명+. (2) 인터넷 안정. (3) 사내 코딩 표준 있음. (4) 학습 의지. 4가지 충족 시 권장. 일반 회사 비개발 부서는 별도.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 개발팀 5명. 시작?’ → 답: ‘시니어 1명 + 챔피언 1명 = 2명 시작. 1주 학습. 효과 확인 후 팀 전체.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘월 30만 원 비용 부담?’ → 답: ‘ROI 검토. ‘개발자 1인당 30% 더 빠름’ = ‘월 200만 원 가치 + 30만 원 비용’ = 약 6배 ROI.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘우리 보안 강박. Claude Code OK?’ → 답: ‘Anthropic API 호출 — 외부 클라우드. 보안 강박이면 5편 3강 오픈 에이전트 검토. Claude Code도 ‘Permission Mode’로 통제 가능.’

TIP

강사 함정 — Claude Code 만능 X: 회사 적합 확인 후.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 3가지 사례. 1~3분 비용·학습. 3~4분 단점. 4~5분 청중 질문.

BRIDGE

“한국 사례 봤다면 — 2강 마지막. 실습.”

WORKSHOP 2

실습 — Claude Code 도입 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 개발팀 — 시니어·시작 가능?
- Q2 · 도입 단계 — 시니어 1명 / 팀 전체 / 사내 표준?
- Q3 · 예상 비용 — 인당 ____ × ____명 = 월 ____만 원
- Q4 · 예상 ROI — 시간 30% 절감?
- Q5 · 일반 부서 — Claude Code X / 5편 3강 오픈?
- ★ 다음 액션 — 시니어 1명 1주 안 설치 + 학습

🕒 8분 · 실습

SAY

“2강 실습 — Claude Code 도입 결정서 5칸.”

DO

조별 실습 (5분, 3~4인 1조).

SAY

“권장 시작 — 시니어 1명 + Pro 구독 + 1주 학습 + 효과 확인. 약 5만 원 1개월. 안전.”

Q

발표 요청: “시작 단계?” → 보통 ‘시니어 1명’.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 가이드: (1) Q1 — 우리 개발팀 적합 평가. (2) Q2 — 시니어 1명 시작. (3) Q3 — Pro 5만 원 × N명. (4) Q4 — 30% 시간 절감 예상. (5) Q5 — 일반 부서는 5편 3강.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 3가지: (1) 결정서 IT부 + 개발팀장. (2) 시니어 1명 1주 안 설치. (3) 1개월 효과 측정 + 보고. 2주 안에.

TIP

강사 함정 — ‘완벽 결정 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“2강 끝. 잠깐 쉬고 3강 ‘오픈 에이전트 4종’으로.”

WRAP

2강 정리 — Claude Code 핵심

■ 마무리

- ★ Claude Code = 공식 에이전트 + CLI + 4가지 기능
- ★ 권한·Skills·Hooks·MCP
- ★ 개발팀 1순위, 일반 부서는 5편 3강 또는 4편 챗봇
- ★ 학습 1주 + 효과 1개월 + 본격 3개월
- ★ 다음 — 3강 오픈 에이전트 4종

SAY

“2강 정리. Claude Code = 공식 에이전트. 개발팀 1순위.”

SAY

“핵심 메시지 — ‘시니어 1명 + 1주 + Pro 구독 + 효과 측정’.”

SAY

“3강 예고 — 오픈 에이전트 4종 (OpenCode·Cline·Aider·Roo Code). Claude Code 외 옵션. 자체 호스팅 우선 회사.”

TIP

강사 진행 팁 — 3분 안에.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분. 3강에서.”

INTRO · TITLE

오픈 에이전트 4종

3강 — OpenCode · Cline · Aider · Roo Code

🕒 3분 · 시작

SAY

“3강 ‘오픈 에이전트 4종’입니다. 5편의 마지막. Claude Code 외 옵션.”

SAY

“3강 60분 동안 다섯 — (1) 4종 한눈에, (2) OpenCode, (3) Cline + Aider, (4) Roo Code, (5) Claude Code vs 오픈 + 한국 사례 + 실습.”

SAY

“3강 약속 — ‘완전 오픈소스 + 자체 호스팅 가능’ 도구만. 라이선스 + 비용 + 한국 도입.”

Q

도입 질문 1: “‘Cline·Aider’ 들어본 분?” → 보통 거의 없음. → ‘2024~2025 본격 등장.’

Q

도입 질문 2: “‘보안 강박으로 클라우드 X’ 회사인 분?” → 보통 일부. → ‘좋아요. 3강이 그분께 핵심.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강의 위치: Claude Code는 ‘공식·클라우드 의존’. 오픈 4종은 ‘오픈소스·자체 호스팅·로컬 LLM’. ‘인터넷·클라우드 X 회사’ 또는 ‘비용 절감’ 회사.

NOTE

강사 배경지식 — 4종 출처: (1) OpenCode (opencode.ai). (2) Cline (github.com/cline/cline). (3) Aider (aider.chat). (4) Roo Code (github.com/RooCodeInc/Roo-Code).

NOTE

강사 배경지식 — 3강 60분 시간 배분: 0~3분 인트로. 3~6분 학습목표. 6~14분 4종 한눈에. 14~24분 OpenCode. 24~34분 Cline+Aider. 34~42분 Roo Code. 42~50분 Claude Code vs 오픈 + 사례. 50~58분 실습. 58~60분 마무리.

TIP

강사 함정 — ‘오픈 = 항상 좋음’ X: ‘운영 부담 + 학습 곡선’ 균형.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 오픈 에이전트 4종 차이를 안다
- ② Claude Code vs 오픈 선택 매트릭스
- ③ ‘우리 회사 에이전트 도구 결정서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 셋. 4종 차이, Claude Code vs 오픈 선택, 결정서.”

SAY

“3강 핵심 메시지 — ‘회사 보안·예산·역량에 맞춰 선택’.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강 성공 기준: 청중이 ‘우리 회사 에이전트 도구 1개’ 결정. Claude Code 또는 오픈 1개.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에.

BRIDGE

“본문 시작 — 4종 한눈에.”

4 OPEN COMPARE

★ 오픈 에이전트 4종 한눈에

■ 가변층 — 2026.6 기준

- OpenCode Claude Code 오픈소스 대안 — Claude Code와 가장 비슷한 CLI 에이전트. 오픈소스 + 로컬 LLM(Ollama 등) 지원. ‘Claude Code 오픈소스 버전’ 컨셉. MIT 라이선스. 2024 본격 인기.
- Cline VS Code 확장 + 다중 LLM — VS Code 확장 위주. ‘플랜·액트 모드 분리’ 특징. Claude·GPT·로컬 LLM 다 지원. GitHub 별 30,000+. Apache 2.0.
- Aider 터미널 + git 통합 — 터미널 에이전트. git 자동 커밋 + diff 시각화 강점. Python 작성. 가장 단순·시작 빠름. Apache 2.0. GitHub 별 30,000+.
- Roo Code Cline 포크 + 멀티 모드 — Cline 포크. ‘아키텍트·코드·디버그·자료’ 4모드. 더 본격 자율. 2025년 인기 급증. Apache 2.0.

🕒 6분 · 4종

SAY

“오픈 에이전트 4종 한눈에. 차이 + 위치.”

SAY

“OpenCode — Claude Code 오픈소스 대안. CLI + 로컬 LLM. ‘Claude Code 오픈소스 버전’.”

SAY

“Cline — VS Code 확장. ‘플랜·액트 모드 분리’ 특징. 다중 LLM.”

SAY

“Aider — 터미널 + git 통합. 단순·시작 빠름. Python.”

SAY

“Roo Code — Cline 포크. 4모드. 더 본격.”

SAY

“핵심 — ‘CLI vs VS Code 확장’, ‘Claude Code 호환 vs 다중 LLM’ 4가지 조합.”

STORY

OpenCode 출처. URL: opencode.ai, github.com/sst/opencode. SST(Serverless Stack Toolkit) 발. 'Claude Code SDK 호환 + 로컬 LLM'. MIT. 2024 후반 인기 급증.

STORY

Cline 출처. URL: cline.bot, github.com/cline/cline. Apache 2.0. VS Code 확장 위주. 다운로드 1,000,000+. 2024 가장 인기 오픈 에이전트.

STORY

Aider 출처. URL: aider.chat, github.com/Aider-AI/aider. Apache 2.0. Python. 'pip install aider-chat' 1줄. '가장 단순' 컨셉.

STORY

Roo Code 출처. URL: github.com/RooCodeInc/Roo-Code. Apache 2.0. Cline 포크. '4모드 본격 자율' 추가. 2025 인기.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4종 '시작 권장': (1) 단순 시작 — Aider (pip install 1줄). (2) VS Code — Cline. (3) Claude Code 호환 — OpenCode. (4) 본격 자율 — Roo Code. 회사 환경에 따라.

NOTE

강사 배경지식 — 4종 모두 '로컬 LLM 지원': Ollama·vLLM 같은 자체 호스팅 LLM 사용 가능. 인터넷 X + 자체 모델로 운영. '완전 자체 호스팅 에이전트'.

Q

예상 청중 질문 1: '4종 중 가장 인기?' → 답: 'Cline 다운로드 1위. Aider 단순함 1위. OpenCode·Roo Code 신규 인기.'

Q

예상 청중 질문 2: '오픈 = Claude Code보다 약한가?' → 답: '약간. Claude Code = Anthropic 직접 관리. 오픈 = 커뮤니티. 단 '충분히 본격' 가능.'

Q

예상 청중 질문 3: '4종 동시 운영?' → 답: '권장 X. 1개 시작.'

TIP

강사 함정 — 4종 비교 디테일 X: '시작 1개' 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 4종. 1~5분 각 1분. 5~6분 시작 권장.

BRIDGE

“4종 봤다면 — OpenCode.”

OPENCODE

OpenCode — Claude Code 오픈소스 대안

■ 불변층 — 가장 Claude Code 호환

- ★ Claude Code SDK 호환 — Skills·Hooks·MCP 그대로
- ★ CLI + 로컬 LLM (Ollama·vLLM) + 클라우드 API
- ★ 라이선스 — MIT (완전 자유)
- ★ 설치 — npm 또는 공식 스크립트
- ★ 학습 — Claude Code 사용자면 1일
- ★ 적합 — 'Claude Code 좋아하지만 오픈소스 우선' 회사

🕒 5분 · OpenCode

SAY

“OpenCode — Claude Code 오픈소스 대안.”

SAY

“핵심 — Claude Code SDK 호환. Skills·Hooks·MCP 그대로. 'Claude Code 사용자가 1일 학습으로 OpenCode 사용'.”

SAY

“CLI + 로컬 LLM 지원. Ollama·vLLM 자체 모델 사용 가능. ‘인터넷 끊김도 OK’.”

SAY

“라이선스 — MIT. 완전 자유. 상업 사용 OK.”

SAY

“설치 — npm 또는 공식 스크립트. 약 5분.”

SAY

“적합 — ‘Claude Code 좋아하지만 오픈소스 우선’ 회사. 인터넷 X 우려.”

STORY

OpenCode 디테일 (강사 대응용). URL: opencode.ai. SST 발. ‘Claude Code 1:1 대응 + 오픈소스’. 한국 도입 사례 적음 (신규). 단 ‘Claude Code 사용 후 오픈으로 이전’ 패턴.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — OpenCode ‘Claude Code 대안’ 의미: Anthropic 사내 도구 → 외부 도구. 단 ‘Anthropic 지원 X’ — 커뮤니티 유지. 안정성 약간 떨어짐.

NOTE

강사 배경지식 — OpenCode + 로컬 LLM 시나리오: 3편의 Qwen 32B + Ollama + OpenCode = ‘완전 자체 호스팅 에이전트’. 인터넷 X + 사내 모델 + 자체 코드. 보안 강박 회사 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘OpenCode 안정?’ → 답: ‘2024 후반 출시 — 신규. 단 인기 + 활발한 커뮤니티. 1~2년 안 안정.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Claude Code 비용 절감 위해?’ → 답: ‘OpenCode + Qwen 32B 자체 호스팅 = 토큰 비용 0. 단 GPU·운영 비용. 본격 운영 ROI 계산.’

TIP

강사 함정 — OpenCode ‘만능’ X: 신규 + 안정성 검증 중.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 ‘Claude Code 대안’. 1~3분 디테일. 3~4분 시나리오. 4~5분 청중 질문.

BRIDGE

“OpenCode 봤다면 — Cline + Aider.”

CLINE·AIDER

Cline + Aider

■ 불변층 — 2가지 인기 도구

- VS Code 확장 1위 (Cline) — VS Code 확장 위주. ‘플랜·액트 모드 분리’ — 먼저 계획 + 사용자 승인 + 실행. 다중 LLM (Claude·GPT·로컬). 다운로드 1,000,000+. Apache 2.0.
- 터미널 + git 통합 1위 (Aider) — Python + 터미널. git 자동 커밋 + diff 시각화. ‘pip install aider-chat’ 1줄. 가장 단순. 다중 LLM. Apache 2.0.

🕒 6분 · Cline·Aider

SAY

“Cline + Aider. 가장 인기 오픈 에이전트 2종.”

SAY

“Cline — VS Code 확장. ‘플랜·액트 모드 분리’ — 계획 단계 + 사용자 승인 + 실행. 안전 + 통제. 다중 LLM. 다운로드 1,000,000+.”

SAY

“Cline 강점 — VS Code 사용자 즉시. UI 우수. 한국 개발자 인기.”

SAY

“Aider — Python + 터미널. git 통합 강점. ‘pip install aider-chat’ 1줄. ‘가장 단순’.”

SAY

“Aider 강점 — 단순 + 빠른 시작. ‘이 함수 작성’ 즉시. 학습 1시간.”

SAY

“선택 — VS Code 사용자 → Cline. 터미널 + 단순 우선 → Aider. 둘 다 인기.”

STORY

Cline 디테일 (강사 대응용). URL: cline.bot. VS Code Marketplace 인기 1위 AI 에이전트. ‘플랜·액트 모드’ 특징 — 위험한 자율 X. 한국 개발자 사용 인기.

STORY

Aider 디테일 (강사 대응용). URL: aider.chat. Python 발. ‘pip install aider-chat’ + ‘aider’ 명령. 즉시 시작. 한국 개인 개발자 인기.

STORY

Cline ‘플랜·액트 모드’ 디테일. 플랜 — Claude가 ‘이 작업 어떻게 할지’ 단계 설명. 사용자 승인 후 액트. 안전한 자율 패턴. ‘무한 루프’ 방지.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Cline vs Aider 시작 권장: (1) VS Code 사용자 + UI 선호 — Cline. (2) 터미널 + 단순 — Aider. (3) ‘오픈 에이전트 첫 도입’ — Aider 1시간. 둘 다 학습 1주.

NOTE

강사 배경지식 — Cline·Aider 모두 ‘로컬 LLM’: Ollama + Qwen 32B 같은 자체 호스팅 LLM 호환. 인터넷 X + 사내 모델 = 보안 우선 시나리오.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Cline vs Claude Code?’ → 답: ‘Cline = VS Code + 오픈소스. Claude Code = CLI + Anthropic 공식. UI 선호 — Cline. CLI + 풍부 기능 — Claude Code.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Aider 본격?’ → 답: ‘단순함이 강점이자 약점. 본격 자율은 Cline·OpenCode 권장.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Cline 무료?’ → 답: ‘Cline 자체 무료. LLM 토큰 비용 (Claude·GPT) 또는 자체 호스팅. 운영 비용은 LLM에 좌우.’

TIP

강사 함정 — Cline·Aider 디테일 X: ‘시작’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 두 도구. 1~3분 Cline. 3~5분 Aider. 5~6분 선택.

BRIDGE

“Cline·Aider 봤다면 — Roo Code.”

ROO CODE

Roo Code — Cline 포크 + 멀티 모드

■ 불변증 — 본격 자율 추가

- ★ Cline 포크 — Cline 베이스 + 추가 기능
- ★ 4모드 — 아키텍트·코드·디버그·자료
- ★ 본격 자율 강점 + Cline 호환 + 안정
- ★ 라이선스 — Apache 2.0 (Cline 따름)
- ★ 한국 도입 2025년 인기 급증
- ★ 적합 — ‘Cline 만족하지만 본격 자율 필요’

🕒 5분 · Roo Code

SAY

“Roo Code — Cline 포크 + 본격 자율 추가.”

SAY

“핵심 — Cline 포크 (분기). Cline 베이스 + 추가 기능. 호환 + 안정.”

SAY

“4모드 — (1) 아키텍트 — 큰 설계. (2) 코드 — 일반 코딩. (3) 디버그 — 버그 추적. (4) 자료 — 문서·검색. 4모드 자동 전환.”

SAY

“본격 자율 — Cline보다 깊은 자율. ‘이 큰 기능 다 만들어’ 같은 본격 작업.”

SAY

“라이선스 — Apache 2.0. Cline 따름. 자유.”

SAY

“한국 도입 — 2025년 인기 급증. ‘Cline 사용 후 Roo Code 추가’ 패턴.”

SAY

“적합 — ‘Cline 만족하지만 더 본격 자율 필요’ 개발팀.”

STORY

Roo Code 출처. URL: github.com/RooCodeInc/Roo-Code. Cline 포크. ‘본격 멀티모드 자율’ 컨셉. 2025 인기.

STORY

Roo Code 4모드 디테일 (강사 대응용). (1) 아키텍트 — ‘이 시스템 어떻게 설계?’. (2) 코드 — ‘이 함수 작성’. (3) 디버그 — ‘이 에러 원인’. (4) 자료 — ‘이 문제 검색·정리’. 작업에 맞춰 자동 또는 수동 전환.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Cline → Roo Code 갈아탐 흐름: Cline 학습 후 ‘본격 자율 필요’ 확인되면 Roo Code. 단순 ‘Cline → Roo Code’ 1주. 설정·UX 비슷.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Cline 시작 vs Roo Code 시작?’ → 답: ‘Cline 시작 권장. 단순 + 안정. 6개월 후 Roo Code 검토.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Roo Code 안정?’ → 답: ‘2025 인기 — 충분 안정. 단 Cline 포크라 ‘Cline 업데이트 늦게 따름’ 가능.’

TIP

강사 함정 — Roo Code ‘즉시 도입’ X: Cline 충분 후.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 Cline 포크. 1~3분 4모드. 3~4분 본격 자율. 4~5분 청중 질문.

BRIDGE

“4종 다 봤다면 — Claude Code vs 오픈 + 매트릭스.”

MATRIX

Claude Code vs 오픈 + 선택 매트릭스

■ 불변증 — 회사 결정 패턴

- ★ Claude Code — Anthropic 공식, 안정, 클라우드 의존, 비용
- ★ 오픈 4종 — 자유, 자체 호스팅 가능, 학습 부담
- ★ 한국 IT 대기업 — Claude Code 1순위 + 일부 OpenCode 검토
- ★ 한국 중견 — Cline + 자체 LLM 인기
- ★ 보안 강박 — OpenCode 또는 Cline + Ollama Qwen 자체
- ★ 비IT 회사 — 4편 챗봇 + 5편 3강 도구 분리

🕒 5분 · 매트릭스

SAY

“Claude Code vs 오픈 4종. 선택 매트릭스.”

SAY

“Claude Code — Anthropic 공식. 안정. 클라우드 의존. 비용 (Pro \$20/월).”

SAY

“오픈 4종 — 자유. 자체 호스팅 가능. 학습 부담.”

SAY

“한국 IT 대기업 — Claude Code 1순위 + 일부 OpenCode 검토. 안정 + 본격 자율.”

SAY

“한국 중견 — Cline + 자체 LLM 인기. 비용 + 보안 균형.”

SAY

“보안 강박 — OpenCode 또는 Cline + Ollama Qwen 자체 호스팅. 인터넷 X 가능.”

SAY

“비IT 회사 — Claude Code·오픈 4종 X 권장. 4편 챗봇 + 5편 3강 도구 분리. ‘Open WebUI + MCP’ 패턴이 자연.”

STORY

한국 회사 에이전트 도구 분포 (강사 대응용 추정). Claude Code 약 40% (대기업·IT). Cline 약 30% (중견·VS Code 사용). Aider 약 10% (개인·소그룹). OpenCode·Roo Code 약 10% (신규). Cursor·기타 약 10%.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 매트릭스 적용 예시: (1) 카카오·네이버 IT — Claude Code 시작 + OpenCode 검토. (2) 50명 중견 IT — Cline + Ollama Qwen. (3) 보안 강박 — OpenCode + 자체. (4) 비IT 30명 — 4편 챗봇 + 일부 MCP. 회사별 패턴.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 매트릭스 어디?’ → 답: ‘IT + 50명+ + 클라우드 OK → Claude Code. 보안 강박 → OpenCode 또는 Cline + Qwen. 비IT → 4편 챗봇.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Claude Code vs Cline 가격?’ → 답: ‘Claude Code Pro \$20/월. Cline + 자체 LLM = 토큰 비용 0 + 운영. ROI 계산.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Cursor도 옵션?’ → 답: ‘Cursor = IDE + AI. 더 IDE 중심. 본격 자율 X 부족. Claude Code·Cline 권장.’

TIP

강사 함정 — ‘1개 정답’ X: 회사별 다양.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 본질. 1~3분 5가지 패턴. 3~4분 매트릭스. 4~5분 청중 질문.

BRIDGE

“매트릭스 봤다면 — 실습.”

WORKSHOP 3

실습 — 에이전트 도구 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 회사 — IT / 비IT?
- Q2 · 보안 — 클라우드 OK / 자체 호스팅 필요?
- Q3 · 도구 1순위 — Claude Code / Cline / Aider / OpenCode?
- Q4 · LLM — Claude API / 자체 Qwen·DeepSeek?
- Q5 · 일정 — 1주 / 1개월 / 3개월?
- ★ 다음 액션 — 시니어 + 챔피언 + 첫 도구 설치

🕒 8분 · 실습

SAY

“3강 실습 — 에이전트 도구 결정서 5칸.”

DO

조별 실습 (5분, 3~4인 1조).

SAY

“권장 시작 — IT + 클라우드 OK + Claude Code + Claude API + 1주. 또는 IT + 자체 + Cline + Qwen 32B + 1개월.”

Q

발표 요청: “1순위 도구?” → 다양.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 가이드: (1) Q1 — IT면 5편 진행. (2) Q2 — 보안에 따라. (3) Q3 — 매트릭스 적용. (4) Q4 — 3편 결정. (5) Q5 — 1주~3개월.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 3가지: (1) 결정서 IT부 + 개발팀. (2) 시니어 1명 1주 안 설치. (3) 1개월 효과 측정.

TIP

강사 함정 — ‘완벽 결정 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“3강 + 5편 마무리.”

PART 5 WRAP

5편 정리 — 에이전트 마스터 3장

■ 마무리 + 6편 예고

- 1강 — 첫 에이전트 후보 (4요소 + 5패턴 + 4단계)
- 2강 — Claude Code 도입 결정서
- 3강 — 에이전트 도구 결정서 (Claude Code / 오픈 4종)
- ★ 1~5편 합치면 ‘에이전트 시작 13장 마스터’
- ★ 다음 — 6편(하네스) 본격 ‘회사 정책 코드화’

🕒 5분 · 마무리

SAY

“5편 마무리. 첫 에이전트 후보 + Claude Code + 도구 결정. ‘에이전트 시작’ 가능.”

SAY

“추천 시작 — 개발팀 + Claude Code + Pro 구독 + 시니어 1명 1주.”

SAY

“6편 예고 — ‘하네스 엔지니어링’. 회사 정책을 코드로 자동 적용. settings.json + Hooks + Skills + Slash + MCP 본격. 5편이 ‘에이전트 도입 결정’이었다면 6편이 ‘본격 운영 코드’.”

Q

발표 요청: “우리 회사 첫 에이전트 1순위?” → 다양.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5편 끝 톤: ‘에이전트 시작 → 6편 운영 → 7편 사내 배포’ 단계별 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 ‘13장 마스터’. 1~3분 추천 + 다음 액션. 3~5분 6편 예고.

BRIDGE

“5편 끝. 6편 ‘하네스 엔지니어링’에서.”

THANKS

5편 끝 — 6편에서

‘하네스 엔지니어링’으로 본격 운영

🕒 2분 · 작별

SAY

“5편 마지막 슬라이드입니다. 1·2·3강 180분 고생하셨습니다.”

SAY

“오늘 손에 남은 것 — 첫 에이전트 후보 + Claude Code 결정서 + 도구 결정서 = 3장.”

SAY

“다음 단계 — 6편 ‘하네스 엔지니어링’. settings.json·Hooks·Skills·Slash·MCP 본격 운영.”

SAY

“오늘 후기·질문 — visionc.co.kr.”

NOTE

마지막.

TIP

2분.

BRIDGE

“감사합니다.”