

問8 符号付き2進整数の乗算（データ構造及びアルゴリズム）（H22 秋・FE 午後問8）

【解答】
[設問1] aーエ, bーオ, cーイ
[設問2] dーウ, eーオ, fーウ, gーア

【解説】
二つの整数 M, N を受け取り, その積 M×N の値を返すプログラムの問題である。積は, 加減算とシフト演算を使って求める。問題では, 二つのプログラムが与えられており, プログラム1 は加算とシフト演算, プログラム2 は加減算とシフト演算で積を求めている。プログラムでは, 整数は2進数（負数は2の補数）で表現されており, また, 算術シフトでビットをずらす処理もあり, システムの利用部門に所属する受験者はやや戸惑いがあったかもしれない。しかし, これらの内容はコンピュータの基礎理論として学習の範囲に入っているため, しっかりと理解してほしい内容である。
設問はプログラムのトレースとプログラムの処理内容に関する問題で構成されている。各プログラムがどのように処理を行っているのかを, 問題文の意味を理解し, 実行例と対応付けて考えることで, 正解を導くことが可能である。アルゴリズム問題は, 手間を惜しまず, 根気良く手を動かして一つずつ確認していくことが大切である。

【プログラム1】
○プログラム1(M, N)
○符号付き2進整数型: M, N, R
○整数型: L
①→・Mを5ビットの符号付き2進整数に拡張
②→・Nを8ビットの符号付き2進整数に拡張
③→・Rのビット番号7～0にNを複写
④→・Rのビット番号12～8を0で初期化
■ L: 1, L ≤ 8, 1
⑤→▲ Rのビット番号0のビットが1
⑥→▼・Rのビット番号12～8の内容にMの値を加算
▼
⑦→・Rの全13ビットを右に1ビット算術シフト /* 空いたビット位置には */ /* 符号と同じものが入る */
■
⑧→・return(Rのビット番号7～0の内容) /* 返却値(括弧内)を返す */

【プログラム2】
○プログラム2(M, N)
○符号付き2進整数型: M, N, R
○整数型: L
①→・Mを5ビットの符号付き2進整数に拡張
②→・Rのビット番号4～1にNを複写
③→・Rのビット番号9～5及び0を0で初期化
■ L: 1, L ≤ 4, 1
④→▲ Rのビット番号1のビットが0かつRのビット番号0のビットが1
⑤→▼・Rのビット番号9～5の内容にMの値を加算
▼
⑥→▲ Rのビット番号1のビットが1かつRのビット番号0のビットが0
⑦→▼・Rのビット番号9～5の内容からMの値を減算
▼
⑧→・Rの全10ビットを右に1ビット算術シフト /* 空いたビット位置には */ /* 符号と同じものが入る */
■
⑨→・return(Rのビット番号8～1の内容) /* 返却値(括弧内)を返す */

2進数は左や右にビットをシフトすることで2ⁿ倍の演算が行える。例えば, 2進数の11(10進数の3)を左に1ビットシフトすると110(10進数の6)となり, 元の値の2倍になる。シフト演算だけでは2ⁿ倍の演算しか行えないが, 次に示すように2ⁿ倍の演算と組み合わせてそれ以外の演算もできる。シフト演算には, 論理シフトと算術シフトがあるが, 補数を用いた負数の演算には算術シフトを用いる。算術シフトでは, 符号ビット(左端のビット)を固定し, 残ったビットを左右にシフトする。左シフトの場合は空いたビット位置には0を, 右シフトの場合は空いたビット位置には符号と同じものを入れる。

<10進数の5を3倍する場合(5ビットで表現)>
0 0 1 0 1 (5)₁₀ ※(n)₁₀は10進数の値を表す。
0 1 0 1 0 左に1ビット算術シフトし, 元の値を2倍する。(10)₁₀
0 1 0 1 0 2倍した値に
+ 0 0 1 0 1 元の値を加算する。
0 1 1 1 1 元の値の3倍になる。(15)₁₀

プログラムでは右に1ビット算術シフトして演算しているため, 少し戸惑ったかもしれないが, 次のように考えるとこれと同じ結果となる。

<プログラムでの処理>
0 1 0 1 0 (5)₁₀ ※最下位のビットは予備のビットである。
0 0 1 0 1 右に1ビット算術シフトする。空いたビット位置には符号と同じ0が入る。
0 0 1 0 1 右に1ビット算術シフトした値の左から4ビットに元の
+ 0 1 0 1 ↓ 値を加算する。右端のビットはそのまま付加する。
0 1 1 1 1 (15)₁₀のビット列ができ上がる。

右に1ビット算術シフトした値の左から4ビットに元の値を加算する部分を, 次のように0を補って考えると, プログラムでは加算する方の値が2ⁿ倍された値になっていることが分かる。

0 0 1 0 1 右に1ビット算術シフトした値は(5)₁₀になる。
+ 0 1 0 1 0 元の値に0を補うと加算する値は2倍の(10)₁₀になる。
0 1 1 1 1 (15)₁₀になる。

[設問1]
・空欄a, b: プログラムの実行例の○付き数字は, プログラムの○付き数字と対応している。図2の実行例とプログラム1の処理内容に対応付けてトレースする。処理④を実行後のR(0000000000011)のビット番号0は1なので, 処理⑤の条件式が成り立つため, 処理⑥でRのビット番号12～8の内容(00000)にMの値(11011)を加算し, Rは1101100000011となる。続いて, 処理⑦でRの全ビットを右に1ビット算術シフトするので, Rは1110110000001となる。空欄aはRのビット番号12～7の内容であるため, 「111011」の(エ)が正解となる。

繰返し処理は8回実行するため, 再び処理⑤の条件式に戻る。Rのビット番号0は1なので, 処理⑤の条件式が成り立ち, 処理⑥でRのビット番号12～8の内容(11101)にMの値(11011)を加算し, Rは1100010000001となる(けたあふれは無視)。続いて, 処理⑦でRの全ビットを右に1ビット算術するので, Rは1110001000000となる。空欄bはRのビット番号12～6の内容であるため, 「1110001」の(オ)が正解となる。

・空欄c: 図3の実行例とプログラム2の処理内容に対応付けてトレースする。処理③を実行後のR(0000000110)のビット番号1は1, ビット番号0は0なので, 処理⑥の条件式が成り立つため, 処理⑦でRのビット番号9～5の内容(00000)からMの値(11011)を減算し, Rは0010100110となる。続いて, 処理⑧でRの全ビットを右に1ビット算術シフトするので, Rは0001010011となる。繰返し処理は4回実行するため, 繰返し処理の先頭の処理④の条件式に戻るが, Rのビット番号1と0はいずれも1なので, 処理④, 処理⑥の条件は成り立たない。よって, 加減算は実行されずに処理⑧でRの全ビットが右に1ビット算術シフトされ, Rは0000101001となる。空欄cはRのビット番号9～3の内容であるため, 「0000101」の(イ)が正解である。

[設問2]
・空欄d: 各選択肢の内容を検証する。
ア: 加算処理はRのビット番号0のビットが1の場合に実行される。プログラム1では, ビット番号0のビットが1かどうかの判断は8回実施されるが, Rの下位8ビットにはNの値が格納されており, 加算処理の回数はMの値ではなく, Nの値によって決まる。
イ: Nの値が1のときは, Rのビット番号0のビットが一度だけ1になるため, ループ内の加算処理の実行回数は1となる。
ウ: プログラム1では, 繰返し処理の中でシフト演算は1回しか実行されていない。よって, 中間結果のシフトとNのビットの順次取出しは, 1回のシフトで済ませている。
エ: プログラム1で取り出すビットは右端のビットであり, Nの値の符号検査は行っていない。
したがって, (ウ)が正解である。

・空欄e: プログラムが受け取るNは4ビットである。特に効果があるのはN<0のときなので, Nの範囲は-8≤N≤-1となる。プログラム1では処理を行う際にNを8ビットに拡張するため, -8と-1を2の補数で表すと11111000, 11111111となる。加算処理はRのビット番号0のビットが1のときに行うため, 1であるビットが最も少ない-8の場合が最も加算処理が少なく, 実行回数は5回になる。したがって, 空欄eは(オ)が正解である。
・空欄f: プログラム2では, Rのビット番号1のビットが0かつビット番号0のビットが1の場合に加算, Rのビット番号1のビットが1かつビット番号0のビットが0の場合に減算を行い, ビット番号1とビット番号0の値が同じ場合には加減算は行わない。つまり, ビットの値が0と1とが交互に並んでいる場合に加減算処理が最も多くなる。N<0の場合を考えるので, 符号ビットは1になるため, ビットの並びが1010の場合に最も多く加減算を行うことになる。このとき, Rの下位5ビットは10100, 11010, 11101, 11110と変化するため, 加減算は3回実行することになる。したがって, 空欄fは(ウ)が正解である。
・空欄g: プログラム2では, Nのビットを下位けたから順に調べ, 1が現れたけた位置では減算を, 次に1の並びが途切れて0が現れたけた位置で加算をする。N=7(0111)の場合, 最下位けたの1で減算をし, 続く2ビットの1では加減算は行わず, 最上位けたの0が現れた際に加算することになる。例えば, M=3, N=7の場合はRの下位5ビットは01110となる。このとき, ビット番号1が1かつビット番号0が0なのでMの値(3)を減算してRを右に1ビット算術シフトする。シフト後のRの下位5ビットは00111となり, ビット番号1と0はいずれも1なので加減算は行わずにRをシフトする処理のみを行う。シフト後のRの下位5ビットは00011となるため, この場合もシフト演算のみ行い, Rの下位5ビットは00001となる。これでNの最上位けたの0がビット番号1まで移動した。また, Rを3回右に1ビット算術シフトしたので, Mを3ビット左にシフト(8倍)したことと同じことになり, 最上位けたの0が現れた際の加算は, 3×8=24を足すことになる。つまり, 3×7=-3+24と計算されるのである。
これをM×(g)の式に当てはめると, 3×(-1+8)=M×(-2⁰+2³)と表すことができる。したがって, (ア)が正解である。