

Übungsaufgabe 2 - Felix Häse

Aufgabe 1

Medium

```
(  
medium_ID: INT  
titel: VARCHAR(35)  
fsk_freigabe: INT  
typ: VARCHAR(35)  
)
```

Genre

```
(  
genre: VARCHAR(35)  
mediumID: INT -> Medium.medium_ID  
)
```

Datenträger

```
(  
datenträgerID: INT  
tagesgebühr: FLOAT  
typ: VARCHAR(35)  
anzahl: INT  
standort: VARCHAR(35)  
)
```

Kunden

```
(  
kundenID: INT  
name: VARCHAR(35)  
vorname: VARCHAR(35)  
geburtsdatum: DATE  
anrede: VARCHAR(35)  
titel: VARCHAR(35)  
alter: INT  
)
```

Adresse

```
(  
straße: VARCHAR(35)
```

```

hausNummer: INT
stadt: VARCHAR(35)
plz: INT
kundenID: INT -> Kunden.kundenID
)

Datenträger.speichert.Medium
(
datenträgerID: INT -> Datenträger.datenträgerID
mediumID: INT -> Medium.medium_ID
)

Kunden.leihen.Datenträger
(
ausleihdatum: DATE
rückgabedatum: DATE
gesamtgebühr: FLOAT
bezahlt: TINYINT
kundenID: INT -> Kunden.kundenID
datenträgerID: INT -> Datenträger.datenträgerID
)

```

Aufgabe 2

- Alter verletzt Normalformregel (ist abhängig von Geburtsdatum) -> entfernen

fertige Normalform:

! **hervorgehobene** Attribute = Schlüssel !

```

Medium
(
medium_ID: INT
titel: VARCHAR(35)
fsk_freigabe: INT
typ: VARCHAR(35)
)

```

```

Genre
(
genre: VARCHAR(35)
)

```

mediumID: INT -> Medium.medium_ID

)

Datenträger

(

datenträgerID: INT

tagesgebühr: FLOAT

typ: VARCHAR(35)

anzahl: INT

standort: VARCHAR(35)

)

Kunden

(

kundenID: INT

name: VARCHAR(35)

vorname: VARCHAR(35)

geburtsdatum: DATE

anrede: VARCHAR(35)

titel: VARCHAR(35)

)

Adresse

(

straße: VARCHAR(35)

hausNummer: INT

stadt: VARCHAR(35)

plz: INT

kundenID: INT -> Kunden.kundenID

)

Datenträger.speichert.Medium

(

datenträgerID: INT -> Datenträger.datenträgerID

mediumID: INT -> Medium.medium_ID

)

Kunden.leihen.Datenträger

(

ausleihdatum: DATE

rückgabedatum: DATE

gesamtgebühr: FLOAT

bezahlt: TINYINT

kundenID: INT -> Kunden.kundenID

datenträgerID: INT -> Datenträger.datenträgerID

)