

## コンソール画面のスクリーンショット

```
bin — mysql -u mat -p — 109x28
[mysql> insert into profiles values(1, '田中 実', '012-345-6789', 30, '1994-02-01');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

[mysql> insert into profiles values(2, '鈴木 茂', '090-1122-3344', 37, '1987-08-12');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

[mysql> insert into profiles values(3, '鈴木 実', '080-5566-7788', 24, '2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

[mysql> insert into profiles values(4, '佐藤 清', '012-0987-6543', 19, '2005-08-01');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

[mysql> insert into profiles values(5, '高橋 清', '090-9900-1234', 24, '2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

[mysql> select * from profiles;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell      | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1          | 田中 実   | 012-345-6789 | 30   | 1994-02-01 |
| 2          | 鈴木 茂   | 090-1122-3344 | 37   | 1987-08-12 |
| 3          | 鈴木 実   | 080-5566-7788 | 24   | 2000-12-24 |
| 4          | 佐藤 清   | 012-0987-6543 | 19   | 2005-08-01 |
| 5          | 高橋 清   | 090-9900-1234 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> 
```

# sql文の入力テキスト

```
mysql> insert into profiles values(1, '田中 実', '012-345-6789', 30, '1994-02-01');
```

```
mysql> insert into profiles values(2, '鈴木 茂', '090-1122-3344', 37, '1987-08-12');
```

```
mysql> insert into profiles values(3, '鈴木 実', '080-5566-7788', 24, '2000-12-24');
```

```
mysql> insert into profiles values(4, '佐藤 清', '012-0987-6543', 19, '2005-08-01');
```

```
mysql> insert into profiles values(5, '高橋 清', '090-9900-1234', 24, '2000-12-24');
```

```
mysql> select * from profiles;
```