หลักสูตร

() SI



ucreate.c

## PHP SQL Server Add/Insert Data Record (PDO)

PHP SQL Server Add/Insert Data Record (PDO) บทความนี้จะเป็นตัวอย่างของ PDO กับ sqlsrv การเขียน PHP เพื่อ Insert หรือเพิ่ม Add ข้อมูลลงใน Database ของ SQL Server โดยใช้ function ต่าง ๆ ของ PDO กับ sqlsrv โดยในตัวอย่าง นี้จะใช้การ Insert แบบ Parameters Query ซึ่งนี้นคือจะมีความปลอดภัย และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการรับข้อมูลใรูป

#### Syntax รูปแบบการใช้งาน

```
$sql = "INSERT INTO table_name (Coll,Col2) VALUES (?, ?)";
$params = array('Value1','Value2');
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute($params);
```

CustomerID	Name	Email	CountryCode	Budget	Used
C001	Win Weerachai	win.weerachai@thaicreate.c	TH	1000000	600000
C002	John Smith	john.smith@thaicreate.com	UK	2000000	800000
C003	Jame Born	jame.born@thaicreate.com	US	3000000	600000
C004	Chalee Angel	chalee.angel@thaicreate.com	US	4000000	100000

ฐานข้อมูลและตารางของ SQL Server Database

Example ตัวอย่างการเขียน PHP กับ SQL Server เพื่อ Insert หรือเพิ่มข้อมูล

#### add.php

```
<num:>
<head>
<title>ThaiCreate.Com PHP & SQL Server (PDO)</title>
                                             //head>
/
                                                      width="120">CustomerID
    id width="238">CustomerID
    id w
  10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
                                                                                              Name
  'th width="120">Name
  'to>

   <input type="text" name="txtName" size="20">

                                                    20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

width="120">Budget

vtd><input type="text" name="txtBudget" size="5">

width="120">Used

width="120">Used
```

## save.php

```
<head>
         <title>ThaiCreate.Com PHP & SQL Server (PDO)</title>
03
         </head>
04.
05.
06.
07.
08.
09.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
        <?phy
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(~0);</pre>
           $serverName = "localhost";
$userName = "sa";
$userPassword = "";
$dbName = "mydatabase";
                 $conn = new PDO("sqlsrv:server=$serverName ; Database = $dbName", $userName, $userPassword);
                $sql = "INSERT INTO customer (CustomerID, Name, Email, CountryCode, Budget, Used)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?), ?)";

$params = array($_POST["txtCustomerID"], $_POST["txtName"], $_POST["txtEmail"],

$_POST["txtCountryCode"], $_POST["txtBudget"], $_POST["txtUsed"]);
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
           $stmt = $conn->prepare($sq1);
$stmt->execute($params);
           if( $stmt->rowCount() ) {
     echo "Record add successfully";
}
              $conn = null;
```




























#### Screenshot



#### แบบ Form รับข้อมูล



## แสดงสถาณะการ Insert ข้อมูล

CustomerID	Name	Email	CountryCode	Budget	Used
C001	Win Weerachai	win.weerachai@	TH	1000000	600000
C002	John Smith	john.smith@thai	UK	2000000	800000
C003	Jame Born	jame.born@thai	US	3000000	600000
C004	Chalee Angel	chalee,angel@t,	US COM	4000000	100000
C005	Weerachai Nukit	webmaster@tha	TH	6000000	0


ข้อมูลบนตารางของ SQL Server ที่ถูก Insert



Total Votes: 3 Overall Rating: 1 / 5

ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท





JavaScript Tutorial Javascript Tips VBScript Tutorial VBScript Validation Microsoft Access MySQL Tutorials ─ Stored Procedure MariaDB Database SQL Server Tutorial SQL Server 2005 SQL Server 2008 SQL Server 2012 Stored Procedure Oracle Database Stored Procedure SVN (Subversion) 🐞 แนวทางการทำ SEO 🚡 ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว







ลองกันหาสิ่งที่ต้องการ Enhanced by Google Search

Load balance : Server 04

# THAICREATE.COM