DIAGNOSTYKA

## DANE

### PARAMETRY MATERIAŁOWE

Beton
Stal $f_{yk}$= MPa

### PARAMETRY GEOMETRYCZNE

b = h =
$a_1$ = $a_2$ =
$L_{eff}$ =

### ZBROJENIE

$A_{s1}$ = $cm^2$ ϕ
$A_{s2}$ = $cm^2$ ϕ

strzemiona ϕ
$n_{sw1}$= $s_1$=
pręty odgięte ϕ
$n_{sw2}$= $s_2$=




## WYNIKI

$M_{Rd}$ =
$V_{Rd}$ =

Parametry dodatkowe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $I_c[cm^4]$ | | $N_{B,sym}[kN]$ | |
| $x_c[m]$ | | $\rho_{s,sym}[\%]$ | |
| $I_I[cm^4]$ | | $N_{B,niesym}[kN]$ | |
| $x_I[m]$ | | $\rho_{s,niesym}[\%]$ | |
| $I_{II}[cm^4]$ | | $\varphi_{t0}[cm^4]$ | |
| $x_{II}[m]$ | | $\varphi_{ef}[cm^4]$ | |
| $\sigma_s[MPa]$ | | $S_{r,max}[mm]$ | |
| $\varepsilon_{cs}[-]$ | | $V_{(Rd,c)}[kN]$ | |
| $B_I[-]$ | | $V_{(Rd,max)}[kN]$ | |
| $B_{II}[-]$ | | $V_{(Rd,s)}[kN]$ | |
| $S_I[cm^3]$ | | $\rho_{eff}[\%]$ | |
| $S_{II}[cm^3]$ | | $\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm}[-]$ | |
| $A_{ct}[m^2]$ | | $EI_s[kN\cdot cm^2]$ | |
| $EI_c[kN\cdot cm^2]$ | | | |