2 Modelo de datos

Postgres en Supabase · fuente: `supabase/schema.sql`

Siete tablas de negocio, dos internas y tres vistas. Las reglas que no se pueden romper (unicidad, estados, pagos y permisos) las impone la base.



Generado desde `supabase/schema.sql` y `supabase/consulta_referente.sql`. PK: clave primaria · FK: clave foránea · UQ: única · GEN: columna generada por la base. N y 1 marcan cada extremo de la relación. En línea punteada, tablas internas o de Supabase Auth.

Entidades

Además de lo listado, cada tabla tiene `id` (uuid, PK) y `creado_en`, salvo que se indique otra cosa.

referentes

Profesionales colocados que pueden referir. Los carga WorldTeams.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
nombre, apellido	text · no vacíos	Se muestran al candidato en el link.
email	text · único, normalizado	Acceso al portal y detección de autorreferido.
linkedin_url	text · forma canónica	Detección de autorreferido.
codigo_referido	text · único, formato validado	El link **/r/{código}**. Lo genera un trigger y no se puede cambiar.
colocado	boolean	Solo un colocado abre referidos. Si deja de estarlo, cobra por transferencia.
sancionado_en	timestamptz · nulo = sin sanción	Un sancionado no abre referidos ni genera pagos nuevos.
auth_user_id	uuid · único, FK a auth.users	Vínculo con la sesión del portal.

candidatos TALENT POOL

Cada persona en la base, haya llegado por un referido o directo.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
nombre, apellido	text · no vacíos	Lo único que ve el referente, junto con el estado.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
email	text · único, normalizado	Evita duplicados en el pool.
linkedin_url	text · único, forma canónica	Segundo control de duplicados.
especialidad	enum · arquitectura | ingenieria	Perfil y prioridad.
usa_revit	boolean	Perfil y prioridad.
seniority	enum · junior | semi_senior | senior	Perfil y prioridad.
nivel_ingles	enum · basico … nativo	Perfil y prioridad.
cv_url	text · ruta en el bucket privado **cvs**	CV en PDF, hasta 5 MB. Solo lo lee reclutamiento.
acepto_visibilidad	boolean · obligatorio si llegó referido	Consentimiento para que el referente vea su nombre y estado.
origen	text · referido | directo	Distingue a quien ya estaba en el pool.
es_prioritario	boolean · GENERATED	Arquitectura + Revit + senior + inglés avanzado o nativo. Lo calcula la base.

referidos

Une a un candidato con el referente cuyo link usó. Lleva el estado del caso.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
referente_id	uuid · FK, no se puede cambiar	A quién se le atribuye el premio.
candidato_id	uuid · FK, no se puede cambiar	Un solo referido vigente por candidato (índice único parcial, sin contar los descartados).
estado	enum · transiciones controladas por trigger	registrado, validado, en_revision, rechazado o descartado.
motivos_revision	text[]	Por qué entró a revisión o se descartó.
validado_en	timestamptz · solo si está validado	Define el ciclo de pago y el año de los hitos.

movimientos_pago

El libro de pagos: cada monto es una fila, con el valor copiado de la configuración al crearse.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
referente_id	uuid · FK	A quién se le paga.
referido_id	uuid · FK, nulo en los bonos	Qué referido lo generó.
concepto	enum · base | extra_prioritario | bono_hito	Cada concepto es una fila que se audita por separado.
hito_umbral, periodo_hito	integer · solo en bono_hito	Qué hito (3, 6 o 10) y de qué año.
monto_usd	numeric · mayor que 0, inmutable	El monto vigente al validar; cambiar la configuración después no lo toca.
estado	enum · pendiente | pagado | cancelado_sancion	Un movimiento cerrado ya no se modifica.
ciclo_pago	text · AAAA-MM	Mes de liquidación según el día de corte.
metodo_pago	enum · liquidacion_sueldo | transferencia	Transferencia si el referente ya no está colocado.
preferencia_cobro	text · por defecto 'efectivo'	Previsto para el canje de la segunda etapa.
pagado_en	timestamptz · solo si está pagado	Fecha de pago.

historial_estados SOLO INSERCIÓN

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
id	bigint · PK identity	Orden de los cambios.
referido_id	uuid · FK	De qué caso.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
estado_anterior, estado_nuevo	enum · el anterior es nulo en el alta	Cada alta y cada cambio de estado.
actor_tipo, actor_id	enum sistema l reclutamiento · uuid	Quién decidió; el id es el del revisor.
motivo	text	Por qué.
creado_en	timestamptz	Cuándo.

Configuración, reclutamiento, internas y vistas

OBJETO	FORMA	PARA QUÉ
configuracion	clave text PK · valor jsonb · descripcion · actualizado_en/por	Montos, hitos, día de corte, zona horaria, plazos, alerta de volumen y límite por IP. Un trigger valida cada valor al guardarlo y registra quién lo cambió.
equipo_reclutamiento	email único · nombre · activo	Quién entra al panel. Sin políticas de lectura: se consulta con **es_reclutamiento()**.
secretos_internos	tabla interna	El secreto de aplicación que exigen las dos funciones que llama la landing. Sin permisos para anónimo ni autenticado.
intentos_consulta_codigo	tabla interna · PK (ip, código)	Códigos inexistentes que probó cada IP, para el tope de 10 cada 600 s.
v_mis_referidos	vista del portal	Nombre y estado de los referidos propios; rechazado y descartado se ven como "no avanzó".
v_progreso_referente	vista del portal	Validados del año, próximo hito y cuántos faltan.
v_cierre_ciclo	vista de n8n	Movimientos pendientes por ciclo, referente y método de pago, para el cierre mensual.

Tipos enumerados

`estado_referido` (registrado · validado · en_revision · rechazado · descartado) · `concepto_pago` (base · extra_prioritario · bono_hito) · `estado_pago` (pendiente · pagado · cancelado_sancion) · `metodo_pago` (liquidacion_sueldo · transferencia) · `actor` (sistema · reclutamiento) · y los del perfil: `especialidad` (arquitectura · ingenieria), `seniority` (junior · semi_senior · senior) y `nivel_ingles` (basico · intermedio · avanzado · nativo). Todos llevan el prefijo `tipo_` en la base.

Restricciones que importan

Sin duplicados	`UNIQUE` en email y LinkedIn de candidatos, normalizados por trigger antes de guardar.
Un referido vigente	Índice único parcial `referidos (candidato_id) where estado <> 'descartado'` : el premio va a un solo referente.
Prioridad calculada	`es_prioritario` es `GENERATED ALWAYS … STORED` : nadie la escribe.
Formato del código	`CHECK ^[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*-[a-z0-9]{8}$` ; único e inmutable.
Un pago por concepto	`UNIQUE (referido_id, concepto)` : repetir la validación no duplica el pago.
Un hito por año	`UNIQUE (referente_id, hito_umbral, periodo_hito)` .

Triggers

Normalización	Email en minúsculas y sin espacios; LinkedIn a `https://www.linkedin.com/in/usuario` (o error si no es un perfil).
Código del referente	Se genera al crear (nombre + 8 caracteres base36 del generador criptográfico de Postgres) y no se puede cambiar.
Reglas del referido	Nace registrado o descartado; solo lo abre un referente colocado y sin sanción; bloquea el autorreferido; transiciones permitidas: de registrado a validado o en_revision, de en_revision a validado o rechazado, y de rechazado a en_revision (reabrir).

Historial	Cada alta y cada cambio de estado escribe una fila. Otro trigger impide modificarla o borrarla, y a la service role se le quitó el permiso.
Pagos al validar	Al pasar a validado se ejecuta `crear_movimientos_validacion`.
Movimientos	Monto y concepto inmutables; un movimiento pagado o cancelado no se toca; un sancionado no genera nuevos.
Configuración	Valida tipo y rango de cada clave al guardarla (por ejemplo, el día de corte va de 1 a 28 y la zona horaria tiene que existir).

Funciones de negocio

FUNCIÓN	QUÉ HACE	QUIÉN LA EJECUTA
registrar_referido	En una transacción: normaliza, bloquea por email y LinkedIn, valida el código, detecta autorreferido y candidato existente, evalúa las reglas de revisión, inserta y valida o manda a revisión. Devuelve un JSON con resultado, estado, monto, bono, ciclo y próximo hito.	service_role (n8n)
resolver_referido	Aprobar, rechazar o reabrir un caso. Verifica `es_reclutamiento()` adentro, bloquea la fila y deja al revisor en el historial.	authenticated (panel)
cambiar_estado_referido	Cambia el estado y deja actor y motivo en el historial.	service_role
crear_movimientos_validacion	Base, extra prioritario y bonos de hito con los montos de `configuracion`; ciclo según el día de corte y la zona horaria. Idempotente.	trigger
sancionar_referente	Marca la sanción y cancela los movimientos pendientes; no toca lo pagado ni los estados.	service_role
consultar_referente_por_codigo	Valida el link desde la landing: responde ok, no_existe o bloqueada (tope por IP). Sin el secreto de aplicación, no_autorizado.	anon, con secreto
email_habilitado	¿Este email puede entrar? Responde referente, reclutamiento o ninguno. Sin el secreto, no_autorizado.	anon, con secreto

Permisos por rol (RLS activada en todas las tablas)

ROL	PUEDE
Anónimo (landing)	Leer `configuracion` (montos y plazos públicos) y llamar a las dos funciones con secreto. No lee ninguna otra tabla.
Referente	Su fila de `referentes`, sus `movimientos_pago` y las vistas `v_mis_referidos` y `v_progreso_referente`, filtradas por `referente_actual_id()`. No lee candidatos ni referidos en crudo.
Reclutamiento	Leer referentes, candidatos, referidos, historial y movimientos; leer los CV del bucket; ejecutar `resolver_referido`.
service_role (n8n)	El único con escritura directa sobre las tablas; ejecuta `registrar_referido`, `cambiar_estado_referido` y `sancionar_referente`. No puede modificar ni borrar el historial ni ejecutar `resolver_referido`.

Por qué así

- **Las garantías viven en la base y n8n solo orquesta:** un flujo repetido o una llamada directa no saltea una restricción ni un trigger.
- `es_prioritario` **lo calcula la base:** la regla está en un solo lugar y la app, el flujo y la base no pueden discrepar.
- **Los pagos los crea un trigger al validar:** "se paga si y solo si se validó" no depende de que n8n recuerde cada concepto, y las claves únicas evitan pagar dos veces.
- **El historial es de solo inserción:** cada decisión queda con actor y motivo, y nadie, tampoco n8n, la reescribe.
- **Los casos se resuelven con una función que verifica el permiso:** `resolver_referido` corre con la sesión de la persona y exige `es_reclutamiento()`. El permiso lo controla la base, no el botón.