Script en Bash para Toolbox

https://gemini.google.com/app/08d71102c3c345f8

User prompt: dame un script in bash para ejecutar toolbox conn

Response: Aquí tienes un script en Bash limpio y configurable para conectarte o iniciar un contenedor **Toolbox** (muy común en Fedora Silverblue, RHEL, CentOS Container Linux o Arch Linux).

```
#!/usr/bin/env bash

# Exit immediately if a command exits with a non-zero status
set -euo pipefail

# Configuración predeterminada
DEFAULT_CONTAINER="fedora-toolbox-39" # Cambia por el nombre de tu contenedor por defecto

# Función de ayuda
show_help() {
    echo "Uso: $(basename "$0") [OPCIONES] [COMANDO]"
    echo ""
    echo "Opciones:"
    echo "  -c, --container NOMBRE   Especifica el nombre del contenedor (Por defecto: $DEFAULT_CONTAINER)"
    echo "  -l, --list               Muestra la lista de contenedores toolbox existentes"
    echo "  -h, --help               Muestra este mensaje de ayuda"
    echo ""
    echo "Ejemplos:"
    echo "  $(basename "$0")                          # Entra al contenedor por defecto"
    echo "  $(basename "$0") -c mi-entorno            # Entra al contenedor 'mi-entorno'"
    echo "  $(basename "$0") -- htop                  # Ejecuta 'htop' dentro del contenedor"
}

# Comprobar si toolbox está instalado
if ! command -v toolbox &> /dev/null; then
    echo "Error: 'toolbox' no está instalado en el sistema." >&2
    exit 1
fi

CONTAINER_NAME="$DEFAULT_CONTAINER"
CMD_TO_RUN=""

# Procesar argumentos
while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case $1 in
        -c|--container)
            CONTAINER_NAME="$2"
            shift 2
            ;;
        -l|--list)
            toolbox list
            exit 0
            ;;
        -h|--help)
            show_help
            exit 0
            ;;
        --)
            shift
            CMD_TO_RUN="$*"
            break
            ;;
        *)
            # Si no es una opción reconocida, asumimos que es el comando a ejecutar
            CMD_TO_RUN="$*"
            break
            ;;
    esac
done

# Verificar si el contenedor existe
if ! toolbox list -c | grep -q "$CONTAINER_NAME"; then
    echo "El contenedor '$CONTAINER_NAME' no existe."
    read -p "¿Deseas crearlo ahora? (s/N): " -n 1 -r
```

```
    echo
    if [[ $REPLY =~ ^[Ss]$ ]]; then
        echo "Creando contenedor '$CONTAINER_NAME'..."
        toolbox create "$CONTAINER_NAME"
    else
        echo "Operación cancelada."
        exit 1
    fi
fi

# Conectarse o ejecutar comando
if [[ -z "$CMD_TO_RUN" ]]; then
    echo "Conectando al contenedor Toolbox: '$CONTAINER_NAME'..."
    toolbox enter "$CONTAINER_NAME"
else
    echo "Ejecutando comando en '$CONTAINER_NAME': $CMD_TO_RUN"
    toolbox run --container "$CONTAINER_NAME" $CMD_TO_RUN
fi
```

Instrucciones de uso

1. Guarda el código en un archivo, por ejemplo `tb.sh`.
2. Dale permisos de ejecución:

   ```
   chmod +x tb.sh
   ```

3. Ejecútalo según lo que necesites:
   - **Entrar al contenedor por defecto:** `./tb.sh`
   - **Listar tus contenedores:** `./tb.sh -l`
   - **Entrar a un contenedor específico:** `./tb.sh -c mi-ubuntu`
   - **Ejecutar un comando dentro sin entrar:** `./tb.sh -c mi-entorno -- dnf update`
